PROJET PERSONNEL DE COLLECTE DE DONNÉES

ChronoTerre

Une région, plusieurs mondes.

Explorer les traces du vivant en Île-de-France et comparer le climat de référence à deux projections à l’horizon 2050.

Périmètre	Données réellement intégrées
Île-de-France · 8 départements	1 334 occurrences paléontologiques
10 communes climatiques	255 670 journées climatiques validées
Référence 1991–2020 · futur 2030–2049	12 tables relationnelles · 15 analyses SQL
Pipeline + API + dashboard interactif	11 règles par ligne · rejeu vérifié sans doublons

La question centrale

Quelles traces du vivant sont documentées autour des communes franciliennes, et dans quelle mesure leur climat projeté à l’horizon 2050 ressemble-t-il aux climats de référence de la région ?

Lot collecté le 23 septembre 2026. Les chiffres de ce dossier sont calculés à partir du lot livré, et non ajoutés à la main au dashboard. Les références détaillées sont conservées dans la base et les fichiers raw.

Les deux branches se rejoignent par les lieux et l’exploration. Le projet ne prétend pas prédire la présence future d’espèces à partir des fossiles.

CHRONOTERRE / 01

Cadrage et utilité

ChronoTerre s’adresse aux habitants curieux, étudiants et médiateurs scientifiques. Un lieu familier devient un point d’entrée vers des preuves paléontologiques et des comparaisons climatiques vérifiables. L’utilisateur peut modifier sa sélection et retrouver la source derrière chaque résultat.

Trois cas d’usage

Utilisateur	Besoin et finalité
Habitant	Je veux rechercher les fossiles documentés autour de ma commune afin de découvrir un passé local relié à une publication.
Étudiant	Je veux comparer une référence climatique à deux projections afin de comprendre les écarts et les limites des modèles.
Enseignant	Je veux rejouer le pipeline et consulter les rejets afin de vérifier sa fiabilité et sa reproductibilité.

Trois KPI

KPI	Définition
Couverture documentaire	Nombre de collections et de taxons distincts selon les filtres ; ce n’est pas une mesure de l’abondance ancienne.
Écart de température	Moyenne annuelle projetée moins moyenne annuelle de référence, par commune et par modèle, avec couverture temporelle.
Meilleur analogue	Minimum de distance entre profils mensuels température/pluie, parmi dix communes franciliennes.

Un périmètre volontairement local

Les huit départements sont présents. Les dix communes climatiques sont Paris, Vélizy-Villacoublay, Cergy, Meaux, Melun, Fontainebleau, Évry-Courcouronnes, Saint-Denis, Créteil et Antony. La version livrée ne compare aucune ville étrangère.

Le socle des deux séances de 3 h est la collecte, le contrat, le contrôle, le stockage et le rejeu. Le climat, l’API et le dashboard constituent des extensions fournies, à présenter après les preuves du pipeline.

CHRONOTERRE / 02

Choisir des sources qui répondent vraiment

Candidat	Atouts	Décision / limite
PBDB API 1.2	Identifiants, âges, milieu, références	Retenu ; couverture bibliographique et positions imparfaites.
GBIF FossilSpecimen	Spécimens de nombreux musées, API	Alternative évaluée ; contexte géologique hétérogène, doublons possibles avec PBDB.
ERA5-Land seul	Températures sur 30 ans	Pilote non retenu : pluie absente dans les réponses.
ERA5-Seamless	Température ERA5-Land + pluie ERA5	Retenu, résolutions distinctes selon variable.
Open-Meteo Climate	Deux modèles CMIP6 HighResMIP	Retenu ; forçage proche RCP8.5, pas une prévision météo.

Accès, attribution et preuve

PBDB est diffusée sous CC BY 4.0. Les publications originales restent citées occurrence par occurrence ; les articles complets ne sont pas copiés. Open-Meteo diffuse les données avec attribution aux producteurs CMIP6, Copernicus et ECMWF. Le service gratuit est utilisé dans le cadre non commercial du projet, avec cache et espacement des requêtes.

La géographie vient des contours Etalab/IGN ADMIN EXPRESS, millésime 2025, simplifiés à 100 m, et de l’API Découpage administratif pour les centres des communes. Les données métropolitaines utilisées relèvent de la Licence Ouverte.

Documentation principale : paleobiodb.org/data1.2/ ; open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api ; open-meteo.com/en/docs/climate-api ; geo.api.gouv.fr/decoupage-administratif ; github.com/etalab/contours-administratifs. URL exactes, conditions, licences et dates : docs/source_assessment.md et data/raw/manifest.json.


Une décision guidée par le profilage

Le premier test ERA5-Land a renvoyé des précipitations NULL. Ces valeurs n’ont pas été transformées en zéros. Le choix final ERA5-Seamless utilise la température ERA5-Land et la pluie ERA5. Les raw du pilote et son rapport sont conservés pour rendre la décision vérifiable.

CHRONOTERRE / 03

Architecture et fonctionnement du pipeline

ChronoTerre — architecture de collecte



Ordre des opérations

Le collecteur sauvegarde les octets reçus avant tout parsing. Le manifeste associe le fichier à l'URL complète, à la date UTC, à la taille et au SHA-256. Les paramètres de source et de période proviennent du fichier de configuration. Les erreurs réseau déclenchent des tentatives bornées ; une collecte incomplète bloque le traitement.

Le pipeline vérifie l'intégrité des fichiers, les unités et la structure des tableaux. Il produit un profil avant nettoyage : effectif, types, valeurs manquantes, doublons exacts, bornes et fréquences. Les contrôles par ligne séparent ensuite données acceptées et rejets motivés.


La transformation construit les dimensions et faits SQLite, exporte les CSV et génère le jeu compact du navigateur. Un fichier de base temporaire n'est publié qu'après validation des contraintes. Les réponses brutes ne sont jamais réécrites.

Le manifeste courant est un pointeur de cache ; les réponses horodatées et les manifestes des lots complets sont immuables. Les fichiers sources nationaux sont conservés tels que reçus ; curated et le dashboard ne publient que le périmètre régional retenu.

CHRONOTERRE / 04

Modèle relationnel et cardinalités

ChronoTerre — modèle relationnel (12 tables)



Flèches : parent 1 → enfant N. Les FK de provenance sont rappelées en haut pour préserver la lisibilité.
Deux vues analytiques : v_fossils et v_climate_annual. Définition complète et contraintes : sql/schema.sql.

Une occurrence relie une collection, un taxon, un intervalle géologique et une publication. Les collections et les taxons sont en relation N–N via les occurrences. Une série climatique relie une commune et un modèle sur une fenêtre ; chaque jour appartient à une seule série.

Le producteur, la licence, la citation et les coordonnées de la commune ne sont pas répétés à chaque observation quotidienne. Les coordonnées demandées et celles de la maille renvoyée sont séparées. Les deux branches partagent les départements et la traçabilité des fichiers bruts.

Schéma complet avec PK, FK, UNIQUE, NOT NULL et CHECK : sql/schema.sql. Index sur les recherches par collection, taxon et département. La clé composée des journées organise les accès par série/date. Deux vues : v_fossils et v_climate_annual.

CHRONOTERRE / 05

Grain, dictionnaire et contrat versionné

Fossiles : une occurrence PBDB documentée, et non un animal compté. **Climat :** un jour UTC d'une série commune/modèle/période. Le modèle ne mélange jamais ces deux grains dans une même table de faits.

Champ initial	Type / unité	Rôle
occurrence_no	Entier positif	Clé métier fossile
collection_no	Entier positif	Collection et contexte de collecte
identified_name	Texte	Nom identifié dans la publication
accepted_no / accepted_name	Texte	Taxon accepté PBDB
lat / lng	Réel / degré WGS84	Coordonnées de la collection
min_ma / max_ma	Réel / Ma	Bornes récente et ancienne
reference_no	Entier positif	Publication source
series_id + date	Texte + date ISO	Clé métier climatique
tmin_c / tmean_c / tmax_c	Réel / °C	Températures quotidiennes à 2 m
precipitation_mm	Réel / mm/j	Cumul journalier de pluie

Contrat 1.0.0

Le contrat décrit les champs, les unités, les clés, les valeurs facultatives, les contrôles bloquants et la politique d'agrégation. Il est écrit en JSON, syntaxe valide en YAML 1.2, afin de le lire sans bibliothèque Python externe. Le pipeline utilise ses champs structurants et ses unités attendues.

Les identifiants INSEE restent des chaînes. Les dates sont validées avec un vrai calendrier, pas seulement une expression régulière. Les marqueurs de classification absente sont normalisés en NULL. Les noms identifiés et les noms acceptés sont conservés séparément pour ne pas effacer l'information originale.

Dictionnaire initial complet de 14 champs fossiles et 6 champs climatiques : config/data_contract.yaml.
Dictionnaire des douze tables, relations et types : docs/data_dictionary.md.

CHRONOTERRE / 06

Contrôler, rejeter et expliquer

ID	Condition résumée	Échecs
Q01	Identifiants et nom de taxon obligatoires	0
Q02	Coordonnées WGS84 numériques finies dans leurs bornes	0
Q03	Point situé dans un département de la région 11	759
Q04	Âges numériques finis : 0 ≤ min_ma ≤ max_ma ≤ 4600	0
Q05	Publication identifiée et citation non vide	0
Q06	Exclusion des coordonnées basées seulement sur une unité politique	1627
Q07	Absence de contradiction géographique connue ou de provenance inconnue	629
Q08	Températures finies : −90 ≤ min ≤ moyenne ≤ max ≤ 65 °C	10
Q09	Précipitation finie entre 0 et 1500 mm/j	0
Q10	Date ISO réelle et comprise dans la fenêtre demandée	0
Q11	Unicité de la clé métier dans le lot	0

Chaque ligne rejetée conserve son jeu, sa clé, toutes les règles en échec, un détail éventuel et la ligne d’origine sérialisée. Une ligne peut échouer à plusieurs règles : les compteurs ne doivent pas être additionnés pour calculer un nombre de rejets.

Q03 traduit un choix de périmètre, pas nécessairement une erreur de source. Q06 est volontairement conservatrice : même une occurrence réellement francilienne est écartée si sa géolocalisation n’est fondée que sur une unité politique. Q07 exclut notamment une tortue placée à Paris alors que la source signale une provenance inconnue et le lieu du musée.

Les contrôles structurels sont bloquants : intégrité raw, schéma, unités, tableaux, fenêtres et clés étrangères. En cas d’échec, le programme produit un rapport d’échec et ne remplace pas la base antérieure.

CHRONOTERRE / 07

Résultats d’exécution et preuve de rejeu

Jeu	Entrées	Acceptées	Rejetées	Doublons
fossils	3 699	1 334	2 365	0
climate_daily	255 680	255 670	10	0
TOTAL	259 379	257 004	2 375	0

Bilan exact : 259 379 = 257 004 + 2 375 + 0. Statut **PASS_WITH_WARNINGS** : des exclusions sont attendues et expliquées. Les journées climatiques représentent la majorité du volume ; un bon taux global ne doit pas masquer les limites de couverture des fossiles.

Idempotence : même entrée, même contenu

Le pipeline reconstruit la base, applique les contraintes puis remplace le fichier de sortie. Chaque table applicative est triée et ses valeurs sont hachées ; cette empreinte est indépendante des pages internes SQLite. Le test fourni compare les empreintes et les effectifs de deux exécutions consécutives.

Empreinte 1 : 9d7dfeb916f44376bc12fcb935b7e266a78f38d93ae12690df21f82dda687e07
Empreinte 2 : 9d7dfeb916f44376bc12fcb935b7e266a78f38d93ae12690df21f82dda687e07

Résultat : identiques. Aucun accroissement de données au rejeu ; les comptes des douze tables sont identiques. Les rapports d’exécution peuvent avoir des horodatages différents, ce qui est normal.

Démontrer une donnée invalide

```
python src/demo_rejection.py
python -m unittest discover -s tests -v
```

La démonstration crée une ligne synthétique isolée : 30 février 2040, précipitations négatives, température minimale supérieure à la moyenne. Elle est rejetée par Q08, Q09 et Q10 et n’est jamais introduite dans la production. Neuf tests vérifient les cas limites du calendrier, les nombres non finis, la géographie, les analogues et les contraintes SQL.

CHRONOTERRE / 08

Exploiter la base avec SQL

Quinze analyses sont livrées dans sql/analyses.sql et leurs résultats calculés dans reports/sql_results.json. Elles couvrent jointures, LEFT JOIN, GROUP BY, HAVING, sous-requête, CTE, fonctions de fenêtre, évolution temporelle et provenance.

Exemple 1 — couverture par département

```
SELECT d.name, COUNT(o.occurrence_id) AS occurrences,
       COUNT(DISTINCT o.taxon_id) AS taxa
FROM department d
LEFT JOIN fossil_site s USING(department_code)
LEFT JOIN fossil_occurrence o USING(site_id)
GROUP BY d.department_code
ORDER BY occurrences DESC;
```

Département	Collections	Occurrences	Taxons
Yvelines	48	885	521
Val-d'Oise	24	295	266
Hauts-de-Seine	5	90	86
Paris	4	41	41
Essonne	5	13	13
Seine-et-Marne	2	8	8
Seine-Saint-Denis	1	1	1
Val-de-Marne	1	1	1

Les Yvelines dominent cet extrait ; cette différence ne démontre pas une biodiversité ancienne supérieure. Grignon et d’autres localités ont été beaucoup documentés. Les taxa par département ne s’additionnent pas en un total régional : un taxon peut être partagé.

CHRONOTERRE / 09

Du climat quotidien aux comparaisons

Les indicateurs annuels sont calculés uniquement sur des années complètes. La moyenne de période donne le même poids à chaque année. Les mois utilisent les mêmes années retenues. Une synthèse exige au moins 90 % d’années complètes ; les dates exclues sont affichées.

Exemple calculé : Vélizy-Villacoublay

Série	Années	T. moyenne	Jours ≥ 30 °C/an	Pluie/an
Référence 1991–2020	30	10,9 °C	4,4	671 mm
EC-Earth3P-HR	19/20	12,1 °C	11,3	643 mm
MRI-AGCM3-2-S	20/20	12,0 °C	17,1	639 mm

À Vélizy, l’écart moyen est d’environ +1,1 °C avec MRI et +1,2 °C avec EC-Earth dans le lot analysé. Les jours chauds passent d’environ 4,4 par an en référence à 17,1 avec MRI ou 11,3 avec EC-Earth. Ces valeurs sont des résultats exploratoires de modèles, pas des prévisions de journées exactes.

EC-Earth exclut l’année 2035 à Vélizy après rejet d’un jour aux températures incohérentes. Sa moyenne porte sur 19 années et celle de MRI sur 20. La comparaison reste informative mais ses fenêtres effectives diffèrent. L’étendue entre deux modèles n’est pas un intervalle de confiance et ne couvre pas toute l’incertitude climatique.

Exemple 2 — événements consécutifs

```
WITH hot AS (
 SELECT series_id, date,
  julianday(date) - ROW_NUMBER() OVER(
    PARTITION BY series_id ORDER BY date) AS grp
 FROM climate_day WHERE tmax_c >= 30
)
SELECT series_id, MIN(date), MAX(date), COUNT(*) AS days
FROM hot GROUP BY series_id, grp
ORDER BY days DESC LIMIT 10;
```

Ce SQL identifie des séquences de jours chauds. Ce n’est pas une définition médicale ou réglementaire de la canicule. Les nuits ≥ 20 °C utilisent la température minimale quotidienne UTC comme proxy, et non une mesure nocturne horaire exacte.

CHRONOTERRE / 10

La recherche de ressemblances climatiques

Chaque climat est décrit par 24 composantes : douze températures mensuelles moyennes et douze cumuls mensuels moyens de pluie. Pour éviter de comparer des °C à des mm, les écarts de température sont divisés par 1 °C et les écarts de pluie par 20 mm.

```
D = sqrt( somme_mois [ (écart_T / 1 °C)^2
                    + (écart_P / 20 mm)^2 ] / 24 )
```

Un score petit signifie une meilleure proximité sur ces deux profils. Le seuil D ≤ 1 est pédagogique, fixé à l’avance et documenté ; il n’est pas issu d’une validation scientifique. La recherche reste strictement régionale, avec dix candidats, et inclut le climat de référence de la commune étudiée.

Futur de Vélizy	Référence la plus proche	Distance	D ≤ 1
EC-Earth3P-HR	Melun	0,54	Oui
MRI-AGCM3-2-S	Melun	0,48	Oui

Dans ce lot, Melun est le candidat le plus proche pour le futur de Vélizy avec les deux modèles. Cela ne signifie ni climat identique, ni même météo quotidienne, ni même biodiversité. Une autre sélection de variables, d’échelles ou de communes pourrait modifier le classement.

Ne pas forcer une réponse séduisante


Si tous les candidats dépassent le seuil, l’application annonce « aucun analogue proche » puis montre le moins éloigné. Le programme ne convertit pas la distance en probabilité ni en pourcentage scientifique de similarité. La barre de classement n’est qu’une représentation monotone du score.

Améliorations possibles

Comparer la robustesse du classement à plusieurs échelles de normalisation, augmenter le nombre de modèles, évaluer la sensibilité aux années exclues et enrichir les communes candidates dans le même périmètre. Ces améliorations demandent une collecte et un protocole documentés, pas de nouveaux chiffres saisis manuellement.

CHRONOTERRE / 11

Dashboard, API et expérience ludique



Le dashboard propose quatre vues : fossiles, climat de référence, horizon 2050 et coulisses. Les filtres modifient réellement la carte, les effectifs et les exports. Les fiches détaillent les bornes d'âge, le contexte et la publication. La carte se déplace, se zoome et permet de sélectionner les lieux.

La découverte aléatoire tire une occurrence dans la sélection courante. Le quiz fournit des réponses expliquées, dont certaines calculées depuis les jeux collectés. Il n'ajoute pas de faux fossiles ni d'observations inventées.

L'API locale en lecture seule expose /health, /cities, /fossils, /climate, /analogues, /quality et /bootstrap sous /api/v1. La recherche SQL utilise des paramètres liés. Le dashboard autonome ou hébergé utilise un instantané du pipeline ; le serveur Python fournit l'API locale et la base SQLite. Aucune interrogation fournisseur n'est déclenchée par les filtres.

CHRONOTERRE / 12

Reproduction, validation et soutenance

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m unittest discover -s tests -v
python src/pipeline.py --offline --verify-replay
python src/demo_rejection.py
python src/analyse.py
python src/serve.py --open
```

Python 3.11+ suffit. Les données collectées sont livrées : la démonstration ne dépend pas d'Internet. Pour refaire la collecte, collect.py réutilise son cache et --refresh crée de nouveaux fichiers sans modifier les anciens. Les dépendances de génération du présent PDF sont facultatives et séparées du pipeline.

Preuve	Résultat / emplacement
Tests de qualité	9 tests unitaires réussis ; tests/test_quality.py
Rejeu complet	Empreintes et effectifs identiques ; reports/idempotence.json
API HTTP	11 vérifications, dont 400 et 404 ; reports/api_checks.json
SQL	15 analyses exécutées ; reports/sql_results.json
Démonstration invalide	Q08 + Q09 + Q10 ; reports/demo_rejection.json
Interface	Filtres, fiches, modèle, commune, graphique, quiz et export ; reports/validation.json

Déroulé de cinq minutes

Question et utilisateur → source et raw → exécution complète avec rejeu → ligne synthétique invalide → curated et rapport → carte et fiche → comparaison climatique → une limite et une amélioration. Le script détaillé et les réponses aux questions attendues figurent dans docs/demo_5_minutes.md.

Correspondance avec le barème

Problème/cas d'usage (3) : cadrage et KPI. Sources (3) : comparaison, licences, manifeste. Modèle/architecture (3) : grain, contrat, schéma. Collecte (3) : configuration, raw et reprise. Qualité (3) : règles, compteurs et rejets. Curated (2) : CSV/SQLite typés. Idempotence/rapport (2) : empreinte et bilan. Documentation/démo (1) : README et soutenance.

Les limites centrales restent le biais documentaire, l'incertitude de localisation, les résolutions climatiques et le faible nombre de modèles. Elles sont exposées dans l'application : elles font partie du résultat académique, pas d'une note de bas de page oubliée.