


GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE LA VARIABLE DE ENTORNO PARA JDK

WINDOWS:


1. Buscamos la opción para editar las variables de entorno del sistema, tipeando la frase "variables de entorno del sistema" en el buscador de Windows. Nos aparecerá la opción e ingresamos.



CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 2 (INF282) **PROFESOR:** DR. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA




2. Nos aparecerá una ventana relacionada a las "Propiedades del Sistema". Hacemos click en "variables de entorno".





3. En la sección de "Variables del Sistema", hacemos click en el botón "Nueva"





4. En el campo "NOMBRE DE LA VARIABLE" escribimos: JAVA_HOME y en el campo "Valor de la variable" escribimos la ruta donde se encuentra instalado el JDK. En mi caso, el JDK se encuentra instalado en la siguiente ruta: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151
Finalmente hacemos click en el botón "Aceptar"

Editar la variable del sistema			×
Nombre de la variable:	JAVA_HOME		
Valor de la variable:	C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151		
Examinar Directorio	Examinar archivo	Aceptar Cancelar	




5. Ahora dentro de la sección de "Variables del Sistema" buscamos la variable PATH y presionamos el botón "Editar".








6. Nos aparecerá una ventana donde se mostrarán varios directorios que contienen ejecutables que son esenciales para el sistema. Aquí debemos agregar los ejecutables que se encuentran en la carpeta "bin" del JDK. Hacemos click en el botón "Nuevo". Se agregará una nueva fila con la opción para poder escribir la ruta.



CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 2 (INF282) **PROFESOR:** DR. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA




7. Como nueva fila colocaremos la ruta de la carpeta "bin" del JDK. En mi caso sería: C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_151\bin
Luego hacemos click en el botón "Aceptar".



CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 2 (INF282) **PROFESOR:** DR. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA




8. Hacemos click en el botón "Aceptar" en la ventana de "Variables de entorno".





9. Hacemos click en el botón "Aceptar" de la ventana de "Propiedades del Sistema".



LINUX:

Ubicar la ruta en la cual se encuentra instalado el JDK.
 Vamos a suponer que es: /usr/local/jdk1.8.0_151

Editar el archivo de inicio (~/.bashrc) mediante el siguiente comando: \$ nano .bashrc

CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 2 (INF282) **PROFESOR:** DR. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA



Les aparecerá el archivo bash.


```
ubuntu@ip-172-31-92-229: ~
File
    Edit View
               Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3
                                        .bashrc
# ~/.bashrc: executed by bash(1) for non-login shells.
# see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files (in the package bash-doc)
# for examples
# If not running interactively, don't do anything
case $- in
    *i*) ;;
      *) return;;
esac
# don't put duplicate lines or lines starting with space in the history.
# See bash(1) for more options
HISTCONTROL=ignoreboth
# append to the history file, don't overwrite it
shopt -s histappend
# for setting history length see HISTSIZE and HISTFILESIZE in bash(1)
HISTSIZE=1000
   Get Help
             ^O Write Out ^W Where Is
                                        ^K Cut Text
                                                        Justify
                                                                     Cur Pos
  Exit
             ^R Read File
                             Replace
                                                                     Go To Line
                                          Uncut Text To Spell
```

CURSO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 2 (INF282) **PROFESOR:** DR. FREDDY ALBERTO PAZ ESPINOZA



Dirigirse hasta el final del archivo y agregar las siguientes líneas:

export JAVA_HOME=[ruta donde está instalado el JDK] export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH



Salimos con Control + X y nos preguntará si deseamos guardar los cambios. Guardamos los cambios.