```
    ⓟ args = {String[0]@675} []
  ⌄ almacen = {Almacen@676}
    ⌄ ⓕ muelleFisico = {Paquete[3][]@837} ... Explore Elements
      ⌄ 0 = {Paquete[3]@846} ... Explore Elements
          All elements are null
      ⌄ 1 = {Paquete[3]@847} ... Explore Elements
          All elements are null
      ⌄ 2 = {Paquete[3]@848} ... Explore Elements
          All elements are null
    ⌄ ⓕ registroSeguridad = {HashSet@838}  size = 3... Explore Elements
      ⌄ 0 = "COD-03"
        > value = {byte[6]@853} [67, 79, 68, 45, 48, 51]... Explore Elements ... View
          coder = 0
          hash = 1993181848
          hashIsZero = false
      ⌄ 1 = "COD-02"
        > value = {byte[6]@854} [67, 79, 68, 45, 48, 50] ... View
          coder = 0
          hash = 1993181847
          hashIsZero = false
      ⌄ 2 = "COD-01"
        > value = {byte[6]@855} [67, 79, 68, 45, 48, 49] ... View
          coder = 0
          hash = 1993181846
          hashIsZero = false
    ⌄ ⓕ colaSalida = {ArrayList@839}  size = 3... Explore Elements
      ⌄ 0 = {Paquete@678} "Paquete{codigo='COD-02', peso=36.0, destino='Barcelona'}"
        > codigo = "COD-02"
          peso = 36.0
        > destino = "Barcelona"
      ⌄ 1 = {Paquete@679} "Paquete{codigo='COD-03', peso=37.0, destino='Madrid'}"
        > codigo = "COD-03"
          peso = 37.0
        > destino = "Madrid"
```

```
2 = {Paquete@677} "Paquete{codigo='COD-01', peso=3.0, destino='Madrid'}"
    codigo = "COD-01"
    peso = 3.0
    destino = "Madrid"
estadisticas = {HashMap@840}  size = 2... Explore Elements
    "Barcelona" -> {Integer@862} 1
        key = "Barcelona"
            value = {byte[9]@865} [66, 97, 114, 99, 101, 108, 111, 110, 97] ... View
            coder = 0
            hash = -751905909
            hashIsZero = false
        value = {Integer@862} 1
            value = 1
    "Madrid" -> {Integer@864} 2
        key = "Madrid"
            value = {byte[6]@866} [77, 97, 100, 114, 105, 100] ... View
            coder = 0
            hash = -1997849123
            hashIsZero = false
        value = {Integer@864} 2
            value = 2
paquete1 = {Paquete@677} "Paquete{codigo='COD-01', peso=3.0, destino='Madrid'}"
    codigo = "COD-01"
    peso = 3.0
    destino = "Madrid"
paquete2 = {Paquete@678} "Paquete{codigo='COD-02', peso=36.0, destino='Barcelona'}"
    codigo = "COD-02"
    peso = 36.0
    destino = "Barcelona"
paquete3 = {Paquete@679} "Paquete{codigo='COD-03', peso=37.0, destino='Madrid'}"
    codigo = "COD-03"
    peso = 37.0
    destino = "Madrid"
```

Project

- Sistemalogistica D:\Users\Jeren
  - .idea
  - out
  - src
    - Almacen
    - Main
    - Paquete
  - .gitignore
  - Sistemalogistica.iml
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Almacen.java | Paquete.java | Main.java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Almacen almacen = new Almacen();
        Paquete paquete1 = new Paquete( codigo: "COD-01",  peso: 3,  destin
        Paquete paquete2 = new Paquete( codigo: "COD-02",  peso: 36,  des
        Paquete paquete3 = new Paquete( codigo: "COD-03",  peso: 37,  des

        almacen.recepcionarPaquete(paquete1,  fila: 2,  col: 2);
        almacen.recepcionarPaquete(paquete2,  fila: 0,  col: 2);
        almacen.recepcionarPaquete(paquete3,  fila: 1,  col: 2);

        almacen.enviarACamion( fila: 0, col: 2);
        almacen.enviarACamion( fila: 1, col: 2);
        almacen.enviarACamion( fila: 2, col: 2);

        almacen.mantenimientoSeguridad( pesoMaximo: 30);
        almacen.mostrarInformeFinal();
    }
}
```

Run — Main

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:D:\Users\Jeremy Q\AppData\Local\Programs\Intell
El paqeute se ha almacenado en la posicion 2,2
El paqeute se ha almacenado en la posicion 0,2
El paqeute se ha almacenado en la posicion 1,2
Eliminando el paquete COD-02 por exceso de peso
Eliminando el paquete COD-03 por exceso de peso
---- INFORME FINAL ----
Destino: Barcelona| Envíos: 1
Destino: Madrid| Envíos: 2

Process finished with exit code 0
```