Etat des lieux projet

Amine Berrahma, Jeremy Rakotonirina, Eduardo Cobos Fernandez

TD1

Exo 1-12: code ok, test ok

TD2:

Exo 1-5: code ok, test ok

TD3:

Exo 1-7: code ok, test ok

Exo 8: il manque le code où on met les nœuds d'entrée et de sortie du graphe. On ne sait pas comment les sélectionner car ils ont des contraintes (pas de parent par exemple pour le nœud d'entrée.

Exo 9 : code ok, test ok

Exo 10: code ok, mais on n'utilise pas la gestion des indices par un dictionnaire. On suppose qu' à chaque nouveau nœud construit, son indice est choisi de manière à ce que les indices de tous les nœuds soient toujours ordonnés (0,1,2,3...). On n'a pas encore testé le cas où un nœud est supprimé, il pourrait y avoir un problème.

TD4 :

Exo1 : ok ! : petit test ok !

Structuration du code:

Dans le fichier open_digraphtest.py nous avons structuré les test de cette manière :

-ON a créé une 1ere classe `class InitTest(unittest.TestCase):`

Dans celle-ci on a créé 2 fonction pour tester l'initialisation des nœud et l'initialisation des graphes .

-On a créé une 2eme classe : `class MethodesDigraphTest(unittest.TestCase):`

On cree des fonctions pour tester les methodes de la classe opendigraph comme les methode de supression,d'ajout de nœud etc…

-On a cree une 3eme classe : `class testMatrice(unittest.TestCase):`

Dans laquelle on test les methodes pour créer les matrices d'adjacences de graphe etc…