# חישוביות וסיבוכיות

## מבחן לדוגמה 1

ד"ר יוחאי טוויטו, , .

סמסטר א, תשפ"ה'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

**הנחיות למדור בחינות**

**שאלוני בחינה**

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

**שימוש במחשבונים**

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

**חומר עזר**

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

# הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.

3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.

5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.

7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

**בהצלחה!**



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
**קמפוס באר שבע** ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מספרים

# הבחינה

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

### סעיף א' (15 נק')

בנו מכונת טיורינג **שמכריעה** את השפה הבאה:

$$\{x_1 \dots x_k \# y_1 \dots y_k \# z_1 \dots z_k \mid x_i, y_i, z_i \in \{0, \dots, 9\} \wedge \forall i \big( (z_i \neq x_i) \wedge (z_i \geqslant x_i + y_i) \big) \}$$

את המכונה יש לתאר בעזרת **טבלת מעברים**. אין לתאר את המכונה בעזרת תרשים ו/או פסאודו-קוד (תיאור מילולי).

### סעיף ב' (5 נק')

בהתייחס לסעיף ב', הסבירו במילים **כיצד ניתן לממש את התנאי המורכב:**

$$(z_i \neq x_i) \wedge (z_i \geqslant x_i + y_i) \ .$$

כמו כן, הדגימו את ההסבר באיור המראה כיצד התנאי ממומש בתרשים המכונה. האיור אינו צריך להראות מימוש מלא של התנאי המורכב, אלא רק את רעיון המימוש. לדוגמא, ע"י הדגמת הרעיון כפי שהוא בא לידי ביטוי במצב אחד ספציפי של המכונה.

## שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

**נסמן ב- $T$ מודל מכונת טיורינג הבסיסי.** במודל זה בכל צעד ניתן לזוז ימינה או שמאלה. אך לא ניתן להשאר במקום, באותה המשבצת בסרט.

**נגדיר מודל חדש של המכונת טיורינג - מודל $TS$.** במודל זה לא חייבים להזיז את הראש בכל מעבר - ניתן להשאיר את הראש באותו מקום על הסרט, כאשר עוברים מצב וכותבים אות. במילים אחרות, במודל $TS$, כאשר אנחנו נמצאים במצב נתון וקוראים אות נתונה, אנחנו עוברים למצב מסויים, כותבים אות מסויימת ומבחינת תזוזה אנחנו יכולים לזוז שמאלה, ימינה, או להשאר במקום.

ההסבל בין המודלים הוא בפונקציית המעברים. והוא בא לידי ביטוי באופן פורמלי בצורה הבאה:

**פונקציית מעברים של המודל $T$:** $\delta : (Q \backslash \{\text{acc}, \text{rej}\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$

**פונקציית מעברים של המודל $TS$:** $\delta : (Q \backslash \{\text{acc}, \text{rej}\}) \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}$

**האם המודלים שקולים חישובית?** כלומר, האם ישנה שפה שניתן להכריע בעזרת מודל אחד, אבל לא ניתן להכריע בעזרת המודל השני? האם ישנה שפה שניתן לקבל בעזרת מודל אחד, אבל לא ניתן לקבל בעזרת המודל השני?



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *3456

1. **במידה שהמודלים שקולים חישובית, הוכיחו את שקילותן החישובית.**
2. **אחרת, אם המודלים אינם שקולים חישובית, ספקו דוגמא נגדית.**

כלומר, ספקו שפה שניתן להכריע / לקבל במודל אחד אבל לא ניתן להכריע / לקבל במודל השני.

## שאלה 3: התזה של צ'רץ'-טיורינג (20 נקודות)

נתונה השפה מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$:

$$L = \left\{a^{n^2} | n \in \mathbb{N}\right\}$$

**בנו דקדוק כללי עבור השפה** $L$. יש לתאר את הדקדוק באופן פרומלי. כלומר, על ידי הגדרה פורמלית של ארבעת רכיבי הדקדוק: משתנים, אותיות (טרמינלים), כללי יצירה, סימן התחלה.

## שאלה 4: אי-כריעות (20 נקודות)

נגדיר

$$2MORE = \left\{\langle P_1, P_2\rangle \;\middle|\; |L(P_1)| = |L(P_2)| + 2\right\}$$

כלומר, $2MORE$ מכילה את כל זוגות התוכניות כך שראשונה מקבלת בדיוק שתי מילים יותר מהשנייה.
האם $2MORE$ כריעה? קבילה? הוכיחו.

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת קדקודים $U \subseteq V$ תקרא **קבוצת בלתי תלויה** אם לכל זוג קדקודים $u_1, u_2$ ב- $U$ **מתקיים ש-** $(u_1, u_2) \notin E$.

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת קדקודים $U \subseteq V$ תקרא **קליקה** אם לכל זוג קדקודים $u_1, u_2$ ב- $U$ **מתקיים ש-** $(u_1, u_2) \in E$. נתבונן בשפות הפורמליות הבאות:

$$IS = \left\{\langle G, k\rangle \;\middle|\; G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות}\right\}$$

$$CLIQUE = \left\{\langle G, k\rangle \;\middle|\; G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בלתי תלויה בגודל } k \text{ לפחות.}\right\}$$

הוכיחו כי

$$IS \leqslant_P CLIQUE\ .$$

כלומר, הראו כי קיימת רדוקציית התאמה פולינומיאלית מהשפה $IS$ לשפה $CLIQUE$.
יש להראות כי הרדוקציית התאמה וכי היא ניתנת לחישוב בזמן פולינומיאלי.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

# תוכן העניינים

1 מכונות טיורינג 6

2 וריאציות של מכונות טיורינג 7

3 התזה של צ'רץ'-טיורינג 8

4 אי-כריעות 12

5 סיבוכיות זמן 16

6 נוסחאות נוספות 19

# 1 מכונות טיורינג

**הגדרה 1: מכונת טיורינג**

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעיה $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ .

| | | |
|---|---|---|
| $Q$ | קבוצת מצבים סופיות | |
| $\Sigma$ | א"ב קלט סופי | $\sqcup \notin \Sigma$ |
| $\Gamma$ | א"ב סרט סופי | $\Sigma \subseteq \Gamma$ , $\sqcup \in \Gamma$ |
| $\delta$ | פונקציית המעברים | $\delta : (Q \backslash \{\text{rej}, \text{acc}\} \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ |
| $q_0$ | מצב התחלתי | |
| acc | מצב מקבל | |
| rej | מצב דוחה | |

**הגדרה 2: קונפיגורציה**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ מכונת טיורינג.

**קונפיגורציה** של $M$ הינה מחרוזת

$$uq\sigma \text{v} \ , \quad u, \text{v} \in \Gamma^*, \ \sigma \in \Gamma, \ q \in Q \ .$$

**משמעות**:

| | |
|---|---|
| $q$ | מצב המכונה, |
| $\sigma$ | הסימון במיקום הראש |
| $u$ | תוכן הסרט משמאל לראש, |
| v | תוכן הסרט מימין לראש. |

**הגדרה 3: גרירה**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ מכונת טיורינג, ותהיינה $c_1$ ו- $c_2$ קונפיגורציות של $M$.

נסמן

$$c_1 \vdash_M c_2$$

(במילים, $c_1$ גורר את $c_2$) אם כשנמצאים ב- $c_1$ עוברים ל- $c_2$ בצעד בודד.

נסמן

$$c_1 \vdash_M^* c_2$$

אם ניתן לעבור מ- $c_1$ ל- $c_2$ ב- $0$ או יותר צעדים.

**הגדרה 4: קבלה ודחייה של מחרוזת**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc} , \text{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$ מחרוזת.

נאמר כי:

- $M$ **מקבלת** את $w$ אם $q_0 w \vdash_M^* u$ acc $\sigma$ v
- $M$ **דוחה** את $w$ אם $q_0 w \vdash_M^* u$ rej $\sigma$ v

כאשר $u, \sigma \in \Gamma^*$, v כלשהם.

**הגדרה 5: הכרעה של שפה**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה.
נאמר כי $M$ **מכריעה** את $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את $w$.
- $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את $w$.

**הגדרה 6: קבלה של שפה**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה.
נאמר כי $M$ **מקבלת** את $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- אם $w \in L$ אז $M$ מקבלת את $w$.
- אם $w \notin L$ אז $M$ לא מקבלת את $w$.

במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$.

**הגדרה 7: חישוב פונקציות**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, \text{rej})$ מכונת טיורינג ותהי $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$.
נאמר כי $M$ **מחשבת** את $f$ אם:

- $\Sigma = \Sigma_1$, $\Sigma_2 \subset \Gamma$,
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash_M^* \text{acc} f(w)$.

## 2 וריאציות של מכונות טיורינג

**הגדרה 8: מודל חישוב**

מודל חישובי = אוסף של מכונות שעבורם מוגדרים המושגים של הכרעה וקבלה של שפות.

**הגדרה 9: מודלים שקולים חישובית**

יהיו $A, B$ מודלים חישוביים. נאמר כי $A$ ו- $B$ שקולים אם לכל שפה $L$:

- קיימת מכונה במודל $A$ שמכריעה את $L$ אם"ם קיימת מכונה כזו במודל $B$.
- קיימת מכונה במודל $A$ שמקבלת את $L$ אם"ם קיימת מכונה כזו במודל $B$.

**הגדרה 10: מכונות שקולות חישובית**
שתי מכונות הן שקולות חישובית אם הן מקבלות ודוחות בדיוק את אותן המילים.

**משפט 1: מכונת טיורינג עם סרט ימינה בלבד**
מודל מ"ט טם סרט אינסופי לכיוון אחד בלבד (מודל O) שקול למודל אינסופי בשני הכיוונים (מודל T).
כלומר, לכל שפה $L$:
- יש מ"ט ממודל O שמקבלת את $L$ אם"ם יש מ"ט במודל T שמקבלת את $L$.
- יש מ"ט ממודל O שמכריעה את $L$ אם"ם יש מ"ט במודל T שמכריעה את $L$.

**משפט 2: מכונת טיורינג מרובת סרטים**
במכונת טיורינג מרובת סרטים:
- יתכנו מספר סטרים.

מספר הסרטים סופי וקבוע מראש בזמן בניית המ"ט, ואינו תלוי בקלט או במהלך החישוב.
- לכל סרט יש ראש נפרד.
- הפעילות (תנועה וכתיבה) בכל סרט נעשית בנפרד.

בפרט, הראשים יכולים לזוז בכיוונים שונים בסרטים שונים.
- ישנו בקר מרכזי יחיד, שקובע את הפעילות בכל אחד מהסרטים, על סמך המידע שמתקבל מכל הסרטים.

לכן, תוכן סרט אחד יכול להשפיע על הפעילות בשאר הסרטים.
- בתחילת החישוב, הקלט נמצא בסרט הראשון ושאר הסרטים ריקים.

**משפט 3:**
לכל $k$, המודל של מ"ט עם $k$ סטרים שקול חישובי למודל של מ"ט עם סרט אחד.

**משפט 4:**
קבלה ודחייה של מחרוזות:
עבור מ"ט לא דטרמיניסטית $N$ ומחרוזת $w$:
- $N$ **מקבלת** את $w$ אם קיים חישוב של $N$ על $w$ שמגיע למצב מקבל.
- $N$ **דוחה** את $w$ אם כל החישובים של $N$ על $w$ עוצרים במצב דוחה.

הכרעה וקבלה של שפות:
עבור מ"ט לא דטרמיניסטית $N$ ושפה $L$:
- $N$ **מכריעה** את $L$ אם $N$ מקבלת אץ כל המילים ב- $L$ ודוחה את כל המילים שאינן ב- $L$.
- $N$ **מקבלת** את $L$ אם $N$ מקבלת אץ כל המילים ב- $L$ ולא מקבלת את כל המילים שאינן ב- $L$.

**משפט 5:**
לכל מ"ט לא דטרמיניסטית קיימת מ"ט דטרמיניסטית שקולה.

# 3 התזה של צ'רץ'-טיורינג

שמות נרדפים לשפות כריעות ושפות קבילות

| שפות כריעות | Decideable languages | שפות קבילות | Acceptable languages |
|---|---|---|---|
| שפות רקורסיביות | Recursive languages | שפות ניתנות לזיהוי | recognizable languages |
| | | שפות כריעות למחצה | Semi-deidable languages |
| | | | Partially-deidable languages |
| | | שפות הניתנות למנייה רקורסיביות | Recursively enumerable languages |

**משפט 6: סגירות שפות כריעות**
השפות הכריעות סגורות תחת:
- איחוד
- חיתוך
- משלים
- שרשור
- סגור קלין

**משפט 7: סגירות שפות קבילות**
- איחוד
- חיתוך
- שרשור
- סגור קלין

**משפט 8: היחס בין הכרעה לקבלה**
אם שפה הינה כריעה אז היא קבילה.
אם שפה והמשלים שלה קבילות אז היא כריעה.

**הגדרה 11: שפת סימפל**
<u>משתנים</u>
- טבעיים: `i,j,k,...`

  מקבלים כערך מספר טבעי.
- מערכים: `A[],B[],C[],...` בכל תא ערך מתוך א"ב $\Gamma$ אין סופיים.
- אתחול: הקלט נמצא בתאים הראשונים של `A[]`.

  כל שאר המשתנים מאותחלים ל- `0`.

<u>פעולות</u>
- השמה בקבוע:

  `i=3, B[i]="#"`
- השמה בין משתנים:

  `i=k, A[k]=B[i]`
- פעולות חשבון:

  `x = y + z , x = y - z , x = y.z`

<u>תנאים</u>

- `B[i]==A[j]`

(מערכים).

- `x >= y`

(משתנים טבעיים).

**כל משתנה מופיע רק פעם אחת בכל פעולה או תנאי.**

<u>זרימה</u>

- סדרה פקודות ממוספרות.
- `goto`: מותנה ולא מותנה.
- `stop` עצירה עם ערך חזרה.

```
one = 1
zero = 0
B[zero] = "0"
i=0
j=i
if A[i] == B[zero] goto 9
i=j + one
goto 3
C[one] = A[j]
if C[one] ==  A[zero] goto 12
stop(0)
stop(1)
```

**הגדרה 12: קבלה ודחייה של מחרוזת בשפה SIMPLE**

עבור קלט
`w` ותוכנית
`P` בשפת SIMPLE. נאמר כי

- `P` **מקבלת** את `w` אם הריצה של `P` על `w` עוצרת עם ערך חזרה `1`.
- `P` **דוחה** את `w` אם הריצה של `P` על `w` עוצרת עם ערך חזרה `0`.

**הגדרה 13: הכרעה וקבלה של שפות**

עבור שפה `L` ותוכנית `P` בשפת SIMPLE. נאמר כי

- `P` **מכריעה** את `L` אם היא מקבלת את המילים שב- `L` ודוחה את אלה שלא ב- `L`.
- `P` **מקבלת** את `L` אם היא מקבלת את כל ורק המילים ב- `L`.

**משפט 9:**

המודלים של מכונת טיורינג ותוכניות SIMPLE שקולים.

**משפט 10: מ"ט ותוכניות מחשב**
מ"ט חזקה לפחות כמו תוכנית משחב.
כל תוכנית מחשב ניתנת למימוש במ"ט.
לכן, כל שפה שהינה כריעה ע"י מחשב היא כם כריעה ע"י מ"ט.
וכמו כן, שפה שהינה קבילה ע"י מחשב היא גם קבילה ע"י מ"ט.

**הגדרה 14: דקדוקים כלליים**
בדקדוק כללי, בצד שמאל של כלל יצירה יכולה להופיעה מחרוזת (לא ריקה) כלשהי.
פורמלית, כלל יצירה בדקדוק כללי הוא מהצורה

$$\gamma \to u$$

כאשר $\gamma \in (V \cup \Sigma)^+$, $u \in (V \cup \Sigma)^*$.

**משפט 11:**
תהי $L$ שפה. $L$ קבילה אם"ם קיים דקדוק כללי $G$ כך ש- $L(G) = L$.

| משפחת שפות | דקדוק | מודל חישובי |
|---|---|---|
| קבילות | כללי | מכונת טיורינג |
| חסרות הקשר | חסר הקשר | אוטומט מחסנית |
| רגולריות | רגולרי | אוטומט סופי |

**משפט 12:**
כל שפה חסרת הקשר הינה כריעה.

**משפט 13: התזה של צ'רץ' טיורינג**
התזה של צ'רץ' טיורינג מודל מ"ט מגלם את המושג האבסטרקרטי של "אלגוריתם".
כלומר, כל אלגוריתם שניתן לתיאור כתהליך מכניסטי שבו:
- התהליך מתבצע כסדרה של צעדים.
- כל צעד מצריך כמות סופית של "עבודה".

ניתן גם לתיאור כמ"ט.
בפרט, אין מודל מכניסטי / אוטומטי יותר ממ"ט.

# 4 אי-כריעות

**הגדרה 15: השפה ATM**

$$ATM = \{(P, w) \mid P(w) = 1\} \ .$$

השפה ATM כוללת את כל הזוגות של מחרוזות $P, w$ כך ש:
- $P$ היא קוד (תקין) של תוכנית.
- $w$ מחרוזת.
- מתקיים שאם מריצים את התוכנית $P$ על הקלט $w$ אז התוכנית עוצרת עם ערך חזרה 1.

**הגדרה חלופית:**

$$A_{TM} = \{\langle M, w\rangle \mid M \text{ מכונת טיורינג שמקבלת את } w\}$$

השפה $A_{TM}$ כוללת את כל הזוגות של מחרוזות $\langle M, w\rangle$ של כל מכונת טיורינג $M$ וכל קלט $w$ כך ש- $M$ מקבלת את $w$.

**סיכום 1: התוכנה U**

התוכנה U היא תוכנה שמקבלת כקלט זוג מחרוזות $P, w$ ופועלת כך:
- $U$ מחזירה את ערך החזרה שהתקבל מהריצה של $P$ על $w$.
- מריצה את התוכנה $P$ על קלט $w$ (במקרה שבו $P$ אינה תוכנית מחשב תקינה אז $U$ מחזירה ערך 0).

נשים לב שאם $P$ לא עוצרת על $w$ אז גם $U$ לא עוצרת על הזוג $P, w$.
התוכנה $U$ פועלת באופן דומה לאופן שבה מערכת ההפעלה מפעילה תוכנות אחרות.

התוכנה $U$ נקראת גם "תוכנה אוניברסלית" (או, בעולם מכונות טיורינג: "מכונת טיורינג אוניברסלית") כיוון שהיא תוכנה אחת שמדמה כל תוכנה אחרת.

$U$ היא תוכנית שמקבלת את $ATM$. כלומר:

$$L(U) = ATM \ .$$

מסקנה: $ATM$ קבילה.

**שיטת ההוכחה:**
אם שפה הינה קבילה אבל לא כריעה, אז המשלים שלה בהכרח אינה קבילה.
לכן, בשביל להוכיח ששפה אינה קבילה, די להוכיח שהשפה לא כריעה, והמשלים שלה כן קבילה.

**הגדרה 16: השפה HALT**

$$HALT = \{(P, w) \mid P(w) \downarrow\} \ .$$

השפה HALT כוללת את כל הזוגות של מחרוזות $P, w$ כך ש:
- $P$ היא קוד (תקין) של תוכנית.
- $w$ מחרוזת.
- מתקיים שאם מריצים את התוכנית $P$ על הקלט $w$ אז התוכנית עוצרת (הסימון $\downarrow$ מסמן עצירה). )

בעיית העצירה קבילה אבל לא כריעה.
כיוון שכך, המשלים שלה לא כריעה ולא קבילה.

**הגדרה חלופית:**

$$HALT_{TM} = \{\langle M, w\rangle \mid w \text{ מכונת טיורינג שעוצרת על } M\}$$

השפה $HALT_{TM}$ כוללת את כל הזוגות של מחרוזות $\langle M, w\rangle$ של כל מכונת טיורינג $M$ וכל קלט $w$ כך ש- $M$ עוצרת על $w$.

**הגדרה 17: השפה E**

$$E = \{P \mid L(P) = \varnothing\}$$

השפה $E$ כוללת את כל המחרוזות $P$ כך ש-

- $P$ היא קוד (תקין) של תוכנית.
- השפה של $P$ ריקה.

כלומר, לכל קלט $w$, הריצה של $P$ על $w$ לא מחזירה 1.

**הגדרה חלופית:**

$$E_{TM} = \{\langle M\rangle \mid L(M) = \varnothing \text{ מכונת טיורינג שעומדת בתנאי } M\}$$

השפה $E_{TM}$ כוללת את כל מחרוזות $\langle M\rangle$ של כל מכונת טיורינג $M$ כך ש- $M$ לא מקבלת אף מילה.
במילים אחרות, השפה של $M$ ריקה: $L(M) = \varnothing$.

**הגדרה 18: השפה EQ**

$$EQ = \{(P_1, P_2) \mid L(P_1) = L(P_2)\} \ .$$

השפה $EQ$ כוללת את כל זוגות המחרוזות $P_1, P_2$ כך ש:

- $P_1, P_2$ הינן קודים (תרינים) של תוכניות.
- השפות של $P_1, P_2$ זהות.

כלומר, $P_1, P_2$ מקבלות בדיוק את אותן המילים.

**הגדרה חלופית:**

$$EQ_{TM} = \{\langle M_1, M_2\rangle \mid L(M_1) = L(M_2) \text{ מכונות טיורינג } M_1, M_2\}$$

השפה $EQ_{TM}$ כוללת את כל זוגות של מכונות טיורינג $\langle M_1, M_2\rangle$ שמקבלות בדיוק אותן המילים.
במילים אחרות, השפות של $M_1$ ו- $M_2$ זהות: $L(M_1) = L(M_2)$.

| | כריעה | קבילה |
|---|---|---|
| $ATM$ | × | ✓ |
| $\overline{ATM}$ | × | × |
| $HALT$ | × | ✓ |
| $\overline{HALT}$ | × | × |
| $E$ | × | × |
| $\overline{E}$ | × | ✓ |
| $EQ$ | × | × |
| $\overline{EQ}$ | × | × |


**הגדרה 19: הרדוקציה**

רדוקציית התאמה (many to one reduction) מקבוצה $L_1 \subseteq \Omega_1$ לקבוצה $L_2 \subseteq \Omega_2$ הינה **פונקציה**

$$R : \Omega_1 \to \Omega_2$$

כך שלכל $x \in \Omega_1$ מתקיים:

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad R(x) \in L_2 \ .$$




**סימון:** $L_1 \leqslant_m L_2$ ריימת רדוקציה התאמה ניתנת לחישוב מ- $L_1$ ל- $L_2$.

**משפט 14: משפט הרדוקציה**

**טענה:**
אם:
- $L_2$ כריעה
- $L_1 \leqslant L_2$

אז $L_1$ כריעה.

**מסקנה:**
אם:
- $L_1$ לא כריעה
- $L_1 \leqslant L_2$

אז $L_2$ לא כריעה.

**מתכון להוכחה ששפה $L_2$ לא כריעה:**
1. בחר שפה $L_1$ לא כריעה.
2. מצא רדוקציית התאמה ניתנת לחישוב מ- $L_1$ ל- $L_2$.

**טענה:**
אם:
- $L_2$ קבילה
- $L_1 \leqslant L_2$

אז $L_1$ קבילה.

**מסקנה:**
אם:
- $L_1$ לא קבילה
- $L_1 \leqslant L_2$

אז $L_2$ לא קבילה.

**מתכון להוכחה ששפה $L_2$ לא קבילה:**
1. בחר שפה $L_1$ לא קבילה.
2. מצא רדוקציית התאמה ניתנת לחישוב מ- $L_1$ ל- $L_2$.

**משפט 15: תכונות של רדוקציות**

| $A$ | $\leqslant_m$ | $B$ |
|---|---|---|
| כריעה | $\Leftarrow$ | כריעה |
| לא כריעה | $\Rightarrow$ | לא כריעה |

| $A$ | $\leqslant_m$ | $B$ |
|---|---|---|
| קבילה | $\Leftarrow$ | קבילה |
| לא קבילה | $\Rightarrow$ | לא קבילה |

**משפט 16: לכל שפה קיימת רדוקציה ל- $A_{TM}$**
מכל שפה כריעה $A$ קיימת רדוקציה חישובית ל- $A_{TM}$.

כלומר

$$A \leqslant_m A_{TM} \ .$$

**משפט 17: רדוקציה משפות כריעות**
מכל שפה כריעה קיימת רדוקציה חשיבה לכל שפה אחרת שאינה $\varnothing$ או $\Sigma^*$.

**הגדרה 20:**

$$NOTREG = \{P \mid L(P) \text{ לא רגולרית.}\} .$$

השפה NOT-REG כוללת את כל המחרוזות $P$ כך ש:
- $P$ הינה קוד (תקין) של תוכנית.
- השפה של $P$ לא רגולרית.

**הגדרה חלופית:**

$$NOTREG_{TM} = \{\langle M\rangle \mid L(M) \text{ לא רגולרית.}\} .$$

השפה $NOTREG_{TM}$ כוללת את כל המחרוזות $\langle M\rangle$ של מ"ט $M$ כך שהפשה של $M$ לא רגולרית.

**משפט 18: השפה $NOT-REG$ אינה קבילה.**
השפה $NOT-REG$ אינה קבילה.

# 5 סיבוכיות זמן

**הגדרה 21: זמן הריצה**
זמן הריצה של מכונת טיורינג $M$ על קלט $w$ הוא מספר צעדי החישוב ש- $M$ מבצעת על $w$.

**הגדרה 22: סיבוכיות זמן ריצה**
תהי $M$ מ"ט דטרמיניסטית אשר עוצרת על כל קלט. **הזמן הריצה** או **הסיבוכיות זמן** של $M$ היא פונקציה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, כאשר $f(n)$ המספר צעדי חישוב המקסימלי ש- $M$ מבצעת על קלט $w$ של אורך $n$.

אם $f(n)$ זמן הריצה של $M$, אומרים כי $M$ רץ בזמן $f(n)$ וש- $M$ היא $f(n)$ זמן מכונת טיורינג

**הגדרה 23: מחלקה של סיבוכיות זמן**
המחלקת הסיבוכיות זמן מסומנת $\mathrm{TIME}(t(n))$ ומוגדרת להיות אוסף של כל השפות אשר ניתנות להכרעה על ידי מכונת טיורינג בזמן $O(t(n))$.

**משפט 19:**
הגדרת זמן הריצה שנתנו היא תלויה במודל של מכונת הטיורינג שאיתו אנחנו עובדים.

**משפט 20:**
תהי $t : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^+$ פונקציה $t(n)$.
אם מתקיים

$$t(n) \geqslant n$$

אז לכל מכונת טיורינג $O\left(t(n)\right)$ רב-סרטי קיימת מ"ט $O\left(t^2(n)\right)$ עם סרט אחד.

**הגדרה 24: זמן הריצה של מ"ט לא דטרמיניסטית**
תהי $N$ מכונת טיורינג לא דטרמיניסטית.
הזמן הריצה של $N$ מוגדרת להיות הפונקיצה $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ כאשר $f(n)$ הוא המספר הצעדים המקסימלי אשר $N$ מתוך כל הענפים של החישוב שלה על קלט של אורך $n$.

**משפט 21:**
תהי $t(n)$ פונקציה המקיימת $t(n) \geqslant n$. כל מ"ט $O\left(t(n)\right)$ לא דטרמיניסטית $N$ סרט אחד, שקולה למכונת טיורינג $2^{O(t(n))}$ דטרמיניסטית סרט אחד.

**הגדרה 25: מכונת טיורינג פולינומית**
מכונת טיורינג $M$ תיקרא **פולינומית** או **יעילה** אם קיים $c \in \mathbb{N}$ כך ש- $M$ פועלת בסיבוכיות זמן ריצה $O\left(n^c\right)$.

**הגדרה 26: המחלקה $P$**
המחלקה $P$ היא אוסף השפות שקיימת מכונת טיורינג פולינומיאלית $M$ המכריעה אותן. כלומר:

$$P = \bigcup_k \mathsf{TIME}\left(n^k\right) \ .$$

**הגדרה 27: אלגוריתם אימות**
**אלגוריתם אימות** של שפה $A$ הוא אלגוריתם $V$ כך ש-:

$$A = \left\{w \;\middle|\; V \text{ מקבל } \langle w, c\rangle \text{ על פי } c\right\}$$

במילים, **אלגוריתם אימות** הוא אלגוריתם $V$ אשר מאמת כי הקלט $w$ שייך לשפה $A$ על פי התנאי $c$, שנקרא **אישור** (certification).

אנחנו מגדירים את זמן הריצה של $V$ על פי האורך של $w$. לכן **אלגוריתם אימות זמן-פולינומיאלי** רץ בזמן פולינומיאלי $O\left(n^k\right)$ כאשר $n$ האורך של $w$.

**הגדרה 28: מחלקת הסיבוכיות $NP$**
- המחלקה NP היא מחלקת השפות שניתן לאמתן באמצעות אלגוריתם זמן-פולינומיאלי.

הגדרה חלופית למחלקה NP הינה:
- המחלקה NP היא מחלקת השפות שניתן להכרעה באמצעות מ"ט אי-דטרמיניסטית זמן-פולינומיאלית.

למטה במשפט 22.

**משפט 22: אם"ם $A$ ניתנת לאימות ע"י $N_{TM}$** $A \in NP$
שפה $A$ כלשהי שייכת למחלקה $NP$ אם ורק אם $A$ ניתנת להכרעה על ידי מכונות טיורינג אי-דטרמיניסטית זמן-פולינומיאלית.

**הגדרה 29: פונקיצה הניתנת לחישוב זמן-פולינומיאלי**
פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ ניתנת לחישוב זמן-פולינומיאלי אם קיימת מ"ט זמן-פולינומיאלית $M$, עבורה על הקלט $w$, $M$ עוצרת עם $f(w)$ על הסרט שלה.

**הגדרה 30: פונקציה שניתנת לרדוקציה זמן-פולינומיאלית**
השפה $A$ ניתנת לרדוקציה זמן-פולינומיאלית לשפה $B$, שנסמן $A \leqslant_P B$, אם קיימת פונקציה שנתנת לחישוב זמן-פולינומיאלית $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ כך שלכל

$$w \in A \Leftrightarrow f(w) \in B \ .$$

הפונקציה $f$ נקראת **הרדוקציה זמן-פולינומיאלית** של $A$ ל- $B$.

**משפט 23: אם $A \leqslant_P B$ ו- $B \in P$ אז $A \in P$**
אם $A \leqslant_P B$ ו- $B \in P$ אז $A \in P$.

**משפט 24: 3-SAT ניתנת לרדוקציה זמן-פולינומיאלית ל- CLIQUE**
בהביית 3-SAT ניתנת לרדוקציה זמן-פולינומיאלית לבעיית CLIQUE:

$$3SAT \leqslant_p CLIQUE \ .$$

**מסקנה 1:** $3SAT \in P \quad \Rightarrow \quad CLIQUE \in P$
לפי משפט 23 ומשפט 24:

אם $CLIQUE \in P$ אז $3SAT \in P$.

**הגדרה 31: NP-שלמות**
שפה $B$ היא **NP- שלמה** או **שלמה ב- NP** (NP-complete) אם היא מקיימת את השני התנאים הבאים:
**1)** $B \in NP$ וגם
**2)** $A \leqslant_p B$ עבור כל $A \in NP$.

במילים פשוטות: כל $A$ ב- NP ניתנת לרדוקציה זמן-פולינומיאלית ל- $B$.

**הגדרה 32: NP קשה**
אם שפה $B$ מקיימת את תכונה 2) אולם לא בהכרח את תכונה 1) בהגדרה 31
אז אומרים כי $B$ **NP- קשה** או **קשה ב- NP** (NP-hard).

**משפט 25:**
אם $B$ -NP שלמה ו- $B \in P$ אז $P = NP$.

**משפט 26: אסוציאטיביות של $NP$ שלמות**
אם השני תנאים הבאים מתקיימים:
**1)** $B$ היא שפה NP- שלמה.
**2)** קיימת $C \in NP$ עבורה $B \leqslant_p C$.
אז $C$ שפה NP- שלמה.

**משפט 27: משפט קוק לוין**
הבעיית $SAT$ היא NP - שלמה.

**משפט 28: 3-SAT היא $NP$ שלמה.**
3-SAT היא $NP$ שלמה.

# 6 נוסחאות נוספות

**הגדרה 33: הבעיית הספיקות SAT**

$$SAT = \{\langle\phi\rangle \mid \phi \text{ היא נוסחה בוליאנית ספיקה}\}$$

במילים, בעיית SAT שואלת את השאלה: בהינתן נוסחה שמכילה רק קשרים $\wedge$, $\vee$ ו- $\neg$ ("גם", "או" ו"לא"), האם קיימת השמה של ערכי אמת למשתנים כך שהנוסחה $\phi$ תקבל ערך אמת?
אם קיימת השמה כזו אז נאמר כי הנוסחה $\phi$ ספיקה.

**הגדרה 34: הבעיית 3-SAT**

$$3SAT = \{\langle\phi\rangle \mid \phi \text{ היא נוסחת בוליאנית בצורה 3CNF ספיקה.}\}$$

במילים, $3SAT$ היא הבעיית $SAT$ שמוגדר בהגדרה 33 במקרה הנוסחה שהנוסחה היא בצורה 3CNF.
דוגמה של נוסחה בצורה 3CNF היא:

$$(x_1 \vee \bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \wedge (x_3 \vee x_2 \vee x_4) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)$$

**הגדרה 35: הביית PATH**
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$.
הבעיית PATH שואלת את השאלה הבאה: בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, וקדקודים $s$ ו- $t$.
האם הגרף $G$ מסלול בין קדקוד $s$ לבין קדקוד $t$.


$$PATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid G \text{ גרף מכוון שמכיל מסלול מכוון מ- } s \text{ ל- } t\} \ .$$

**הגדרה 36: מסלול המילטוני**
נתון גרף מכוון $G = (V, E)$.
מסלול המילטוני מקדקוד $s$ לקדקוד $t$ הוא מסלול אשר עובר דרך כל קדקוד בדיוק פעם אחת.

**הגדרה 37: הבעיית מסלול המילטוני HAMPATH**
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ וקדקודים $s$ ו- $t$.
הבעיית המסלול ההמילטוני שואלת את השאלה: האם קיים מסלול המילטוני מקדקוד $s$ לקדקוד $t$?

$$HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t.\}$$

התרשים למטה מראה דוגמה של מסלול המילטוני בגרף מכוון.





**הגדרה 38:**
בהינתן שלמים $x, y$.
הבעייה RELPRIME שואלת את השאלה: האם $x, y$ זרים.

$$RELPRIME = \{\{x, y\} \in \mathbb{N} \mid \gcd(x, y) = 1\}$$

**הגדרה 39: קליקה**
נתון גרף לא מכוון.
- קליקה בגרף לא מכוון הוא תת-גרף שבו כל זוג קדקודים קשורים על ידי קשת.
- $k$- קליקה היא קליקה שבו יש בדיוק $k$ קדקודים.

התרשים למטה מראה דוגמה של 5- קליקה.



**הגדרה 40: בעיית הקליקה**

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$. בעיית הליקה שואלת את השאלה:
האם הגרף $G$ מכיל קליקה בגודל $k$.
בשפה פרומלית:


$$CLQ = \{\langle G, k\rangle \mid \text{ גרף לא מכוון שמכיל קליקה בגודל } k \text{ לפחות. } G\}$$

**הגדרה 41: קבוצה בלתי תלויה**

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
קבוצה בלתי תלויה ב- $G$ היא תת-קבוצה של קדקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קדקודים $u_1, u_2 \in S$ מתקיים ש-

$$(u_1, u_2) \notin E \ .$$

התרשים למטה מראה דוגמה של גרף לא מכוון $G$ שמכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל 3.




**הגדרה 42: בעיית בקבוצה הבלתי תלוייה (IS) Independent Set**

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי $k$.
הבעייה $IS$ שואלת את השאלה: האם קיימת קבוצה בלתי תלוייה ב- $G$ בגודל $k$ לפחות.
בשפה פורמלית:

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid \text{ מכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל } k \text{ לפחות. } G\}$$

**הגדרה 43: כיסוי קדקודים**

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
כיסוי קדקודים ב- $G$ הוא תת-קבוצה של קדקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $(u_1, u_2) \in E$ מתקיים:
$u_1 \in C$ או $u_2 \in C$.
הגרף למטה מכיל כיסוי קדקודים בגודל 5.



**הגדרה 44: הבעיית כיסוי קדקודים (Vertex Cover (VC**
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר טבעי $k$.
הבעיית כיסוי קדקודים שואלת את השאלה הבאה:
האם קיים כיסוי בקדקודים ב- $G$ בגודל $k$?
בשפה פורמלית:
$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G$ מכיל כיסוי בקדקודים בגודל $k\}$ .

**משפט 29: שפות NP- שלמות**

| | | |
|---|---|---|
| SAT | NP- שלמה. | (משפט קוק לוין) |
| 3SAT | NP- שלמה. | |
| HAMPATH | NP- שלמה. | |
| CLIQUE | NP- שלמה. | |
| INDEPENDENT-SET | NP- שלמה. | |
| VERTEX-COVER | NP- שלמה. | |

## חישוביות וסיבוכיות

## מבחן לדוגמה 1

# פתרון לדוגמא

ד"ר יוחאי טוויטו, , .

סמסטר א, תשפ"ה'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

# פתרונות

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

(20 נקודות)

**סעיף א'**(15 נק')

**<u>שיטה 1</u>**

$$\sigma \in \{0,\ldots,9\}\,, \qquad \tau \in \{0,\ldots,9,*\}\,.$$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

| מצב | סימון בסרט | מצב חדש | כתיבה | תזוזה | תנאי |
|---|---|---|---|---|---|
| $X**$ | $\sigma$ | $X\sigma*$ | ✓ | $R$ | |
| $X**$ | ✓ | $X**$ | ↺ | $R$ | |
| $X\sigma*$ | $0,1,\ldots,9,$✓ | $X\sigma*$ | ↺ | $R$ | |
| $X\tau*$ | # | $Y\tau*$ | ↺ | $R$ | |
| $Y\tau*$ | $\sigma$ | $Y\tau\sigma$ | ✓ | $R$ | |
| $Y\tau*$ | ✓ | $Y\tau*$ | ↺ | $R$ | |
| $Y\tau\sigma$ | $0,1,\ldots,9,$✓ | $Y\tau\sigma$ | ↺ | $R$ | |
| $Y\tau_1\tau_2$ | # | $Z\tau_1\tau_2$ | ↺ | $R$ | |
| $Z\tau_1\tau_2$ | ✓ | $Z\tau_1\tau_2$ | ↺ | $R$ | |
| $Z\tau_1\tau_2$ | $\sigma$ | back | ✓ | $L$ | $\sigma \geqslant \tau_1+\tau_2 \wedge \sigma \neq \tau_1 \wedge \tau_1 \neq * \wedge \tau_2 \neq *$ |
| $Z**$ | $\sqcup$ | acc | ↺ | $R$ | |
| back | $0,1,\ldots,9,$✓ | back | ↺ | $L$ | |
| back | $\sqcup$ | $X**$ | ↺ | $R$ | |



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

## שיטה 2

$$\sigma_i \in \{0,\ldots,9\}\ (1 \leqslant i \leqslant 3)\ , \qquad \tau \in \{0,\ldots,9,*\}\ .$$

| מצב | סימון בסרט | מצב חדש | כתיבה | תזוזה | תנאי |
|---|---|---|---|---|---|
| $X**$ | $\sigma_1$ | $X\sigma_1*$ | ✓ | $R$ | |
| $X**$ | ✓ | $X**$ | ↺ | $R$ | |
| $X\sigma_1*$ | $0,1,\ldots,9,$ ✓ | $X\sigma_1*$ | ↺ | $R$ | |
| $X\tau*$ | # | $Y\tau*$ | ↺ | $R$ | |
| $Y\sigma_1*$ | $\sigma_2$ | $Y\sigma_1\sigma_2$ | ✓ | $R$ | $\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$ |
| $Y\tau*$ | ✓ | $Y\tau*$ | ↺ | $R$ | |
| $Y\sigma_1\sigma_2$ | $0,1,\ldots,9,$ ✓ | $Y\sigma_1\sigma_2$ | ↺ | $R$ | $\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$ |
| $Y\sigma_1\sigma_2$ | # | $Z\sigma_1\sigma_2$ | ↺ | $R$ | $\sigma_1+\sigma_2 \leqslant 9$ |
| $Y**$ | # | $Z**$ | ↺ | $R$ | |
| $Z\sigma_1\sigma_2$ | ✓ | $Z\sigma_1\sigma_2$ | ↺ | $R$ | |
| $Z\sigma_1\sigma_2$ | $\sigma_3$ | back | ✓ | $L$ | $\sigma_3 \geqslant \sigma_1+\sigma_2 \wedge \sigma_3 \neq \sigma_1$ |
| $Z**$ | ␣ | acc | ↺ | $R$ | |
| back | $0,1,\ldots,9,$ ✓ | back | ↺ | $L$ | |
| back | ␣ | $X**$ | ↺ | $R$ | |

**סעיף ב'** (5 נק')

## שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

**(20 נקודות)**
**טענה:**

המודל $TS$ שקול למודל $T$.

**הוכחה:**

נוכיח כי:

$\exists$ מ"ט במודל $T$ אם"ם $\exists$ מ"ט שקולה במודל $TS$.

כיוון $\Leftarrow$

תהי

$$M_T = (Q_T, \Sigma_T, \Gamma_T, \delta_T, q_{0T}, \text{acc}_T, \text{rej}_T)$$

מ"ט ממודל $T$. נבנה מ"ט שקולה

$$M_{TS} = (Q_{TS}, \Sigma_{TS}, \Gamma_{TS}, \delta_{TS}, q_{0TS}, \text{acc}_{TS}, \text{rej}_{TS})$$

של המודל $TS$.
הפונקצית המעברים של $M_T$ זהה לפונקצית המעברים של $M_{TS}$:

$$\forall q \in Q_T \ , \qquad \delta_{TS}\left(q, \sigma\right) = \delta_T\left(q, \sigma, m\right) \ , \quad m \in \{L, R\} \ .$$

כיוון $\Rightarrow$

תהי

$$M_{TS} = (Q_{TS}, \Sigma_{TS}, \Gamma_{TS}, \delta_{TS}, q_{0TS}, \text{acc}_{TS}, \text{rej}_{TS})$$

מ"ט ממודל $TS$. נבנה מ"ט שקולה

$$M_T = (Q_T, \Sigma_T, \Gamma_T, \delta_T, q_{0T}, \text{acc}_T, \text{rej}_T)$$

של המודל $T$.
הפונקציית המעברים של המודל $TS$ זהה לפונקציית המעברים במודל $T$, מלבד התוספה התזוזה $S$, כאשר $S$ מייצגת את המעבר שבו הראש לא זז.

ז"א הפונקצית המעברים של $M_{TS}$ במצב שהראש זז ימינה או שמאלה זהה לפונקצית המעברים של $M_T$:

$$\begin{aligned} \delta_{TS}\left(q_1, \sigma\right) = \delta_{TS}\left(q_2, \tau, L\right) \quad &\Rightarrow \quad \delta_T\left(q_1, \sigma\right) = \delta_T\left(q_2, \tau, L\right) \ , \\ \delta_{TS}\left(q_1, \sigma\right) = \delta_{TS}\left(q_2, \tau, R\right) \quad &\Rightarrow \quad \delta_T\left(q_1, \sigma\right) = \delta_T\left(q_2, \tau, R\right) \ . \end{aligned}$$

עלינו לדמות את התזוזה $S$ במכונה $M_T$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

לשם כך, לכל מעבר

$$\delta_{TS}\left(q_1,\sigma\right)=\left(q_2,\tau,S\right)$$

של המ"ט $M_{TS}$ נגדיר את המעבר הבא של המ"ט $M_T$:

$$\delta_T\left(q_1,\sigma\right)=\left(q_{1L},\tau,R\right)\ ,\qquad \delta_T\left(q_{1L},\sigma\right)=\left(q_2,\sigma,L\right)\ . \tag{*}$$

המעבר הזה במכונה $M_T$ מדמה את מעבר שבו הראש נשאר במקום וכותב $\tau$ על $\sigma$.
לכן הקבוצת המצבים $Q_{TS}$ של $M_{TS}$ זהה לקבוצת המצבים $Q_T$ של $M_T$ מלבד המעבר (*):

$$Q_T=Q_{TS}\cup\left\{q_{iL}\ \middle|\ q_i\in Q_{TS}\right\}\ .$$

## שאלה 3: התזה של צ'רץ'-טיורינג (20 נקודות)

**(20 נקודות)**
השפה שעבורה עלינו למצוא דקדוק כללי היא

$$L=\left\{a^{n^2}\middle|n\in\mathbb{N}\right\}\ .$$

הדקדוק הכללי הוא

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר

- $V$ הקבוצת המשתנים:

$$V=\{A,B,[,],X,S\}\ .$$

- $\Sigma$ הקבוצת הטרמינילים:

$$\Sigma=\{a\}$$

- $R$ הקבוצת הכללים שמפורטים למטה.
- $S$ המשתנה ההתחלתי

הכללים של הדקדוק הינם:

$$S\to[X]\ , \tag{1}$$
$$X\to AXB\ , \tag{2}$$
$$X\to\varepsilon\ , \tag{3}$$
$$AB\to BaA\ , \tag{4}$$
$$Aa\to aA\ , \tag{5}$$
$$A]\to]\ , \tag{6}$$
$$[B\to[\ , \tag{7}$$
$$[a\to a[\ , \tag{8}$$
$$[\,]\to\varepsilon\ . \tag{9}$$



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הסבר של הכללים:

| כללים | הסבר |
|---|---|
| (1) - (3) | יוצרים מילים מצורה $[A^n B^n]$ |
| (4) | את $A$ עובר את את $B$ בכיוון הימין ויוצר את $a$ כל פעם.<br>כתוצאה, לכל את $B$ אנחנו יוצרים $n$ אותיות $a$.<br>מכיוון שיש $n$ אותיות $B$ אז בסה"כ אנחנו ניצור $n \times n = n^2$ אותיות של $a$ בסה"כ. |
| (5) | את $A$ עובר את את $a$ בכיוון הימין. |
| (6) | משתנה $A$ מתעלם כאשר הוא מגיע לאת $]$ בסוף המילה. |
| (7) | $]$ עובר את כל את $B$ בכיוון הימין ומאפס את $B$ כל פעם. |
| (8) | $]$ עובר את כל את $a$ בכיוון הימין. |
| (8) | $[]$ מתפטר. |

## שאלה 4: אי-כריעות (20 נקודות)

נתון
השפה $2MORE$ מוגדרת:

$$2MORE = \left\{ \langle M_1, M_2 \rangle \;\middle|\; |L(M_1)| = |L(M_2)| + 2 \right\} .$$

במילים, $2MORE$ היא השפה שכוללת כל זוגות של מחרוזות של מכונות טיורינג $\langle M_1, M_2 \rangle$ כך שבשפה של $M_1$ יש בדיוק שתי מילים יותר מהשפה של $M_2$.

הרעיון של ההוכחה
קיימת רדוקציה משפה $E$ לשפה $2MORE$:

$$E \leqslant 2MORE ,$$

כאשר $E = \{\langle M \rangle \mid L(M) = \varnothing\}$. לפי משפט הרדוקציה:

- $E$ לא כריעה $\Leftarrow$ $2MORE$ לא כריעה.
- $E$ לא קבילה $\Leftarrow$ $2MORE$ לא קבילה.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

**הרדוקציה**

**נבנה פונקצית הרדוקציה באופן הבא. בהינתן $\langle M \rangle$ קלט של $E$ ניצור $\langle M_1, M_2 \rangle$ קלט של $2MORE$ כך שמתקיים:**

$$\begin{aligned} \langle M \rangle \in E \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2 \rangle \in 2MORE \ , \\ \langle M \rangle \notin E \quad &\Rightarrow \quad \langle M_1, M_2 \rangle \notin 2MORE \ . \end{aligned}$$

**נגדיר את המכונות טיורינג $M_1$ ו- $M_2$ באופן הבא:**

**"$M_1 =$ על כל קלט $x$:**

1) **אם** $(x == \text{“}a\text{”}) \vee (x == \text{“}b\text{”})$ **אז** $M_1 \leftarrow$ acc.

2) **אחרת** $M_1 \leftarrow$ rej. "

**"$M_2 =$ על כל קלט $x$:**

- **מריצה את המכונה $M$ על הקלט $x$ ועונה כמוה.**

**נכונות הרדוקציה**

**אם** $\langle M \rangle \in E$

$\Leftarrow L(M_1) = \{a, b\}$ **ו-** $L(M_2) = \varnothing$

$\Leftarrow |L(M_1)| = 2$ **ו-** $|L(M_2)| = 0$

$\Leftarrow |L(M_1)| = |L(M_2)| + 2$

$\Leftarrow \langle M_1, M_2 \rangle \in 2MORE$.

**אם** $\langle M \rangle \notin E$

$\Leftarrow L(M_1) = \{a, b\}$ **ו-** $L(M_2) \neq \varnothing$

$\Leftarrow |L(M_1)| = 2$ **ו-** $|L(M_2)| > 0$

$\Leftarrow |L(M_1)| < |L(M_2)| + 2$

$\Leftarrow \langle M_1, M_2 \rangle \notin 2MORE$.

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

## פונקצית הרדוקציה:

אנחנו נגדיר פונקצית הרדוקציה $f$ שבהינתן זוג $\langle G,k\rangle \in IS$ (הקלט של $IS$), תיצור $\langle G',k'\rangle \in CLIQUE$, (הקלט של $CLIQUE$), כלומר

$$f\left(\langle G,k\rangle\right) = \langle G',k'\rangle \ . \qquad (*1)$$

כך שהתנאי הבא מתקיים:

$$\langle G,k\rangle \in IS \quad \Leftrightarrow \quad \langle G',k'\rangle \in CLIQUE \ . \qquad (*2)$$


הפונקציית הרדוקציה מוגדרת לפי התנאים הבאים:

1) בהינתן גרף $G=(V,E)$.
אז $G'$ הוא הגרף המשלים $\bar{G}=(V,\bar{E})$, כאשר

$$\bar{E} = \left\{(u_1,u_2) \;\middle|\; (u_1,u_2)\notin E\right\} \ .$$

2) $k'=k$.

כדוגמה: בהינתן הגרף $G=(V,E)$ שמכיל קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k=3$. הפונקציית הרדוקציה יוצרת את הגרף $\bar{G}=(V,\bar{E})$ ואת המספר $k'=k=3$, כמתואר בתרשים למטה:




## נכונות הרדוקציה

כעת נוכיח שמתקיים: $\langle G',k'\rangle \in CLIQUE \quad \Leftrightarrow \quad \langle G,k\rangle \in IS$.

### כיוון $\Leftarrow$

בהינתן גרף $G=(V,E)$ ושלם $k$.
נניח כי $\langle G,k\rangle \in IS$.

$\Leftarrow$ $G$ מכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל $k$ לפחות.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

$\Leftarrow$ $G$ מכיל קבוצה בלתי תלוייה $S$ בגודל $k$.

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- $S$ לא מחוברים בצלע של $G$.

$\Leftarrow$ אם $u_1, u_2 \in S$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- $S$ מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה $S$ היא קליקה בגודל $k$ של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ הקבוצה $S$ היא קליקה בגודל $k' = k$ של $G' = \bar{G}$.

$\Leftarrow \langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.

כיוון $\Rightarrow$

בהינתן גרף $G'$ ושלם $k'$.
נניח כי $\langle G', k' \rangle \in CLIQUE$.

$\Leftarrow \langle \bar{G}, k \rangle \in CLIQUE$ (כי על פי ההגדרה של הפונקציית הרדוקציה, $G' = \bar{G}$ ו- $k' = k$).

$\Leftarrow$ $\bar{G}$ מכיל קליקה בגודל $k$ לפחות.

$\Leftarrow$ $\bar{G}$ מכיל קליקה $C$ בגודל $k$.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \in \bar{E}$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- $C$ מחוברים בצלע של $\bar{G}$.

$\Leftarrow$ אם $u_1 \in C$ וגם $u_2 \in C$ אז $(u_1, u_2) \notin E$.
כלומר, כל שני קדקודים ב- $C$ לא מחוברים בצלע של הגרף $G$.

$\Leftarrow$ הקבוצה $C$ היא קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k$ של $G$.

$\Leftarrow \langle G, k \rangle \in IS$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים