# חישוביות וסיבוכיות

## מועד א'

ד"ר ירמיהו מילר, .

סמסטר ב, תשפ"ה'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

**הנחיות למדור בחינות**

**שאלוני בחינה**

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

**שימוש במחשבונים**

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

**חומר עזר**

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

# הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.

3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.

5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.

7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

**בהצלחה!**



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
**קמפוס באר שבע** ביאליק פינת בזל 84100 | **קמפוס אשדוד** ז'בוטינסקי 84, 77245 | **www.sce.ac.il** | **חייג:** *מספרים

# הבחינה

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

### סעיף א' (10 נקודות)


נתונה השפה הבאה:

$$L = \{\sigma w \sigma \mid \sigma \in \{a,b\} \ , \ w \in \{a,b\}^*\}$$

תארו מכונת טיורינג עם סרט יחיד שמכריעה את השפה בעזרת תרשים \ דיאגרמת מצבים בלבד ולא בדרכים אחרות.

### סעיף ב' (10 נקודות)

בתרשים הבא, נתונה מכונת טיורינג $M$. המכונה מקבלת כקלט שני מספרים בבסיס אונרי, מופרדים #.
בהינתן קלט $1^i\#1^j$, כאשר $i,j \in \mathbb{N}$, מהי הפונקציה $f$ שהמכונה מחשבת?




## שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

בהינתן מכונת טיורינג $M$ המכריעה שפה $L$. בנו מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית $M^*$ המכריעה את השפה $L^*$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *8888

## שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

### סעיף א' (12 נקודות)

תהי $\hat{L}$ הפשה

$$\hat{L} = \left\{ \langle M_1, M_2, M_3 \rangle \;\middle|\; L(M_1) \subset L(M_2) \subset L(M_3) \text{ מכונות טיורינג עבורן } M_1, M_2, M_3 \right\}$$

הוכיחו כי $\hat{L} \notin R$.

### סעיף ב' (8 נקודות)

קבעו אם הטענה הבאה נכונה או נכונה:
לכל שלוש שפות $L_1, L_2, L_3$ אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_1 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant (L_2 \cap L_3)$.

## שאלה 4: $NP$ - שלמות (20 נקודות)

לכל אחת מהטענות הבאות, קבעו אם הטענה נכונה, לא נכונה, או שקולה לבעיה פתוחה.

### סעיף א' (5 נקודות)

אם $L_{\text{Halt}} \in P$ אזי $L_{\text{acc}} \in P$.

### סעיף ב' (5 נקודות)

אם $B$ היא בעיה $NP$- קשה וגם $A$ היא בעיה $NP$ -קשה, אזי קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

### סעיף ג' (5 נקודות)

לכל שפה $L \in R$ כך ש- $L \neq \Sigma^*$ וגם $L \neq \varnothing$, קיימת רדוקציה $\bar{L} \leqslant L$.

### סעיף ד' (5 נקודות)

אם $A \leqslant_P B$ ו- $B \leqslant_P C$ אזי $A \leqslant_P C$.

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בעיית $HAMCYCLE$ (מעגל המילטוני) מוגדרת באופן הבא:
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$, האם $G$ מכיל מעגל שעובר בכל קודקוד בגרף פעם אחת בדיוק?

בעיית $HAMPATH$ (מסלול המילטוני) מוגדרת באופן הבא:
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$, האם $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$?

### סעיף א' (8 נקודות)

בנו מכונת טיורינג אי דטרמיניסטית המכריעה את $HAMCYCLE$ בזמן פולינומיאלי.

### סעיף ב' (12 נקודות)

הוכיחו כי $HAMPATH \leqslant_p HAMCYCLE$.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

# תוכן העניינים


1 מכונות טיורינג 6

2 המחלקות החישוביות $R$, $RE$ ו- $CoRE$ ותכונותן 9

3 אי-כריעות 10

4 רדוקציות 11

5 סיבוכיות 12

6 רדוקציה פולינומיאלית 13

7 NP שלמות 13

8 בעיית הספיקות ($SAT$) 14

9 סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות 15

10 רדוקציות זמן פולינומיאליות 19

# 1 מכונות טיורינג

**הגדרה 1: מכונת טיורינג**
מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעיה $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ כאשר:

| | | |
|---|---|---|
| $Q$ | קבוצת מצבים סופית ולא ריקה | |
| $\Sigma$ | א"ב הקלט סופי | $\sqcup \notin \Sigma$ |
| $\Gamma$ | א"ב הסרט סופי | $\Sigma \cup \{\sqcup\} \subseteq \Gamma$ |
| $\delta$ | פונקציית המעברים | $\delta : (Q \backslash \{q_{\text{rej}}, q_{\text{acc}}\} \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ |
| $q_0$ | מצב התחלתי. | |
| $q_{\text{acc}}$ | מצב מקבל יחיד. | |
| $q_{\text{rej}}$ | מצב דוחה יחיד. | |

**הגדרה 2: קונפיגורציה**
בהינתן מכונת טיורינג $M$ ומילה $w \in \Sigma^*$. **קונפיגורציה** בריצה של $M$ על $w$ היא שלושה $(u, q, \text{v})$ (או $uq\text{v}$ לשם קיצור) כאשר:

- $u \in \Sigma^*$: המילה מתחילת הסרט עד (לא כולל) התו שמתחת לראש.
- $\text{v} \in \Sigma^*$: המילה שמתחילה מהתן שמתחת לראש ועד (לא כולל) ה- $\sqcup$ הראשון.

**הגדרה 3: גרירה בצעד אחד**
תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה $c_1$ ו- $c_2$ קונפיגורציות של $M$. נסמן

$$c_1 \vdash_M c_2$$

(במילים, $c_1$ גורר את $c_2$) אם כשנמצאים ב- $c_1$ עוברים ל- $c_2$ בצעד בודד.

**הגדרה 4: גרירה בכללי**
תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה $c_1$ ו- $c_2$ קונפיגורציות של $M$. נסמן

$$c_1 \vdash_M^* c_2$$

(במילים, $c_1$ גורר את $c_2$) אם ניתן לעבור מ- $c_1$ ל- $c_2$ ב- $0$ או יותר צעדים.

**הגדרה 5: קבלה ודחייה של מילה**
תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$ מחרוזת. אומרים כי

- $M$ **מקבלת** את $w$ אם $q_0 w \vdash_M^* u\ q_{\text{acc}}\ \text{v}$
- $M$ **דוחה** את $w$ אם $q_0 w \vdash_M^* u\ q_{\text{rej}}\ \text{v}$

עבור $u, \text{v} \in \Gamma^*$ כלשהם.

**הגדרה 6: הכרעה של שפה**
תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי $M$ **מכריעה** את $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את $w$.

- $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את $w$.

**הגדרה 7: קבלה של שפה**

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי $M$ **מקבלת** את $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים

- אם $w \in L$ אז $M$ מקבלת את $w$.
- אם $w \notin L$ אז $M$ לא מקבלת את $w$.

במקרה כזה נכתוב ש- $L(M) = L$.

**הגדרה 8: מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה $f$**

תהי $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$ ותהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג. אומרים כי $M$ מחשבת את $f$ אם:

- $\Sigma = \Sigma_1$ ו- $\Sigma_2 \subset \Gamma$.
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash q_{\text{acc}} f(w)$.

**הגדרה 9: מודלים שקולים חישובית**

יהיו $A$ ו- $B$ מודלים חישוביים. אומרים כי $A$ ו- $B$ שקולים אם לכל שפה $L$ מתקיימים:

**1)** קיימת מ"ט במודל $A$ שמכריעה את $L$ אם"ם קיימת מ"ט במודל $B$ שמכריעה את $L$.

**2)** קיימת מ"ט במודל $A$ שמקבלת את $L$ אם"ם קיימת מ"ט במודל $B$ שמקבלת את $L$.

**הגדרה 10: מכונט טיורינג מרובת סרטים**

מכונת טיורינג מרובת סרטים היא שביעייה:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_k, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q$, $\Sigma$, $\Gamma$, $q_0$, $q_{\text{rej}}$,$q_{\text{acc}}$ מוגדרים כמו מ"ט עם סרט יחיד (ראו הגדרה 1).
ההבדל היחיד בין מ"ט עם סרט יחיד לבין מטב"ס הוא הפונקצית המעברים. עבור מטמ"ס הפונקצית המעברים היא מצורה הבאה:

$$\delta_k : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma^k \to Q \times \Gamma^k \times \{L, R, S\}^k$$

הקונפיגורציה של מכונת טיורנג מרובת סרטים מסומנת $(u_1 q \; \mathsf{v}_1 \; , \; u_2 q \; \mathsf{v}_2 \; , \; \ldots \; , \; u_k q \; \mathsf{v}_k)$.

**משפט 1: שקילות בין מ"ט מרובת סרטים למ"ט עם סרט יחיד**

לכל מטמ"ס $M$ קיימת מ"ט עם סרט יחיד $M'$ השקולה ל- $M$.
כלומר, לכל קלט $w \in \Sigma^*$:

- אם $M$ מקבלת את $w$ $\Leftarrow$ $M'$ מקבלת את $w$.
- אם $M$ דוחה את $w$ $\Leftarrow$ $M'$ דוחה את $w$.
- אם $M$ לא עוצרת על $w$ $\Leftarrow$ $M'$ לא עוצרת על $w$.

**הגדרה 11: מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית**
מכונת טיורינג אי-דטרמיניסטית (מ"ט א"ד) היא שביעייה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר $Q, \Sigma, \Gamma, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}$ מוגדרים כמו במ"ט דטרמיניסטי (ראו הגדרה 1).
$\Delta$ היא פונקצית המעברים

$$\Delta : (Q \backslash \{q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}}\}) \times \Gamma \to P(Q \times \Gamma \times \{L, R, S\}) \ .$$

$$\Delta(q, a) = \{(q_1, a, S) \ , \ (q_2, b, L) \ , \ \ldots\} \ .$$

כלומר, לכל זוג $q \in Q, \alpha \in \Gamma$ ייתכן מספר מעברים אפשריים, $0$, $1$ או יותר.

- קונפיגורציה של מ"ט א"ד זהה לקונפיגורציה של מ"ט דטרמיניסטית.
- לכל קונפיגורציה ייתכן מספר קונפיגורציות עוקבות.
- לכל מילה $w \in \Sigma^*$ ייתכן מספר ריצות שונות:
  - ריצות שמגיעות ל- $q_{\text{acc}}$.
  - ריצות שמגיעות ל- $q_{\text{rej}}$.
  - ריצות שלא עוצרות.
  - ריצות שנתקעות.

**הגדרה 12: קבלה ודחייה של מילה ושפה של מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית**
מילה $w \in \Sigma^*$ מתקבלת במ"ט א"ד $M$ אם קיימת לפחות ריצה אחת שמגיעה ל- $q_{\text{acc}}$. השפה של מ"ט א"ד $M$ היא

$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \exists u, \mathsf{v} \in \Gamma^* \ : \ q_0 w \vdash_* u \ q_{\text{acc}} \ \mathsf{v} \right\}$$

כלומר:
- $w \in L(M)$ אם קיימת ריצה אחת שבה $M$ מקבלת את $w$.
- $w \notin L(M)$ אם בכל ריצה של $M$ על $w$, $M$ דוחה או לא עוצרת, או נתקעת.

**הגדרה 13: מ"ט אי דטרמיניסטית המכריעה שפה $L$**
אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית $M$ מכריעה שפה $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$:
- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את $w$.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את $w$.

**הגדרה 14: מ"ט א"ד המקבלת שפה $L$**
אומרים כי מ"ט אי דטרמיניסטית $M$ מקבלת שפה $L$ אם לכל $w \in \Sigma^*$:
- אם $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את $w$.
- אם $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את $w$ או $M$ לא עוצרת על $w$.

**משפט 2: שקילות בין מ"ט א"ד למ"ט דטרמיניסטית ב-** $RE$

לכל מ"ט א"ד $N$ קיימת מ"ט דטרמיניסטית $D$ כך ש-

$$L(N) = L(D) \ .$$

כלומר לכל $w \in \Sigma^*$:

- אם $N$ מקבלת את $w$ $\Leftarrow$ $D$ תקבל את $w$.
- אם $N$ לא מקבלת את $w$ $\Leftarrow$ $D$ לא תקבל את $w$.

## 2 המחלקות החישוביות $R$, $RE$ ו- $Co\,RE$ ותכונותן

**הגדרה 15:**


- אוסף השפות הכריעות מסומן $R$ ומוגדר $\{$קיימת מ"ט המכריעה את $L\} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L$ קיימת מ"ט המכריעה את $L\}$.
- אוסף השפות הקבילות מסומן $R$ ומוגדר $\{$קיימת מ"ט המקבלת את $L\} = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L$ קיימת מ"ט המקבלת את $L\}$.
- אוסף השפות שהמשלימה שלהן קבילה מסומן $R$ ומוגדר $Co\,RE = \{L \subseteq \Sigma^* \mid \bar{L} \in RE\}$.

**משפט 3: סגירות של השפות הכריעות והשפות הקבילות**

- $R$ סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין **5)** משלים.
- $RE$ סגורה תחת: **1)** איחוד **2)** חיתוך **3)** שרשור **4)** סגור קלין.

**משפט 4: תכונות של השפות החישוביות**

1. אם $L \in RE$ וגם $\bar{L} \in RE$ אזי $L \in R$.
2. אם $L \in RE \backslash R$ אזי $\bar{L} \notin RE$ (כי $\bar{L} \in Co\,RE \backslash R$.)
3. $RE \cap Co\,RE = R$.




**הגדרה 16: מכונת טיורינג אוניברסלית**

מ"ט אוניברסלית $U$ מקבלת כקלט זוג, קידוד של מ"ט $\langle M \rangle$ וקידוד של מילה $\langle w \rangle$, ומבצעת סימולציה של ריצה של $M$ על $w$ ועונה בהתאם.

$$L(U) = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\} \ .$$

# 3 אי-כריעות


**משפט 5: סיווג שפות ידועות - חישוביות**

| | כריעה | קבילה |
|---|---|---|
| $L_{\text{acc}}$ | × | ✓ |
| $\overline{L_{\text{acc}}}$ | × | × |
| $L_{\text{d}}$ | × | × |
| $L_{\text{Halt}}$ | × | ✓ |
| $\overline{L_{\text{Halt}}}$ | × | × |
| $L_{\text{E}}$ | × | × |
| $\overline{L_{\text{E}}}$ | × | ✓ |
| $L_{\text{EQ}}$ | × | × |
| $\overline{L_{\text{EQ}}}$ | × | × |
| $L_{\text{REG}}$ | × | × |
| $L_{\text{NOTREG}}$ | × | × |

$$L_{\text{acc}} = \{\langle M,w\rangle | w \in L(M)\} \quad \in RE\backslash R$$
$$L_{\text{halt}} = \{\langle M,w\rangle |\ w \text{ עוצרת על } M\} \quad \in RE\backslash R$$
$$L_M = \{\langle M\rangle \ ||\ \langle M\rangle \text{ המקבלת את } M\ \} \quad \in RE\backslash R$$
$$L_{\text{d}} = \{\langle M\rangle | \langle M\rangle \notin L(M)\} \quad \in Co\,RE\backslash R$$
$$L_E = \{\langle M\rangle | L(M) = \varnothing\} \quad \in Co\,RE\backslash R$$
$$L_{EQ} = \{\langle M_1,M_2\rangle | L(M_1) = L(M_2)\} \quad \notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$$
$$L_{REG} = \{\langle M\rangle |\ \text{רגולרית } L(M)\} \quad \notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$$
$$L_{NOTREG} = \{\langle M\rangle |\ \text{לא רגולרית } L(M)\} \quad \notin RE\backslash R, \notin Co\,RE\backslash R$$

**משפט 6:**

$$L_{\text{acc}} \in RE\backslash R \Rightarrow \bar{L}_{\text{acc}} \notin RE\ ,$$
$$L_{\text{halt}} \in RE\backslash R \Rightarrow \bar{L}_{\text{halt}} \notin RE\ ,$$
$$L_{\text{d}} \notin RE\backslash R\ .$$



# 4 רדוקציות

**הגדרה 17: מ"ט המחשבת פונקציה**

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי מ"ט $M$ מחשבת את $f$ אם לכל $x \in \Sigma^*$:

- $M$ מגיעה ל- $q_{\text{acc}}$ בסוף החישוב של $f(x)$ וגם
- על סרט הפלט של $M$ רשום $f(x)$.

**הגדרה 18: מ"ט המחשבת פונקציה**

בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ אומרים כי $f$ חשיבה אם קיימת מ"ט המחשבת את $f$.

**הגדרה 19: רדוקציה**


בהינתן שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$ אומרים כי $L_1$ ניתנת לרדוקציה ל- $L_2$, ומסמנים

$$L_1 \leqslant L_2 \ ,$$

אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

1) $f$ חשיבה
2) לכל $x \in \Sigma^*$:

$$x \in L_1 \quad \Leftrightarrow \quad f(x) \in L_2 \ .$$




**משפט 7: משפט הרדוקציה**

לכל שתי שפות $L_1, L_2 \subseteq \Sigma^*$, אם קיימת רדוקציה $L_1 \leqslant L_2$ אזי

$$\begin{aligned}
L_1 \in R &\quad \Leftarrow \quad L_2 \in R \\
L_1 \in RE &\quad \Leftarrow \quad L_2 \in RE \\
L_1 \in Co\,RE &\quad \Leftarrow \quad L_2 \in Co\,RE \\
L_1 \notin R &\quad \Rightarrow \quad L_2 \notin R \\
L_1 \notin RE &\quad \Rightarrow \quad L_2 \notin RE \\
L_1 \notin Co\,RE &\quad \Leftarrow \quad L_2 \notin Co\,RE
\end{aligned}$$

**משפט 8: תכונות של רדוקציה**
- לכל שפה $L$ מתקיים: $L \leqslant L$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ אזי $\bar{L}_1 \leqslant \bar{L}_2$.
- אם $L_1 \leqslant L_2$ וגם $L_2 \leqslant L_3$ אזי $L_1 \leqslant L_3$.
- לכל $L \in R$ ולכל $L'$ שאינה $\Sigma^*, \varnothing$ מתקיים $L \leqslant L'$.

**משפט 9: משפט רייס**
עבור כל תכונה $S$ של שפות שאינה טריויאלית מתקיים: $L_S \notin R$
- תכונה $S$ לא טריויאלית היא קבוצה של שפות ב $RE$ כך ש $S \neq RE$ וגם $S \neq \varnothing$.
- $L_S = \{\langle M \rangle \mid L(M) = S\}$.

# 5 סיבוכיות

**משפט 10:**
לכל מ"ט מרובת סרטים $M$ הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט סרט יחיד $M'$ השקולה ל- $M$ ורצה בזמן $O\left(f^2(n)\right)$.


**משפט 11:**
לכל מ"ט א"ד $N$ הרצה בזמן $f(n)$, קיימת מ"ט דטרמיניסטית $D$ השקולה ל- $N$ ורצה בזמן $2^{(f(n))}$.

**הגדרה 20: אלגוריתם אימות**
אלגוריתם אימות עבור בעייה $A$ הוא אלגוריתם $V$ כך שלכל קלט $w \in \Sigma^*$ מתקיים:
$w \in A$ אם ורק אם קיימת מילה $y$ באורך פולינומיאלי ב- $|w|$ כך ש- $V$ מקבל את הזוג $(w, y)$. כלומר:
- אם $w \in A \quad \Leftarrow$ קיים $y \in \Sigma^*$ כך ש- $V(w, y) = T$.
- אם $w \notin A \quad \Leftarrow$ לכל $y \in \Sigma^*$ מתקיים $V(w, y) = F$.

**הגדרה 21:**
- $P =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן אלגוריתם אימות המאמת אותן בזמן פולינומי.

הגדרה שקולה:
- $NP =$ קבוצת כל השפות שיש להן מ"ט אי-דטרמיניסטית המכריעה אותן בזמן פולינומי.
- $Co\,NP =$ קבוצת כל השפות שהמשלימה שלהן שייכת ל- $NP$. $Co\,NP = \left\{A \mid \bar{A} \in NP\ .\right\}$

**משפט 12: תכונות של $P$ ו- $NP$**
- $P \subseteq NP$.
- $P$ סגורה תחת משלים: אם $A \in P$ אזי גם $\bar{A} \in P$.
- $P \subseteq NP \cap Co\,NP$.




# 6 רדוקציה פולינומיאלית

**הגדרה 22: פונקציה פולינומיאלית**
בהינתן פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$. אומרים כי $f$ חשיבה בזמן פולינומיאלי אם קיים אלגוריתם (מ"ט דטרמיניסטית) המחשב את $f$ בזמן פולינומיאלי.

**הגדרה 23: רדוקציה פולינומיאלית**
בהינתן שתי הבעיות $A$ ו- $B$. אומרים כי $A$ ניתנת לרדוקציה פולינומיאלית ל- $B$, ומסמנים $A \leqslant_P B$, אם קיימת פונקציה $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ המקיימת:

**1)** $f$ חשיבה בזמן פולינומיאלי
**2)** לכל $w \in \Sigma^*$:

$$w \in A \quad \Leftrightarrow \quad f(w) \in B \ .$$

**משפט 13: משפט הרדוקציה**
לכל שתי בעיות $A$ ו- $B$, אם $A \leqslant_P B$ אזי


$$\begin{aligned} A \in P \quad &\Leftarrow \quad B \in P \\ A \in NP \quad &\Leftarrow \quad B \in NP \\ A \notin P \quad &\Rightarrow \quad B \notin P \\ A \notin NP \quad &\Rightarrow \quad B \notin NP \end{aligned}$$

# 7 NP שלמות

**הגדרה 24: $NP$ - קשה (NP-hard)**
בעייה $B$ נקראת $NP$ קשה אם לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_P B$.

**הגדרה 25: $NP$- שלמה (NP-complete)**
בעייה $B$ נקראת $NP$ שלמה אם

**1)** $B \in NP$
**2)** לכל בעייה $A \in NP$ קיימת רדוקציה $A \leqslant_p B$.




**משפט 14: תכונות של רדוקציה פולינומיאלית**
- אם קיימת שפה $B \in NPC$ ($NP$ שלמה) וגם $B \in P$ אזי $P = NP$.
- אם $A \leqslant_P B$ אזי $\bar{A} \leqslant_P \bar{B}$.
- אם $A \leqslant_p B$ וגם $B \leqslant_p C$ אזי $A \leqslant_p C$.
- לכל $A \in P$ ולכל $B$ שאינה $\varnothing, \Sigma^*$ מתקיים $A \leqslant_P B$.

**משפט 15:**
תהי $B$ בעייה $NP$- שלמה. אזי לכל בעייה $C \in NP$, אם $B \leqslant_p C$ אזי גם $C$ היא $NP$ שלמה.

## 8 בעיית הספיקות ($SAT$)

**הגדרה 26: נוסחת $CNF$**
נוסחת $CNF$ $\phi$, היא נוסחה בוליאנית מעל $n$ משתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ המכילה $m$ פסוקיות $C_1, C_2, \ldots, C_m$, כאשר כל פסוקית מכילה אוסף של ליטרלים ($x_i \backslash \bar{x}_i$) המחוברים ע"י $OR$ ($\vee$) בוליאני והפסוקיות מחוברות ע"י $AND$ ($\wedge$) בוליאני. לדוגמה:

$$\phi = \left(\begin{matrix} C_1 \\ x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \vee \bar{x}_7 \end{matrix}\right) \wedge \left(\begin{matrix} C_2 \\ x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \end{matrix}\right) \wedge \quad \cdots$$

**הגדרה 27: נוסחת $3CNF$**
נוסחת $3CNF$ $\phi$, היא נוסחה $CNF$ שבה בכל פסקוית יש בדיוק שלוש ליטרלים. לדוגמה:

$$\phi = \left(\begin{matrix} C_1 \\ x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_4 \end{matrix}\right) \wedge \left(\begin{matrix} C_2 \\ x_3 \vee x_5 \vee \bar{x}_8 \end{matrix}\right) \wedge \quad \cdots$$

**הגדרה 28: נוסחת $CNF$ ספיקה**
נוסחת $CNF$ $\phi$, היא ספיקה אם קימת השמה למשתנים $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ע"י $T \backslash F$ כך ש- $\phi$ מקבלת ערך $T$, כלומר בכל פסוקית ישנו לפחות ליטרל אחד שקיבל ערך $T$.


**הגדרה 29: בעיית $SAT$**
קלט: נוסחת $CNF$, $\phi$.
פלט: האם $\phi$ ספיקה?
$$SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ נוסחת } CNF \text{ ספיקה}\}$$

**הגדרה 30: בעיית $3SAT$**
קלט: נוסחת $3CNF$ $\phi$.
פלט: האם $\phi$ ספיקה?
$$3SAT = \{\langle \phi \rangle \mid \phi \text{ נוסחת } 3CNF \text{ ספיקה}\}$$

**משפט 16:**
- $SAT \in NP$.
- **משפט קוק לוין:** $SAT \in NPC$.
- $3SAT \in NPC$.
- $SAT \in P \Leftrightarrow P = NP$.

# 9 סיווג שפות ידיועות - סיבוכיות

**הגדרה 31: בעיית מסלול $PATH$**
קלט: גרף מכוון $G$ ושני קודקודים $s$ ו- $t$.
פלט: האם $G$ מכיל מסלול מקודקוד $s$ לקודדוק $t$.
$$PATH = \{\langle G, s, t \rangle \mid G \text{ גרף מכוון המכיל מסלול מ- } s \text{ ל- } t\}$$





**הגדרה 32: בעיית $RELPRIME$**
קלט: שני מספרים $x$ ו- $y$.

פלט: האם $x$ ו- $y$ זרים?

$$RELPRIME = \{\langle x, y\rangle \mid \gcd(x, y) = 1\} \ .$$

**הגדרה 33: מסלול המילטוני**
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$. מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ הוא מסלול מ- $s$ ל- $t$ שעובר דרך כל קודקוד ב-$G$ בדיוק פעם אחת.




**הגדרה 34: בעיית מסלול המילטוני - $HAMPATH$**
קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$ ושני קודקודים $s, t \in V$.
פלט: האם $G$ מכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$?

$$HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid \text{ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- } s \text{ ל- } t\text{?} \} \ G$$


**הגדרה 35: מעגל המילטוני**
בהינתן גרף מכוון $G = (V, E)$.
מעגל המילטוני הוא מסלול מעגלי שעובר כל קודקוד ב- $G$ בדיוק פעם אחת.

**הגדרה 36: בעיית מעגל המילטוני - $HAMCYCLE$**
קלט: גרף מכוון $G = (V, E)$.
פלט: האם $G$ מכיל מעגל המילטוני?


$$HAMCYCLE = \{\langle G\rangle \mid \text{ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני.} \} \ G$$

**הגדרה 37: קליקה**
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$.
קליקה ב- $G$ היא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, \mathsf{v} \in C$ מתקיים $(u, \mathsf{v}) \in E$.

קליקה בגודל $k = 3$:



קליקה בגודל $k = 5$:




**הגדרה 38: בעיית הקליקה - $CLIQUE$**
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר $k$.
פלט: האם $G$ קליקה בגודל $k$?


$$CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל } k\}$$

**הגדרה 39: כיסוי בקודקודים**
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, כיסוי בקודקודים ב- $G$ הוא תת-קבוצה של קודקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $u, v \in S$ מתקיים $u \in C$ או $v \in C$.


כיסוי בקדקודים בגודל $k = 2$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:



כיסוי בקדקודים בגודל $k = 5$:




**הגדרה 40: בעיית $VC$**
קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר $k$.
פלט: האם קיים כיסוי בקודקודים ב- $G$ בגודל $k$?


$$VC = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל } k\}$$

**הגדרה 41: קבוצה בלתי תלויה**
בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$, קבוצה בלתי תלויה ב- $G$ היא תת-קבוצה של קודקודים $S \subseteq V$ כך שלכל שני קודקודים $u, v \in S$ מתקיים $(u, v) \notin E$.

קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



קבוצה בלתי תלוייה בגודל $k = 3$:



**הגדרה 42: בעיית $IS$**

קלט: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר $k$.

פלט: האם קיימת קבוצה בלתי תלויה ב- $G$ בגודל $k$?

$$IS = \{\langle G, k\rangle \mid G \text{ גרף לא מכוון המכיל קבוצה בלתי תלויה בגודל } k\}$$

**הגדרה 43: בעיית $PARTITION$**

קלט: קבוצת מספרים שלמים $S = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה $Y \subseteq S$ כך ש- $\sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y$?

$$PARTITION = \left\{ S \;\middle|\; S \text{ קבוצת שלמים, וקיימת תת-קבוצה } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{y \in Y} y = \sum_{y \in S \setminus Y} y \right\}$$

**הגדרה 44: בעיית $SUBSETSUM$**

קלט: קבוצת מספרים $S = \{x_1, x_2, \quad \ldots \quad x_n\}$ ומספר $t$.

פלט: האם קיימת תת-קבוצה של $S$ שסכום איבריה שווה $t$?

$$SUBSETSUM = \left\{ \langle S, t\rangle \;\middle|\; \text{קיימת } Y \subseteq S \text{ כך ש- } \sum_{x \in Y} x = t \right\}$$

**משפט 17:**

| | |
|---|---|
| $PATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מסלול מ- $s$ ל- $t$ $G\}$ | $\in P$ |
| $RELPRIME = \{\langle x, y\rangle \mid \gcd(x, y) = 1\}$ | $\in P$ |
| $SAT = \{\langle \phi\rangle \mid$ היא נוסחת $CNF$ ספיקה $\phi\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $3SAT = \{\langle \phi\rangle \mid$ היא נוסחת $3CNF$ ספיקה $\phi\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $IS = \{\langle G, k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל $k$ $G\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $CLIQUE = \{\langle G, k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל קליקה בגודל $k$ $G\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $VC = \{\langle G, k\rangle \mid$ גרף לא מכוון המכיל כיסוי בקודקודים בגודל $k$ $G\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $HAMPATH = \{\langle G, s, t\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מסלול המילטוני מ- $s$ ל- $t$ $G\}$ | $\in NP, \in NPC$ |
| $HAMCYCLE = \{\langle G\rangle \mid$ גרף מכוון המכיל מעגל המילטוני $G\}$ | $\in NP$ |
| $SUBSETSUM = \left\{\langle S, t\rangle \mid \sum_{x\in Y} x = t$ כך ש- $Y \subseteq S$ קיימת $\right\}$ | $\in NP$ |
| $\overline{HAMPATH}$ | $\in Co\,NP$ |
| $\overline{CLIQUE}$ | $\in Co\,NP$ |

**משפט 18: בעיות פתוחות בתורת הסיבוכיות**

- האם $P = NP$?
- האם $Co\,NP = NP$?
- האם $Co\,NP \cap NP = P$?

# 10 רדוקציות זמן פולינומיאליות

**משפט 19: רדוקציות פולינומיאליות**

$$
\begin{aligned}
SAT &\leqslant_P 3SAT \\
3SAT &\leqslant_P CLIQUE \\
CLIQUE &\leqslant_P IS \\
IS &\leqslant_P VC \\
SUBSETSUM &\leqslant_P PARTITION \\
HAMPATH &\leqslant_P HAMCYCLE
\end{aligned}
$$

## חישוביות וסיבוכיות

## מועד א'

# פתרון לדוגמא

ד"ר ירמיהו מילר , .

סמסטר ב, תשפ"ה'

מסמך זה כולל פתרון לדוגמא של המבחן. הפתרונות לשאלות הינן פתרונות לדוגמא. ניתן לפתור חלק בדרכים נוספות/אחרות, מלבד הדרך המוצעת בפתרון לדוגמא.



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

# פתרונות

## שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

**סעיף א' (10 נקודות)**

**סעיף ב' (10 נקודות)**

$$1^{i+2j}$$

## שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

**א** בהינתן מכונת טיורינג $M$ המזהה שפה $L$. בנו מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית $M^*$ המכריעה את השפה $L^*$.

<u>פתרון</u>

תהי $M$ מ"ט <u>שמזהה</u> את $L$.

נבנה מ"ט אי-דטרמיניסטית $M^*$ המזהה את $L^*$.

$M^* =$ **על קלט** $w$:

1. **נחוש פירוק ל-** $w$:

$$w = w_1, w_2, \ldots, w_n \ , \qquad n \in \mathbb{N}^+$$

   **וכתוב אותו על הסרט.**
2. **הרץ את** $M$ **על כל** $w_i$ $(i \leqslant i \leqslant n)$.
3. **אם** $M$ **דחתה - דחה.**
4. **אם** $M$ **קיבלה (כל** $w_i$**) - קבל.**

$M^*$ - ניתנת לחישוב - מספר הפירוקים האפשריים ל- $w$ הוא סופי ולכן הניחוש הוא סופי, כתיבה על הסרט והרצת $M$ ניתן לחישוב.

<u>הוכחת נכונות: $L^* = L\left(M^*\right)$</u>



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

כיוון $\Leftarrow$

**נניח כי** $w \in L\left(M^*\right)$

$\Leftarrow$ **קיים פירוק** $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ **כך שעבור כל** $1 \leqslant i \leqslant n$ $w_i$ $M$ **קיבלה.**

$\Leftarrow$ **כל** $w_i \in L(M)$, $L(M) = L$.

$\Leftarrow$ $w_i \in L$

$\Leftarrow$ $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_n \in L^*$

$\Leftarrow$ $L^* \subseteq L\left(M^*\right)$.

כיוון $\Rightarrow$

**נניח כי** $w \in L^*$

$\Leftarrow$ **קיים פירוק** $w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_n$ $(n \in \mathbb{N}^+)$ **כך כל** $1 \leqslant i \leqslant n$ $w_i \in L$

$\Leftarrow$ $M^*$ **תנחש את הפירוק הזה עבור** $w$

$\Leftarrow$ $L = L(M)$

$\Leftarrow$ **המכונה** $M$ **תקבל כל** $w_i$ **כזה**

$\Leftarrow$ $M^*$ **תקבל את** $w$

$\Leftarrow$ $w \in L(M^*)$

$\Leftarrow$ $L\left(M^*\right) \subseteq L$.

**לכן** $L\left(M^*\right) = L^*$.

**ב** בהינתן מכונת טיורינג $M$ המכריעה שפה $L$. בנו מכונט טיורינג אי דטרמיניסטית $M^*$ המכריעה את השפה $L^*$.

פתרון

$M$ מכונת טיורינג שמכריע את $L$.

נבנה $M^*$ שמכריע את $L^*$, כאשר $M^*$ אי-דטרמיניסטית.

$M^*$ **על קלט** $w$:



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

## פתרונות

1. נחש פירוק ל- $w$:

$$w = w_1 \cdot w_2 \cdot \ldots \cdot w_n \ , \qquad n \in \mathbb{N}^+$$

וכתוב אותו על הסרט.

2. הרץ את $M$ על כל $w_i$ $(1 \leqslant i \leqslant n)$.
3. אם $M$ דחתה - דחה.
4. אם $M$ קיבלה (כל $w_i$) - קבל.

$M^*$ ניתנת לחישוב.

הוכחת נכונות אותו דבר. $L\left(M^*\right) = L^* \Leftarrow$.

$M^*$ כריעה משום ש- $M$ גם כריה ולכן $M$ תעצור על כל קלט,

ולכן $M^*$ בוודאות תגיע לשלבים 3 ו- 4 ותכריעה גם היא עבור $L^*$.

## שאלה 3: אי כריעות (20 נקודות)

## שאלה 4: $NP$ - שלמות (20 נקודות)

## שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

**סעיף א' (8 נקודות)**

**סעיף ב' (12 נקודות)**



המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים