PI ELECTRONIQUE

Web-service de gestion des comptes clients

Version
07/10/2024

TABLE DES **MATIÈRES**

RESUMÉ DU FONCTIONNEMENT **2**
LISTES DES ACTIONS **3**
ACTION liste_des_restaurants **5**
ACTION liste_des_pdv **6**
ACTION liste_des_comptes **7**
ACTION lecture_compte **9**
ACTION liste_des_tickets_compte **11**
ACTION lecture_detail_ticket **12**
ACTION liste_detail_ticket **14**
ACTION envoi_epaiement_compte **17**
ACTION statut_epaiement_compte **19**
ACTION demande_remboursement_compte **21**
ACTION lecture_articles_pdv **23**
ACTION traitement_compte **26**
ACTION lecture_occupation **28**
ACTION lecture_resultats **29**
ACTION lecture_groupe **32**
ACTION resultats_balances_jour **35**
ACTION resultats_reglements_jour **41**
ACTION resultats_passages_jour **43**
CODES ERREURS **45**
MESURES DE SECURITÉ **46**

RESUMÉ DU **FONCTIONNEMENT**

Le web-service permet un accès contrôlé à des actions sur les comptes clients

L'URL du web-service sera:

`https://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge`

Les paramètres obligatoires sont :

- **api_id = XXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (id unique identifiant votre enseigne)
- **action** = [voir la liste des actions disponibles]
- [paramètres spécifiques à l'action – voir la section de l'action concernée]

Les paramètres doivent être envoyés en POST au format x-www-form-urlencoded

Ex :

```
curl --location 'https://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'action=……' \
--data-urlencode 'api_id=……..'
```

Le web-service renvoie dans la plupart des cas un tableau formé d'un code retour, d'un message et d'un tableau de valeurs.

Attention : Un compte utilisateur Elyx devra être crée avec l'accès aux sites ou vous souhaiterez récupérer la liste des groupes tarifaires et/ou des résultats.

LISTES DES **ACTIONS**

Le web-service a, dans sa version actuelle, les actions (fonctions) suivantes :

- **liste_des_restaurants**
  Retourne la liste des restaurants.

- **liste_des_pdv**
  Retourne la liste des points de vente d'un restaurant.

- **liste_des_comptes**
  Permet de récupérer la liste des comptes clients d'un restaurant.

- **lecture_compte**
  Renvoie les informations liées à un compte (badge) d'un restaurant.

- **liste_des_tickets_compte**
  Renvoie la liste des tickets d'un compte (badge) d'un restaurant.

- **lecture_detail_ticket**
  Renvoie le détail du ticket demandé pour un compte (badge) d'un restaurant.

- **liste_detail_ticket**
  Renvoie le détail de tous les tickets pour une tranche de date donnée.

- **envoi_epaiement_compte**
  Permet de créditer/débiter un compte (badge) d'un restaurant.

- **statut_epaiement_compte**
  Permet de récupérer le statut d'une demande de paiement électronique pour un compte (badge) d'un restaurant.

- **demande_remboursement_compte**
  Permet de demander le remboursement d'un compte créditeur avec en option la possibilité de la basculer en attente de fermeture.

- **Lecture_liste_articles_pdv**
  Permet de récupérer la liste des articles programmés d'un point de vente

- **Traitement_compte**
  Permet de créer/modifier/transférer un compte client.

- **lecture_occupation**
  Permet de récupérer le taux d'occupation de l'ensemble des espaces de vente.

- **lecture_resultats**
  Retourne les résultats des sites sur une période.

- **lecture_groupe**
  Retourne les groupes des sites sur une période.

- **resultats_balances_jour**
  Retourne la balance financière du jour demandé

- **resultats_reglements_jour**
  Retourne la liste des paiements du jour demandé

- **resultats_passages_jour**
  Retourne la liste des couverts et des tickets par minute du jour demandé.

ACTION **liste_des_restaurants**

- Retourne la liste des restaurants déclarée pour l'enseigne
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
action	**= liste_des_restaurants** (action demandée à l'API)	STR

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur MYSQL local.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« Aucun restaurant défini »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
numero	Numero du restaurant	INT
libelle	Libelle du restaurant déclaré dans le système	STR

ACTION **liste_des_pdv**

- Retourne la liste des points de vente d'un restaurant
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants:

action numero_restaurant INT	= liste_des_pdv (action demandée à l'API) Numéro de restaurant

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur MYSQL local.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« RESTAURANT INEXISTANT » « PAS DE SITE ELYX DECLARE POUR CE RESTAURANT »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
numero	Champ « numero » de site Elyx	INT
libelle	Champ « libelle » du point de vente	STR

ACTION **liste_des_comptes**

- Cette procédure permet de récupérer la liste des comptes d'un restaurant donné

Paramètres entrants :

action numero_restaurant INT	= **liste_des_comptes** (action demandée à l'API) Numéro du restaurant concerné

Paramètres sortants :

Tableau avec 4 valeurs : le code retour, le message, le nombre d'enregistrements trouvés et un tableau de valeurs.

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Paramètre	***Signification***
message	« AUCUN COMPTE »
resultats	Nombre d'enregistrements trouvés

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte sur 16 caractères maximum	STR
client_email	Email du client	STR
nom	Nom du client	STR
prenom	Prénom du client	STR
groupe_tarifaire	Groupe Tarifaire	INT
solde	solde en centime	BIGINT
matricule_1	Matricule 1	STR
matricule_2	Matricule 2	STR
bloque	=0 non bloque, =1 bloqué	INT
attente_fermeture	=0 ouvert	INT
crediteur	=1 appartient à un groupe tarifaire de type créditeur sinon 0 débiteur.	INT

date_derniere_operation	Date de la dernière opération sur le compte	DATETIME
tr_dernier_passage	numéro de la dernière opération sur le compte	INT
date_fin_validite	date de fin validité du compte	DATETIME

ACTION **lecture_compte**

- Cette procédure permet de récupérer la liste des comptes d'un restaurant donné.

Paramètres entrants :

action numero_restaurant INT code_client STR	= **lecture_compte** (action demandée à l'API) Numéro du restaurant concerné Numéro de compte, 16 caractères maximum.

Paramètres sortants :

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs.

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Paramètre	***Signification***
message	« AUCUN COMPTE »

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte sur 16 caractères maximum	STR
client_email	Email du client	STR
nom	Nom du client	STR
prenom	Prénom du client	STR
groupe_tarifaire	Groupe Tarifaire	INT
solde	solde en centime	BIGINT
matricule_1	Matricule 1	STR
matricule_2	Matricule 2	STR
bloque	=0 non bloque, =1 bloqué	INT
attente_fermeture	=0 ouvert	INT
crediteur	=1 appartient à un groupe tarifaire de type créditeur sinon 0 débiteur.	INT
date_derniere_operation	Date de la dernière opération sur le compte	DATETIME
tr_dernier_passage	numéro de la dernière opération du compte	INT
date_fin_validite	date de fin validité	DATETIME
`eChargement_interdit`	Indique si le compte n'a pas le droit d'utiliser le rechargement par internet	INT

Formule_autorise	Indique si le consommateur a accès aux formules. La valeur doit être différente de 0 pour que l'accès soit autorisé	INT

ACTION **liste_des_tickets_compte**

- Cette procédure permet de récupérer pour un restaurant donné, une liste succincte des passages tickets d'un consommateur.

Paramètres entrants :

action	= **liste_des_tickets_compte** (action demandée à l'API)
numero_restaurant INT	Numéro du restaurant concerné
code_client STR	Numéro de compte sur 16 caractères maximum
nombre_enregistrements int	=-1 tous ou le nombre demandé si >0
tri int	=0 par date, =1 par numéro de transaction, date de passage.

Paramètres sortants :

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs.

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« COMPTE INEXISTANT » « PAS DE TICKET POUR CE COMPTE »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
date	date du passage	DATETIME
libelle_site	libéllé du point de vente	STR
montant_total_debit	Total débit en centime	BIGINT
montant_total_credit	Total crédit en centime	BIGINT
solde	solde en centime	BIGINT
site	numéro de site Elyx	INT
caisse	Numéro de caisse	INT
code_client	numéro de compte sur 16 caractères maximum.	STR
ticket_client	numéro de transaction	INT

ACTION **lecture_detail_ticket**

- Retourne le détail d'un ticket.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

action	= **lecture_detail_ticket** (action demandée à l'API)
numero_restaurant int	Numéro du restaurant
code_client STR	Numéro de compte sur 16 caractères maximum
ticket_date DATETIME	Date du ticket (yyyy-mm-jj hh:mm:ss)
ticket INT	Numéro de ticket demandé
site INT	Numéro de site Elyx
caisse INT	Numéro de caisse

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« COMPTE INEXISTANT » « PAS DE DETAIL TICKET POUR CE COMPTE »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
site	Numéro du site	INT
libelle_site	Libelle du site	STR
caisse	Numéro de la caisse	INT
num_ligne	numéro de la ligne	INT
type_ligne	*cf tableau « type de ligne » ci-dessous*	INT
numero_ventilation	Numéro de ventilation dans le TPV.	INT
libelle	Libellé	STR
qt	Quantité	INT
montant_ht	Montant hors taxe.	BIGINT

montant_tva	Montant de la TVA	BIGINT
montant_ttc	Montant T.T.C.	BIGINT
ancien_solde	Ancien solde	BIGINT
nouveau_solde	Nouveau solde	BIGINT
precision_formatage_alignement	=0 justifie à gauche =1 centré =2 à gauche	INT
precision_formatage_gras	=1 gras	INT
ticket	Numéro de ticket caisse	INT
code_client	Numéro de compte client 16 caractères maximum.	STR
ticket_client	Numéro de ticket compte	INT
code_taxe	Code Taxe	INT
taux_tva	Taux de TVA.	INT
groupe_tarifaire	Numéro du groupe tarifaire	INT

Tableau « type de ligne » :

type_ligne	***numero_ventilation***	***Signification de la ligne***
1		Article
2		Règlement
5		Solde du compte
8		Taxe
10		Sous/Total
11		Total
51	< 10000	Admission salariale
51	= 10001	Redevance 1
51	= 10002	Redevance 2
52		Subvention
53	= 20001	Admission patronale 1
53	= 20002	Admission patronale 2
54	= 1011	Redevance patronale 1
54	= 1012	Redevance patronale 2

ACTION **liste_detail_ticket**

- Retourne la liste des tickets pour une période donnée.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

Paramètre	**Valeur**	**Signification**
action	liste_detail_ticket	nom de l'action
debut	dd/mm/yyyy HH:ii:ss	Date de début de la période de recherche
fin	dd/mm/yyyy HH:ii:ss	Date de fin de la période de recherche

Attention, la date de début pour un service commence toujours à 05:00:00 du matin et se termine le lendemain à 04:59:59.
Exemple pour la journée du 02/01/2024, saisir les valeurs ci-dessous :

debut=’02/01/2024 05 :00 :00’
fin=’03/01/2024 04 :59 :59’

Cette action nécessite une authentification de type basic consistant à passer à travers l’entête http un couple username/password. (rfc7617)

Ex :

```
curl --location --
request POST 'http://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge' \
--header 'Authorization: Basic YmllbmVzc2F5ZTptYWlzbm9u' \

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \

--data-urlencode 'action=liste_detail_ticket' \
--data-urlencode 'api_id=……' \
--data-urlencode 'debut=14/02/2024 05:00:00' \
--data-urlencode 'fin=15/02/2024 05:00:00'
```

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour.

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_retour	1 = ok / <> 1 ko.	INT
message	Si code_retour <> 1. Raison de l'erreur	STR
resultats	Nombre de tickets retournés	INT
tableau_valeurs	Tableau des tickets	

Ticket	***Descriptif du paramètre***	***Type***
date	Date du ticket (YYYY-MM-DD HH:ii:ss)	STR
code_client	Numéro du compte client	STR
ticket_client	Numéro du ticket compte	STR
site	Numéro du site	STR
libelle_site	Libellé du site	STR
caisse	Numéro de la caisse	STR
ticket	Numéro de ticket caisse	STR
groupe_tarifaire	Numéro du groupe tarifaire	STR
nombre_ligne	Nombre de ligne du ticket	INT
detail	Lignes du ticket	

Ligne du ticket	***Descriptif du paramètre***	***Type***
num_ligne	Numéro de la ligne du ticket	STR
type_ligne	Cf tableau « type de kigne »	STR
numero_ventilation	Numéro de ventilation dans le TPV.	STR
libelle	Libellé	STR
qt	Quantité	STR
montant_ht	Montant hors taxe.	STR
montant_tva	Montant de la TVA	STR
montant_ttc	Montant T.T.C.	STR
ancien_solde	Ancien solde	STR
nouveau_solde	Nouveau solde	STR
precision_formatage_alignement	=0 justifie à gauche =1 centré =2 à gauche	STR
precision_formatage_gras	=1 gras	STR
code_taxe	Code Taxe	STR
taux_tva	Taux de TVA.	STR
index	Index de la ligne dans l'ensemble des lignes retournées	STR

Les montants rendus sont en euros.

```
{
    "code_retour": 1,
    "resultats": 10,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "date": "2023-08-02 08:29:17",
            "code_client": "             999",
            "ticket_client": "32",
            "site": "10",
            "libelle_site": "PICLICK RESTOBADGE",
            "caisse": "10",
            "ticket": "100366",
            "groupe_tarifaire": "1",
            "nombre_ligne": 8,
            "detail": [
                {
                    "num_ligne": "1",
                    "type_ligne": "1",
                    "numero_ventilation": "517",
                    "libelle": "BURGER 'MAISON'",
                    "qt": "1",
                    "montant_ht": "3.9090",
                    "montant_tva": ".3910",
                    "montant_ttc": "4.3000",
                    "montant": "4.3000",
                    "ancien_solde": "0",
                    "nouveau_solde": "0",
                    "precision_formatage_alignement": "0",
                    "precision_formatage_gras": "0",
                    "code_taxe": "2",
                    "taux_tva": "10.0000",
                    "groupe": 1
                },
                . . .
            ]
        },
```

ACTION **envoi_epaiement_compte**

- Envoi un paiement electronique sur un restaurant et un compte donné.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

action	= **envoi_epaiement_compte** (action demandée à l'API)
numero_restaurant int	Numéro du restaurant
client_email STR	email du consommateur
code_client STR	numéro de compte sur 16 caractères maximum (Facultatif). Ce numéro est ignoré si l'email est saisi.
montant INT	montant en centime. Si le montant est négatif, cela correspondra à un débit.

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« COMPTE INEXISTANT » « CREDIT IMPOSSIBLE SUR COMPTE DE TYPE DEBITEUR »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte client. 16 caractères maximum	STR
client_email	email du consommateur	STR
nom	Nom du consommateur	STR
prenom	Prénom du consommateur	STR
`montant`	Montant en centime du crédit/débit	INT
`numero_operation`	Numéro de la transaction. Ce numéro doit être utilisé avec l'action statut_epaiement_compte	INT

	afin de connaitre le statut du Epaiement demandé.	
`date_heure_insertion`	rend la date heure de l'insertion de la transaction dans la base de données.	DATETIME

ACTION **statut_epaiement_compte**

- Retourne le statut d'un paiement électronique.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

action numero_restaurant int client_email numero_operation INT	= **statut_epaiement_compte** (action demandée à l'API) Numéro du restaurant email du consommateur Numéro de l'opération epaiement demandé. Si < 1 (0 ou -1) retourne toute la liste des transactions

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK, opération epaiement réussie et effectuée
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« NUMERO OPERATION INCONNUE » « EN COURS DE TRANSMISSION » « OPERATION REFUSEE PAR L'UNITE DE SAUVEGARDE : MONTANT QUI DEPASSE LES CAPACITES DE L'UNITE DE SAUVEGARDE »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte client. 16 caractères maximum	STR
client_email	email du consommateur	STR
site	Numéro de site Elyx	INT
libelle_site	Nom du site	STR
caisse	Numéro de la caisse	INT
date_heure_insertion	Date heure insertion de la transaction dans la base de données	DATETIME
ticket_date	Date heure du ticket généré après acceptation	DATETIME

	de la transaction	
nom	Nom du consommateur	STR
prenom	Prénom du consommateur	STR
`montant`	Montant en centime du crédit/débit demandé	INT
`nouveau_solde`	Nouveau solde du consommateur en centime	INT
`groupe_tarifaire`	Groupe tarifaire d'appartenance du consommateur.	INT
`ticket_client`	Numéro de ticket du consommateur.	INT

ACTION **demande_remboursement_compte**

- Demande le remboursement d'un compte avec en option la possibilité de mettre le compte en attente de fermeture sur un restaurant.
  Nota : Utilisation du mode de règlement ayant un code référence égale à 36 et si inexistant, nous prenons le mode de règlement 1
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

Action		= **demande_remboursement_compte** (action demandée à l'API)
numero_restaurant	INT	Numéro du restaurant
client_email	STR	email du consommateur
code_client	STR	numéro de compte sur 16 caractères maximum (Facultatif). Ce numéro est ignoré si l'email est saisi.
attente_fermeture	INT	Si différent de zéro, suite au remboursement du compte, nous changeons son statut afin qu'il soit mis en attente de fermeture
site	INT	Optionnel, permet de spécifier le site d'imputation

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« EMAIL OBLIGATOIRE » « GROUPE DEBITEUR » « TRANSACTION REFUSEE » « COMPTE INCONNU »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte client. 16 caractères maximum	STR
client_email	email du consommateur	STR
nom	Nom du consommateur	STR
prenom	Prénom du consommateur	STR
`numero_operation`	TOUJOURS 1 SI OK	INT
`date_heure_insertion`	rend la date heure de l'insertion de la transaction dans la base de données.	DATETIME

ACTION **lecture_articles_pdv**

- Retourne les groupes des sites sur une période.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	Valeur	Signification
action	lecture_articles_pdv	nom de l'action
numero_pdv	>0	Exemple 1 = PDV n°1 PS : Correspond à numéro dans l'action liste_des_pdv PS2 : Numéro de PDV= Numéro de site Elyx
Date_modification	dd/mm/yyyy HH:ii:ss	Date de la dernière modification Non obligatoire PS : S'il n'y a pas de date de précisée, l'ensemble des articles de ce point de vente sera rendu. Si une date est saisie, Il n'y aura que les articles ayant été modifiés depuis cette date heure inclue qui seront rendus.

Cette action nécessite une authentification de type basic consistant à passer à travers l'entête http un couple username/password. (rfc7617)

Ex :

```
curl --location --
request POST 'http://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge' \
--header 'Authorization: Basic YmllbmVzc2F5ZTptYWlzbm9u' \

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \

--data-urlencode 'action=lecture_groupe' \
--data-urlencode 'api_id=……' \
--data-urlencode 'date_mensuelle=01/12/2023' \
--data-urlencode 'numero_site=1' \
--data-urlencode 'numero_groupe=1'
```

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour, le nombre d’articles du point de vente (Site Elyx) et un tableau des articles correspondant aux paramètres entrants.


```
{
    "code_retour": 1,
    "resultats": 103,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "centre_profit": "063648",
            "numero_site": "10",
            "libelle_site": "PICLICK RESTOBADGE",
            "libelle_carte": "Self",
            "ventil_dans_carte": "1.0000",
            "code_article": "1.0000",
            "rb_code_alpha_export": "",
            "libelle_article": "FORMULE ECO",
            "libelle_clavier": "FORMULE ECO",
            "libelle_cuisine": "",
            "libelle1": "",
            "libelle2": "",
            "libelle3": "",
            "rb_libelle_ecran": "           ",
            "code_a_barre": "             ",
            "date_modification": "2024-10-03 22:16:16.000",
            "numero_famille": "11",
            "libelle_famille": "DENREES SELF",
            "sous_famille": "150",
            "libelle_sous_famille": "FORMULES",
            "sous_famille_analyse": "0",
            "libelle_sous_famille_aanlyse": "A AFFECTER",
            "fenetre": "0",
            "chainage_fenetre": "0",
            "nb_ouverture_chainage": "0",
            "prix_base": "3.4900",
            "prix_mini": "3.4900",
            "prix_maxi": "3.4900",
            "prix_contrat": ".0000",
            "contenant": ".0000",
            "numero_da_connecte": "0",
            "libelle_da_connecte": " ",
            "statut_article": "39024",
            "type_fenetre": "0",
            "type_modifieur": "0",
            "niveau_admission": "2",
            "subvention_possible": "1",
```

```
            "type_formule": "1",
            "type_hors_ca": "0",
            "gestion_urssaf": "1",
            "numero_tableau_imprimante": "0",
            "numero_tva_a": "2",
            "taux_tva_a": "10.0000",
            "libelle_tva1": "T.V.A 10.00 %",
            "numero_tva_b": "2",
            "taux_tva_b": "10.0000",
            "libelle_tva2": "T.V.A 10.00 %",
            "numero_regroupement_prestation": "1",
            "libelle_regroupement_prestation": "Prestations alimentaires",
            "regroupement_tableau_de_bord": "1",
            "libelle_regroupement_tableau_de_bord": "Denrees"
        }
    ]
}
```


Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :


```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

ACTION **traitement_compte**

- Permet de créer, modifier, fermer et transférer un compte client.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants :

action		= **traitement_compte** (action demandée à l'API)
numero_restaurant	INT	Numéro du restaurant
code_client	STR	Code client du consommateur. Obligatoire et 16 caractères maximum.
ancien_numero_compte	STR	Utiliser pour le cas de demande de transfert de compte Nota : Attention, dans le champ code_client, nous devons avoir le nouveau numéro de compte et dans ce champ, l'ancien numéro de compte. En cas de simple modification/créationd e compte, laisser ce champ vide.
nom	STR	Nom du consommateur
prenom	STR	Prénom du consommateur
bloque	INT	Si égale à 0, pas de blocage du compte. Si égale à -1, alors demande de blocage
attente_fermeture	INT	Si égale à 0 alors pas de demande attente de fermeture du compte. SI égale à -1, alors demande de mise en attente de fermeture.
groupe_tarifaire	INT	Numéro du groupe tarifaire
centre_frais	INT	Numéro du centre de frais
matricule1	STR	Numéro de matricule 1 sur 20 caractères maximum
matricule2	STR	Numéro de matricule 2 sur 20 caractères maximum
matricule3	STR	Numéro de matricule 3 sur 255 caractères maximum
client_email	STR	email du consommateur 100 caractères maximum
date_fin_validité	DATETIME	Date de fin de validité du consommateur Nota : Si pas de limite, mettre la valeur 31/12/2050
indice_brut	INT	Indice brut du consommateur
service_alpha	STR	Numéro du service interne du consommateur, 20 caractères maximum
site_attache	INT	Numéro du site d'attache du consommateur.
code_societe	STR	Numéro du code société du consommateur. 50 caractères maximum
code_ugd	STR	Numéro du code ugd du consommateur. 50 caractères maximum
code_tarif	STR	Numéro du code tarif du consommateur. 50 caractères maximum

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant.

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« ERREUR SQL :xxxxxxx»	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
code_client	Numéro de compte client. 16 caractères maximum	STR
client_email	email du consommateur	STR
nom	Nom du consommateur	STR
prenom	Prénom du consommateur	STR
`numero_operation`	TOUJOURS 1 SI OK	INT
`date_heure_insertion`	rend la date heure de l'insertion de la transaction dans la base de données.	DATETIME

ACTION **lecture_occupation**

- Retourne le taux d'occupation des différents espaces de vente.
- Renvoie un tableau multi-dimension clé/valeur de type JSON.

Paramètres entrants:

action numero_restaurant INT	= **lecture_occupation** (action demandée à l'API) Numéro du restaurant concerné

Paramètres sortants:

Tableau avec 3 valeurs : le code retour, le message et un tableau de valeurs

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	La requête n'a pas abouti, pas de connexion avec le serveur SQL distant

Tableau de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
message	« Aucun espace de vente défini »	STR

Tableau multi-dimension de valeurs:

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
numeroEspaceVente	Numero de l'espace de vente	INT
libelle	Libelle de l'espace de vente déclaré dans le système	STR
distribution	Taux d'occupation de la distribution (pourcentage)	INT
salle	Taux d'occupation de la salle (pourcentage)	INT
date_heure	date de la dernière actualisation des taux d'occupation	DATETIME
feu_orange_distribution	Taux défini comme seuil d'alerte orange (pourcentage)	INT
feu_rouge_distribution	Taux défini comme seuil d'alerte rouge (pourcentage)	INT
feu_orange_salle	Taux défini comme seuil d'alerte orange (pourcentage)	INT
feu_rouge_salle	Taux défini comme seuil d'alerte rouge (pourcentage)	INT

ACTION **lecture_resultats**

- Retourne les résultats des sites sur une période.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	**Valeur**	**Signification**
action	lecture_resultats	nom de l'action
sites	T	Listes des sites : T = tous les sites 1 = site n°1 1-5 = site n°1 et n° 5 1-5-10 = site n°1 ,n° 5 et n°10
debut	dd/mm/yyyy HH:ii:ss	Date de début de la période de recherche
fin	dd/mm/yyyy HH:ii:ss	Date de fin de la période de recherche

Cette action nécessite une authentification de type basic consistant à passer à travers l'entête http un couple username/password. (rfc7617)

Ex :

```
curl --location --
request POST 'http://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge' \
--header 'Authorization: Basic YmllbmVzc2F5ZTptYWlzbm9u' \

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \

--data-urlencode 'action=lecture_resultats' \
--data-urlencode 'api_id=……' \
--data-urlencode 'sites=1' \
--data-urlencode 'debut=01/09/2023 05:00:00' \
--data-urlencode 'fin=01/10/2023 05:00:00'
```

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour et pour chaque sites les différentes valeurs attendues ainsi qu'un total.
Les montants rendus sont en euros.


```
{
  "code_retour": 1,
  "sites": {
        "site_1": {
            "id site": 1,
            "CA Denrées HT": "90.0469",
            "CA Admission HT Salariale": "32.9452",
            "CA Admission HT Patronale": "17.4544",
            "CA Payé par le consommateur HT": "119.4287",
            "CA Denrées TTC": "99.1500",
            "CA Admission TTC Salariale": "36.2400",
            "CA Admission TTC Patronale": "19.2000",
            "CA Payé par le consommateur TTC": "131.4700",
            "Nombre de couverts": 13,
            "Nombre de tickets": 19,
            "Encaissement pour compte salarial TTC": "7.1000",
            "Encaissement pour compte patronal TTC": "12.0000",
            "Subvention Alimentaire HT": "-3.5634",
            "Subvention Alimentaire TTC": "-3.9200"
        },
        "site_10": {
            "id site": 10,
            "CA Denrées HT": "7.6907",
            "CA Admission HT Salariale": "17.4180",
            "CA Admission HT Patronale": "0.9454",
            "CA Payé par le consommateur HT": "24.4269",
            "CA Denrées TTC": "8.4600",
            "CA Admission TTC Salariale": "19.1600",
            "CA Admission TTC Patronale": "1.0400",
            "CA Payé par le consommateur TTC": "26.8700",
            "Nombre de couverts": 6,
            "Nombre de tickets": 6,
            "Encaissement pour compte salarial TTC": "3.4000",
            "Encaissement pour compte patronal TTC": "0.0000",
            "Subvention Alimentaire HT": "-0.6818",
            "Subvention Alimentaire TTC": "-0.7500"
        },
```

```
        "TOTAL": {
            "CA Denrées HT": "97.7376",
            "CA Admission HT Salariale": "50.3632",
            "CA Admission HT Patronale": "18.3998",
            "CA Payé par le consommateur HT": "143.8556",
            "CA Denrées TTC": "107.6100",
            "CA Admission TTC Salariale": "55.4000",
            "CA Admission TTC Patronale": "20.2400",
            "CA Payé par le consommateur TTC": "158.3400",
            "Nombre de couverts": 19,
            "Nombre de tickets": 25,
            "Encaissement pour compte salarial TTC": "10.5000",
            "Encaissement pour compte patronal TTC": "12.0000",
            "Subvention Alimentaire HT": "-4.2452",
            "Subvention Alimentaire TTC": "-4.6700"
        }
}
```


Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :


```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

ACTION **lecture_groupe**

- Retourne les groupes des sites sur une période.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	**Valeur**	**Signification**
action	lecture_groupe	nom de l'action
date_mensuelle	*dd/mm/yyyy*	Mois sur lequel les groupes sont recherchés Exemple pour le mois de Décembre 2023 01/12/2023
numero_site	0	Listes des sites : 0 = tous les sites 1 = site n°1 1-5 = site n°1 et n° 5 1-5-10 = site n°1 ,n° 5 et n°10
numero_groupe	0	Listes des groupes : 0 = tous les groupes 1 = groupe n°1 1-5 = groupe n°1 et n° 5 1-5-10 = groupe n°1 ,n° 5 et n°10

Cette action nécessite une authentification de type basic consistant à passer à travers l'entête http un couple username/password. (rfc7617)

Ex :

```
curl --location --
request POST 'http://apirestobadge.mypi.net/index.php/restobadge' \
--header 'Authorization: Basic YmllbmVzc2F5ZTptYWlzbm9u' \

--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \

--data-urlencode 'action=lecture_groupe' \
--data-urlencode 'api_id=……' \
--data-urlencode 'date_mensuelle=01/12/2023' \
--data-urlencode 'numero_site=1' \
--data-urlencode 'numero_groupe=1'
```

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour, le nombre de groupes rendus et un tableau des groupes correspondant aux paramètres entrants.


```
{
    "code_retour": 1,
    "resultats": 1,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "numero_site": "1",
            "numero_groupe": "1",
            "statut_groupe": "CREDITEUR",
            "niveau_tarif": "2",
            "libelle_tarification": ".Exterieurs paiement comptant",
            "no_tva_tarification": "2",
            "taux_tva_tarification": "10.0000",
            "regroupement_facturation": "1",
            "libelle_regroupement_facturation": "EXTERIEUR",
            "date_historisation_tarification": "2023-12-01 09:10:12.947",
            "refacturation_salariale": "0",
            "mandat_encaissement": "0",
            "numero_centre_profit": "000123",
            "admsal1": "4.0000",
            "admsal2": "1.0000",
            "admpat1": ".0000",
            "admpat2": ".0000",
            "redsal1": ".0000",
            "redsal2": ".0000",
            "redpat1": ".0000",
            "redpat2": ".0000",
            "ptssal1": ".0000",
            "ptssal2": ".0000",
            "ptspat1": ".0000",
            "ptspat2": ".0000"
        }
    ]
}
```


Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :

```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

ACTION **resultats_balances_jour**

- Retourne les resultats balance du jour voulu.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	Valeur	Signification
action	resultats_balances_jour	nom de l'action
jour	*dd/mm/yyyy*	Jour sur lequel les résultats sont recherchés Exemple : 07/04/2024

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour, et un tableau des valeurs résultat.


```
{
    "code_retour": 1,
    "resultats": 1,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "cdpf_principal": "063648",
            "periode": "1",
            "date": "2024-04-08 00:00:00.000",
            "anc_solde": "18092.7600",
            "new_solde": "18085.1900",
            "ca_tva_1": ".0000",
            "qt_tva_1": ".0000",
            "qt_tva_2": "2.0000",
            "ca_tva_2": "6.9500",
            "qt_adm": "1.0000",
            "ca_adm": "1.0000",
            "ca_redevance_salariale": ".5000",
            "qt_point": ".0000",
            "ca_point": ".0000",
            "ca_camp": "6.3181",
            "qt_camp": "2.0000",
            "ca_sub": "-.8800",
            "qt_sub": "1.0000",
            "ca_remboursement": ".0000",
            "qt_remboursement": ".0000",
            "ca_espece": ".0000",
            "qt_espece": ".0000",
```

```
            "ca_cheque": ".0000",
            "qt_cheque": ".0000",
            "ca_autre": ".0000",
            "qt_autre": ".0000",
            "date_new_solde": "2024-04-08 00:00:00.000",
            "date_anc_solde": "2024-04-07 00:00:00.000",
            "qt_subvention_adm": "1.0000",
            "ca_subvention_adm": "1.5000",
            "qt_delta_hf": ".0000",
            "ca_delta_hf": ".0000",
            "qt_reglements_pc": ".0000",
            "ca_reglements_pc": ".0000",
            "ca_sup_tva": ".6319",
            "z_debiteurs": ".0000",
            "date_z_debiteurs": "2024-04-09 04:59:59.000",
            "qt_z_debiteurs": ".0000",
            "date_heure": "2024-04-08 05:00:00.000",
            "ca_fam5": ".0000",
            "qt_fam5": ".0000",
            "ca_fam6": ".0000",
            "qt_fam6": "2.0000",
            "ca_fam7": ".0000",
            "qt_fam7": ".0000",
            "ca_fam8": ".0000",
            "qt_fam8": ".0000",
            "ca_fam4": ".0000",
            "qt_fam4": ".0000",
            "credits_hors_site": ".0000",
            "debits_hors_site": ".0000",
            "euro_site": ".0000",
            "nb_transaction_euro": ".0000",
            "new_solde_prepaiement": "18085.1900",
            "anc_solde_prepaiement": "18092.7600",
            "new_solde_postpaiement": ".0000",
            "anc_solde_postpaiement": ".0000",
            "encaissement_direct": ".0000",
            "etabl_modif_trigger": ".0000",
            "date_modif_trigger": "2024-04-25 13:23:04.620",
            "ca_cotisations": ".0000",
            "qt_cotisations": ".0000",
            "qt_especes_da_tva1": ".0000",
            "qt_especes_da_tva2": ".0000",
            "qt_badges_da_tva1": ".0000",
            "qt_badges_da_tva2": ".0000",
            "ca_especes_da_tva1": ".0000",
            "ca_especes_da_tva2": ".0000",
            "ca_badges_da_tva1": ".0000",
            "ca_badges_da_tva2": ".0000",
```

```
            "tva1": "20.0000",
            "tva2": "10.0000"
        }
    ]
}
```


Liste des champs retournés :

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
cdpf_principal	Numéro du centre de profit principal	INT
periode	Période demandé 1= Jour	INT
date	Date de la demande de résultat	DATETIME
anc_solde	Ancien solde des badges	DECIMAL
new_solde	Nouveau solde des badges	DECIMAL
ca_tva_1	C.A. TTC Produits TVA 1	DECIMAL
qt_tva_1	Nombre de produits vendus en TVA1	DECIMAL
qt_tva_2	Nombre de produits vendus en TVA2	DECIMAL
ca_tva_2	C.A. TTC Produits TVA 2	DECIMAL
qt_adm	Nombre de couverts	DECIMAL
ca_adm	C.A TTC Admission	DECIMAL
ca_redevance_salariale	C.A Redevance salariale	DECIMAL
qt_point	Nombre de points	DECIMAL
ca_point	C.A Points TTC	DECIMAL
ca_camp	CA matière première hors taxe	DECIMAL
qt_camp	Nombre de produits vendus	DECIMAL
ca_sub	C.A TTC Subvention alimentaire	DECIMAL
qt_sub	Nombre de tickets ayant bénéficié de la subvention	DECIMAL
ca_remboursement	C.A. Remboursement	DECIMAL
qt_remboursement	Nombre de remboursement	DECIMAL
ca_espece	C.A Espèces	DECIMAL
qt_espece	Nombre de vente en espèces	DECIMAL
ca_cheque	C.A. Chèque	DECIMAL
qt_cheque	Nombre de vente en paiement chèque	DECIMAL
ca_autre	C.A. autres paiements	DECIMAL

qt_autre	QT autres paiements	DECIMAL
date_new_solde	Date du nouveau solde	DATETIME
date_anc_solde	Date de l'ancien solde	DATETIME
qt_subvention_adm	Nombre d'admissions patronale	DECIMAL
ca_subvention_adm	C.A. Subvention patronale	DECIMAL
qt_delta_hf	N.A	DECIMAL
ca_delta_hf	N.A	DECIMAL
qt_reglements_pc	Nombre de paiement PC	DECIMAL
ca_reglements_pc	C.A. paiement PC	DECIMAL
ca_sup_tva	Somme des TVA articles Nota complément de ce_camp	DECIMAL
z_debiteurs	Solde des comptés débiteurs	DECIMAL
date_z_debiteurs	Date de la dernière raz des comptes débiteurs	DATETIME
qt_z_debiteurs	Nombre de comptés débiteurs étant remis à zéro	DECIMAL
date_heure	Date heure de l'état de la balance financière	DATETIME
ca_fam5	C.A. famille 5 des paiements	DECIMAL
qt_fam5	QT. famille 5 des paiements	DECIMAL
ca_fam6	C.A. famille 6 des paiements	DECIMAL
qt_fam6	QT famille 6 des paiements	DECIMAL
ca_fam7	C.A. famille 7 des paiements	DECIMAL
qt_fam7	QT famille 7 des paiements	DECIMAL
ca_fam8	C.A. famille 8 des paiements	DECIMAL
qt_fam8	QT famille 8 des paiements	DECIMAL
ca_fam4	C.A. famille 4 des paiements	DECIMAL
qt_fam4	QT famille 4 des paiements	DECIMAL
credits_hors_site	En cas de multi restaurants, multi traiteur et afin que la balance puisse être proposé, nous indiquons la somme des crédits ayant été effectué en dehors du périmètre du resturant	DECIMAL
debits_hors_site	En cas de multi restaurants, multi traiteur et afin que la balance puisse	DECIMAL

	être proposé, nous indiquons la somme des crédits ayant été effectué en dehors du périmètre du resturant	
euro_site	N.U	DECIMAL
nb_transaction_euro	N.U	DECIMAL
new_solde_prepaiement	Somme des soldes des compte créditeurs	DECIMAL
anc_solde_prepaiement	Ancien soldes des comptes créditeurs	DECIMAL
new_solde_postpaiement	Somme des soldes des compté débiteurs	DECIMAL
anc_solde_postpaiement	Ancien solde des comptés débiteurs	DECIMAL
encaissement_direct	N.A	DECIMAL
etabl_modif_trigger	N.A.	DECIMAL
date_modif_trigger	N.A	DATETIME
ca_cotisations	C.A. des cotisations Si géré sur le restaurant	DECIMAL
qt_cotisations	Nombre de cotisations Si géré sur le restaurant	DECIMAL
qt_especes_da_tva1	Nombre d'opération de paiements espèces TVA1 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
qt_especes_da_tva2	Nombre d'opération de paiements espèces TVA2 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
qt_badges_da_tva1	Nombre d'opération de paiements badges TVA1 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
qt_badges_da_tva2	Nombre d'opération de paiements badges TVA2 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
ca_especes_da_tva1	C.A. espèces TVA 1 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
ca_especes_da_tva2	C.A. espèces TVA 2 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
ca_badges_da_tva1	C.A. paiements badges TVA 1	DECIMAL

	Nota : Que pour la Distribution automatique	
ca_badges_da_tva2	C.A. paiements badges TVA 2 Nota : Que pour la Distribution automatique	DECIMAL
tva1	Taux de TVA 1	DECIMAL
tva2	Taux de TVA 2	DECIMAL

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :

```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

ACTION **resultats_reglements_jour**

- Retourne les resultats reglement du jour voulu.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	Valeur	Signification
action	resultats_reglements_jour	nom de l'action
jour	*dd/mm/yyyy*	Jour sur lequel les résultats sont recherchés Exemple : 08/04/2024

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour, et un tableau des valeurs résultat.


```
{
    "code_retour": 1,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "cdpf": "000123",
            "site": "1",
            "date_heure": "2024-04-08 12:42:26.000",
            "numero": "1",
            "libelle_reglement": "ESPECES",
            "qt": "2.0000",
            "ca": ".0000",
            "famille": "6",
            "libelle_famille": "REPRISE SOLDE"
        }
    ]
}
```


Liste des champs retournés :

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
cdpf	Numéro de Centre de profit du site si non programmé, cdpf principal sera utilisé	INT
site	Numéro de site Elyx	INT
date_heure	Date heure du paiement	DATETIME
numero	Numéro de mode de reglement 1-> Espèces 2->….	INT
libelle_reglement	Libellé du mode de paiement	STR
qt	Quantité de paiement pour la période choisie	DECIMAL
ca	C.A. du paiement pour la période choisie	DECIMAL
famille	Numéro de famille du mode de paiement	INT
libelle_famille	Libéllé de la famille du mode de paiement	STR

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :

```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

ACTION **resultats_passages_jour**

- Retourne les resultats passage du jour voulu.
- Résultat au format JSON.

Paramètres entrants:

Paramètre	**Valeur**	**Signification**
action	resultats_passages _jour	nom de l'action
jour	*dd/mm/yyyy*	Jour sur lequel les résultats sont recherchés Exemple : 08/04/2024

Résultat:

Le résultat est rendu sous forme d'un Json qui donne un code retour, et un tableau des valeurs résultat.

```
{
    "code_retour": 1,
    "tableau_valeurs": [
        {
            "cdpf": "000123",
            "site": "1",
            "caisse": "1",
            "numminute": "629",
            "nb_adm": "1",
            "nb_tickets": "1"
        },
        {
            "cdpf": "000123",
            "site": "1",
            "caisse": "1",
            "numminute": "634",
            "nb_adm": "1",
            "nb_tickets": "1"
        }
    ]
}
```

Liste des champs retournés :

Nom du paramètre	***Descriptif du paramètre***	***Type***
cdpf	Numéro de Centre de profit du site si non programmé, cdpf principal sera utilisé	INT
site	Numero de site Elyx	INT
caisse	Numéro de caisse	INT
numminute	Numéro de minute sur 24 heures Minuit →0 12 :00 →12*60=720	INT
nb_adm	Nombre de couverts	INT
nb_tickets	Nombre de tickets	INT

Codes retour possibles :

Code retour	***Signification***
1	Tout est OK
0	Des paramètres manquent
-1	Voir message
-2	Problème de requête avec le serveur SQL distant (voir message)

Si le code retour est différent de 1, un message est présent dans le retour :

```
{
    "code_retour": 0,
    "message": "Paramètre(s) incorrect(s)"
}
```

-

CODES **ERREURS**

Chaque « action » du webservice a ses propres codes erreur. Veuillez-vous référer à l’action concernée pour plus de détails.

Cependant, si vous voyez un code erreur -9, cela signifie que le paramètre « action » est inexistant.

MESURES DE **SECURITÉ**

- Connexion https de préférence
- Requêtes préparées (MySQL PDO)
- Les paramètres doivent être envoyés uniquement en POST.