PUPESOFTIN ÄLYKÄS KERÄYSLISTA 📦⚡

Automaattinen priorisointi, liikennevalot ja DPD-lähetysten nosto tulostusjonossa

MITÄ UUSI OMINAISUUS TEKEE?

🔴 = Prio 1 (Punainen)
Kerätään välittömästi! Pikatilaukset (sis. *EXTRA DELIVERY COST* -rivit) sekä yli 2 päivää (48 h) odottaneet tilaukset.

🟡 = Prio 2 (Keltainen)
Kerätään seuraavaksi. 1–2 päivää vanhat tilaukset (24–48 h valmiina olleet).

🟢 = Prio 3 (Vihreä)
Tämän päivän uudet. Alle 24 h sisällä tulleet tilaukset.

🚚 DPD-lähetykset aina kärjessä
Jokaisen väritason sisällä DPD-toimitustavat nousevat automaattisesti ensimmäiseksi, jotta päivän noutoautoon ehtivät paketit saadaan aina valmiiksi ajoissa.

☁️ 100 % Automaattinen pilvipäivitys
Laajennus asennetaan laitteelle **vain kerran**. Tämän jälkeen kaikki parannukset päivittyvät laitteelle automaattisesti ilman säätöä.

KÄYTTÖÖNOTTO LAITTEILLE (KESTO N. 1–2 MINUUTTIA)

1. Tietokoneet (Google Chrome & Microsoft Edge)

PC / LÄPPÄRI

1. Mene selaimella osoitteeseen **tampermonkey.net** ja asenna ilmainen *Tampermonkey* -lisäosa selaimeesi.
2. (Vain Chrome): Kirjoita osoiteriville `chrome://extensions` ja laita sivun yläkulmasta päälle **Kehittäjätila**.
3. Klikkaa selaimesi oikeasta yläkulmasta Tampermonkey-ikonia -> valitse **Luo uusi skripti**.
4. Tyhjennä pohja, liitä sivun 2 asennuskoodi ja tallenna painamalla **Ctrl + S**.
5. Avaa Pupesoftin tulostusjono ja paina **F5** — lista päivittyy heti!

2. iPad & iPhone (Apple Safari) — Suora tiedoston siirto (Suositus)

IPAD / IOS

1. Lataa App Storesta ilmainen sovellus **Userscripts** ja ota se käyttöön Safarissa (*iPadin Asetukset -> Safari -> Laajennukset -> Userscripts -> Salli*).
2. Avaa Userscripts-appi kerran. Sovellus pyytää valitsemaan kansion: valitse iPadin Tiedostot-apista kansio nimeltä **Userscripts** (esim. *iPadissa* tai *iCloud Drive*).
3. Siirrä valmis **audioimport-pupe-helper.user.js** -tiedosto suoraan tähän *Userscripts*-kansioon (ohje sivulla 2).
4. **Valmis!** Safari tunnistaa tiedoston heti ilman tekstin liittämistä. Päivitä Pupesoft Safarissa.

3. Android-tabletit (Samsung Galaxy Tab ym.)

ANDROID

1. Lataa Google Play Kaupasta ilmainen **Firefox** (Samsung Browser ei tue lisäosia).
2. Avaa Firefoxissa valikko (**kolme pistettä** ⋮) -> **Lisäosat** -> Asenna **Tampermonkey**.
3. Avaa Tampermonkey valikosta -> *Luo uusi skripti* -> Liitä sivun 2 asennuskoodi ja tallenna.
4. **Vinkki työpöydälle:** Valitse Firefoxin valikosta *Lisää aloitusnäyttöön*, jolloin saat Pupesoft-kuvakkeen suoraan tabletin näytölle!

📱 Miten .js -tiedosto siirretään iPadin Userscripts-kansioon:

1. **Missä kansio on?** Avaa iPadin **Tiedostot (Files)** -appi. Selaa vasemman reunan sijainteja: valitse *iPadissa (On My iPad)* tai *iCloud Drive*. Sieltä löytyy kansio nimeltä **Userscripts**.
2. **Lataus suoraan iPadilla:** Avaa iPadin Safarilla osoite: `https://raw.githubusercontent.com/jerevehmas-prog/audioimport-pupe-helper/main/audioimport-pupe-helper.user.js`
   Paina *Lataa*. Tiedosto menee iPadin *Lataukset*-kansioon. Avaa Tiedostot-appi, paina tiedostoa pitkään, valitse *Siirrä* ja valitse kohteeksi **Userscripts**-kansio.
3. **Vaihtoehtoisesti AirDrop / iCloud:** Jos lähetät tietokoneelta tai puhelimelta tiedoston **AirDropilla** iPadiin, iPad kysyy mihin tallennetaan -> valitse suoraan **Tiedostot -> Userscripts**. Tiedosto on heti aktiivinen!

KOPIOITAVA ASENNUSKOODI (TIETOKONEILLE JA ANDROIDILLE)

Tietokoneilla ja Androidilla liitä tämä koodi Tampermonkeyhin sellaisenaan:

```
// ==UserScript==
// @name         Audioimport Pupe Helper (Cloud Loader)
// @namespace    https://audioimport.ahkio.com/
// @version      1.1
// @description  Lataa ja suorittaa automaattisesti aina uusimman version pilvestä
// @match        https://audioimport.ahkio.com/*
// @match        http://audioimport.ahkio.com/*
// @connect      raw.githubusercontent.com
// @grant        GM_xmlhttpRequest
// @run-at       document-end
// ==/UserScript==

(function() {
    'use strict';
    const CLOUD_URL = 'https://raw.githubusercontent.com/jerevehmas-prog/audioimport-pupe-helper/main/pupe-helper.js';
    const STORAGE_KEY = 'ai_pupe_helper_cloud_code';

    function execute(code) {
        try { (new Function(code))(); }
        catch (e) { console.error('[Pupe Helper] Virhe:', e); }
    }

    function fetchCode(url) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            if (typeof GM_xmlhttpRequest === 'function') {
                GM_xmlhttpRequest({
                    method: 'GET', url: url, headers: { 'Cache-Control': 'no-cache' },
                    onload: (r) => (r.status >= 200 && r.status < 300) ? resolve(r.responseText) : reject(r.status),
                    onerror: reject
                });
            } else {
                fetch(url).then(r => r.ok ? r.text() : reject(r.status)).then(resolve).catch(reject);
            }
        });
    }

    fetchCode(CLOUD_URL + '?t=' + Date.now())
        .then(code => { localStorage.setItem(STORAGE_KEY, code); execute(code); })
        .catch(err => {
            const cached = localStorage.getItem(STORAGE_KEY);
            if (cached) execute(cached);
        });
})();
```

KÄYTÄNNÖN VINKIT JA USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

📱 Pikakuvake tabletin aloitusnäyttöön

Sekä iPadilla (Safari: *Jaa -> Lisää koti-valikkoon*) että Androidilla (Firefox: *⋮ -> Lisää aloitusnäyttöön*) saat tehtyä suoran Pupesoft-kuvakkeen työpöydälle. Sovellus aukeaa yhdellä painalluksella ilman selainvalikoita!

🔄 Miten päivitykset toimivat?

Koodia ei tarvitse päivittää laitteille koskaan manuaalisesti. Aina kun avaat tulostusjonon tai painat **F5**, lataaja hakee pilvestä tuoreimman version automaattisesti alle 0,1 sekunnissa.

🛡️ Mitä jos nettiyhteys pätkii?

Lataaja tallentaa koodin selaimen omaan muistiin. Jos verkkoyhteys tai pilvipalvelu sattuisi olemaan hetkellisesti poissa pelistä, lista käyttää automaattisesti aiemmin tallennettua versiota katkotta.

🛠️ Ylläpito ja tekninen tuki

Koko järjestelmän lähdekoodi ja dokumentaatio sijaitsevat Audioimportin GitHub-palvelussa: `github.com/jerevehmas-prog/audioimport-pupe-helper`.