

VALDORPELS

De valdorpels van Noxxa zijn van hoogwaardige kwaliteit en beschikbaar binnen de 3 productlijnen Basic, Premium en Excellent. Er zijn diverse valdorpels voor; houten deuren, veiligheidsdeuren en branddeuren.

BASIC

BASIC UNIVERSEEL BORSTEL

Basic valdorpel perfect voor stof- en tocht dichting door de zachte borstel. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling. Ideale toepassing bij tegels gezien de borstelharen aansluiten op de diepte van de voegen.

BASIC UNIVERSEEL KUNSTSTOF

Basic valdorpel, door de kunststof afdichting geluids- en tochtwerend. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM

PREMIUM GELUIDS- & BRANDWEREND

Premium valdorpel met hoogwaardige, siliconen afdichting. Voldoet aan de brand- en rookwerende norm voor deuren volgens NEN-EN 1634-3 en is geluidswerend tot 52dB. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM OPBOUW VALDORPEL

Elegante, opbouw valdorpel, geluids- en brandwerend, eenvoudige montage. De opbouw valdorpel past op elk type deur. Bediening aan zowel scharnier- als sluitzijde mogelijk. Geschikt voor ruwe en oneffen vloeren door automatische scheefstelling.

PREMIUM TIJDSVERTRAAGDE SLUITING

Hoogwaardige siliconen afdichting geluids- en brandwerend. De valdorpel sluit pas als de deur dicht is, hierdoor wordt het vuil niet meer meegenomen met de valdorpel en is het de perfecte oplossing bij ruimtes met overdruk. Geschikt voor minimaal 100.000 cycli.

EXCELLENT

EXCELLENT TIJDSVERTRAAGDE SLUITING

Hoogwaardige siliconen afdichting geluids- en brandwerend. De valdorpel sluit pas als de deur dicht is, hierdoor wordt het vuil niet meer meegenomen met de valdorpel en is het de perfecte oplossing bij ruimtes met overdruk. Extreem duurzaam, met een levensduur van minimaal 200.000 cycli.

VALDORPELS KIESWIJZER

Type	Basic	Basic	Premium	Premium	Premium	Excellent
	Universeel borstel	Universeel kunststof	Geluids- & brandwerend	Tijdvertraagde sluiting	Opbouw	Tijdvertraagde sluiting
Toepassing	Houten deuren					
	Veiligheidsdeuren					
	Branddeuren					
Afdichting	Borstel	Siliconen	Siliconen	Siliconen	Siliconen	Siliconen
Afmeting	15x30mm	15x30mm	15x30mm	15x30mm	13x46mm	15x30mm
Inkortbaar	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm	maximaal 150mm
Geluidsisolatie		28 dB	52 dB	51 dB	47 dB	51 dB
Brandwerend			120 Min	120 Min	60 Min	120 Min
(warme) rookwerend			Ja (nen en 1634-3)			
Sluitvertraging	Nee	Nee	Nee	Sluit als de deur dicht is	Nee	Sluit als de deur dicht is
Gecertificeerd tot	200.000 cycli	200.000 cycli	200.000 cycli	100.000 cycli	200.000 cycli	200.000 cycli
Min kier	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm	2mm
Max slag	20mm	20mm	20mm	12mm	20mm	12mm
Bediening	scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde	scharnierzijde & sluitzijde	scharnierzijde
Aandruknop	Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Handmatig verstelbaar	Verstelbaar met inbussleutel	Handmatig verstelbaar
						