



6 IN 1

Testeur portable multifonctions

pH / ORP / Sel / Température / Conductivité / TDS

Idéal pour le service des contrôleurs pH / ORP ou des systèmes au sel, notre testeur multifonctions 6 en 1 (ref# : WT6IN1), peut simultanément mesurer le pH, l'ORP, la conductivité, la température (C/F), les TDS and la salinité en un seul et même testeur.

Il ne nécessite aucune alimentation électrique externe, il fonctionne n'importe où et n'importe quand. Les valeurs mesurées sont affichées avec précision sur le grand LCD clair, facile à lire.

Il a une large gamme d'application, un outil idéal pour toutes les tests d'eaux comme les piscines et spas, tour de refroidissement, Agriculture, Aquarium, chaudière, industrie chimique, pisciculture, industrie alimentaire, élevage hydroponique, laboratoire d'analyse, traitement de l'eau, etc....

Caractéristiques:

- Compact & pratique, facile à transporter n'importe où
- De conception robuste et étanche IP57
- Grand écran LCD (2,5 x 2 cm)
- Testeur avec 6 types de mesures
- Large gamme de pH: 0 à 14
- Large gamme de Temp. : 32F à 194F / 0C à 90C
- Large plage de conductivité: 0 à 2 000us / 2 000 à 20 000mS
- Large plage de TDS: 0 à 1 300ppm/1300 à 13 000ppm
- Large plage d'ORP: - 1 000 à 1 000mV
- Large plage de salinité: 0 à 1 000ppm ou 1 000 à 12 000ppm
- Multiples d'étalonnage de pH : 4,0 / 7,0 / 10,01
- Multiples étalonnage de conductivité : 0us / 1 413uS / 12 880uS
- Microprocesseur pour un affichage rapide et précis
- Nouveau design robuste & ergonomique
- Alimenté par 4 piles 1.5V type R03
- Étalonnage numérique par un seul bouton
- Il flotte sur l'eau
- Avec Compensation automatique de température
- Valeurs maximale / minimale d'affichage des valeurs analysées
- Unité de température réglable en C et F
- Indication de batterie faible
- Mise hors tension automatique
- Facile à remplacer l'électrode de conductivité, électrode de pH, électrode de ORP
- Identifie automatiquement les paramètres lors du remplacement de l'électrode

