1. Combien de membres compte le club de natation?

select count(*)
from membres;

2. Est-ce que tous les membres du club ont abonnement ?

select NOM, PRENOM
from membres
where ID_MEMBRE not in (select ID_MEMBRE
from MEMBRES_ABONNEMENTS);

3. Quels sont les membres du club qui habitent dans la rue d'Algérie au Puy Saint Réparade ? Donner leur nom, leur prénom et leur adresse.

select NOM, PRENOM, ADRESSE from membres M, communes C where M.CODE_POSTAL = C.CODE_POSTAL and COMMUNE = 'Le Puy Saint Réparade' and ADRESSE like '%Algérie%';

4. Pour chaque commune combien de membres du club y-a-t-il ? Classer chaque ville par ordre alphabétique et donner leur nombre de membres.

select count(ID_MEMBRE), COMMUNE from membres M, communes C where C.code_postal = M.code_postal group by COMMUNE order by COMMUNE;

5. Combien rapportent les abonnements chaque année ? Donner le montant par année.

select sum(TARIF), YEAR(DATE_DEB) ANNEE from abonnements A, membres_abonnements MA where A.ID_ABONNEMENT = MA.ID_ABONNEMENT group by DATE_DEB; 6. Combien rapportent les abonnements chaque année par activité ? Donner le montant par année et par activité.

```
select sum(TARIF), YEAR(DATE_DEB) ANNEE, LIBELLE from activites AC, abonnements_activites AA, abonnements AB, membres_abonnements MA where AC.ID_ACTIVITE = AA.ID_ACTIVITE and AB.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT and AA.ID_ABONNEMENT = MA.ID_ABONNEMENT group by ANNEE, LIBELLE;
```

7. Combien rapportent les abonnements chaque année par piscine ? Donner le montant par année et par piscine.

8. Quels sont les membres du club habitant Venelles qui pratiquent le plongeon ? Donner leur nom et leur prénom

```
select distinct NOM, PRENOM
from membres M, membres_abonnements MA, abonnements_activites AA, activites AC, communes C
where M.ID_MEMBRE = MA.ID_MEMBRE
and MA.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT
and AA.ID_ACTIVITE = AC.ID_ACTIVITE
and LIBELLE = 'Plongeon'
and C.CODE_POSTAL = M.CODE_POSTAL
and COMMUNE = 'Venelles';
```

9. Quels sont les membres du club habitant Eguilles qui pratiquent le plongeon ou la plongée sous-marine ? Donner leur nom, leur prénom et leur activité.

10. Quels sont les membres du club habitant Venelles qui pratiquent le plongeon et la plongée sous-marine ? Donner leur nom, leur prénom.

```
select distinct NOM, PRENOM
from membres M, membres_abonnements MA,
     abonnements_activites AA, activites AC, communes C
where M.ID MEMBRE = MA.ID MEMBRE
and C.CODE_POSTAL = M.CODE_POSTAL
and COMMUNE = 'Venelles'
and MA.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT
and AA.ID ACTIVITE = AC.ID ACTIVITE
and LIBELLE = 'Plongée sous-marine'
and M.ID_MEMBRE in (select distinct M.ID_MEMBRE
                      from membres M, membres_abonnements MA,
                           abonnements activites AA, activites AC, communes C
                      where M.ID_MEMBRE = MA.ID_MEMBRE
                      and C.CODE_POSTAL = M.CODE_POSTAL
                      and COMMUNE = 'Venelles'
                      and MA.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT
                      and AA.ID_ACTIVITE = AC.ID_ACTIVITE
                      and LIBELLE = 'Plongeon');
```

11. Quels sont les membres du club qui ont pratiqué plus de 4 activités ?

select NOM, PRENOM
from membres M, membres_abonnements MA, abonnements_activites AA
where M.ID_MEMBRE = MA.ID_MEMBRE
and MA.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT
group by NOM, PRENOM
having count(ID_ACTIVITE) > 4

12. Quels sont les membres du club qui ont pratiqué plus d'une activité par an?

select NOM, PRENOM, YEAR(DATE_DEB) ANNEE
from membres M, membres_abonnements MA, abonnements_activites AA
where M.ID_MEMBRE = MA.ID_MEMBRE
and MA.ID_ABONNEMENT = AA.ID_ABONNEMENT
group by NOM, PRENOM, ANNEE
having count(ID_ACTIVITE) > 1

13. Insérer un nouveau membre **Gérard l'Herever** habitant à **Venelles** au **5, rue de la Grande Bégude**. Celui prend un abonnement pour la **plongée sous-marine** au tarif de **150€**.

insert into MEMBRES values ('L\'Herever', 'Gérard','5, rue de la Grande Bégude', 1370,1);

Première façon de faire :

On récupère le ID_MEMBRE de L'Herever dans notre exemple 100.

On récupère le ID_ABONNEMENT dont le tarif vaut 150 dans notre exemple 17.

On insère les valeurs de MEMBRES ABONNEMENTS avec la date du jour et la date du jour plus 1 an.

insert into MEMBRES ABONNEMENTS values ('2017-05-04', '2018-05-04', '100, 17);

Deuxième façon de faire (plus correcte) :

insert into MEMBRES_ABONNEMENTS values (DATE_DEB, DATE_FIN, ID_MEMBRE, ID_ACTIVITE) select NOW(), DATE_ADD(NOW(), interval 1 YEAR), ID_MEMBRE, ID_ACTIVITE from MEMBRES M, ACTIVITES A where NOM = 'L\'Herever' and PRENOM = 'Gérard' and ADRESSE = '5, rue de la Grande Bégude' and TARIF = 150;

14. Modifier tous les tarifs des abonnements de 5%.

update abonnements set TARIF = TARIF *1 .05

15. Supprimer le membre qui habite **Aix en Provence** au **18, rue de l'Annonciade**. Attention aux contraintes.

delete from MEMBRES_ABONNEMENTS
where ID_MEMBRE = (select ID_MEMBRE

from MEMBRES M, COMMUNES C
where ADRESSE = '18, Route de l\'Annonciade'
and M.CODE_POSTAL = C.CODE_POSTAL
and COMMUNE = 'Aix en Provence')

delete from MEMBRES

where ADRESSE = '18, Route de l\'Annonciade'

and CODE_POSTAL = (select CODE_POSTAL

from COMMUNES

where COMMUNE = 'Aix en Provence')