



HTML5 – Estrutura e Tags Fundamentais

UC1 – Programador de Sistemas

Prof. Jeronimo | Senac Centro

Roteiro

1. O que é HTML?
2. Estrutura básica de uma página
3. Headings, parágrafos e formatação de texto
4. Labels e listas
5. Tabelas, citações e containers
6. Código, comentários e entidades
7. Prática: Página de Produto

✓ O que é HTML?

HTML = HyperText Markup Language.

Não é programação! É **marcação** – você organiza o conteúdo em "caixas".

```
<h1>Isso é um título</h1>  
<p>Isso é um parágrafo</p>
```

“ O navegador lê o HTML e monta a tela. É a **estrutura** da página. ”



Estrutura HTML5

Todo documento HTML começa com esta base:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Minha Página</title>
</head>
<body>
  <!-- Tudo que aparece na tela vai aqui -->
</body>
</html>
```

Tag	Função
<code><html></code>	Raiz do documento
<code><head></code>	Configurações (não aparece na tela)
<code><body></code>	Conteúdo visível da página

Tags

Tags são as "caixas" que dizem ao navegador o que é cada coisa.

```
<h1>Título principal</h1>  
<p>Parágrafo de texto</p>  
<label>Rótulo</label>
```

Toda tag tem abertura `<tag>` e fechamento `</tag>`.

Algumas são auto-fecháveis: `<br>`, `<hr>`.



Headings (Títulos)

Headings organizam o conteúdo por importância. Vão de `<h1>` a `<h6>`.

```
<h1>Título principal</h1>  
<h2>Subtítulo</h2>  
<h3>Seção</h3>  
<h4>Subseção</h4>  
<h5>Detalhe</h5>  
<h6>Nota</h6>
```

“

`<h1>` = nível máximo (um por página). `<h6>` = nível mínimo.

”



Parágrafos

`<p>` define um parágrafo de texto. O navegador adiciona espaçamento automático entre parágrafos.

```
<p>Este é um parágrafo de texto comum.</p>  
<p>Outro parágrafo. O navegador separa  
um do outro automaticamente.</p>
```

“

Tudo que é texto na página fica dentro de `<p>` ou de headings.

”



Formatação Inline

Tags que formatam o texto dentro de parágrafos:

Tag	Efeito	Exemplo
<code></code>	Negrito	Texto forte
<code></code>	Itálico / ênfase	<i>Texto em itálico</i>
<code><mark></code>	Destacado (marca-texto)	Texto destacado
<code><small></code>	Letra pequena	Texto pequeno
<code></code>	Riscado	Texto removido
<code><u></code>	Sublinhado	Texto sublinhado
<code><sup></code>	Sobrescrito	x^2
<code><sub></code>	Subscrito	H ₂ O
<code><code></code>	Fonte de código	<code>var x = 10</code>



Exemplo de Formatação

Várias tags inline no mesmo trecho:

```
<p>  
  0 <strong>Produto X</strong> está  
  <mark>em promoção</mark>!  
  <small>*válido até sexta</small>  
</p>  
<p>  
  Fórmula:  $H^2$  &nbsp;|&nbsp;  $x^2$   
  <br>  
  Use <code>console.log()</code> no JS.  
</p>
```

— Quebras e Linhas

`<br>` quebra a linha sem criar novo parágrafo.

`<hr>` cria uma linha horizontal separadora.

```
<p>Primeira linha<br>segunda linha<br>terceira linha</p>
```

```
<hr>
```

```
<p>Conteúdo depois da linha horizontal.</p>
```

“ `<br>` e `<hr>` são tags auto-fecháveis (não têm `</br>` nem `</hr>`). ”



Tag

`<label>`

Rótulo ou legenda para identificar informações na tela.

```
<label>Nome completo:</label>  
<label>E-mail para contato:</label>  
<label>Data de nascimento:</label>
```

“

Labels rotulam campos em formulários (veremos em breve).

”

Lista Não Ordenada (ul)

Itens com bullet points. Qualquer ordem serve.

```
<ul>
  <li>Teclado</li>
  <li>Mouse</li>
  <li>Monitor</li>
  <li>Acessórios
    <ul>
      <li>Mousepad</li>
      <li>Suporte</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

“

Listas podem ter **sub-listas** (aninhadas).

”



Lista Ordenada (ol)

Itens numerados. A ordem importa.

```
<ol>  
  <li>Ligar o computador</li>  
  <li>Abrir o navegador</li>  
  <li>Acessar o site</li>  
</ol>
```

“

`<ul>` = bullet points. `<ol>` = numeração automática.

”

Lista de Definição (dl)

Pares termo + descrição – útil para glossários.

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Linguagem de marcação de texto.</dd>
  <dt>CSS</dt>
  <dd>Linguagem de estilo visual.</dd>
</dl>
```



Tabelas: Estrutura

Tabelas organizam dados em linhas e colunas.

```
<table>
  <tr>
    <th>Código</th>
    <th>Produto</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>001</td>
    <td>Teclado</td>
  </tr>
</table>
```


Tag	Significado
<code><table></code>	Tabela
<code><tr></code>	Linha (table row)
<code><th></code>	Célula de cabeçalho (negrito)
<code><td></code>	Célula de dado comum



Tabelas: Exemplo Completo

```
<table>
  <tr>
    <th>Código</th>
    <th>Produto</th>
    <th>Preço</th>
    <th>Estoque</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>001</td>
    <td>Teclado Mecânico</td>
    <td>R$ 189,90</td>
    <td>15</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>002</td>
    <td>Mouse Sem Fio</td>
    <td>R$ 79,90</td>
    <td>8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>003</td>
    <td>Monitor 24"</td>
    <td>R$ 899,00</td>
    <td>0</td>
  </tr>
</table>
```

Citação

`<blockquote>` para citações longas em bloco.

`<q>` para citações curtas inline (aspas automáticas).

```
<blockquote>  
    "HTML é a espinha dorsal de qualquer página web."  
</blockquote>
```

```
<p>O professor disse: <q>HTML não é programação, é marcação.</q></p>
```



Containers: `<div>` e `<span>`

Agrupam elementos para organizar e depois estilizar.

```
<div>
  <h3>Cartão de Produto</h3>
  <p><strong>Produto:</strong> Cadeira Ergonômica</p>
  <p><strong>Preço:</strong> R$ 1.299,00</p>
</div>

<p>Status: <span>Em andamento</span></p>
```

“

`<div>` = bloco (ocupa largura toda). `<span>` = inline (na mesma linha).

”

Código Pré-formatado (`<pre>`)

`<pre>` preserva espaços e quebras de linha – ideal para blocos de código.

```
<pre>
function saudacao(nome) {
    console.log("Olá, " + nome + "!");
}
</pre>
```

“ Dentro de `<pre>`, use `<code>` para a fonte monoespaçada. ”



Comentários em HTML

Comentários são anotações que o navegador **ignora**.

```
<h1>Produto</h1>  
<!-- Desconto válido apenas em julho -->  
<p>Preço: R$ 289,90</p>
```

No código	Na tela
<code><h1>Produto</h1></code>	Produto
<code><!-- comentário --></code>	<i>(invisível)</i>
<code><p>Preço: R\$ 289,90</p></code>	Preço: R\$ 289,90

Sintaxe: `<!-- texto -->` – útil para documentar ou desabilitar partes do código.

Entidades HTML

Caracteres especiais que precisam de entidades (`&...;`) para não conflitar com as tags:

Entidade	Resultado	Descrição
<code>&nbsp;</code>		Espaço que não quebra linha
<code>&lt;</code>	<	Menor que
<code>&gt;</code>	>	Maior que
<code>&amp;</code>	&	E comercial
<code>&copy;</code>	©	Copyright
<code>&reg;</code>	®	Registrado
<code>&trade;</code>	™	Trademark
<code>&quot;</code>	"	Aspas duplas



Prática: Página de Produto

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Ficha do Produto</title>
</head>
<body>
  <h1>Ficha do Produto</h1>
  <h2>Teclado Mecânico RGB</h2>
  <label>Marca:</label>
  <label>TechPro</label>
  <p><strong>Descrição:</strong> Teclado compacto com switches azuis.</p>

  <h3>Especificações</h3>
  <table>
    <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr>
    <tr><td>Conexão</td><td>USB-C</td></tr>
    <tr><td>Teclas</td><td>87 (Tenkeyless)</td></tr>
  </table>

  <blockquote>Produto recomendado para programadores.</blockquote>
</body>
</html>
```


Desafio

Crie sua própria **Ficha de Produto** para um item diferente (notebook, tênis, violão).

Use no mínimo:

- `<h1>` e `<h2>` para títulos
- `<p>` com `<strong>` para detalhes
- `<ul>` ou `<ol>` para características
- `<table>` para especificações técnicas
- `<blockquote>` para um depoimento
- `<!-- comentário -->` no código

Bons estudos!