

Funções & DOM

Lógica Modular e Interação de Tela no Electron

Prof. Jeronimo Silva



Roteiro da Aula

1. O que são Funções e por que usá-las?
2. Parâmetros e Retorno de Valores.
3. Compreendendo o DOM (Document Object Model).
4. Seleção e Leitura de Elementos HTML.
5. Captura de Cliques e Eventos de Tela.



Checklist de Conceitos

- **Função (`function`)**: Bloco reutilizável de código que realiza uma tarefa específica.
- **Parâmetros**: Dados que a função recebe para trabalhar.
- **Retorno (`return`)**: O valor de saída enviado pela função após o processamento.
- **DOM**: Interface que representa a página HTML como um objeto que o JS pode controlar.
- **`addEventListener`** : Método que fica "ouvindo" quando o usuário interage com a tela (ex: clique).

Declarando Funções em JS

As funções evitam a repetição de códigos idênticos.

```
function calcularMedia(nota1, nota2) {  
    let media = (nota1 + nota2) / 2;  
    return media; // Retorna o valor calculado  
}  
  
let resultado = calcularMedia(8, 6);  
console.log(resultado); // 7
```

Manipulando Elementos do HTML (DOM)

Podemos capturar campos do HTML pelo seu atributo `id` usando:

```
document.getElementById()
```

```
// Captura a caixa de texto
const inputNome = document.getElementById("nome");

// Lê o texto que o usuário digitou
let nomeUsuario = inputNome.value;
```



Respondendo a Cliques de Botão

Usamos o `addEventListener` para disparar uma ação quando o usuário interage com a tela.

```
const botao = document.getElementById("btnConfirmar");

botao.addEventListener("click", () => {
  console.log("O botão foi clicado!");
  alert("Dados validados com sucesso!");
});
```



Prática 1: Hora de Codificar!

- Abra a pasta de exercícios no VS Code.
- Localize o arquivo `exercicios_funcoes.js`.
- Resolva os exercícios de funções matemáticas e manipulação do console.
- Em seguida, abra o modelo do Electron para aplicar os seletores de elementos reais na interface!