

SITUAÇÃO DA REVISÃO DAS FOLHAS

REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA							REV. FL.	REVISÃO DE CADA FOLHA						
0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
1			2					42								83								124							
2			2					43								84								125							
3			/					44								85								126							
4								45								86								127							
5								46								87								128							
6								47								88								129							
7								48								89								130							
8								49								90								131							
9								50								91								132							
10								51								92								133							
11								52								93								134							
12								53								94								135							
13								54								95								136							
14								55								96								137							
15								56								97								138							
16								57								98								139							
17								58								99								140							
18								59								100								141							
19								60								101								142							
20								61								102								143							
21								62								103								144							
22								63								104								145							
23								64								105								146							
24								65								106								147							
25								66								107								148							
26								67								108								149							
27								68								109								150							
28								69								110								151							
29								70								111								152							
30								71								112								153							
31								72								113								154							
32								73								114								155							
33								74								115								156							
34								75								116								157							
35								76								117								158							
36								77								118								159							
37								78								119								160							
38								79								120								161							
39								80								121								162							
40								81								122								163							
41								82								123								164							

ESTE DOCUMENTO É CONSTITUÍDO POR 2 FOLHAS, INCLUSIVE FOLHA DE ROSTO.

NOTAS:

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1- Primário

Sistema de Purificação de Água do Primário

Fluxograma de Engenharia -

Doc. nºR11.01-2151-XE-0001 Rev. 5

2- Primário

Sistema de Purificação de Água do Primário

Descrição de Sistema

Doc. nºR11.01-2151-MS-0001 Rev.6

Observação:

2	Descrição da revisão	ESTA REVISÃO 2 FOI ELABORADA PELO CTM-SP A PARTIR DO DOC. R11.01-2151-LE-0001 REV.01						
	Visto / Crachá	2221-AZ-012						
	Nome	WLADIMIR	BASEIO	CESAR AUGUSTO				
	Data	11/03/16	11/03/16	11/03/16				
Rev.		Autor	Verificação	Aprovação	Aprovações - Interfaces		Aceitação	GQ
		Emissão					Liberação	

Este documento é de propriedade do CTMSP, sendo proibido sua reprodução total ou parcial, bem como sua exibição a terceiros sem prévia autorização por escrito.

CTMSP

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

RESPONSÁVEL TÉCNICO	Doc. Nº - Contratada	Doc. Nº - CTMSP	CLASSIFICAÇÃO
Nome		R11.01-2151-LE-0001	
CREA	Título		Nome
ART	PRIMÁRIO		Crachá
Visto	SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO PRIMÁRIO		Visto
Data	ÍNDICE DE EQUIPAMENTOS		Data
11/03/16	NV: 1	Tarefa:	Escala: s/escala
			Folha: 1 de 2

Rev.	Identificação		Classe Segur.	Categ. Sísmica	Locação	Espec. Compra	Serviço	Tipo	Pressão de Projeto (bar abs)	Temper. de Projeto (°C)	Mat. Construtivo	Características		Isol. Termico / blindagem	Nº do Desenho de Conjunto	Nº da Folha de Dados	Nº da Especificação Técnica	Aquisição / Status	Data book	Observações									
	Equipamento	Número (TAG)										Operacionais	Dimensões e Peso																
1	TROC DE CALOR REGEN. (TUBOS)	2151-TC01	CS-1	I	R11.02-1900-QA-0010 (FL 1 e corte K)	NA	Resfr. Água do reator	MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN)	170,40	350,0	Aço inox. Tp 304 L	P=248,5 kW (100% pot. reator) P=260,5 kW (0% pot. reator) A=8,92 m² m _{tubos} =m _{casco} =0,32kg/s	Ø132 X 2650 mm / 2520 kg (cheio de água)	Isol: PP-50,8 mm Blind.: Não	42-12436/3-00 rev F (Jaragua)	R11.01-2151-FE-0001	R11.01-2151-EQ-0002	JARAGUÁ / entregue	R11-01-2151-HB-0002	Nota 6									
	(CASCO)							MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN)	170,40	350,0											P=124,5 kW A=8,92 m² m _{tubos} =0,32kg/s m _{máx.casco} =4,2kg/s								
1	TROC DE CALOR NÃO-REG (TUBOS)	2151-TC02	CS-1	I				MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN)	170,40	350,0										Aço inox. Tp 304	V _{TOT} =0,194 m³; V _{RESINA} =0,081 m³	1966 x Øe 696 mm (blindagem) 3990 kg(cheio)	Isol: N.I Blind: Sim (nota 3)	DEM-2400003-00-001 rev A (Nuclep)	R11.01-2151-FE-0003	R11.01-2151-EQ-0003	NUCLEP / em fabricação	N.I	A revisão do desenho citado é preliminar
	(CASCO)		CS-2					MULTITUBULAR COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS (HAIRPIN)	170,40	350,0																			
1	DESIONIZADOR	2151-DZ01	CS-1	I	R11.02-1900-QA-0010 (cortes D e J)	NA	Purif. de água do primário	CIL. VERTICAL	165,5	350,0	Aço inox. Tp 304	Q = 5,13 m³ /h AMT = 26,7 m; 3500 rpm P motor = 2,2 kW (460 V)	495 xØe 245 mm 90 kg	N.A	0.44.58-7	R51-PM4-215PP-3FE-033	R51-PM5-215PP-4EE-033	RUTSHI 752/0141/1989 / entregue	R11-01-2151-HB-0001										
1	BOMBAS DE REMOÇÃO	2151-B01A 2151-B01B	CS-2	I	R11.02-1900-QA-0010 (cortes B e J)	NA	Rem. de calor residual / purif.	CENTRIFUGA VERTICAL / ENCAPS.	10,0	100,0	N.I																		
1	FILTRO Y	2151-FT01																		Nota 4									
1	BOMBA DA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA	2151-B02	CS-NN		-	NA	Descompact ar resina	CENTRÍFUGA ENCAPSU.	5,0	55,0	ASTM-A743-CF8/CF8M	Q = 10,0 m³ /h AMT = 12,57 m; 3500 rpm P motor = 0,56 kW	-	-	-	R11.01-2151-FE-0400	R11.99-9104-EQ-0400	-	-	Cancelado									
1	TQ. ARMAZ. DE RESINA EXAURIDA	2151-TQ01	CS-NN		-	NA	Transf. de Resina Exaurida	CIL. VERTICAL	5,0	55,0	Aço inox. Tp 304L	0,194 m³	0,410 x Øi ALTURA: 1,15 m	Isol: NA Blind.: Sim	-	R11.01-2151-FE-0401	R11.99-9104-EQ-0421	-	-	cancelado									
1	FILTRO	2151-FT02	CS-NN		-	NA	Reter resina	CARTUCHO	5,0	55,0	Aço inox. Tp 304	Q = 10 m³/h; Tamanho da partícula: ≥0,2 microns; elem. Filtrante: Nylon 66; ΔP=0,5 bar	-	Isol: NA Blind.: Sim	-	R11.01-2151-FE-0403	R11.99-9104-EQ-0440	-	-	cancelado									
1	FILTRO	2151-FT03	CS-NN		-	NA	Reter resina	CARTUCHO	5,0	55,0	Aço inox. Tp 304	Q = 10 m³/h; Tamanho da partícula: ≥0,2 microns; elem. Filtrante: Nylon 66; ΔP=0,5 bar	-	Isol: NA Blind.: Sim	-	R11.01-2151-FE-0403	R11.99-9104-EQ-0440	-	-	cancelado									
Notas: 1- Cancelada 2- NA - Não Aplicável / NI - Não informado 3- Blindagem com camadas de 105 mm de chumbo no casco e 45 mm no tampo. 4- Filtro Y cancelado. 5- Cancelada 6- Dados conforme data book R11.01-2151-HB-002.																													
												Título : ÍNDICE DE EQUIPAMENTOS						Folha 2											
												Sistema : PURIFICAÇÃO DE ÁGUA DO PRIMÁRIO				Instalação : CTMSP													
												Nº. Fluxograma : R11.01-2151-XE-0001				Nº. Cliente : R11.01-2151-LE-0001				Rev.: 2									