

一起吗APP2.0

全局环境变量

环境变量运行在URL中,你可以配置多个(线上、灰度、开发)环境变量。在URL中使用方式\$变量名\$,例:

线上环境: prefix => http://www.xiaoyaoji.com.cn

则

请求URL: \$prefix\$/say => http://www.xiaoyaoji.com.cn/say

测试环境

url http://192.168.112.101:8060

本地环境

url http://127.0.0.1:8060

生产环境

url https://api.52jiayundong.com

生产环境copy

url 1OLCjkgmw1

默认模块

更新时间:2018/06/29 11:03:03

1. 默认模块

1.1. 首页

1.1.1. 关注用户的动态列表

基本信息

更新时间:2019/12/13 09:22:32

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getMyFollowNoteList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取关注用户的动态列表
</pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表

参数名称	是否必须	数据类型	描述
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址
title	true	string	动态标题

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 9,
      "content": "盐田游泳馆有你好看,届时库里与你一起游玩",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgsRatio": "1:2",
      "video": null,
      "venueId": null,
      "venueType": "",
      "longitude": null,
      "latitude": null,
      "memberId": 28,
      "createTime": "2018-07-04 17:19:45",
      "updateTime": null,
      "clickNum": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 2,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
    "nickName": null,
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6,
    "content": "今天看了NBA，詹姆斯大战勇士",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": null,
    "venueType": "",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "memberId": 28,
    "createTime": "2018-07-04 17:02:48",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 2,
    "commentNum": 2,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
    "nickName": null,
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
```

```

        "imgRatio": "1:2"
    }
]
},
{
    "id": 5,
    "content": "今年世界杯大战，大家都看了吗",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": "",
    "venueType": "",
    "longitude": "114.06667",
    "latitude": "22.61667",
    "memberId": 48,
    "createTime": "2018-06-29 17:11:37",
    "updateTime": "2018-06-29 17:11:37",
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
    "nickName": "13530332296",
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
        {
            "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
            "imgRatio": "1:2"
        }
    ]
}
]
}

```

1.1.2. 查看动态详情

基本信息

更新时间:2020/01/08 17:10:25

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/getNoteInfo

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>查看动态详情</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	
commentId	false	number	评论id(用于评论之后立即刷新排序在第一条)	
lon	false	string	经度	
lat	false	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	object	
noteInfo	true	object	动态详情
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度

参数名称	是否必须	数据类型	描述
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
isFollow	true	number	是否关注动态发布者(1-已关注,0-未关注)
isSelf	true	number	是否是本人(1-是,0-不是)
shareUrl	true	string	分享地址
publishTime	true	string	发布时间
video	false	string	视频
contentType	true	string	1图片, 2视频
address	true	string	地址
commentList	true	array[object]	评论列表(排名前三的评论)
id	true	number	评论id
noteId	true	number	动态id
content	true	string	评论内容
fromMemberId	true	number	评论用户id
fromNickName	true	string	评论用户昵称
fromAvatar	true	string	评论用户头像
createTime	true	string	评论时间
supportNum	true	number	评论点赞数
replyNum	true	number	回复数(包含本评论, 显示时需replyNum-1)
replyPageNum	true	number	回复列表页码
replyAllPage	true	number	回复列表页数
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)

参数名称	是否必须	数据类型	描述
fromIsVip	true	number	评论用户是否加V(0-不是,1-是)
replyList	true	array[object]	回复列表
id	true	number	回复id
commentId	true	number	父评论id
replyType	true	number	回复类型(1-回复评论,2-回复回复)
toReplyId	true	number	回复目标id(回复评论为评论id, 回复回复为回复父id)
content	true	string	回复内容
toMemberId	true	number	目标用户id
toNickName	true	string	目标用户昵称
toIsAuthor	true	number	目标用户是否是作者(0-不是,1-是)
fromMemberId	true	number	回复用户id
fromNickName	true	string	回复用户昵称
fromAvatar	true	string	回复用户头像
fromIsAuthor	true	number	回复用户是否是作者(0-不是,1-是)
createTime	true	string	回复时间
supportNum	true	number	回复点赞数
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
fromIsVip	true	number	回复用户是否加V(0-不是,1-是)
toIsVip	true	number	目标用户是否加V(0-不是,1-是)
relatedNoteList	true	array[object]	相关动态列表(默认最多10条动态)
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞, 0-未点赞)
venueList	true	array[object]	场馆列表
venueId	true	string	场馆id
venueType	true	string	场馆类型 0: 母馆 1: 子馆
venueName	true	string	场馆名
image	true	string	图
district	true	string	区
tags	true	array[string]	标签
distance	true	string	距离
address	true	string	地址
reverseType	true	string	预定类型 1在线预定 2电话预定
relationList	true	array[object]	关联列表
img	true	string	图片
title1	true	string	标题1
title2	true	string	标题2
title3	true	string	标题3(标红字段)
type	true	number	1.场馆 2.活动 3.演艺 4.赛事 5.商品 6.拼团 7.砍价 8.文章 9.竞猜
isFree	false	array[boolean]	活动是否免费(type为2才有这个字段)
hasFieldBusiness	false	boolean	是否显示订字(type为1才有)
hasTicketBusiness	false	boolean	是否显示票字(type为1才有)
url	true	string	文章url(type为8才有)
address	true	string	地址(type为1才有)
id	true	number	关联id
pVenue	true	boolean	是否母馆type为1才有)

例子

```
{
```

```
"pagenum": null,
"allpage": null,
"code": 900,
"msg": "成功",
"data": {
  "commentList": [
    {
      "id": 6,
      "notelId": 6,
      "content": "詹姆斯给力",
      "fromMemberId": 162,
      "replyNum": 2,
      "fromNickName": "dd",
      "fromAvatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "createTime": "2018-07-09 16:20:34",
      "replyList": [
        {
          "id": 9,
          "commentId": 6,
          "replyType": 1,
          "toReplyId": 6,
          "content": "詹姆斯666",
          "toMemberId": 162,
          "toNickName": "13530332296",
          "fromMemberId": 162,
          "fromNickName": "13530332296",
          "fromAvatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
          "createTime": "2018-07-09 16:28:19",
          "supportNum": 1,
          "isSupport": 0,
          "isSelf": 0
        }
      ],
      "replyPageNum": 1,
      "replyAllPage": 1,
      "supportNum": 1,
      "isSupport": 0,
      "isSelf": 0
    }
  ],
  "venueList": [],
  "notelInfo": {
    "id": 6,
    "content": "今天看了NBA，詹姆斯大战勇士",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
```

```
"video": null,
"venueId": null,
"venueType": "",
"longitude": null,
"latitude": null,
"memberId": 28,
"createTime": "2018-07-04 17:02:48",
"updateTime": null,
"clickNum": 0,
"shareNum": 0,
"supportNum": 2,
"commentNum": 2,
"collectNum": 0,
"avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
"nickName": null,
"isVip": 1,
"isSupport": 0,
"isCollect": 0,
"isFollow": 1,
"imgList": [
  {
    "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgRatio": "1:2"
  }
],
},
"relatedNoteList": [
  {
    "id": 9,
    "content": "盐田游泳馆有你好看,届时库里与你一起游玩",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": null,
    "venueType": "",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "memberId": 28,
    "createTime": "2018-07-04 17:19:45",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 2,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
```

```
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
    "nickName": null,
    "isVip": 1,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
        {
            "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
            "imgRatio": "1:2"
        }
    ]
},
{
    "id": 2,
    "content": "我的第二条动态",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": "1",
    "venueType": "1",
    "longitude": "114.06667",
    "latitude": "22.61667",
    "memberId": 9,
    "createTime": "2018-06-23 11:56:26",
    "updateTime": "2018-07-04 18:55:01",
    "clickNum": 36,
    "shareNum": 24,
    "supportNum": 1,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 2,
    "avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jp
g",
    "nickName": "吉诺比利",
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
        {
            "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
            "imgRatio": "1:2"
        }
    ]
},
}
```

```
{
  "id": 5,
  "content": "今年世界杯大战，大家都看了吗",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": "",
  "venueType": "",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 48,
  "createTime": "2018-06-29 17:11:37",
  "updateTime": "2018-06-29 17:11:37",
  "clickNum": 0,
  "shareNum": 0,
  "supportNum": 0,
  "commentNum": 0,
  "collectNum": 0,
  "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
  "nickName": "13530332296",
  "isVip": 0,
  "isSupport": 0,
  "isCollect": 0,
  "isFollow": null,
  "imgList": [
    {
      "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgRatio": "1:2"
    }
  ]
},
{
  "id": 3,
  "content": "我的第三条动态",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": "1",
  "venueType": "1",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 9,
  "createTime": "2018-06-26 17:14:35",
  "updateTime": null,
  "clickNum": 0,
```

```
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 1,
    "avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jp
g",
    "nickName": "吉诺比利",
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
        {
            "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
            "imgRatio": "1:2"
        }
    ]
},
{
    "id": 4,
    "content": "我的第四条动态",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg,http://jnl-
image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180102/20180102102259527748.jpg",
    "imgsRatio": "1:2,1:2",
    "video": null,
    "venueId": "1,2",
    "venueType": "1,2",
    "longitude": "114.06667",
    "latitude": "22.61667",
    "memberId": 10,
    "createTime": "2018-06-26 17:15:03",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 1,
    "avatar": null,
    "nickName": null,
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
        {
```

```
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
    },
    {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180102/20180102102259527748.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
    }
]
}
]
```

1.1.3. 推荐动态列表

基本信息

更新时间:2019/01/04 16:11:50

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getRecommendNoteList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取推荐动态列表</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	动态图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 6,
      "content": "今天看了NBA，詹姆斯大战勇士",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
```



```
"imgsRatio": "1:2",
"video": null,
"venueId": null,
"venueType": "",
"longitude": null,
"latitude": null,
"memberId": 28,
"createTime": "2018-07-04 17:02:48",
"updateTime": null,
"clickNum": 0,
"shareNum": 0,
"supportNum": 2,
"commentNum": 2,
"collectNum": 0,
"avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
"nickName": null,
"isVip": 1,
"isSupport": 0,
"isCollect": 0,
"isFollow": null,
"imgList": [
  {
    "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgRatio": "1:2"
  }
],
},
{
  "id": 9,
  "content": "盐田游泳馆有你好看,届时库里与你一起游玩",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": null,
  "venueType": "",
  "longitude": null,
  "latitude": null,
  "memberId": 28,
  "createTime": "2018-07-04 17:19:45",
  "updateTime": null,
  "clickNum": 0,
  "shareNum": 0,
  "supportNum": 2,
  "commentNum": 0,
  "collectNum": 0,
  "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
```

```
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
  "nickName": null,
  "isVip": 1,
  "isSupport": 0,
  "isCollect": 0,
  "isFollow": null,
  "imgList": [
    {
      "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgRatio": "1:2"
    }
  ]
},
{
  "id": 2,
  "content": "我的第二条动态",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": "1",
  "venueType": "1",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 9,
  "createTime": "2018-06-23 11:56:26",
  "updateTime": "2018-07-04 18:55:01",
  "clickNum": 36,
  "shareNum": 24,
  "supportNum": 1,
  "commentNum": 0,
  "collectNum": 2,
  "avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jp
g",
  "nickName": "吉诺比利",
  "isVip": 0,
  "isSupport": 0,
  "isCollect": 0,
  "isFollow": null,
  "imgList": [
    {
      "img": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgRatio": "1:2"
    }
  ]
},
},
```

```
{
  "id": 5,
  "content": "今年世界杯大战，大家都看了吗",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": "",
  "venueType": "",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 48,
  "createTime": "2018-06-29 17:11:37",
  "updateTime": "2018-06-29 17:11:37",
  "clickNum": 0,
  "shareNum": 0,
  "supportNum": 0,
  "commentNum": 0,
  "collectNum": 0,
  "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
  "nickName": "13530332296",
  "isVip": 0,
  "isSupport": 0,
  "isCollect": 0,
  "isFollow": null,
  "imgList": [
    {
      "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgRatio": "1:2"
    }
  ]
},
{
  "id": 3,
  "content": "我的第三条动态",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgsRatio": "1:2",
  "video": null,
  "venueId": "1",
  "venueType": "1",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 9,
  "createTime": "2018-06-26 17:14:35",
  "updateTime": null,
  "clickNum": 0,
```

```
"shareNum": 0,
"supportNum": 0,
"commentNum": 0,
"collectNum": 1,
"avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",
"nickName": "吉诺比利",
"isVip": 0,
"isSupport": 0,
"isCollect": 0,
"isFollow": null,
"imgList": [
  {
    "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgRatio": "1:2"
  }
],
{
  "id": 4,
  "content": "我的第四条动态",
  "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg,http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180102/20180102102259527748.jpg",
  "imgsRatio": "1:2,1:2",
  "video": null,
  "venueId": "1,2",
  "venueType": "1,2",
  "longitude": "114.06667",
  "latitude": "22.61667",
  "memberId": 10,
  "createTime": "2018-06-26 17:15:03",
  "updateTime": null,
  "clickNum": 0,
  "shareNum": 0,
  "supportNum": 0,
  "commentNum": 0,
  "collectNum": 1,
  "avatar": null,
  "nickName": null,
  "isVip": 0,
  "isSupport": 0,
  "isCollect": 0,
  "isFollow": null,
  "imgList": [
    {
```

```
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
    },
    {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180102/20180102102259527748.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
    }
]
}
```

1.1.4. 根据标签获取动态列表

基本信息

更新时间:2020/01/08 17:34:05

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getNoteListByTag
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">根据标签获取动态列表</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
tagId	true	number	标签id(如果为0,则为推荐动态列表)	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	0.默认排序 1.今日排序 2.本周排序 3.本月排序	
lon	false	string	经度	
lat	false	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	动态图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	string	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址(当toType为8时为文章url)

参数名称	是否必须	数据类型	描述
toType	true	number	广告跳转类型（1.场馆 2.活动 3.演艺 4.赛事 5.商品 6.拼团 7.砍价 8.文章 9.竞猜）
advert	true	boolean	是否为广告
relationId	true	string	跳转类型id
title	true	string	动态标题
priceOrTime	true	string	活动价格\活动截止时间
contentType	true	string	1图文，2视频
pVenue	true	boolean	是否母馆toType为1时有

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "content": "我的第二条动态",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgsRatio": "1:2",
      "video": null,
      "venueId": "1",
      "venueType": "1",
      "longitude": "114.06667",
      "latitude": "22.61667",
      "memberId": 9,
      "createTime": "2018-06-23 11:56:26",
      "updateTime": "2018-07-04 18:55:01",
      "clickNum": 36,
      "shareNum": 24,
      "supportNum": 1,
      "commentNum": 0,
      "collectNum": 2,
      "avatar": "http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",
      "nickName": "吉诺比利",
      "isVip": 0,
      "isSupport": 0,
      "isCollect": 0,
      "isFollow": null,
      "imgList": [
```

```
{
  "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
  "imgRatio": "1:2"
}
```

1.1.5. 评论列表

基本信息

更新时间:2018/08/29 20:09:59

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getCommentListByNote
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取动态评论列表</pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
noteld	true	number	动态id	
commentId	false	number	评论id(立即刷新时传, 用于排序在第一个)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
total	true	string	总数(评论)
data	true	array[object]	
id	true	number	评论id
noteld	true	number	动态id
content	true	string	评论内容
fromMemberId	true	number	评论用户id
fromNickName	true	string	评论用户昵称
fromAvatar	true	string	评论用户头像
isAuthor	true	number	是否是作者(1-是,0-不是)
createTime	true	string	评论时间
supportNum	true	number	评论点赞数
replyNum	true	number	回复数(包含本评论, 显示时需replyNum-1)
replyPageNum	true	number	回复列表页码
replyAllPage	true	number	回复列表页数
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isSelf	true	number	是否是自己的评论(1-是,0-不是)-用于删除
fromIsVip	true	number	评论用户是否加V(0-不是,1-是)
replyList	true	array[object]	回复列表
id	true	number	回复id
commentId	true	number	父评论id
content	true	string	回复内容
toMemberId	true	number	目标用户id
toNickName	true	string	目标用户昵称
toIsAuthor	true	number	目标用户是否是作者(1-是,0-不是)
fromMemberId	true	number	回复用户id
fromNickName	true	string	回复用户昵称
fromAvatar	true	string	回复用户头像
fromIsAuthor	true	number	回复用户是否是作者(1-是,0-不是)

参数名称	是否必须	数据类型	描述
createTime	true	string	回复时间
supportNum	true	number	回复点赞数
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isSelf	true	number	是否是自己的回复(1-是,0-不是)-用于删除
fromIsVip	true	number	回复用户是否加V(0-不是,1-是)
toIsVip	true	number	目标用户是否加V(0-不是,1-是)

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 6,
      "notelId": 6,
      "content": "詹姆斯给力",
      "fromMemberId": 162,
      "replyNum": 2,
      "fromNickName": "dd",
      "fromAvatar": "2.jpg",
      "createTime": "2018-07-09 16:20:34",
      "replyList": [
        {
          "id": 9,
          "commentId": 6,
          "replyType": 1,
          "toReplyId": 6,
          "content": "詹姆斯666",
          "toMemberId": 162,
          "toNickName": "13530332296",
          "fromMemberId": 162,
          "fromNickName": "13530332296",
          "fromAvatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
          "createTime": "2018-07-09 16:28:19",
          "supportNum": 0,
          "isSupport": 0,
          "isSelf": 0
        }
      ],
      "replyPageNum": 1,
    }
  ]
}
```

```
        "replyAllPage": 1,
        "supportNum": 0,
        "isSupport": 0,
        "isSelf": 0
    }
}
}
```

1.1.6. 回复列表

基本信息

更新时间:2018/09/29 14:22:58

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/getReplyListByComment

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">获取回复列表</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
commentId	true	number	评论id	
replyId	true	number	回复id(用于置顶此回复)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	array[object]	
commentInfo	true	object	评论信息
id	true	number	评论id
notedId	true	number	动态id
content	true	string	评论内容
fromMemberId	true	number	评论用户id
fromNickName	true	string	评论用户昵称
fromAvatar	true	string	评论用户头像
isAuthor	true	number	是否是作者(1-是,0-不是)
createTime	true	string	评论时间
supportNum	true	number	评论点赞数
replyNum	true	number	回复数(包含本评论, 显示时需replyNum-1)
replyPageNum	true	number	回复列表页码
replyAllPage	true	number	回复列表页数
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isSelf	true	number	是否是自己的评论(1-是,0-不是)-用于删除
fromIsVip	true	number	评论用户是否加V(0-不是,1-是)
replyList	true	array[object]	回复列表
id	true	number	回复id
commentId	true	number	父评论id
replyType	true	string	回复类型(1-回复评论,2-回复回复)
content	true	string	回复内容
toMemberId	true	number	目标用户id
toNickName	true	string	目标用户昵称
toIsAuthor	true	number	目标用户是否是作者(1-是,0-不是)
fromMemberId	true	number	回复用户id
fromNickName	true	string	回复用户昵称
fromAvatar	true	string	回复用户头像
fromIsAuthor	true	number	回复用户是否是作者(1-是,0-不是)
createTime	true	string	回复时间
supportNum	true	number	回复点赞数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isSelf	true	number	是否是自己的回复(1-是,0-不是)-用于删除
fromIsVip	true	number	回复用户是否加V(0-不是,1-是)
toIsVip	true	number	目标用户是否加V(0-不是,1-是)

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 9,
      "commentId": 6,
      "replyType": 1,
      "toReplyId": 6,
      "content": "詹姆斯666",
      "toMemberId": 162,
      "toNickName": "13530332296",
      "fromMemberId": 162,
      "fromNickName": "13530332296",
      "fromAvatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
      "createTime": "2018-07-09 16:28:19",
      "supportNum": 0,
      "isSupport": 0,
      "isSelf": 0
    }
  ]
}
```

1.1.7. 搜索动态

基本信息

更新时间:2019/12/13 09:24:29

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/searchNoteList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">搜索动态</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
keyword	true	string	关键字	
sortType	true	number	排序(1-按时间排序,2-按热度排序)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
total	true	number	总数
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	动态图片列表
img	true	string	图片路径
imgRatio	true	string	图片比例
venueList	true	array[object]	场馆列表
venueId	true	string	场馆id
venueType	true	number	场馆类型(1-母馆,2-子馆)
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度

参数名称	是否必须	数据类型	描述
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
shareUrl	true	string	分享地址
title	true	string	动态标题

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 10,
      "content": "世界杯，内马尔的表演秀",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgsRatio": "1:2",
      "video": null,
      "venueId": null,
      "venueType": "",
      "longitude": null,
      "latitude": null,
      "memberId": 28,
      "createTime": "2018-07-04 19:13:10",
      "updateTime": null,
      "clickNum": 0,
      "shareNum": 0,
      "supportNum": 0,
      "commentNum": 0,
      "collectNum": 0,
      "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
      "nickName": null,
      "isSupport": 0,
      "imgList": [
        {
```

```
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
    }
],
"venueList": [ ]
}
]
}
```

1.1.8. 搜索用户

基本信息

更新时间:2018/08/27 11:46:04

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/searchMemberList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>搜索用户</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
keyword	false	string	关键字	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
memberId	true	number	会员id
isFollow	true	number	是否已关注(0-未关注,1-已关注)
avatar	true	string	粉丝头像
nickName	true	string	粉丝昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
fansNum	true	number	粉丝数
createTime	true	string	关注时间

例子

```

StatusCode: 200
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": null,
      "memberId": null,
      "followMemberId": null,
      "isMutual": null,
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",
      "nickName": "吉诺比利",
      "noteNum": 2,
      "fansNum": 1,
      "signature": null
    }
  ]
}
```

1.1.9. 获取推荐用户列表

基本信息

更新时间:2018/07/10 17:10:47

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/getRecommendMemberList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">获取推荐用户列表</span></pre></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	用户id
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
fansNum	true	number	粉丝数

例子

```
StatusCode: 200
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 16,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 28,
      "phone": "13620171010",
      "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
      "nickName": null,
      "birthday": "",
      "age": 0,
      "province": null,
      "city": null,
      "area": null,
      "sex": 0,
      "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
      "rank": 0,
      "isAudit": 0,
      "loginNum": 18,
      "lastLoginTime": "2018-04-22 05:34:34",
      "thisLoginTime": "2018-04-20 16:11:12",
      "energyVolumeNum": 0,
      "departDiscountNum": 0,
      "isBlacklist": false,
      "remark": null,
      "createTime": "2017-10-19 13:42:21",
      "guessStatus": 1,
      "defaultImageIndex": -1,
      "source": 0,
      "registerSource": null,
      "signature": null,
      "isVip": 0,
      "venueId": null,
      "memberRate": "2.00",
      "contentRate": "2.00",
      "noteNum": 2,
      "followNum": 1,
      "fansNum": 2,
      "isFollow": null
    }
  ],
}
```

```
{
  "id": 9,
  "phone": "18928489100",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": "吉诺比利",
  "birthday": "1994-01-08",
  "age": 0,
  "province": "内蒙古",
  "city": "赤峰市",
  "area": "元宝山区",
  "sex": 1,
  "avatar":
```

"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",

```
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 270,
  "lastLoginTime": "2018-06-20 15:04:24",
  "thisLoginTime": "2018-07-10 09:32:02",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2017-10-12 11:14:29",
  "guessStatus": 1,
  "defaultImageIndex": -1,
  "source": 0,
  "registerSource": null,
  "signature": null,
  "isVip": 0,
  "venueId": null,
  "memberRate": "1.00",
  "contentRate": "1.00",
  "noteNum": 2,
  "followNum": 0,
  "fansNum": 1,
  "isFollow": null
```

```
},
```

```
{
  "id": 10,
  "phone": "13620171002",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": null,
  "birthday": "",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 0,
```

```
"avatar": null,
"rank": 0,
"isAudit": 0,
"loginNum": 3,
"lastLoginTime": "2017-10-16 13:42:32",
"thisLoginTime": "2018-05-07 18:34:17",
"energyVolumeNum": 0,
"departDiscountNum": 0,
"isBlacklist": false,
"remark": null,
"createTime": "2017-10-16 12:23:51",
"guessStatus": 1,
"defaultImageIndex": -1,
"source": 0,
"registerSource": null,
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 1,
"followNum": 1,
"fansNum": 1,
"isFollow": null
},
{
```

```
  "id": 35,
  "phone": "13620171015",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": "满江红",
  "birthday": "2000-09-08",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 2,
  "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
```

shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20171117/2017111709185736549.jpg",

```
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 29,
  "lastLoginTime": "2018-05-11 09:03:53",
  "thisLoginTime": "2018-05-11 09:30:35",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2017-10-20 17:44:03",
  "guessStatus": 1,
```

```
"defaultImageIndex": -1,
"source": 0,
"registerSource": null,
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 0,
"followNum": 0,
"fansNum": 0,
"isFollow": null
},
{
  "id": 107,
  "phone": "13010102023",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": null,
  "birthday": "",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 0,
  "avatar": null,
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 2,
  "lastLoginTime": "2018-01-06 18:03:15",
  "thisLoginTime": "2018-01-05 11:08:40",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2018-01-04 18:05:07",
  "guessStatus": 1,
  "defaultImageIndex": -1,
  "source": 0,
  "registerSource": null,
  "signature": null,
  "isVip": 0,
  "venueId": null,
  "memberRate": "1.00",
  "contentRate": "1.00",
  "noteNum": 0,
  "followNum": 0,
  "fansNum": 0,
  "isFollow": null
},
```

```
{
  "id": 57,
  "phone": "13802385146",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": null,
  "birthday": "",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 0,
  "avatar": null,
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 1,
  "lastLoginTime": null,
  "thisLoginTime": "2017-12-20 11:24:19",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2017-12-20 11:16:55",
  "guessStatus": 1,
  "defaultImageIndex": -1,
  "source": 0,
  "registerSource": null,
  "signature": null,
  "isVip": 0,
  "venueId": null,
  "memberRate": "1.00",
  "contentRate": "1.00",
  "noteNum": 0,
  "followNum": 0,
  "fansNum": 0,
  "isFollow": null
},
{
  "id": 166,
  "phone": "13620181031",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": "甜茶",
  "birthday": "1995-05-03",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 1,
  "avatar": null,
  "rank": 0,
```

```
"isAudit": 0,
"loginNum": 43,
"lastLoginTime": "2018-06-06 18:47:44",
"thisLoginTime": "2018-06-12 15:51:37",
"energyVolumeNum": 0,
"departDiscountNum": 0,
"isBlacklist": false,
"remark": null,
"createTime": "2018-05-21 10:29:22",
"guessStatus": 1,
"defaultImageIndex": -1,
"source": 0,
"registerSource": null,
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 0,
"followNum": 0,
"fansNum": 0,
"isFollow": null
},
{
  "id": 120,
  "phone": "13480835723",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": null,
  "birthday": "",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 0,
  "avatar": null,
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 19,
  "lastLoginTime": "2018-06-01 16:51:02",
  "thisLoginTime": "2018-06-04 11:19:09",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2018-01-18 14:57:06",
  "guessStatus": 1,
  "defaultImageIndex": -1,
  "source": 0,
  "registerSource": null,
```



```
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 0,
"followNum": 0,
"fansNum": 0,
"isFollow": null
},
{
  "id": 147,
  "phone": "13620181021",
  "password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
  "nickName": "哈哈",
  "birthday": "",
  "age": 0,
  "province": null,
  "city": null,
  "area": null,
  "sex": 2,
  "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180530/20180530115012638795.jpg",
  "rank": 0,
  "isAudit": 0,
  "loginNum": 55,
  "lastLoginTime": "2018-06-21 16:47:44",
  "thisLoginTime": "2018-07-04 16:43:01",
  "energyVolumeNum": 0,
  "departDiscountNum": 0,
  "isBlacklist": false,
  "remark": null,
  "createTime": "2018-04-15 15:13:21",
  "guessStatus": 1,
  "defaultImageIndex": -1,
  "source": 2,
  "registerSource": null,
  "signature": null,
  "isVip": 0,
  "venueId": null,
  "memberRate": "1.00",
  "contentRate": "1.00",
  "noteNum": 0,
  "followNum": 0,
  "fansNum": 0,
  "isFollow": null
},
{
  "id": 27,
```

```
"phone": "13425678769",
"password": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e",
"nickName": null,
"birthday": "",
"age": 0,
"province": null,
"city": null,
"area": null,
"sex": 0,
"avatar": null,
"rank": 0,
"isAudit": 0,
"loginNum": 1,
"lastLoginTime": "2017-10-19 09:46:06",
"thisLoginTime": "2017-10-19 09:53:00",
"energyVolumeNum": 0,
"departDiscountNum": 0,
"isBlacklist": false,
"remark": null,
"createTime": "2017-10-19 09:46:06",
"guessStatus": 1,
"defaultImageIndex": -1,
"source": 0,
"registerSource": null,
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 0,
"followNum": 0,
"fansNum": 0,
"isFollow": null
}
]
}
```

1.1.10. 获取我的搜索记录

基本信息

更新时间:2018/07/30 14:43:03

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/member/getSearchRecordList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size:

10.5pt;">获取用户搜索记录
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	记录id
searchName	true	string	搜索关键字

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "searchName": "吉诺比利",
      "memberId": 28,
      "createTime": "2018-07-05 20:32:44",
      "updateTime": "2018-07-10 18:36:24"
    }
  ],
}
```

```
"total": 0
}
```

1.1.11. 删除我的搜索记录

基本信息

更新时间:2018/07/16 15:52:12

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/delSearchRecord
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>删除我的搜索记录</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

```
{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }
```

1.1.12. 获取热门搜索

基本信息

更新时间:2018/07/30 14:43:10

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/getSearchTopicShowList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>获取热门搜索</i>
</pre></pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	记录id
topicName	true	string	搜索关键字

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "topicName": "内马尔",
      "topicRemark": null,
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "addUserId": null
    }
  ],
  "total": null
}
```

1.1.13. 首页标签列表

基本信息

更新时间:2019/12/07 13:29:22

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getNoteTagShowList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">获取标签列表</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	标签id
tagName	true	string	标签名
Children	true	array[object]	
id	true	string	子标签id
tagName	true	string	子标签名

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [{
    "id": 1,
    "tagName": "场馆",
    "tagRemark": null,
    "createTime": null,
```

```
"updateTime": null,
"addUserId": null
}, {
"id": 2,
"tagName": "俱乐部",
"tagRemark": null,
"createTime": null,
"updateTime": null,
"addUserId": null
}, {
"id": 3,
"tagName": "世界杯",
"tagRemark": null,
"createTime": null,
"updateTime": null,
"addUserId": null
}, {
"id": 4,
"tagName": "NBA",
"tagRemark": null,
"createTime": null,
"updateTime": null,
"addUserId": null
}]
}
```

1.1.14. 评论动态

基本信息

更新时间:2018/07/17 15:41:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/commentNote
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">评论动态</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRiï7LA=
api_version	true	接口版本号	2

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
notelId	true	number	动态id	
content	true	string	评论内容	
fromAvatar	false	string	用户头像	
fromNickName	false	string	用户昵称	
isAuthor	true	number	是否是作者(1-是,0-不是)(uid跟作者id比较)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
commentId	true	number	评论id(用于刷新评论列表时排序传入)

例子

```
{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }
```

1.1.15. 点赞动态

基本信息

更新时间:2018/06/29 14:15:28

请求类型：HTTP
 请求地址：\$url\$/contact/note/supportNote
 请求方式：GET
 数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
 响应类型：JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color:#808080;font-style:italic;">点赞动态</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.16. 取消点赞动态

基本信息

更新时间:2018/06/29 14:15:33

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/cancelSupportNote

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">取消点赞动态</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.17. 收藏动态

基本信息

更新时间:2018/06/29 14:15:13

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/collectNote
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>收藏动态</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.18. 取消收藏动态

基本信息

更新时间:2018/06/29 14:43:03

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/cancelCollectNote

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>取消收藏动态</i>
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
notelid	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.19. 举报动态、评论、回复、用户 基本信息

更新时间:2018/08/24 10:15:06

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/reportNote
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font face="宋体"><font color="#808080"><span style="font-size: 14px;"><i>举报动态、评论、回复、用户</i></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
reportClassify	true	number	举报分类(1-动态,2-评论,3-回复,4-用户)	
classifyId	true	number	分类id(动态id或者评论id或者回复id或者被举报用户id)	
reportContent	false	string	举报内容(动态、评论、回复内容)	
reportMemberId	true	number	被举报用户id	
reportType	true	number	举报类型(1-广告内容,2-不友善内容,垃圾信息,4-违法违规内容,5-其他)	
reportReason	true	string	举报原因	
reportImg	false	string	举报图片证据	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.20. 添加不感兴趣动态
基本信息

更新时间:2018/06/29 14:52:24

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/uninterestNote

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>添加不感兴趣动态</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.21. 回复评论或回复

基本信息

更新时间:2018/07/17 15:41:24

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/addNoteCommentReply
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>回复评论或回复回复</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
commentId	true	number	评论id	
content	true	string	回复内容	
replyType	true	number	回复类型(1-回复评论,2-回复回复)	
toReplyId	true	number	目标id(回复评论为评论id, 回复回复为回复父id)	
toNickName	true	string	目标用户昵称	
toMemberId	true	string	目标用户id	
fromAvatar	true	string	用户头像	
fromNickName	false	string	用户昵称	
fromIsAuthor	true	number	回复用户是否是作者(1-是,0-不是)(uid跟作者id比较)	
toIsAuthor	true	number	目标用户是否是作者(1-是,0-不是)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.22. 点赞评论

基本信息

更新时间:2018/06/29 15:21:08

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/supportComment
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">点赞评论</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
commentId	true	number	评论id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.23. 取消点赞评论

基本信息

更新时间:2018/06/29 15:24:17

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/cancelSupportComment
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">取消点赞评论</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
commentId	true	number	评论id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.24. 点赞回复

基本信息

更新时间:2018/08/08 11:06:30

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/supportReply

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">点赞回复</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
replyId	true	number	回复id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.25. 取消点赞回复

基本信息

更新时间:2018/06/29 15:28:54

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/cancelSupportReply
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>取消点赞回复</i>
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
replyId	true	number	回复id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.26. 关注用户

基本信息

更新时间:2018/06/29 17:43:35

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/member/addMemberFollow

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">关注用户</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
memberId	true	number	关注对象id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.27. 取消关注用户

基本信息

更新时间:2018/06/29 17:48:49

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/member/cancelMemberFollow
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>取消关注用户</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
memberId	true	number	关注对象id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.28. 更新动态点击次数

基本信息

更新时间:2018/07/02 16:40:26

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/updateNoteClickNum
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font face="宋体"><font color="#808080"><span style="font-size: 14px;"><i>更新动态点击次数</i></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.29. 更新动态分享次数

基本信息

更新时间:2018/07/02 16:49:46

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/updateNoteShareNum
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font face="宋体"><font color="#808080"><span style="font-size: 14px;"><i>更新动态分享次数</i></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
notelid	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.30. 删除我的评论

基本信息

更新时间:2018/07/09 16:35:44

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/delCommentInfo

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>删除我的评论</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
commentId	true	number	评论id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.31. 删除我的回复

基本信息

更新时间:2018/07/09 16:36:19

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/delReplyInfo
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color:#808080;font-style:italic;">删除我的回复</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
replyId	true	number	回复id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.32. 添加不感兴趣用户

基本信息

更新时间:2018/08/15 13:47:31

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/addMemberUninterest
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>添加不感兴趣用户</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
uninterestMemberId	true	number	不感兴趣用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.1.33. 获取发布页图片
基本信息

更新时间:2018/12/04 16:20:45

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/pubImages
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
bigimg	true	string	大图
smallimg	true	string	小图

1.1.34. 启动页

基本信息

更新时间:2019/03/20 11:32:38

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/home/bootstrapPage
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	没配置的话，data为null
img	true	string	图片路径
iosximg	true	string	iphone x
iosplusimg	true	string	iphone plus

1.2. 动态

1.2.1. 发布动态

基本信息

更新时间:2020/01/09 13:50:15

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/addNote
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><font color="#808080"><i>发布动态</i></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
scNote	true	object		
contentType	true	number	内容类型(1-图片或文字,2-视频)	
content	true	string	动态内容	
imgs	false	string	动态图片或者视频封面图片(多个用,隔开)	
imgsRatio	false	string	动态图片或者视频封面图片比例(多个用,隔开)	
venueId	false	string	场馆id(多个用,隔开)	
venueType	true	string	场馆类型(0-母馆,1-子馆,多个用,隔开)	
longitude	false	string	经度	
latitude	false	string	纬度	
title	false	string	标题	
video	false	string	视频地址	
address	true	string	地址	
relations	false	array[object]		
relationId	true	number	关联id	
type	true	number	关联类型	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pVenue	true	boolean	true为母馆 ， type为1时有值	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.2.2. 保存草稿

基本信息

更新时间:2018/07/05 12:28:17

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/addNoteDraft
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><font color="#808080"><i>保存草稿</i></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
content	true	string	动态内容	
imgs	false	string	图片(多个用,隔开)	
imgsRatio	false	string	图片比例(多个用,隔开)	
venueId	false	string	场馆id(多个用,隔开)	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueType	true	number	场馆类型(1-母馆,2-子馆,多个用,隔开)	
longitude	false	string	经度	
latitude	false	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.2.3. 修改草稿

基本信息

更新时间:2018/07/23 14:02:12

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/updateNoteDraft

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><font color="#808080"><i>修改草稿</i></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	动态id	
content	true	string	动态内容	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
imgList	false	array[object]	图片列表	
img	true	string	图片	
imgW	true	string	图片宽	
imgH	true	string	图片高	
venueId	false	string	场馆id(多个用,隔开)	
venueType	true	number	场馆类型(1-母馆,2-子馆,多个用,隔开)	
longitude	false	string	经度	
latitude	false	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.2.4. 删除草稿

基本信息

更新时间:2018/07/05 12:26:44

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/contact/note/delNoteDraft

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><i>删除草稿</i></pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.2.5. 获取附近活动地点

基本信息

更新时间:2018/08/21 11:56:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/nearAddress
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
lon	false	string	经度	
lat	false	string	纬度	
cityid	false	string	城市id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
venueId	true	string	场馆id
venueName	true	string	场馆名
venueType	true	string	场馆类型 0: 母馆 1: 子馆

1.2.6. 获取动态关联列表

基本信息

更新时间:2020/01/09 13:55:50

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/scNote/relation/listByType
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取动态关联列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	1.场馆 2.活动 3.演艺 4.赛事 5.商品 6.拼团 7.砍价 8.文章 9.竞猜	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
name	true	string	名称
id	true	number	id
type	true	number	1.场馆 2.活动 3.演艺 4.赛事 5.商品 6.拼团 7.砍价 8.文章 9.竞猜
pVenue	true	boolean	true是为母馆，type为1时有值
total	true	number	

1.3. 我的

1.3.1. 我的粉丝列表

基本信息

更新时间:2018/07/26 15:55:52

请求类型：HTTP
 请求地址：\$url\$/contact/member/getMyFansList
 请求方式：GET
 数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
 响应类型：JSON

```
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color:#808080;font-style:italic;">获取我的粉丝列表</span></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
keyword	false	string	关键字(为空搜索全部)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
followMemberId	true	number	粉丝id
isMutual	true	number	是否互相关注(1-互相关注,2-未关注)
avatar	true	string	粉丝头像
nickName	true	string	粉丝昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
fansNum	true	number	粉丝数
createTime	true	string	关注时间
isNew	true	number	是否是新增粉丝(1-是,0-不是)

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [{
    "id": 2,
    "memberId": 28,
    "followMemberId": 48,
    "isMutual": 1,
    "createTime": "2018-07-02 18:11:35",
    "updateTime": "2018-07-02 18:11:35",
    "avatar": "/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
    "nickName": "13530332296",
```

```
"noteNum": 1,
"fansNum": 2,
"signature": null,
"isNew": 0
}]
}
```

1.3.2. 我的动态列表

基本信息

更新时间:2019/12/13 09:25:30

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/getMyNoteList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取我的动态列表</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞, 0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址
title	true	string	动态标题

例子

StatusCode: 200

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 5,
      "content": "今年世界杯大战，大家都看了吗",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgsRatio": "1:2",
      "venueId": "",
      "venueType": 0,
      "longitude": "114.06667",
      "latitude": "22.61667",
```

```

    "memberId": 48,
    "createTime": "2018-06-29 17:11:37",
    "updateTime": "2018-06-29 17:11:37",
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 0,
    "avatar": null,
    "nickName": null,
    "isSupport": 0,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
      }
    ]
  }
}
]
```

1.3.3. 我的关注人列表

基本信息

更新时间:2018/07/16 15:43:49

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/getMyFollowList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><span style="color: rgb(128, 128, 128); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt; font-style: italic;">获取</span><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>我的关注人列表</i></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1; android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
keyword	false	string	关键字(为空搜索全部)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
memberId	true	number	关注人id
isMutual	true	number	是否互相关注(1-互相关注,2-单向关注)
avatar	true	string	关注人头像
nickName	true	string	关注人昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
fansNum	true	number	粉丝数
createTime	true	string	关注时间

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [{
    "id": 5,
    "memberId": 10,
    "followMemberId": 28,
    "isMutual": 2,
    "createTime": "2018-06-26 15:28:03",
    "updateTime": "2018-06-26 15:28:03",
    "avatar": null,
    "nickName": null,
    "noteNum": 1,
    "fansNum": 1
  }]
```

```
}, {
  "id": 4,
  "memberId": 9,
  "followMemberId": 28,
  "isMutual": 1,
  "createTime": "2018-06-26 14:48:59",
  "updateTime": "2018-06-26 14:48:59",
  "avatar":
    "http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",
  "nickName": "吉诺比利",
  "noteNum": 2,
  "fansNum": 1
}]
}
```

1.3.4. 我的收藏列表

基本信息

更新时间:2018/08/31 17:45:59

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/note/getMyCollectNoteList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取我的收藏列表</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgRatio	true	string	图片比例
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞,0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 3,
      "content": "我的第三条动态",
      "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
      "imgsRatio": "1:2",
```

```

    "video": null,
    "venueId": "1",
    "venueType": "1",
    "longitude": "114.06667",
    "latitude": "22.61667",
    "memberId": 9,
    "createTime": "2018-06-26 17:14:35",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 0,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 2,
    "avatar":
"http://resources.52jiayundong.com/test/upload_file/image/20180510/20180510162636751994.jpg",
    "nickName": "吉诺比利",
    "isVip": 0,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 1,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
      }
    ]
  }
}
}

```

1.3.5. 我的草稿箱

基本信息

更新时间:2018/07/05 12:29:32

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/getMyNoteDraftList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">获取我的草稿箱</span></pre></pre></pre>

```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgRadio	true	string	图片比例
venueList	true	array[object]	场馆列表
venueId	true	string	场馆id
venueType	true	number	场馆类型(1-母馆,2-子馆)
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
updateTime	true	string	更新时间

例子

```
StatusCode: 200
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
```

```
"code": 900,
"msg": "成功",
"data": [
  {
    "id": 2,
    "content": "詹姆斯加盟湖人啦啦啦。",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "2:3",
    "video": null,
    "venueId": "",
    "venueType": "0",
    "longitude": "",
    "latitude": "",
    "memberId": 48,
    "createTime": "2018-07-04 20:45:07",
    "updateTime": "2018-07-04 20:45:07",
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "2:3"
      }
    ],
    "venueList": []
  }
]
```

1.3.6. 我的消息列表

基本信息

更新时间:2018/08/14 11:48:42

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/getNoteMessageList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>我的消息列表</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=

参数名称	是否必须	描述	默认值
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
isRead	true	number	是否已读(0-未读,1-已读)	
readId	false	number	读取id(用于已读去重)(isRead=1时需要去重时传)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
messageList	true	array[object]	消息列表
id	true	number	消息id
messageType	true	number	消息类型(1-评论动态 2-点赞动态,3-收藏动态,4-回复评论, 5-点赞评论,6-回复回复,7-点赞回复,8-关注用户)
messageContent	true	string	评论、回复内容
messageTypeId	true	number	类型id(评论、回复则为当前类型id,收藏、点赞则为被点赞、被收藏类型id)
notId	true	number	动态id
imgUrl	true	string	图片URL
fromMemberId	true	number	发起用户id
fromAvatar	true	string	发起用户头像
fromNickName	true	string	发起用户昵称
isRead	true	number	是否已读
createTime	true	string	创建时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
isVip	true	string	是否是加V用户(0-不是,1-场馆V)
readId	true	number	读取id(用于已读去重)(isRead=0且pagenum=1时返回)

1.3.7. 微信小程序检验登录

基本信息

更新时间:2025/10/10 14:04:16

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/system/wxCheckLogin
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>微信小程序授权登录</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
code	true	string	小程序登录code	
source	false	number	1-一起吗, 2-剧院小程序	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
id	true	number	会员主键
token	true	string	token
hasPassword	true	boolean	
registerSendPoints	true	number	
user	true	object	会员
id	true	string	
phone	true	string	
password	true	string	
nickName	true	string	
birthday	true	string	
age	true	string	
province	true	string	
city	true	string	
area	true	string	
sex	true	string	
avatar	true	string	
rank	true	string	
isAudit	true	string	
loginNum	true	string	
lastLoginTime	true	string	
thisLoginTime	true	string	
energyVolumeNum	true	string	
departDiscountNum	true	string	
isBlacklist	true	string	
remark	true	string	
thirdId	true	string	openId
thirdAppld	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.8. 微信小程序登出
基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/system/wxLogout
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
微信小程序登出

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.9. 添加合作信息

基本信息

更新时间:2018/07/26 17:19:45

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/member/addCooperation
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>添加合作信息</i>
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
contactName	true	string	联系人	
contactTel	true	string	联系方式	
contactAddress	false	string	联系地址	
contactContent	false	string	合作事宜	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.10. 删除我的动态

基本信息

更新时间:2018/07/09 16:34:59

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/contact/note/delNoteInfo

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">删除我的动态</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
noteld	true	number	动态id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.11. 获取我的主页信息

基本信息

更新时间:2022/10/12 09:59:23

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/user/show
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>获取我的主页信息</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userId	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	用户信息
nickName	true	string	昵称
defaultNickName	true	string	默认昵称(昵称nickName为空时返回, 用于显示)
avatar	true	string	头像
age	true	string	年龄
sex	true	number	性别(0-不明, 1-男,2-女)
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
followNum	true	number	关注数
fansNum	true	number	粉丝数
collectNum	true	number	收藏数
orderWaitPay	true	number	待付款订单
orderWaitUse	true	number	待使用订单
orderWaitEavl	true	number	待评价订单
orderRefund	true	number	退款订单
couponNum	true	number	优惠券数量
bonusPoint	true	number	积分
messNum	true	number	未读消息数量
cardTicketNum	true	number	卡券包未读数量
noteMessNum	true	number	动态未读数量
unreadTicketNum	true	number	未读票数
unreadCouponNum	true	number	未读优惠券数
unreadCardNum	true	number	未读卡数
jwhVip	true	boolean	是否佳文荟会员

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "id": 162,
```

```

    "phone": "13535534356",
    "password": "",
    "nickName": "13535534356",
    "birthday": "1998-08-08",
    "age": 0,
    "province": null,
    "city": null,
    "area": null,
    "sex": 1,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180709/2018070919424602667.jpg",
    "rank": 0,
    "isAudit": 0,
    "loginNum": 15,
    "lastLoginTime": "2018-07-10 13:51:05",
    "thisLoginTime": "2018-07-10 18:12:10",
    "energyVolumeNum": 0,
    "departDiscountNum": 0,
    "isBlacklist": false,
    "remark": null,
    "createTime": "2018-05-16 18:56:56",
    "guessStatus": 1,
    "defaultImageIndex": -1,
    "source": 1,
    "registerSource": null,
    "signature": null,
    "isVip": 0,
    "venueId": null,
    "memberRate": "1.00",
    "contentRate": "1.00",
    "noteNum": 0,
    "followNum": 0,
    "fansNum": 0,
    "isFollow": null,
    "orderWaitPay": 0,
    "orderWaitUse": 0,
    "orderWaitEavl": 0,
    "orderRefund": 0,
    "couponNum": 10,
    "bonusPoint": 319,
    "messNum": 0,
    "cardTicketNum": 0
  }
}

```

1.3.12. 上传动态图片

基本信息

更新时间:2018/08/27 20:40:49

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/uploadNotelmgs
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>上传动态图片</i></span></font><font face="宋体"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
notelmgs	true	array[object]	List文件 (multipart/form-data)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
url	true	string	图片地址(多个用,隔开)
ratio	true	string	图片宽高比(多个用,隔开)

例子

```
{"pagenum":null,"allpage":null,"code":900,"msg":"成功","data":null}
```

1.3.13. 单张图片上传

基本信息

更新时间:2018/09/05 20:30:41

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/uploadNotelmg
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>单张图片上传</i>
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
notelmg	true	file	文件 (multipart/form-data)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
url	true	string	图片URL
ratio	true	string	图片比例

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.14. 微信小程序授权登录
基本信息

更新时间:2025/02/12 09:22:42

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/system/wxLogin
请求方式：POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><i>微信小程序授权登录</i>
</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
code	true	string	小程序登录code	
encryptedData	true	string	小程序用户信息的加密数据	
iv	true	string	小程序加密算法的初始向量	
inviteCode	false	string	邀请码	
registerSource	false	string	注册来源，QUESTION:从答题页面注册	
type	false	number		
source	false	number	1-一起吗 2-剧院小程序	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
step	true	object	
type	true	string	0: 参数错误 1: 助力失败，已经助力过 2: 助力失败，邀请人已达到步数上限 3: 助力成功
myStepNum	true	string	我的步数
giveStepNum	true	string	送我的步数
helpStepNum	true	string	助力的步数

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.15. 设置消息已读

基本信息

更新时间:2018/08/07 19:14:55

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/setNoteMessagelsRead
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>设置消息已读</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
messageld	true	number	消息id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.16. 微信小程序第三方登录

基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/system/thirdLogin
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>微信小程序授权登录</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
token	true	string	第三方token	
appld	false	number	134-CG+	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	会员主键
token	true	string	token
hasPassword	true	boolean	
registerSendPoints	true	number	
user	true	object	会员
id	true	string	
phone	true	string	
password	true	string	
nickName	true	string	
birthday	true	string	
age	true	string	
province	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
city	true	string	
area	true	string	
sex	true	string	
avatar	true	string	
rank	true	string	
isAudit	true	string	
loginNum	true	string	
lastLoginTime	true	string	
thisLoginTime	true	string	
energyVolumeNum	true	string	
departDiscountNum	true	string	
isBlacklist	true	string	
remark	true	string	
thirdId	true	string	openId
thirdAppld	true	string	第三方appld

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.3.17. 掌纹支付-预授权

基本信息

更新时间:2024/01/09 17:28:05

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/palmservice/authorization/preauthorize
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
掌纹支付-预授权

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
preauthorize_session_id	true	string	刷掌小程序跳转时携带的参数	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	permission_token值

例子

{ "pagenum": null, "allpage": null, "code": 900, "msg": "成功", "data": null }

1.4. 默认分类

1.5. 个人主页

1.5.1. 查看用户动态列表

基本信息

更新时间:2018/08/31 17:46:40

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/note/getNoteListByMemberId
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

<pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">查看用户动态列表</pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
memberId	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	动态id
content	true	string	动态内容
imgList	true	array[object]	图片列表
img	true	string	图片路径
imgW	true	string	图片宽
imgH	true	string	图片高
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
memberId	true	number	用户id
createTime	true	string	创建时间
supportNum	true	number	点赞数
commentNum	true	number	评论数
collectNum	true	number	收藏数
avatar	true	string	用户头像
nickName	true	string	用户昵称
isVip	true	number	是否是加V用户（1-是,0-不是）
isSupport	true	number	是否点赞(1-已点赞，0-未点赞)
isCollect	true	number	是否收藏(1-已收藏,0-未收藏)
shareUrl	true	string	分享地址

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
```

```
"code": 900,
"msg": "成功",
"data": [
  {
    "id": 9,
    "content": "盐田游泳馆有你看,届时库里与你一起游玩",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": null,
    "venueType": "",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "memberId": 28,
    "createTime": "2018-07-04 17:19:45",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 2,
    "commentNum": 0,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
    "nickName": null,
    "isVip": 1,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
      }
    ]
  },
  {
    "id": 6,
    "content": "今天看了NBA, 詹姆斯大战勇士",
    "imgs": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
    "imgsRatio": "1:2",
    "video": null,
    "venueId": null,
    "venueType": "",
    "longitude": null,
    "latitude": null,
    "memberId": 28,
```

```

    "createTime": "2018-07-04 17:02:48",
    "updateTime": null,
    "clickNum": 0,
    "shareNum": 0,
    "supportNum": 2,
    "commentNum": 2,
    "collectNum": 0,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
    "nickName": null,
    "isVip": 1,
    "isSupport": 0,
    "isCollect": 0,
    "isFollow": null,
    "imgList": [
      {
        "img": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153158813758.jpg",
        "imgRatio": "1:2"
      }
    ]
  }
}
```

1.5.2. 获取用户关注人列表

基本信息

更新时间:2018/07/20 15:03:36

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/getFollowListByMemberId
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取用户关注人列表</pre></pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
memberId	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
memberId	true	number	关注人id
avatar	true	string	关注人头像
nickName	true	string	关注人昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
fansNum	true	number	粉丝数
isFollow	true	number	是否已关注(1-已关注,0-未关注)
isSelf	true	number	是否是自己(1-是,0-不是)

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": null,
      "memberId": 28,
      "followMemberId": null,
      "isMutual": null,
      "createTime": null,
      "updateTime": null,
      "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
```

```
        "nickName": null,
        "noteNum": 2,
        "fansNum": 2,
        "signature": null,
        "isNew": null,
        "isFollow": 1,
        "isVip": 0
    },
    {
        "id": null,
        "memberId": 48,
        "followMemberId": null,
        "isMutual": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180629/20180629145312140444.jpg",
        "nickName": "13530332296",
        "noteNum": 1,
        "fansNum": 3,
        "signature": null,
        "isNew": null,
        "isFollow": 0,
        "isVip": 0
    }
]
}
```

1.5.3. 获取用户粉丝列表

基本信息

更新时间:2018/07/25 17:54:47

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/contact/member/getFansListByMemberId
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><pre style="font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取用户粉丝列表</pre></pre></pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=

参数名称	是否必须	描述	默认值
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
memberId	true	number	用户id	
keyword	false	string	关键字	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
followMemberId	true	number	粉丝id
avatar	true	string	关注人头像
nickName	true	string	关注人昵称
signature	true	string	个性签名
isVip	true	number	是否是加V用户(1-是,0-不是)
noteNum	true	number	动态数
fansNum	true	number	粉丝数
isFollow	true	number	是否已关注(1-已关注,0-未关注)
isSelf	true	number	是否是自己(1-是,0-不是)

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 1,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": null,
```

```

        "memberId": null,
        "followMemberId": 3,
        "isMutual": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
        "nickName": null,
        "noteNum": 2,
        "fansNum": 2,
        "signature": null,
        "isNew": null,
        "isFollow": 0,
        "isVip": 0
    },
    {
        "id": null,
        "memberId": null,
        "followMemberId": 48,
        "isMutual": null,
        "createTime": null,
        "updateTime": null,
        "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180105/20180105153100590742.jpg",
        "nickName": null,
        "noteNum": 2,
        "fansNum": 2,
        "signature": null,
        "isNew": null,
        "isFollow": 0,
        "isVip": 0
    }
]
}

```

1.5.4. 获取积分任务列表

基本信息

更新时间:2019/03/20 10:40:02

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/points/getPointsTaskList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```

<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080"
face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>获取积分任务列表</i></span></font><font
color="#000000" face="宋体"><span style="font-size:

```


10.5pt;">
</pre></pre></pre></pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
taskName	true	string	任务名称
memo	true	string	任务说明
taskLogo	true	string	任务Logo
pointsLogo	true	string	积分Logo
operateName	true	string	操作名称
jumpType	true	number	跳转类型(0-不跳转,1-个人资料页面,2-动态列表页面,3-邀请好友页面,4-找场地页面)
sort	true	string	积分数

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "taskName": "完善信息",
      "memo": "完善个人名称、头像、个人签名",
      "sort": 1,
      "taskLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_perfect.png",
      "pointsLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_integral20.png",
```

```
"operateName": "去完善",
"replaceName": "已完成",
"jumpType": 1,
"status": 1,
"createTime": "2018-10-24 00:00:00",
"updateTime": "2018-10-24 00:00:00"
},
{
  "id": 2,
  "taskName": "互动有礼",
  "memo": "参与动态点赞、评论",
  "sort": 2,
  "taskLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_Interaction.png",
  "pointsLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_integral20.png",
  "operateName": "去参与",
  "replaceName": "去参与",
  "jumpType": 2,
  "status": 1,
  "createTime": "2018-10-24 19:08:46",
  "updateTime": "2018-10-24 19:08:48"
},
{
  "id": 3,
  "taskName": "呼朋唤友",
  "memo": "每日首次分享邀请码",
  "sort": 3,
  "taskLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_share.png",
  "pointsLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_integral5.png",
  "operateName": "去分享",
  "replaceName": "去分享",
  "jumpType": 3,
  "status": 1,
  "createTime": "2018-10-24 19:12:18",
  "updateTime": "2018-10-24 19:12:22"
},
{
  "id": 4,
  "taskName": "首次下单",
  "memo": "首次订场购票",
  "sort": 4,
  "taskLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_shopping.png",
  "pointsLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_integral10.png",
  "operateName": "去运动",
  "replaceName": "已完成",
```

```
        "jumpType": 4,
        "status": 1,
        "createTime": "2018-10-24 19:19:07",
        "updateTime": "2018-10-24 19:19:10"
    },
    {
        "id": 5,
        "taskName": "分享动态",
        "memo": "每次首次分享动态",
        "sort": 5,
        "taskLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_share_y.png",
        "pointsLogo": "https://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/pointTask/icon_integral3.png",
        "operateName": "去分享",
        "replaceName": "去分享",
        "jumpType": 2,
        "status": 1,
        "createTime": "2018-10-24 19:20:11",
        "updateTime": "2018-10-24 19:20:20"
    }
],
"total": null
}
```

1.5.5. 分享邀请码成功回调接口

基本信息

更新时间:2018/10/26 11:12:01

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/mall/points/giveShareCodePoints
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><pre style=""><font face="宋体"><font color="#808080"><span style="font-size: 14px;"><i>分享邀请码成功回调接口</i></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></font></pre></pre></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "分享成功，每日首次分享邀请码获得了+5积分！",
  "data": null,
  "total": null
}
```

1.5.6. 获取用户主页信息
基本信息

更新时间:2018/08/20 17:14:19

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/contact/member/getMemberInfoById
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>获取用户主页信息</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
memberId	true	number	用户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	用户信息
nickName	true	string	昵称
avatar	true	string	头像
age	true	string	年龄
sex	true	number	性别(0-不明,1-男,2-女)
signature	true	string	个性签名
noteNum	true	number	动态数
followNum	true	number	关注数
fansNum	true	number	粉丝数
isVip	true	number	是否是加V用户(1-加V,0-不加)
isFollow	true	number	是否已关注(1-已关注,0-未关注)
venueId	true	string	场馆id
isSelf	true	number	是否是自己(0-不是,1-是)

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "id": 3,
    "phone": "18823663686",
    "password": "96e79218965eb72c92a549dd5a330112",
    "nickName": "skkcca",
    "birthday": "1977-01-02",
    "age": 0,
    "province": null,
    "city": null,
    "area": null,
    "sex": 1,
    "avatar": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20180607/20180607170724903982.jpg",
    "rank": 0,
    "isAudit": 0,
    "loginNum": 585,
```

```
"lastLoginTime": "2018-06-20 12:20:46",
"thisLoginTime": "2018-06-23 18:27:18",
"energyVolumeNum": 0,
"departDiscountNum": 0,
"isBlacklist": false,
"remark": null,
"createTime": "2017-09-11 11:57:19",
"guessStatus": 1,
"defaultImageIndex": 1,
"source": 0,
"registerSource": "",
"signature": null,
"isVip": 0,
"venueId": null,
"memberRate": "1.00",
"contentRate": "1.00",
"noteNum": 0,
"followNum": 2,
"fansNum": 0,
"isFollow": 0
}
}
```

1.5.7. Ta的场馆/场馆详情

基本信息

更新时间:2018/07/19 14:10:55

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/user/venue

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<i>不加V的用户显示为Ta的场馆
, 加V的用户显示为场馆详情</i>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userId	true	string	用户id	
lon	false	string	经度	
lat	false	string	纬度	
pagenum	true	string	页数	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	当前页码
allpage	true	string	总页数
data	true	array[object]	场馆列表，数据结构和【场馆列表】接口一样

1.5.8. 积分抽奖商品数据

基本信息

更新时间:2018/11/06 16:05:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/find/pointsGoodsList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
积分抽奖商品数据

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
activityId	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
introductionImg	true	string	活动规则
goodsList	true	array[object]	
id	true	number	商品id
name	true	string	商品名称
goodsImg	true	string	商品图片

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-e66a3b6c4c01.jpg",
    "goodList": [
      {
        "id": 69,
        "name": "50积分",
        "activityId": 29,
        "activityName": "测试1",
        "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/dc02a741-2b6a-4369-acaf-e792371a15fe.png",
        "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-e66a3b6c4c01.jpg"
      },
      {
        "id": 70,
        "name": "5积分",
        "activityId": 29,
        "activityName": "测试1",
        "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/2bbacb3f-b8f1-4d59-8fcd-81aca720de99.png",
        "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-
```



```

e66a3b6c4c01.jpg"
    },
    {
        "id": 71,
        "name": "100积分",
        "activityId": 29,
        "activityName": "测试1",
        "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/37784f7b-94d8-4382-a1b9-
864a593b84d3.png",
        "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-
e66a3b6c4c01.jpg"
    },
    {
        "id": 72,
        "name": "40积分",
        "activityId": 29,
        "activityName": "测试1",
        "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ccd8250d-844e-40f0-84d1-
8af482139df0.png",
        "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-
e66a3b6c4c01.jpg"
    },
    {
        "id": 73,
        "name": "80积分",
        "activityId": 29,
        "activityName": "测试1",
        "goodsImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/f8fd27ec-55c8-410f-8b65-
47b5ef7beda5.png",
        "introductionImg": "http://jnl-image.oss-cn-
shenzhen.aliyuncs.com/test/upload_file/image/20181101/ef0a6081-9732-4b4e-98d4-
e66a3b6c4c01.jpg"
    }
],
"activityId": 29,
"activityName": "测试1"
},
"total": null
}

```

1.5.9. 大会员-会员信息

基本信息

更新时间:2024/09/25 10:05:16

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/companyMember/getMemberByPhone
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
大会员-会员信息

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功,233-积分不足
msg	true	string	消息提示
data	true	object	
id	true	number	
mobilePhone	true	string	
name	true	string	
gender	true	string	性别：男、女
avatar	true	string	头像
birthday	true	string	
clientId	true	string	
accumulateIntegral	true	number	历史累计积分
freezeIntegral	true	number	冻结中的积分
integral	true	number	可用总积分
rightId	true	number	权益id
rightExpirationDate	true	string	权益有效期
memberRight	true	object	权益信息
id	true	string	
description	true	string	权益描述
iconUrl	true	string	权益icon url

参数名称	是否必须	数据类型	描述
joinAmountDay	true	number	升级条件：当天累计消费金额
joinAmountYear	true	number	升级条件：年累计消费金额
keepAmountYear	true	number	保级条件：年累计消费金额
title	true	string	权益标题
weight	true	number	排序
createTime	true	string	
updateTime	true	string	
hasCar	true	number	是否有车：0 没，1 有车（默认为没车）
state	true	number	状态：0 禁用，1 启用
verifier	true	number	是否核销员：0 否，1 是
createTime	true	string	
updateTime	true	string	

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "prizeShow": "送您5积分哦",
    "name": "5积分",
    "id": 70
  },
  "total": null
}
```

1.5.10. 积分抽奖接口

基本信息

更新时间:2018/11/07 12:21:07

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/to/pointsPrize
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
积分抽奖接口

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	string	活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功,233-积分不足
msg	true	string	消息提示
data	true	object	
prizeShow	true	string	中奖提示
name	true	string	商品名称
id	true	number	商品id
points	true	number	会员积分

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "prizeShow": "送您5积分哦",
    "name": "5积分",
    "id": 70
  },
  "total": null
}
```

1.6. 系统

1.6.1. 获取阿里云临时访问权限

基本信息

更新时间:2018/09/17 18:49:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/sys/getSecurityToken
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

```
<pre style=""><pre style=""><pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>获取阿里云临时访问权限</i></span></font><br></pre></pre></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
keyld	true	string	keyld
keySecret	true	string	keySecret
securityToken	true	string	securityToken

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
  "data": {
    "securityToken":
"CAISjwJ1q6Ft5B2yfSjlr4jiloiCmZIL4o7fN1DHgXAPSt9ftfPPjTz2IHpJenIsBOKYtP4/mmtQ7P8Zlrh+W4NIX0rNaY5t9ZIN9wqkbtIfT1BnW/hW5qe+EE2/VjTdvqaLEcSblfrZfvCyESem8gZ43br9cxi7QIWWhKufnoJV7b9MRLGbaAD1dH4UUXHwAzvUXLnzML/2gHwf3i27LdipStxF7IHl05NbUoKTeYgKH0QWhlrFM99Wse8P/MpY1BvolDYfpht4RX7HazStd5yJN8KpLi6Fe8V/FxlrHXgcBv0jfbbcOooM0dFUgPbJJEqpFveX6kuZjpuvQmoL4xhBAJ+hJVD7FQ4St0CAftQoBsmtTGoABP/exSsVju/DFsdsM+XiURbRGeQ0Lh6sll+tEcKnIWPZV1b0Jw3rLeLA+pDuzQopOfKSN42n7T1WLVF8arwFJ87ciz8QKhLxVxgPSa7/1dNIQMakxPN/+abazwprzyLJK7InWKt7018zKj3n4nZGo192zx4x5kHPPJv1hEuDwDc=",
  },
}
```

```
{
  "keyId": "STS.NKWi26tFjUL45wepZFPsZ6do",
  "keySecret": "5nHqvdz7q1ukFrhnwVzm9rpjWjYnMC7qfFyC5w6Bc7j7"
},
"total": null
}
```

1.7. 培训

1.7.1. 根据手机号获取默认学员信息

基本信息

更新时间:2018/11/06 09:21:25

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getDefaultStudent

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
jnlPhone	true	string	会员手机号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息
data	true	object	
student	true	object	学员信息
id	true	number	学员id
name	true	string	学员姓名
phone	true	string	学员手机号

参数名称	是否必须	数据类型	描述
sex	true	number	性别(1-男,2-女)
source	true	string	学校
address	true	string	地址
contact1	true	string	联系人1
contact1Phone	true	string	联系人1电话
contact2	true	string	联系人2
contact2Phone	true	string	联系人2电话
image	true	string	头像

1.7.2. 切换学员

基本信息

更新时间:2018/11/05 17:22:34

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/training/changeStudent
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
<pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">切换学员</pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
jniPhone	true	string	会员手机号	
studentId	true	number	学员id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息

1.7.3. *根据学员id及日期获取课程表

基本信息

更新时间:2019/05/15 13:59:53

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/training/getMySyllabusList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
根据学员id及日期获取课程表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		FaSah5tqBdrsulqSOMrJ/BWUJS5oOSIMvucHPpEuZMhjVoNhqSutAQ==

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
studentId	true	number	学员id	
courseDate	true	string	日期	
courseId	false	number	*课程id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回提示
data	true	object	
courseName	true	string	课程名称
className	true	string	班级名称
teacherName	true	string	教师名称
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
duration	true	string	课程时长
classHour	true	string	授课课时
syllabusStatus	true	number	课程表状态(0待上课 1已结束 2: 上课中 3:临时停课 4: 预约中 5.准备上课)
qrCode	true	string	未签到时返回签到code
syllabusStudentId	true	string	预约id
courseDate	true	string	课程日期
statusDesc	true	string	*状态描述
statusCode	true	string	*状态代码 0待预约、1已预约、2未预约、3待签到、4已签到、5请假、6迟到、7旷课、8已完成
buttons	true	object	*
isAllowReserve	true	string	*是否可预约
isAllowCancelReserve	true	string	*是否可取消预约
isAllowLeave	true	string	*是否可请假
isAllowCheck	true	string	*是否可签到
orderId	true	string	*订单id
orderCourseId	true	string	*课程订单id, 预约时必传 (预约时需传)
syllabusId	true	string	*课程表id (预约时需传)
residueTimeDesc	true	string	*距离上课时间字符串

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [
    {
```

```
"courseName": "篮球培训班",
"className": "篮球夏令营三年二班",
"teacherName": "仓老师",
"startTime": "09:00",
"endTime": "10:12",
"duration": "72分钟",
"status": 0,
"statusDesc": "RESERVING",
"statusCode": 0,
"buttons": {
  "isAllowCancelReserve": false,
  "isAllowReserve": true,
  "isAllowLeave": false,
  "isAllowCheck": false
},
"syllabusStatus": 0,
"isCheck": 0,
"classHour": 2,
"isInsert": null,
"courseImg": null,
"isReserve": 0,
"residueTime": 0,
"checkTime": null,
"callTime": null,
"leaveTime": null,
"syllabusTime": null,
"studentNum": null,
"syllabusId": 3139,
"qrCode": "TRAINING_SIGN_null",
"syllabusStudentId": null,
"courseDate": "2019-05-13",
"reserveTime": "09:00-10:12",
"isLeave": false
},
],
"total": null
}
```

1.7.4. 根据手机号获取学员列表

基本信息

更新时间:2018/11/06 10:42:25

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getStudentList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">根据手机号获取学员列表</pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
jniPhone	true	string	会员手机号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回提示
data	true	array[object]	
id	true	number	学员id
name	true	string	姓名
phone	true	string	手机号
sex	true	number	性别(1-男, 2-女)
source	true	string	学校
address	true	string	地址
contact1	true	string	联系人1
contact1Phone	true	string	联系人1手机号
contact2	true	string	联系人2
contact2Phone	true	string	联系人2手机号
image	true	string	头像

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [
```

```
{
  "id": 4,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "name": "pjw1",
  "phone": "13535534351",
  "idCard": "463012199901011231",
  "studentCode": null,
  "cardId": null,
  "sex": 2,
  "source": null,
  "address": null,
  "contact1": null,
  "contact1Phone": null,
  "contact2": null,
  "contact2Phone": null,
  "classHour": null,
  "image": null,
  "gmtCreate": "2018-11-05 00:33:34",
  "gmtUpdated": "2018-11-05 00:33:42",
  "isDeleted": false,
  "deleteTime": null,
  "deleteBy": null,
  "cardTrack": null,
  "cardCode": null,
  "deleted": false
},
{
  "id": 3,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "name": "pjw",
  "phone": "13535534356",
  "idCard": "463012199901011234",
  "studentCode": null,
  "cardId": null,
  "sex": 1,
  "source": "罗湖小学",
  "address": "罗湖地铁站",
  "contact1": "联系人1",
  "contact1Phone": "13012341234",
  "contact2": "联系人2",
  "contact2Phone": "13012341235",
  "classHour": null,
  "image": "www.baidu.com",
  "gmtCreate": "2018-11-05 00:30:34",
  "gmtUpdated": "2018-11-05 10:39:54",
  "isDeleted": false,
  "deleteTime": null,
```

```
        "deleteBy": null,
        "cardTrack": null,
        "cardCode": null,
        "deleted": false
    }
],
"total": null
}
```

1.7.5. 修改学员信息接口

基本信息

更新时间:2018/11/07 09:25:28

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/updateStudent

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

修改学员信息接口

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
studentId	true	number	学员id	
sex	true	number	性别(1-男, 2-女)	
source	true	string	学校	
address	true	string	地址	
image	true	string	头像	
contact1	true	string	联系人1	
contact1Phone	true	string	联系人1手机号	
contact2	false	string	联系人2	
contact2Phone	false	string	联系人2手机号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息提示

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": null,
  "total": null
}
```

1.7.6. 添加学员

基本信息

更新时间:2018/11/05 15:34:12

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/training/addStudent
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
添加学员

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
jnlPhone	true	string	会员手机号	
name	true	string	学员姓名	
phone	true	string	学员手机号	
checkCode	true	string	验证码	

1.7.7. 发送验证码

基本信息

更新时间:2018/11/05 20:07:56

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/training/sendCode
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
发送验证码

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
phone	true	string	学员手机号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息提示

1.7.8. 获取训练基地列表

基本信息

更新时间:2018/11/07 11:40:01

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/training/getVenueList
请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取训练基地列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-返回成功
msg	true	string	返回消息提示
data	true	array[object]	
id	true	string	基地id
venueName	true	string	基地名称

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [
    {
      "id": 50,
      "merchantId": 60,
      "venueName": "夏禹训练基地",
      "provinceld": null,
      "cityId": null,
      "districtId": null,
      "address": "",
      "lon": "",
      "lat": "",
      "cStatus": 1,
      "phone": null,
      "isAllowRefund": true,
      "isAllowCRefund": true,
      "gmtCreate": "2018-09-29 14:14:52",
      "gmtUpdated": "2018-11-07 11:37:55",
      "isDeleted": false
    }
  ]
}
```



```
},
{
  "id": 51,
  "merchantId": 61,
  "venueName": "罗湖足球培训基地A",
  "provinceId": 1964,
  "cityId": 1988,
  "districtId": 1989,
  "address": "发展中心",
  "lon": "70",
  "lat": "50",
  "cStatus": 1,
  "phone": null,
  "isAllowRefund": true,
  "isAllowCRefund": true,
  "gmtCreate": "2018-10-09 14:08:17",
  "gmtUpdated": "2018-10-09 14:17:10",
  "isDeleted": false
},
{
  "id": 52,
  "merchantId": 62,
  "venueName": "乐火篮球培训基地",
  "provinceId": 1964,
  "cityId": 1988,
  "districtId": 1990,
  "address": "dsafsdafasfasdf",
  "lon": "1.00",
  "lat": "1.00",
  "cStatus": 1,
  "phone": null,
  "isAllowRefund": true,
  "isAllowCRefund": true,
  "gmtCreate": "2018-10-23 10:30:46",
  "gmtUpdated": "2018-11-07 11:37:55",
  "isDeleted": false
},
{
  "id": 53,
  "merchantId": 63,
  "venueName": "发展中心基地",
  "provinceId": 1964,
  "cityId": 1988,
  "districtId": 1989,
  "address": "发展中心",
  "lon": "",
  "lat": "",
  "cStatus": 1,
  "phone": null,
```

```
    "isAllowRefund": true,
    "isAllowCRefund": true,
    "gmtCreate": "2018-10-24 12:12:05",
    "gmtUpdated": "2018-11-07 11:37:56",
    "isDeleted": false
  },
  {
    "id": 54,
    "merchantId": 64,
    "venueName": "乐火第一基地",
    "provinceld": 1964,
    "cityId": 1988,
    "districtId": 1993,
    "address": "黄阁路99号",
    "lon": "114.22276",
    "lat": "22.70",
    "cStatus": 1,
    "phone": null,
    "isAllowRefund": true,
    "isAllowCRefund": true,
    "gmtCreate": "2018-11-06 16:27:14",
    "gmtUpdated": "2018-11-07 11:38:10",
    "isDeleted": false
  }
],
"total": null
}
```

1.7.9. 根据训练基地id获取课程分类列表

基本信息

更新时间:2018/11/13 12:05:59

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getSportList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

根据训练基地id获取课程分类列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	string	为0代表获取所有课程分类	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回信息提示
data	true	array[object]	
sportId	true	number	课程分类id
sportName	true	string	课程分类名称
sportImg	true	string	分类未选中图片
sportCImg	true	string	分类选中图片

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "merchantId": 60,
      "venueId": 50,
      "sportId": 1,
      "status": 1,
      "isOneCard": false,
      "sportName": "篮球"
    },
    {
      "id": 2,
      "merchantId": 60,
      "venueId": 50,
      "sportId": 2,
      "status": 1,
      "isOneCard": false,
      "sportName": "足球"
    }
  ]
}
```

```
},
{
  "id": 3,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "sportId": 3,
  "status": 1,
  "isOneCard": false,
  "sportName": "游泳"
},
{
  "id": 4,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "sportId": 4,
  "status": 1,
  "isOneCard": false,
  "sportName": "羽毛球"
},
{
  "id": 5,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "sportId": 5,
  "status": 1,
  "isOneCard": false,
  "sportName": "舞蹈"
},
{
  "id": 6,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "sportId": 6,
  "status": 1,
  "isOneCard": false,
  "sportName": "美术"
},
{
  "id": 7,
  "merchantId": 60,
  "venueId": 50,
  "sportId": 7,
  "status": 1,
  "isOneCard": false,
  "sportName": "瑜伽"
},
{
  "id": 8,
  "merchantId": 60,
```

```
    "venueId": 50,
    "sportId": 8,
    "status": 1,
    "isOneCard": false,
    "sportName": "声乐"
  },
  {
    "id": 9,
    "merchantId": 60,
    "venueId": 50,
    "sportId": 9,
    "status": 1,
    "isOneCard": false,
    "sportName": "戏剧"
  }
],
"total": null
}
```

1.7.10. 获取我的课程信息列表

基本信息

更新时间:2019/12/30 14:02:57

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getMyCourseOrderList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

获取我的课程信息列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
venueId	false	number	基地id(全部传0)	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
sportId	true	number	课程分类id(全部传0)	
studentId	true	number	学员id	
courseStatus	true	number	课程状态(0-已完成,1-进行中)	
keyword	false	string	关键字	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回状态提示
pagenum	true	number	页码
allpage	true	number	总页数
data	true	array[object]	
orderCourseId	true	number	课程订单id
remainClassHour	true	number	剩余课时
startDate	true	string	开始日期
endDate	true	string	结束日期
activeType	true	number	激活类型(1-单课程,2-多课程)
courseStatus	true	number	课程状态(0-已完成,1-进行中)
courseId	true	number	*课程id
courseName	true	string	*课程名称
courseType	true	string	*课程类型
courseImg	true	string	*课程海报
venueName	true	string	*训练基地
totalClassHour	true	string	*总课时
courseClassList	true	array[object]	*课程班级列表
courseId	true	number	课程id
courseSpecId	true	string	*课程规格id
courseName	true	string	课程名称
courseImg	true	string	课程海报
classId	true	number	班级id
className	true	string	班级名称
classType	true	string	班级类型
venueName	true	string	训练基地

参数名称	是否必须	数据类型	描述
studentCourseId	true	string	学员参加课程id
courseType	true	string	*课程类型
totalClassHour	true	string	*总课时
remainClassHour	true	string	*剩余课时
courseStatus	true	string	*课程状态(0待激活, 1已激活, 2已过期, 3已完成, 4已转课)
courseStatusDesc	true	string	*课程状态描述
validDays	true	string	*有效期剩余天数
orderDate	true	string	*购课日期

例子

```
{
  "pagenum": 1,
  "allpage": 0,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [{
    "orderCourseId": 241,
    "remainClassHour": 24,
    "totalClassHour": 24,
    "startDate": null,
    "endDate": null,
    "validDays": 60,
    "orderDate": "2019-03-05 12:11:10.0",
    "activeType": 1,
    "courseStatus": 1,
    "status": 1,
    "venueName": "乐火大运学校学校",
    "courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190305/20190305120416286922.jpg",
    "courseType": "团体课",
    "courseName": "篮球 - 室外24节课 【团体课】",
    "courseId": 57,
    "courseSpecId": 121,
    "courseClassList": [{
      "studentCourseId": null,
      "courseId": 57,
      "courseSpecId": 121,
      "courseName": "篮球 - 室外24节课 【团体课】",
      "courseStatus": 0,
      "courseStatusDesc": "待激活",
      "courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190305/20190305120416286922.jpg",
      "classId": null,

```

```
"className": null,
"classType": null,
"venueName": "乐火大运学校学校",
"courseType": "团体课",
"totalClassHour": 24,
"remainClassHour": 24,
"validDays": 60,
"orderDate": "2019-03-05 12:11:10.0"
}]
}, {
"orderCourseId": 293,
"remainClassHour": 10,
"totalClassHour": 10,
"startDate": null,
"endDate": null,
"validDays": 30,
"orderDate": "2019-04-29 10:45:33.0",
"activeType": 1,
"courseStatus": 1,
"status": 1,
"venueName": "乐火大运学校学校",
"courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190226/20190226151110421906.jpg",
"courseType": "团体课",
"courseName": "篮球春季课02",
"courseId": 47,
"courseSpecId": 107,
"courseClassList": [{
"studentCourseId": null,
"courseId": 47,
"courseSpecId": 107,
"courseName": "篮球春季课02",
"courseStatus": 0,
"courseStatusDesc": "待激活",
"courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190226/20190226151110421906.jpg",
"classId": null,
"className": null,
"classType": null,
"venueName": "乐火大运学校学校",
"courseType": "团体课",
"totalClassHour": 10,
"remainClassHour": 10,
"validDays": 30,
"orderDate": "2019-04-29 10:45:33.0"
}]
}, {
"orderCourseId": 337,
"remainClassHour": 10,
```



```

"totalClassHour": 10,
"startDate": "2019-05-05",
"endDate": "2019-06-10",
"validDays": null,
"orderDate": "2019-05-06 13:57:20.0",
"activeType": 1,
"courseStatus": 1,
"status": 1,
"venueName": "乐火大运学校学校",
"courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190226/20190226151110421906.jpg",
"courseType": "团体课",
"courseName": "篮球春季课02",
"courseId": 47,
"courseSpecId": 107,
"courseClassList": [{
"studentCourseId": null,
"courseId": 47,
"courseSpecId": 107,
"courseName": "篮球春季课02",
"courseStatus": 1,
"courseStatusDesc": "已激活",
"courseImg": "http://training-resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20190226/20190226151110421906.jpg",
"classId": null,
"className": null,
"classType": null,
"venueName": "乐火大运学校学校",
"courseType": "团体课",
"totalClassHour": 10,
"remainClassHour": 10,
"validDays": 31,
"orderDate": "2019-05-06 13:57:20.0"
}],
"total": 3
}

```

1.7.11. *获取班级课程列表

基本信息

更新时间:2019/05/15 14:00:13

请求类型: HTTP
 请求地址: \$url\$/training/getClassSyllabusList
 请求方式: GET
 数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
 响应类型: JSON

```
<pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;"><span style="color: #808080; font-style: italic;">获取班级课程列表</span></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
studentId	true	number	学员id	
classId	true	number	*班级id (废弃)	
courseDate	true	number	日期	
courseId	true	number	*课程id (新增)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息提示
data	true	array[object]	
teacherName	true	string	主教练
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
classHour	true	string	授课课时
isReserve	true	number	是否可预约(2-未预约不可预约, 1-已预约, 0-未预约可预约)
studentNum	true	string	上课人数
syllabusId	true	string	课程表id
courseDate	true	string	课程日期

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
```

```
"data": [
  {
    "courseName": null,
    "className": null,
    "teacherName": "佳老师",
    "startTime": "00:30",
    "endTime": "01:30",
    "duration": null,
    "status": null,
    "isChecked": null,
    "classHour": 20,
    "isInsert": null,
    "courseImg": null,
    "isReserve": 1,
    "residueTime": 0,
    "studentNum": 1,
    "syllabusId": 80
  }
],
"total": null
}
```

1.7.12. *预约课程

基本信息

更新时间:2019/05/15 14:00:44

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/training/appointSyllabus
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

```
<pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>预约课程
</i></span></font><br></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		FaSah5tqBdrsulqSO MrJ/BWUJS5oOSIMv ucHPpEuZMhjVoNhq SutAQ==

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
appointType	true	number	*预约类型(必传, 1-预约, 2-取消预约, 3-请假)	
syllabusId	true	number	*课程表id(必传)	
studentId	true	number	*学员id(必传)	
orderCourseId	true	number	*课程订单id(预约必传)	
syllabusStudentId	false	string	*预约id (取消预约/请假时必传)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息提示
data	true	object	
qrCode	true	string	签到二维码(预约成功时返回)

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 500,
  "msg": "您已预约过该课程",
  "data": null,
  "total": null
}
```

1.7.13. *获取学员上课记录

基本信息

更新时间:2019/05/15 14:01:08

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getMySyllabusRecord

请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取学员上课记录</pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		FaSah5tqBdrsulqSOMrJ/BWUJS5oOSIMvucHPpEuZMhjVoNhqSutAQ==

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
studentId	true	number	学员id	
courseDate	false	string	*日期	
courseId	false	string	*课程id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回提示
data	true	object	
courseName	true	string	课程名称
className	true	string	班级名称
teacherName	true	string	教师名称
syllabusTime	true	string	上课时间段(拼接开始时间跟结束时间)
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
duration	true	string	课程时长
classHour	true	string	授课课时
status	true	number	*考勤状态 0: 待上课 1: 已签到 2: 已点名 3: 请假 4: 缺课 5-已完成 (新的考勤状态只保留: 3 请假; 4 旷课; 5 已完成; 6 迟到)
checkType	true	number	*到类型: 0前台, 1闸机
checkTime	true	string	签到时间
callTime	true	string	点名时间
leaveTime	true	string	请假时间
reserveTime	false	string	*预约时间

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": [
    {
      "courseName": "篮球培训班",
      "className": "篮球夏令营三年二班",
      "teacherName": "仓老师",
      "studentId": null,
      "courseId": null,
      "syllabusId": 3150,
      "syllabusStudentId": 165,
      "orderId": null,
      "orderCourseId": null,
      "orderValidStartDate": null,
      "orderValidEndDate": null,
      "courseDate": "2019-05-09",
      "startTime": "11:30",
      "endTime": "20:12",
      "duration": "72分钟",
      "statusDesc": null,
      "statusCode": null,
      "buttons": null,
      "status": 6,
      "syllabusStatus": 1,
      "isCheck": true,
      "classHour": 2,
      "isInsert": 0,
      "courseImg": ""
    }
  ]
}
```

```
    "isReserve": null,
    "residueTime": 0,
    "checkTime": "2019-05-09 11:37:26",
    "checkType": 0,
    "reserveTime": null,
    "isLeave": null,
    "leaveTime": null,
    "syllabusTime": "2019-05-09 11:30-20:12",
    "studentNum": null,
    "qrCode": null,
    "callTime": null
  }
],
"total": null
}
```

1.7.14. 获取是否已签到

基本信息

更新时间:2018/11/08 14:36:23

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getIsCheck

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

<pre style=""><pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取是否已签到</pre></pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
qrCode	true	string	二维码字符串	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	返回消息提示
data	true	object	
isCheck	true	number	是否已签到（1-已签到,0-未签到）

1.7.15. 获取课程类型列表

基本信息

更新时间:2018/11/09 12:14:52

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/training/getClassTypeList
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
<pre style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 宋体; font-size: 10.5pt;">获取课程类型列表</pre>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	消息返回提示
data	true	array[object]	
id	true	number	课程类型id
name	true	string	课程类型名称

例子

```
{
  "pagenum": null,
```



```
"allpage": null,
"code": 900,
"msg": "提交成功",
"data": [
  {
    "name": "团体课",
    "id": 1
  },
  {
    "name": "私教课",
    "id": 2
  },
  {
    "name": "夏令营",
    "id": 3
  },
  {
    "name": "冬令营",
    "id": 4
  }
],
"total": null
}
```

1.7.16. 获取课程列表

基本信息

更新时间:2018/11/12 17:46:18

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getCourseList

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

```
<pre style=""><font color="#808080" face="宋体"><span style="font-size: 14px;"><i>获取课程列表
</i></span></font><font color="#000000" face="宋体"><span style="font-size:
10.5pt;"><br></span></font></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	number	页码	
pagesize	true	number	每页显示数量	
venueId	false	number	训练基地id(全部时传0)	
sportId	true	number	运动类型id(全部时传0)	
courseTypeid	true	number	课程类型id(全部时传0)	
startCourseDate	false	string	开始日期	
endCourseDate	false	string	结束日期	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	消息返回提示
pagenum	true	number	页码
allpage	true	number	总页数
data	true	array[object]	
courseId	true	number	课程id
courseName	true	string	课程名称
startCourseDate	true	string	开始日期
endCourseDate	true	string	结束日期
cityName	true	string	城市名称
lon	true	string	经度
lat	true	string	纬度
venueName	true	string	训练基地名称
courseImg	true	string	课程海报
courseType	true	string	课程类型
minAmount	true	string	最小金额
maxAmount	true	string	最大金额
sportName	true	string	课程类型名称

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
```

```
"code": 900,
"msg": "提交成功",
"data": [
  {
    "courseId": 1,
    "courseName": "篮球培训班",
    "startCourseDate": "2018-10-01",
    "endCourseDate": "2018-10-30",
    "cityName": null,
    "lon": "",
    "lat": "",
    "venueName": "夏禹训练基地",
    "courseImg": "",
    "courseType": "夏令营",
    "minAmount": "200.00",
    "maxAmount": "200.00"
  },
  {
    "courseId": 2,
    "courseName": "篮球课",
    "startCourseDate": "2018-10-17",
    "endCourseDate": "2018-10-17",
    "cityName": "深圳市",
    "lon": "70",
    "lat": "50",
    "venueName": "罗湖足球培训基地A",
    "courseImg": "http://training-
resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20181017/20181017144453317626.jpg",
    "courseType": "团体课",
    "minAmount": "5.00",
    "maxAmount": "200.00"
  },
  {
    "courseId": 3,
    "courseName": "篮球课01",
    "startCourseDate": "2018-10-19",
    "endCourseDate": "2018-10-20",
    "cityName": "深圳市",
    "lon": "70",
    "lat": "50",
    "venueName": "罗湖足球培训基地A",
    "courseImg": "http://training-
resources.52jiayundong.com/test/upload_file/file/20181019/20181019164737552154.jpg",
    "courseType": "团体课",
    "minAmount": null,
    "maxAmount": null
  }
],
"total": null
```

}

1.7.17. 获取最近7天日期

基本信息

更新时间:2018/11/14 09:26:54

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/training/getRecentDateList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取最近7天日期

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
dateType	true	number	1-后七天,2-前7天	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	消息返回提示
data	true	array[object]	
date	true	string	日期(yyyy-MM-dd)
dateStr	true	string	显示日期(MM年dd日)
week	true	string	周几

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "成功",
```

```
"data": [
  {
    "date": "2018-11-09",
    "week": "今天",
    "dateStr": "11月09日"
  },
  {
    "date": "2018-11-10",
    "week": "周六",
    "dateStr": "11月10日"
  },
  {
    "date": "2018-11-11",
    "week": "周日",
    "dateStr": "11月11日"
  },
  {
    "date": "2018-11-12",
    "week": "周一",
    "dateStr": "11月12日"
  },
  {
    "date": "2018-11-13",
    "week": "周二",
    "dateStr": "11月13日"
  },
  {
    "date": "2018-11-14",
    "week": "周三",
    "dateStr": "11月14日"
  },
  {
    "date": "2018-11-15",
    "week": "周四",
    "dateStr": "11月15日"
  }
],
"total": null
}
```

1.7.18. 获取课程详情

基本信息

更新时间:2022/12/08 17:24:46

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/training/getCourseInfo

请求方式: POST

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

```
<pre style=""><font face="宋体"><font color="#808080"><span style="font-size: 14px;"><i>获取课程详情</i></span></font><font color="#000000"><span style="font-size: 10.5pt;"><br></span></font></font></pre>
```

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
courseld	true	number	课程id	
lonStr	true	string	经度	
latStr	true	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	900-成功
msg	true	string	消息返回提示
data	true	object	
courseld	true	number	课程id
sportId	true	string	培训类型id（运动类型）id
venueId	true	string	基地（场馆）id
courseName	true	string	课程名称
startCourseDate	true	string	开始日期
endCourseDate	true	string	结束日期
cityName	true	string	城市名称
address	true	string	基地详细地址
lon	true	string	经度
lat	true	string	纬度
distance	true	string	距离
venueName	true	string	训练基地名称

参数名称	是否必须	数据类型	描述
sportName	true	string	课程分类名
courseImg	true	string	课程海报
courseType	true	string	课程类型
minAmount	true	string	最小金额
maxAmount	true	string	最大金额
htmlList	true	array[object]	课程页面列表
title	true	string	标题
content	true	string	内容
specList	true	array[object]	课程规格列表
id	true	number	规格id
specOne	true	string	规格1
num	true	number	数量(库存)
beginNum	true	number	起订数量
originalAmount	true	string	原价
saleAmount	true	string	售价
jwhVipDiscount	true	number	佳文荟会员折扣

例子

```
{
  "pagenum": null,
  "allpage": null,
  "code": 900,
  "msg": "提交成功",
  "data": {
    "courseId": 1,
    "courseName": "篮球培训班",
    "startCourseDate": "2018-10-01",
    "endCourseDate": "2018-10-30",
    "cityName": null,
    "lon": "",
    "lat": "",
    "venueName": "夏禹训练基地",
    "courseImg": "",
    "courseType": "夏令营",
    "minAmount": null,
    "maxAmount": null,
    "htmlList": [
      {
        "id": 1,
        "courseId": 1,
        "seq": 1,
        "title": "666",

```

```
        "isShow": true,
        "content": null
    }
],
"specList": [
    {
        "id": 1,
        "courseId": 1,
        "specOne": "夏令营",
        "specTwo": "1500",
        "specThree": "暑期",
        "num": 110,
        "seq": null,
        "beginNum": 1,
        "originalAmount": "100.00",
        "saleAmount": "200.00",
        "isShow": true,
        "isDeleted": false,
        "gmtCreate": "2018-10-16 10:53:55",
        "gmtUpdated": "2018-10-16 10:54:59"
    }
]
},
"total": null
}
```

1.8. 运动步数

1.8.1. 上传步数

基本信息

更新时间:2018/11/22 12:00:43

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/step/upload

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
step	true	string	步数,不加密	
iv	false	string	小程序用	
jscode	false	string	小程序用	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
step	true	string	步数
points	true	number	可领积分，为0表示不可领

1.8.2. 获取我的今日步数

基本信息

更新时间:2018/11/19 14:17:58

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/my
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
step	true	string	步数
points	true	number	可领积分，为0表示不可领

1.8.3. 获取运动记录

基本信息

更新时间:2018/11/20 15:20:55

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/record
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	false	string		
pagesize	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
stepNum	true	string	步数
date	true	string	日期
point	true	string	积分
isTake	true	boolean	是否已领取

1.8.4. 排行榜

基本信息

更新时间:2020/01/08 12:36:31

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/step/rank
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
rankList	true	array[object]	排行榜
no	true	string	排名
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
distance	true	string	距离

参数名称	是否必须	数据类型	描述
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)
my	true	object	我的排名
no	true	string	
avatar	true	string	
nickName	true	string	
distance	true	string	
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)

1.8.5. 领取运动积分

基本信息

更新时间:2019/01/02 15:23:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/take
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
formid	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	

1.8.6. 开始计步（小程序）

基本信息

更新时间:2019/01/02 15:56:24

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/start
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
formid	true	string		

1.9. 邀请好友

1.9.1. 生成二维码图片

基本信息

更新时间:2018/12/10 11:32:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/invite/img
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
page	false	string	必须是已经发布的小程序存在的页面（否则报错），例如 pages/index/index，根路径前不要填加 /，不能携带参数（参数请放在 scene 字段里），如果不填写这个字段，默认跳主页面	
width	false	number	二维码的宽度，单位 px，最小 280px，最大 1280px	
auto_color	false	boolean	自动配置线条颜色，如果颜色依然是黑色，则说明不建议配置主色调，默认 false	
is_hyaline	false	boolean	是否需要透明底色，为 true 时，生成透明底色的小程序	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	图片url

1.9.2. 邀请的好友列表 基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/invite/member/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	string		
pagesize	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
pagenum	true	string	
allpage	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
phone	true	string	手机
nickName	true	string	昵称
createTime	true	string	时间

1.9.3. 邀请规则
基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/invite/rule

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
title	true	string	分享标题
image	true	string	分享图片
rule	true	string	规则
inviteNum	true	number	邀请数
points	true	number	获得积分数
inviteCode	true	string	邀请码

1.10. 奖券

1.10.1. 奖券详情

基本信息

更新时间:2019/10/29 14:40:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/prize/detail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	奖券id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
activityName	true	string	活动名称
prizeName	true	string	奖品名称
startDate	true	string	有效期开始
endDate	true	string	有效期结束
status	true	string	1: 待使用 2: 已使用 3: 已过期
useAddress	true	string	领取地点
id	true	string	
num	false	string	运单号(邮寄礼品才有)
expressCompany	false	string	快递公司(邮寄礼品才有)

1.10.2. 兑奖

基本信息

更新时间:2018/12/14 10:39:28

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/prize/exchange
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	奖品id	
code	true	string	兑换码	

1.11. 储物柜

1.11.1. --

基本信息

更新时间:2019/07/29 10:50:12

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/internal/locker/createOrder
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
customerName	true	string	用户姓名	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
customerPhone	true	string	用户手机号，必传	
lockerNumber	true	number	租柜数量，必传	
venueId	true	number	场馆id，必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
orderNum	true	string	活动名称
amount	true	string	奖品名称
remainTime	true	string	有效期开始
isFree	true	string	有效期结束

1.11.2. 获取储物柜库存、押金信息

基本信息

更新时间:2019/07/29 10:49:29

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getLocker
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
merchantId	false	string	商户id，没有值传	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
			null	
venueId	true	number	场馆id, 必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
inventory	true	string	库存
overdueAmount	true	string	逾期费用
depositAmount	true	string	押金
limitTime	true	string	限领时间
member	true	string	是否为馆佳会员

1.12. 陪同卡

1.12.1. 获取陪同卡押金信息

基本信息

更新时间:2021/11/04 13:54:28

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/venue/getEscortCardSetting
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
merchantId	false	string	商户id, 没有值传null	
venueId	true	number	场馆id, 必传	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
overdueAmount	true	string	逾期费用
depositAmount	true	string	押金
limitTime	true	string	逾期时间（分钟）

1.13. 消息改版

1.13.1. 消息首页

基本信息

更新时间:2019/10/28 10:59:53

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/message/messageIndex
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
消息首页

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
commentNum	true	number	评论消息数
followNum	true	number	关注消息数
sportNum	true	number	运动消息数
exchangeNum	true	number	兑换消息数
collectNum	true	number	收藏消息数
prizeNum	true	number	领奖消息数
pickNum	true	number	点赞消息数
total	true		

1.13.2. 消息列表

基本信息

更新时间:2020/01/09 18:04:00

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/message/messageList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	1.点赞,2.收藏,3.评论,4.关注	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
avatar	true	string	用户头像
image	true	string	动态头像
title1	true	string	标题1
title2	true	string	标题2
time	true	string	时间
id	true	number	需要跳转的动态id
memberId	true	number	需要跳转用户id
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)
total	true		

1.13.3. 订单消息

基本信息

更新时间:2019/10/29 15:16:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/message/orderMessage
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
订单消息

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
status	true	number	0.未读 1.已读
extrald	true	string	订单号
extraType	true	string	订单类型 2: 订场, 3: 游泳票, 4: 商品订单, 5: 演艺票订单, 6: 赛事票订单 7: 自营演艺周边订单 8: 自营赛事周边订单 9: 自营其他商品订单 10: 找课程订单, 20: 报名活动, 25: 开卡订单, 30: 租柜订单, 31: 分销商品
time	true	string	时间
content	true	string	消息内容
id	true	number	消息id
total	true		

1.13.4. 兑换消息

基本信息

更新时间:2019/10/28 15:35:03

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/message/exchangeMessage
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
兑换消息

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
image	true	string	商品图
address	true	string	收货地址
phone	true	string	手机号
seeWay	true	string	兑换方式
num	true	string	运单号
name	true	string	商品名称
time	true	string	兑换时间
user	true	string	兑换人
total	true	number	

1.14. 停车

1.14.1. 提交订单

基本信息

更新时间:2021/11/17 14:41:21

请求类型: HTTP

请求地址：\$url\$/park/submitOrder
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
去缴费页面，同步捷顺订单信息

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
recordId	false	number	停车记录id（再提交订单时必传）	
ticketId	false	number	停车券id（更换了停车券，必传）	
parkCustomer	true	object	用户信息	
carNo	true	string	车牌号	
isYellowCar	true	boolean	是否黄牌	
isNewEnegry	true	boolean	是否新能源	
equipCode	false	string	无牌车提交订单，设备编号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	
id	true	number	停车记录id
parkOrderNum	true	string	捷顺订单
merchantId	true	number	商户id
merchantName	true	string	商户名称
userPhone	true	string	用户手机号
carNo	true	string	车牌号
creatTime	true	string	创建时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
startTime	true	string	进场时间
endTime	true	string	离场时间
parkTime	true	number	停车时长
parkTimeFormat	true	string	停车时长
orderAmount	true	string	订单总金额
merchantDiscount	true	string	停车券抵扣金额（再次提交，需要刷新该数据）
validTimeLen	true	number	有效支付时长
freeMinute	true	number	免费时长
payStatus	true	boolean	是否支付
ticketId	true	number	停车券id
deductedHour	true	number	抵扣时长
effectiveCard	true	number	有效储值卡数量
errorMsg	true	string	错误信息

1.14.2. 用户历史停车车牌号

基本信息

更新时间:2021/07/02 17:55:37

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/getCustomerCarNo
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户历史停车车牌号

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	array[object]	用户信息
id	true	string	主键
userName	true	string	用户名，保留字段
userPhone	true	string	用户手机号
carNo	true	string	车牌号
isYellowCar	true	string	是否黄牌
isNewEnergy	true	string	是否新能源车

1.14.3. 生成虚拟车牌

基本信息

更新时间:2021/10/11 13:59:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/getVirtualCarNo
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
生成虚拟车牌

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
equipCode	true	string	设备编号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	string	生成的虚拟车牌

1.14.4. 生成订单

基本信息

更新时间:2021/07/06 14:27:09

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/createOrder
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
生成订单，去支付页面调用

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
recordId	true	number	停车记录id,提交订单中返回的id	
memberCardId	false	number	储值卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	
orderNum	true	string	订单号

参数名称	是否必须	数据类型	描述
amount	true	number	需要支付金额
isFree	true	string	是否免费 0-否 1-是

1.14.5. 我的停车券

基本信息

更新时间:2021/07/06 10:38:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/getCustomerTickets
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
我的停车券，去支付页面调用

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
merchantId	false	number	商户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	array[object]	
available	true	boolean	是否可用
code	true	string	停车券码
ticketId	true	string	停车券id
ticketName	true	string	券名

参数名称	是否必须	数据类型	描述
deductedHour	true	string	抵扣时长
merchantId	true	string	商户id
merchantName	true	string	商户名称
expireTime	true	string	过期时间
invalidMsg	true	string	不可用信息

1.14.6. 我的停车券-商户上传

基本信息

更新时间:2023/03/01 18:06:17

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/getUploadTicketCode
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
我的停车券-通过商户上传，自动领取

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pageSize	false	number	每页数据大小	
pageNum	false	number	页码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	array[object]	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
name	true	string	券名
merchantName	true	string	中心名称
sportName	true	string	运动类型
imageUrl	true	string	二维码图片
deductedHour	true	number	抵扣时长
usedTime	true	string	领取时间

1.14.7. 线上领券

基本信息

更新时间:2021/07/06 11:14:07

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/receiveTickets/online
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户点击领取分享的停车券

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
code	true	string	停车券码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
ticketId	true	string	停车券id
ticketName	true	string	券名
deductedHour	true	string	抵扣时间
merchantId	true	string	商户id
merchantName	true	string	商户名称
expireTime	true	string	过期时间
number	true	string	数量
code	true	string	停车券码
available	true	boolean	是否可用

1.14.8. 去领券

基本信息

更新时间:2021/09/08 12:09:54

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/park/getShareTickets
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
用户领取停车券之前查询

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
code	true	string	停车券码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	
ticketId	true	string	停车券id
ticketName	true	string	券名
deductedHour	true	string	抵扣时间
merchantId	true	string	商户id
merchantName	true	string	商户名称
expireTime	true	string	过期时间
number	true	string	数量
code	true	string	停车券码
available	true	boolean	是否可用
newCode	true	string	新停车券码, (存在去使用, 不存在去领取)

1.14.9. 线下领券

基本信息

更新时间:2021/11/02 18:04:35

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/park/receiveTickets/offline
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
用户通过在场馆扫码获取

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XlnWfThb2NHnUS4Zlau7zVRii7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
configId	true	number	线下领券配置id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	
ticketId	true	string	停车券id
ticketName	true	string	券名
deductedHour	true	string	抵扣时长
merchantId	true	string	商户id
merchantName	true	string	商户名称
expireTime	true	string	过期时间
number	true	string	数量
code	true	string	停车券码
available	true	boolean	是否可用

1.14.10. 我的储值卡

基本信息

更新时间:2021/07/08 12:03:18

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/park/getCustomerMemberCards
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
支付页面我的储值卡

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	EC7RrOhpDJOxvK6XInWfThb2NHnUS4Zlau7zVRi7LA=
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1: android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
merchantId	true	number	商户id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	array[object]	
cardId	true	number	专项卡id
cardVenueName	true	string	场馆名称
cardName	true	string	卡名称
showCardNo	true	string	卡号
validityShowTex	true	string	有效期
balance	true	string	余额

运营活动

更新时间:2018/11/27 14:14:36

2. 运营活动

2.1. 答题

2.1.1. 获取题目列表

基本信息

更新时间:2018/11/27 14:17:49

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/list
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	题目列表
id	true	string	题目id
content	true	string	题目内容
answerList	true	array[object]	答案列表
id	true	string	答案id
content	true	string	答案内容
seq	true	string	答案序号A、B、C、D

2.1.2. 开始答题

基本信息

更新时间:2018/11/27 14:29:44

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/start

请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
inviteUser	false	string	邀请人	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
num	true	string	剩余能量
score	true	string	分数
memberId	true	string	用户id(分享时用)

2.1.3. 答题
基本信息

更新时间:2018/12/07 13:57:54

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/answer
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

参数名称	是否必须	描述	默认值
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
answerId	true	string	答案id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
right	true	boolean	是否正确
num	true	string	剩余能量
score	true	string	当前得分
rightAnswer	false	string	正确答案id，答错时返回

2.1.4. 答题超时

基本信息

更新时间:2018/11/27 14:29:37

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/timeout
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
quesId	true	string	题目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
num	true	string	剩余能量
score	true	string	当前分数

2.1.5. 获取剩余能量数
基本信息

更新时间:2018/11/27 14:26:54

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/energy
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	剩余能量

2.1.6. 排行榜

基本信息

更新时间:2018/12/05 13:47:53

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/rank
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
rankList	true	array[object]	排行榜
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
no	true	string	排名
date	true	string	日期
score	true	string	分数
my	true	object	我的排名
avatar	true	string	头像
no	true	string	排名
score	true	string	分数

2.1.7. 是否答过题

基本信息

更新时间:2018/12/04 12:09:09

请求类型: HTTP

请求地址：\$url\$/ques/isAnswer
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	boolean	是否答过题

2.1.8. 活动是否开始

基本信息

更新时间:2019/08/27 17:49:03

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/activity/period
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
sdate	true	string	活动开始时间
edate	true	string	活动结束时间
status	true	number	0:未开始 1: 进行中 2: 已结束
type	true	number	1.中秋答题活动 0.春节 答题活动

2.2. 竞猜

2.2.1. 竞猜列表（活动页）

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:05:03

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/guess/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	string	竞猜id
title	true	string	竞猜标题
bglmg	true	string	背景图片
blue	true	string	蓝方名称
blueLogo	true	string	蓝方logo

参数名称	是否必须	数据类型	描述
red	true	string	红方名称
redLogo	true	string	红方logo
isTie	true	boolean	是否有平局
remainTime	true	string	剩余时间，格式：01:00:00
status	true	string	状态 1.进行中 2.已结束
supportType	true	string	已支持方；1.蓝 2.红 3.平
winType	true	string	胜方；1.蓝 2.红 3.平
blueScore	true	string	蓝方分数
redScore	true	string	红方分数
blueNum	true	string	蓝方票数
bluePercent	true	string	蓝方比例
redNum	true	string	红方票数
redPercent	true	string	红方比例
tieNum	true	string	平局票数
tiePercent	true	string	平局比例
latestVotes	true	array[string]	最近投票人列表
avatar	true	string	头像

2.2.2. 全部竞猜

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:06:27

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/guess/history

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pagenum	true	string		
pagesize	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	string	格式与接口 "竞猜列表 (活动页)" 一样

2.2.3. 竞猜详情

基本信息

更新时间:2019/01/10 17:09:56

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/guess/detail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	竞猜id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	string	竞猜id
title	true	string	竞猜标题
bglmg	true	string	背景图片
blue	true	string	蓝方名称
blueLogo	true	string	蓝方logo
red	true	string	红方名称
redLogo	true	string	红方logo
isTie	true	boolean	是否有平局
remainTime	true	string	剩余时间，格式： : 01:00:00
status	true	string	状态 1.进行中 2.已结束
supportType	true	string	已支持方：1.蓝 2.红 3.平
winType	true	string	胜方：1.蓝 2.红 3.平
blueScore	true	string	蓝方分数
redScore	true	string	红方分数
blueNum	true	string	蓝方票数
bluePercent	true	string	蓝方比例
redNum	true	string	红方票数
redPercent	true	string	红方比例
tieNum	true	string	平局票数
tiePercent	true	string	平局比例
avatar	true	string	头像
latestVotes	true	array[array]	最近投票人列表
rule	true	string	规则
summary	true	string	简介
prevGuessId	true	string	上轮结果id,null表示不存在
prevResult	true	object	上轮结果
blue	true	string	红方
red	true	string	蓝方
blueScore	true	string	蓝方得分
redScore	true	string	红方得分
winType	true	string	胜方：1.蓝 2.红 3.平
prize	true	string	奖品

参数名称	是否必须	数据类型	描述
winners	true	array[array]	获奖人
blueLogo	true	string	蓝方logo
redLogo	true	string	红方logo
isNotice	true	boolean	中奖是否提醒我
blueCommentNum	true	string	蓝方评论数
redCommentNum	true	string	红方评论数
tieCommentNum	true	string	平局评论数
allCommentNum	true	string	总评论数

2.2.4. 竞猜评论列表

基本信息

更新时间:2020/01/08 11:42:47

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/guess/comment/list
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
supportType	false	string	评论类型 1.蓝 2.红 3.平 null:全部	
pagenum	true	string		
pagesize	true	string		
id	true	string	竞猜id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
allpage	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	string	评论id
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
supportType	true	string	评论类型 1.蓝 2.红 3.平
isVote	true	boolean	是否已点赞
content	true	string	内容
voteNum	true	string	点赞数
date	true	string	日期
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)

2.2.5. 点赞评论

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:22:13

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/guess/comment/vote

请求方式: POST

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
commentId	true	string	评论id	

2.2.6. 评论

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:22:10

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/guess/comment
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
content	true	string	内容	
id	true	string	竞猜id	

2.2.7. 启用中奖提醒

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:22:06

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/guess/notice
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
formid	false	string		
id	true	string	竞猜id	

2.2.8. 投票

基本信息

更新时间:2018/12/27 11:22:03

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/guess/vote
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	竞猜id	
supportType	true	string	支持方 1.蓝 2.红 3.平	

2.3. 答题-赛季

2.3.1. 获取赛季信息

基本信息

更新时间:2019/01/18 16:56:51

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/info
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
name	true	string	活动名称
seasonName	true	string	赛季名称
rule	true	string	规则
shareContent	true	string	分享内容
shareImg	true	string	分享图片
memberId	true	string	用户id(分享时用)
starNum	true	number	升级所需星数

2.3.2. 开始答题

基本信息

更新时间:2019/01/25 18:08:39

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/start
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
inviteUser	false	string	邀请人	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
currentGrade	true	string	当前段位
currentStar	true	string	当前星数
num	true	string	保星卡数量
status	true	string	答题状态， 0：直接开始答题 2：等待降级，进入减星星界面 5：等待降星，进入减星星界面 1、3、4、6、7：继续答题，进入继续答题界面
nextGrade	true	string	下一段位，可能为null
isTop	true	boolean	是否达到顶级

2.3.3. 获取一组题目

基本信息

更新时间:2019/01/18 17:08:58

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	string	题目id
content	true	string	题目内容
answerList	true	array[object]	
id	true	string	答案id
content	true	string	答案内容
seq	true	string	答案序号A、B、C、D

2.3.4. 答题

基本信息

更新时间:2019/01/25 18:08:21

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/answer
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
answerId	true	string	答案id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
currentGrade	true	string	当前段位
currentStar	true	string	当前星星
nextGrade	true	string	下一段位，可能为null
status	true	string	1:晋级 2: 等待降级 3: 继续下一题 4: 升星 5: 等待降星 6: 无星可 掉，进入星星掉光界面 7: 顶级满星，进入顶级 满星页面
num	true	string	剩余保星卡数量
points	true	string	晋级/升星获得积分
rightAnswer	true	string	正确答案id，答错时返回
right	true	string	是否正确
isTop	true	boolean	是否达到顶级

2.3.5. 答题超时

基本信息

更新时间:2019/01/25 09:44:39

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/season/timeout
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
quesId	true	string	题目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	string	结构和答题接口一样

2.3.6. 使用保星卡
基本信息

更新时间:2019/01/18 17:55:42

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/protect
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
currentGrade	true	string	当前段位
currentStar	true	string	当前星数
num	true	string	剩余保星卡数量

2.3.7. 降星答题

基本信息

更新时间:2019/01/18 17:55:47

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/season/down
请求方式: POST
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
currentGrade	true	string	当前段位
currentStar	true	string	当前星星
num	true	string	剩余保星卡数量

2.3.8. 排行榜

基本信息

更新时间:2019/01/21 12:18:17

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/season/rank
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	string	1:全部排行 2: 好友排行	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
rankList	true	array[object]	排行榜列表
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
no	true	string	排行
grade	true	string	段位
points	true	string	积分
my	true	object	
avatar	true	string	头像
no	true	string	排行
grade	true	string	段位

2.3.9. 判断是否参与过答题

基本信息

更新时间:2019/01/22 15:28:37

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/ques/season/isJoin
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	boolean	是否参与过

2.3.10. 获取用户答题信息
基本信息

更新时间:2019/01/23 16:34:43

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/ques/season/user/info
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
currentGrade	true	string	当前段位
currentStar	true	string	当前星星
num	true	number	保星卡数量

2.4. 步步有奖

2.4.1. 获取步步有奖配置

基本信息

更新时间:2019/04/23 11:29:03

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/step/stepByStep/config

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
stepNum	true	number	当前步数	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
bg	true	string	背景图
progress	true	string	是否有进度条 1: 有 2: 没有
progressbg	true	string	进度条背景图
peopleImg	true	string	小人图片
androidPeopleImg	true	string	小人图片 (安卓)
chestImg	true	string	宝箱图
chest1step	true	string	节点1步数
chest2step	true	string	节点2步数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
chest3step	true	string	节点3步数
chest1prize	true	string	节点1奖品（积分显示分数，优惠券显示优惠券名称）
chest2prize	true	string	节点2奖品（积分显示分数，优惠券显示优惠券名称）
chest3prize	true	string	节点3奖品（积分显示分数，优惠券显示优惠券名称）
chest1type	true	string	节点1奖品类型（1积分2优惠券）
chest2type	true	string	节点2奖品类型（1积分2优惠券）
chest3type	true	string	节点3奖品类型（1积分2优惠券）
chestCanOpenImg	true	string	宝箱可开启时图片地址
chestOpenImg	true	string	宝箱打开图片
pointsSet	true	object	拉人获取步数，null表示没有配置，隐藏文案
price	true	string	每拉1人可获得多少步
chest1stepisReceive	true	boolean	节点1宝箱是否已经领取
chest1stepcanReceive	true	boolean	节点1宝箱是否可以领取
chest2stepisReceive	true	boolean	节点2宝箱是否已经领取
chest2stepcanReceive	true	boolean	节点2宝箱是否可以领取
chest3stepisReceive	true	boolean	节点3宝箱是否已经领取
chest3stepcanReceive	true	boolean	节点3宝箱是否可以领取

2.4.2. 兑换积分-确认信息

基本信息

更新时间:2019/03/06 12:02:33

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/step/take/confirm

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
points	true	string	积分
step	true	string	步数

2.4.3. 获取今日步数

基本信息

更新时间:2019/03/06 12:04:07

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/stepByStep/my
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
step	true	string	步数

2.4.4. 获取分享内容

基本信息

更新时间:2019/03/06 12:09:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/share
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
section	true	string	1:步步有奖-邀请满员送礼及板块其他页面分享出去 2:步步有奖-邀请好友集步数送礼	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
img	true	string	图片
content	true	string	内容
inviteCode	true	string	邀请码

2.4.5. 召回老用户

基本信息

更新时间:2019/03/18 09:47:04

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/recall
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
inviteCode	true	string	邀请人	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
type	true	string	0：参数错误 1：助力失败，已经助力过 2：助力失败，邀请人已达到步数上限 3：助力成功
myStepNum	true	string	我的步数
giveStepNum	true	string	送我的步数
helpStepNum	true	string	助力的步数

2.4.6. 打开宝箱

基本信息

更新时间:2019/04/14 15:58:56

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/step/stepByStep/details
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
打开宝箱

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
number	true	number	第几个宝箱	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
exprison	true	string	宝箱内容如（10积分，1元优惠券）
step	true	string	步数
type	true	string	1（积分）2（优惠券）
total	true		

2.5. 免费票改版

2.5.1. 免费票列表

基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getVenueFreeTicketList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页	
venueId	false	number	场馆id	
sportId	false	string	运动类型id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	当前页数
allpage	true	number	总页数
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	免费票id
venueName	true	string	场馆名称
status	true	number	领取状态（1.抢票中，2.已结束,3.即将开始,4.已领取，5.已领完）
ticketName	true	string	免费票名称
type	true	number	领取时间类型(1.时间段 2.重复时间)
time	true	string	抢票时间
stock	true	number	总库存
venueId	true	number	场馆id
hiddenStock	true	number	隐藏库存(0.显示 1.隐藏)
isSubscribe	true	number	0.免费票 1.预约票

参数名称	是否必须	数据类型	描述
total	true	number	总数

2.5.2. 免费票详情

基本信息

更新时间:2021/09/27 15:15:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getVenueFreeTicketDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
免费票详情

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
ticketId	true	number	免费票id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
freeTicket	true	array[object]	免费票
id	true	number	免费票id
ticketName	true	string	免费票名称
time	true	string	可用时间
stock	true	number	库存
img	true	string	图片

参数名称	是否必须	数据类型	描述
ticketType	true	number	免费票类型(1.成人 2.成人+儿童*1,3.成人+儿童*2)
venueId	true	string	场馆id
venueName	true	string	场馆名称
hiddenStock	true	number	隐藏库存(0.显示 1.隐藏)
isSubscribe	true	number	0.免费票 1.预约票
introduction	true	string	活动说明
status	true	number	商品状态
venueConfigSwitch	true	string	智慧游泳馆配置开关

2.5.3. 免费票场馆和运动类型

基本信息

更新时间:2019/08/21 11:17:11

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/venue/getFreeTicketVenueAndSport
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
parentId	false	number	母管id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
venue	true	array[object]	场馆
name	true	string	场馆名称
id	true	number	场馆id
sport	true	array[object]	运动类型
name	true	string	运动类型名称
id	true	string	运动类型id

2.6. 中秋答题

2.6.1. 题目列表

基本信息

更新时间:2019/08/27 15:34:07

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/question/list
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
invitation	false	number	邀请人id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
activityId	true	number	答题活动id
flag	true	boolean	是否可以答题
question	true	array[object]	题目
id	true	number	题目id
content	true	string	题目内容
option	true	string	正确选项（A,B,C,D）
answer	true	array[object]	选项
id	true	number	选项id
questionId	true	number	选项所属题目id
content	true	string	选项内容
isTrue	true	boolean	是否是正确选项
seq	true	string	选项(A,B,C,D)
points	true	number	当前积分
energy	true	number	当前能量值
limitTime	true	number	答题时间限制（单位秒）
total	true		

2.6.2. 答题活动

基本信息

更新时间:2019/08/26 15:40:43

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/question/activity

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
falq	true	number	中秋活动标识（默认传1）	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	
startTime	true	string	活动开始时间
endTime	true	string	活动结束时间
name	true	string	活动名称
ruleBg	true	string	规则图
rule	true	string	规则
shareImg	true	string	分享图
status	true	number	0.下线 1.上线
shareContent	true	string	分享文案
total	true		

2.6.3. 确认能否答题及排行榜
基本信息

更新时间:2019/08/26 17:49:00

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/question/check
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
type	true	number	1.答题，2.排行榜	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
flag	true	boolean	能否查看排行榜或答题

2.6.4. 用户积分排名

基本信息

更新时间:2019/08/26 17:59:01

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/question/getUserRank
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
userPoint	true	number	用户积分
userNo	true	number	用户排名
userAvatar	true	string	用户头像地址
rule	true	string	活动规则
total	true		

2.6.5. 排行榜

基本信息

更新时间:2019/08/26 18:01:39

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/question/rankingList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
排行榜

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	当前页

参数名称	是否必须	数据类型	描述
allpage	true	number	总页数
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
nickName	true	string	昵称
avatar	true	string	用户头像地址
point	true	number	积分
total	true	number	总条数

2.6.6. 答题

基本信息

更新时间:2019/08/26 18:51:46

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/question/answer
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
point	true	number	用户积分	
activityId	true	number	活动id	
answerVos	true	array[object]		
questionId	true	number	问题id	
optionId	true	number	用户选择选项id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true		
total	true		

2.7. 9月拉新

2.7.1. 获取任务状态

基本信息

更新时间:2019/09/11 20:14:09

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/registerActivity/getActivityStatus
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
拉新活动初始化每个任务状态

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isEnd	true	boolean	活动是否结束
signedDays	true	number	连续签到天数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
step	true	boolean	是否已经达到10000步
isNewUser	true	boolean	是否是活动新用户
point	true	boolean	是否已经消费积分
inviteUser	true	boolean	是否邀请规定数量好友
guess	true	boolean	是否已经参与竞猜
toast	true	boolean	是否完成新手任务
todaySignin	true	boolean	今天能否签到
signin	true	array[object]	
week	true	number	星期(1,2,3,4,5,6,7)
isSignIn	true	number	0.已签到 1.未签到可以签到 2.过时未签到不可签到 3.未到时间未签到
total	true		

2.7.2. 首页积分弹窗

基本信息

更新时间:2019/09/09 09:59:51

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/registerActivity/getregisterSendPoints
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
isPop	true	boolean	是否弹窗
registerSendPoints	true	number	积分
total	true		

2.7.3. 圣诞活动

基本信息

更新时间:2019/12/16 16:01:51

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/registerActivity/getChristmasActivity

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

圣诞活动

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
todaySignin	true	boolean	今天能否签到
toast	true	boolean	是否有toast提示
activitySignDays	true	number	连续签到天数/获得优惠券金额
field	true	boolean	是否完成订场
guess	true	boolean	是否完成竞猜

参数名称	是否必须	数据类型	描述
inviteUser	true	boolean	是否完成邀请好友
step	true	boolean	是否完成健走
isEnd	true	boolean	活动是否结束/未开始
team	true	boolean	是否完成拼团
toastDes	true	string	提示语当toast为true才有
signin	true	array[object]	
week	true	number	星期(1,2,3,4,5,6,7)
isSignIn	true	number	0.已签到 1.未签到可以签到 2.过时未签到不可签到 3.未到时间未签到
total	true		

2.8. 新手指引

2.8.1. 新手指引

基本信息

更新时间:2019/09/09 10:33:19

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/registerActivity/newUserGuide
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
新手指引

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
isGuide	true	boolean	是否需要新手指引
total	true		

2.9. 数据埋点

2.9.1. 小程序员跳转埋点

基本信息

更新时间:2023/08/02 09:26:46

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/redirectLink/save
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
小程序员跳转埋点

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	1-商业集团 2-酒店集团	

2.9.2. 通用埋点

基本信息

更新时间:2020/03/12 10:10:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/statistics/currency

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
通用埋点

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	id（埋点对应id如：场馆id，商品id，活动id，竞猜id，动态id）	
isParent	false	boolean	是否为母馆（场地埋点需要）	
type	true	number	类型(1.访问,2.分享, 3.点赞（3点赞动态埋点需要其他不要）)	
cType	true	number	埋点类型(1.场地, 2.动态, 3.商城, 4.活动, 5.有奖竞猜, 6.票务, 7.积分商城, 8.板块, 9.页面操作)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	

例子

参数说明:场馆 id(场馆id),isParent（是否为母馆）,type（1.访问, 2.分享）
动态 id(动态id),type（1.访问,2.分享,3.点赞）
商城 id(商品id),type(1.访问, 2.分享)
活动 id(活动id), type(1.访问, 2.分享)
有奖竞猜 id(竞猜id),type(1.访问, 2.分享)
票务 id(票务id),type(1.访问, 2.分享)
积分商城 id(积分商品id),type(1.访问, 2.分享)
板块 id(板块id如首页banner id) type(1.访问)

页面操作 id(1.完善信息, 2.互动有礼, 3.呼唤朋友, 4.马上运动, 5.分享动态, 6.邀请好友, 7.点击兑换)
type(1.访问)
埋点参数说明 cType 1.场地, 2.动态, 3.商城, 4.活动, 5.有奖竞猜, 6.票务, 7.积分商城, 8.板块, 9.页面操作

2.9.3. 智慧场馆数据收集

基本信息

更新时间:2021/09/29 14:53:45

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/statistics/intelligentVenueData
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
通用埋点

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
businessType	true	number	1:个人中心身份认证页面, 2:游泳馆购票页面, 3:游泳馆办卡页面, 4:免费票领取页, 5:体检报告上传页, 6:个人中心身份认证页面 */	
detailType	false	boolean	1.储值卡 2.次卡 3.时段卡, 4:散票, 5: 团体票, 6: 免费票, 7: */	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	

例子

参数说明:场馆 id(场馆id),isParent (是否为母馆),type (1.访问, 2.分享)
动态 id(动态id),type (1.访问,2.分享,3.点赞)
商城 id(商品id),type(1.访问, 2.分享)
活动 id(活动id), type(1.访问, 2.分享)
有奖竞猜 id(竞猜id),type(1.访问, 2.分享)
票务 id(票务id),type(1.访问, 2.分享)
积分商城 id(积分商品id),type(1.访问, 2.分享)
板块 id(板块id如首页banner id) type(1.访问)
页面操作 id(1.完善信息, 2.互动有礼, 3.呼唤朋友, 4.马上运动, 5.分享动态, 6.邀请好友, 7.点击兑换)
type(1.访问)
埋点参数说明 cType 1.场地, 2.动态, 3.商城, 4.活动, 5.有奖竞猜, 6.票务, 7.积分商城, 8.板块, 9.页面操作

2.9.4. 通用埋点

基本信息

更新时间:2020/03/12 10:10:36

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/statistics/currency
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
通用埋点

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	id (埋点对应id如: 场馆id, 商品id, 活动id, 竞猜id, 动态id)	
isParent	false	boolean	是否为母馆 (场地埋点需要)	
type	true	number	类型(1.访问,2.分享, 3.点赞 (3点赞动态埋点需要其他不要))	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
cType	true	number	埋点类型(1.场地, 2.动态, 3.商城, 4.活动, 5.有奖竞猜, 6.票务, 7.积分商城, 8.板块, 9.页面操作)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	

例子

参数说明:场馆 id(场馆id),isParent (是否为母馆) ,type (1.访问, 2.分享)

动态 id(动态id),type (1.访问,2.分享,3.点赞)

商城 id(商品id),type(1.访问, 2.分享)

活动 id(活动id), type(1.访问, 2.分享)

有奖竞猜 id(竞猜id),type(1.访问, 2.分享)

票务 id(票务id),type(1.访问, 2.分享)

积分商城 id(积分商品id),type(1.访问, 2.分享)

板块 id(板块id如首页banner id) type(1.访问)

页面操作 id(1.完善信息, 2.互动有礼, 3.呼唤朋友, 4.马上运动, 5.分享动态, 6.邀请好友, 7.点击兑换)

type(1.访问)

埋点参数说明 cType 1.场地, 2.动态, 3.商城, 4.活动, 5.有奖竞猜, 6.票务, 7.积分商城, 8.板块, 9.页面操作

2.9.5. 营销活动-用户领取数据

基本信息

更新时间:2021/12/10 11:51:05

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/extension/receive

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

营销活动-用户领取数据

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

参数名称	是否必须	描述	默认值
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userCode	true	string	用户code	
venueId	true	number	场馆id	
title	true	string	标题	
itemName	false	string	名称（卡、票等），支付成功后传值	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

2.9.6. 营销活动-用户领取数据列表查询
基本信息

更新时间:2021/10/18 19:29:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/extension/eventTracking/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
营销活动-用户领取数据列表查询

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

2.10. 领券中心

2.10.1. 优惠券列表

基本信息

更新时间:2020/07/16 12:50:23

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/coupon/couponReciveList

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

优惠券列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	false	number	优惠券类型（0.通用，1.商城，2.票务，3.培训，4.活动，5.场馆）	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	券id
couponName	true	string	优惠券名称
price	true	string	金额/折扣
fullCutPrice	true	string	满减金额
useDes	true	string	使用描述（满5元减2元）
time	true	string	有效期
useRangeDes	true	string	使用范围描述（场馆-南山游泳馆）
num	true	number	剩余数量
type	true	number	领取类型(1.可领取, 2.已领取, 3.已领完)
couponType	true	number	优惠券类型(1.满减优惠, 2.现金优惠, 3.折扣优惠, 4.活动免单)
toType	true	number	0.通用 1.商城 2.票务 3.培训 4.活动 5.场馆 6.大麦票务
toDetail	true	boolean	是否去详情页
detailId	true	number	对应详情id
goodsActivityType	true	string	商品类型（0.普通商品 1.砍价商品 2.拼团商品）（toType为1才有）
malltickettype	true	number	1.演艺 2.赛事啊（toType为2 toDetail为true才有）
total	true	number	

2.10.2. 优惠券详情

基本信息

更新时间:2021/10/22 16:12:44

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/coupon/getCouponRecive

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

根据id查询优惠券

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	券id
couponName	true	string	优惠券名称
price	true	string	金额/折扣
fullCutPrice	true	string	满减金额
useDes	true	string	使用描述（满5元减2元）
time	true	string	有效期
useRangeDes	true	string	使用范围描述（场馆-南山游泳馆）
num	true	number	剩余数量
couponType	true	number	优惠券类型(1.满减优惠,2.现金优惠,3.折扣优惠,4.活动免单)
toType	true	number	0.通用 1.商城 2.票务 3.培训 4.活动 5.场馆 6.大麦票务
toDetail	true	boolean	是否去详情页
detailId	true	number	对应详情id
goodsActivityType	true	string	商品类型（0.普通商品 1.砍价商品 2.拼团商品）（toType为1才有）
malltickettype	true	number	1.演艺 2.赛事啊 (toType为2 toDetail为true才有)
total	true	number	

2.10.3. 领取优惠券

基本信息

更新时间:2020/07/16 12:50:05

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/coupon/recvCoupon
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	领券id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true		
total	true		

2.11. 会员提前订场

2.11.1. 判断馆佳会员

基本信息

更新时间:2019/11/05 16:09:47

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getVenueVip
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	
sportId	true	string	运动类型id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isVip	true	boolean	是否为馆佳会员
total	true		

2.11.2. 判断会员是否可提前订场

基本信息

更新时间:2023/01/09 16:48:04

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getFieldAdvanceVip
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON
判断会员是否可提前订场

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	
sportId	true	string	运动类型id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pageNum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isVip	true	boolean	是否为馆佳会员

2.11.3. 储值卡订场优惠

基本信息

更新时间:2021/08/04 14:58:22

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/venue/getCardFieldPrice
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
储值卡订场优惠

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
time	true	string	订场时间(如2019-11-05)	
field	true	array[object]	订场数据	
stime	true	string	订场开始时间(如18:00)	
etime	true	string	订场结束时间(如20:00)	
id	true	number	场地id(如足球01的id)	
price	true	string	价格	
index	true	number	索引	
vipCardId	false	string	选中的卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
totalprice	true	string	储值卡优惠后总价格
priceList	true	array[object]	
index	true	number	索引
price	true	string	原价
discount	true	string	优惠后价格(如果没有优惠这个字段为"")

2.12. 抽奖活动

2.12.1. 获取活动及商品列表 基本信息

更新时间:2020/05/11 17:27:16

请求类型: HTTP

请求地址：\$url\$/draw/goodsList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取活动及商品列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
activityId	true	number	活动id
chanceNum	true	number	抽奖机会/次
activityName	true	string	活动名称
activityStatus	true	number	活动状态(0.活动中，1.活动未开始，2.活动已结束)
bglImage	true	string	活动背景图
enterImage	true	string	活动入口图
ruleImage	true	string	活动规则图
time	true	string	活动时间
goodsList	true	array[object]	
image	true	string	商品图片
name	true	string	商品名称
id	true	number	商品id
total	true		

2.12.2. 抽奖

基本信息

更新时间:2020/05/08 17:20:42

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/draw/opPrize
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
抽奖

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isPrize	true	number	是否中奖(1.未中奖，2.中奖)
name	true	string	商品名称
id	true	number	商品id
chanceNum	true	number	剩余抽奖次数
total	true		

2.12.3. 抽奖记录

基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/draw/drawRecord
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
抽奖记录

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	抽奖活动id	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
opTime	true	string	抽奖时间
opName	true	string	奖品名称
total	true	number	

2.13. 周年庆跑步活动

2.13.1. 活动详情

基本信息

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/detail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
signNum	true	number	报名人数
phone	true	string	手机号
activityDetail	true	string	活动详情
indexImage	true	string	首页图
activityName	true	string	活动名称
activityStatus	true	number	活动状态(1.即将开始,2.报名结束, 3.活动结束, 4.报名中)
activityTime	true	string	活动时间
signEndTime	true	string	报名截止时间
id	true	number	活动id
signStatus	true	boolean	用户是否已经报名
thumbnailImage	true	string	缩略图
signupDescUrl	true	string	报名须知地址
toRun	true	boolean	报完名能否去跑步
item	true	array[object]	
name	true	string	项目名称
id	true	number	项目id
avatars	true	array[object]	
avatar	true	string	报名用户头像

参数名称	是否必须	数据类型	描述
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户,2-个人加V用户)
total	true		

2.13.2. 活动报名人列表

基本信息

更新时间:2020/05/22 10:06:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/getPersonByActivity
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
活动报名人列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	活动id	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
signature	true	string	签名

参数名称	是否必须	数据类型	描述
nickName	true	string	昵称
avatar	true	string	用户头像
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户,2-个人加V用户)
userId	true	number	用户id
total	true	number	

2.13.3. 报名

基本信息

更新时间:2020/05/29 12:03:16

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/kaiSaActivity/signUpActivity

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

活动报名

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
itemId	true	number	项目id	
name	true	string	姓名	
phone	true	string	手机号	
company	true	string	企业名称	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
toRun	true	boolean	能否去跑步
total	true		

2.13.4. 我的活动

基本信息

更新时间:2020/05/29 16:38:26

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/myActivity
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
我的活动

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
avatar	true	string	头像
nickName	true	string	昵称
medal	true	number	是否领取了勋章(0.未领取 1.已领取)
time	true	number	跑步时间（毫秒数）
kilometre	true	number	跑步公里
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是 1-子场馆关联用户,2-个人加V用户)
target	true	number	目标公里
step	true	string	步数
status	true	number	跑步状态（0.未开始 1.已开始未结束 2.已结束未完成,3.已结束已完成,4.已领取徽章）
locusPoint	true	array[object]	轨迹点
startTime	true	string	开始跑步时间
endTime	true	string	结束跑步时间
canRun	true	number	作弊次数(大于等于2禁止跑步)
image	true	string	轨迹图
total	true		

2.13.5. 开始/暂停/结束/领取徽章

基本信息

更新时间:2020/05/28 01:40:21

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/changeStatus

请求方式：POST

数据类型：JSON

响应类型：JSON

开始/暂停/结束/领取徽章

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

参数名称	是否必须	描述	默认值
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
type	true	number	类型(1.开始, 2.暂停, 3.结束, 4.领取徽章)	
locusPoint	false	array[object]	轨迹点(type=2和type=3必须)	
kilometre	false	string	已跑公里数(type=2和type=3必须)	
step	false	number	步数	
image	false	string	轨迹图	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
canRecive	true	boolean	是否可领取徽章
canRun	true	number	作弊次数(大于等于2禁止)
cheat	true	boolean	是否作弊
total	true		

2.13.6. 获取排名及分组 基本信息

更新时间:2020/05/22 14:10:57

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/kaiSaActivity/getRank

请求方式: GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取排名及分组
全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
rank	true	string	当前排名（您参加**公里,排名第*）
itemList	true	array[object]	
isDefault	true	boolean	默认选中
name	true	string	男子组/女子组
id	true	number	组别id
iteam	true	array[object]	
isDefault	true	boolean	默认选中
name	true	string	*公里
id	true	number	公里id
total	true		

2.13.7. 排行榜

基本信息

更新时间:2020/05/22 15:06:17

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/rankingList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
排行榜

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
sex	true	number	组别id (0.男,1.女)	
kilometre	true	number	公里id	
curPage	false	number	当前页(不传或为0, 都是第一页)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
nickName	true	string	昵称
msec	true	number	毫秒数
avatar	true	string	头像
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户,2-个人加V用户)
userId	true	number	用户id
total	true	number	

2.14. 活动报名

2.14.1. 活动首页的活动列表

基本信息

更新时间:2023/03/14 10:33:47

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platformActivitySign/getActivityList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取活动列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	返回数据
outdoors	true	array[object]	户外活动数据
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动类型id
categoryName	true	string	活动类型名称
venueId	true	number	
venueName	true	string	
introduction	true	string	介绍
payAmount	true	string	需支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费（true/false）

参数名称	是否必须	数据类型	描述
leastNums	true	number	至少报名人数
signUpNums	true	number	报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
statusCode	true	string	活动状态id
provinceId	true	number	省
cityId	true	number	市
districtId	true	number	区
address	true	string	场馆地址
longitude	true	string	场馆经度
latitude	true	string	场馆纬度
avatars	true	array[string]	报名用户头像
statusName	true	string	活动状态名称（报名中，团满，活动中，已结束）
thumbImg	true	string	缩略图地址
signUpNumShow	true	boolean	报名人数是否显示
group	true	array[object]	组局活动数据
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动类型id
categoryName	true	string	活动类型名称
introduction	true	string	介绍
payAmount	true	string	需支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费（true/false）
leastNums	true	number	至少报名人数
signUpNums	true	number	报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
bootstrapImg	true	string	首页图片

参数名称	是否必须	数据类型	描述
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
statusCode	true	string	活动状态id
provinceId	true	number	省
cityId	true	number	市
districtId	true	number	区
address	true	string	场馆地址
longitude	true	string	场馆经度
latitude	true	string	场馆纬度
avatars	true	array[string]	报名用户头像
statusName	true	string	活动状态名称（报名中，团满，活动中，已结束）
signUpNumShow	true	boolean	报名人数是否显示
train	true	array[object]	培训活动数据
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动类型id
categoryName	true	string	活动类型名称
introduction	true	string	介绍
payAmount	true	string	需支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费（true/false）
leastNums	true	number	至少报名人数
signUpNums	true	number	报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
statusCode	true	string	活动状态id
provinceId	true	number	省
cityId	true	number	市
districtId	true	number	区
address	true	string	场馆地址
longitude	true	string	场馆经度
latitude	true	string	场馆纬度
avatars	true	string	报名用户头像
statusName	true	string	活动状态名称（报名中，团满，活动中，已结束）
signUpNumShow	true	boolean	报名人数是否显示
total	true		

2.14.2. 获取活动详情信息

基本信息

更新时间:2023/12/21 16:39:29

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platformActivitySign/showSignDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

1. 活动报名状态：“1”-报名中，“2”-团满，“3”-活动中，“7”-已报名，“4”-已结束，“8”-圆满结束<div>当 状态为“1” 显示 去报名 按钮。</div><div>
</div><div>2.评论功能 当字段 ableRemark；true 则显示可评论功能。</div><div>
</div><div>3.报名填报信息；字段signUpAttrs 返回需要填写的信息格式为 1,2,3,5</div><div>编号对应关系 1-姓名, 2-手机号,3-证件类型,4-证件号码,5.装备尺码（可选项 默认 S,SM,XL,XXL）,6-备注</div>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	活动id	
longStr	true	string	我的位置-经度	
latStr	true	string	我的位置-维度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	活动id
activitySignUpStatus	true	string	活动报名状态，详细见接口描述
activitySignUpStatusDesc	true	string	活动报名状态描述文本
address	true	string	活动地址
signUpEndTime	true	string	报名截止时间
startTime	true	string	活动开始时间
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
activityName	true	string	活动名称
payAmount	true	string	列表显示活动的价格
venueParentName	true	string	母馆名称
venueParentId	true	number	母馆id
categoryId	true	number	活动分类id
categoryName	true	string	活动分类名称
listImg	true	string	活动在详情页 列表中显示的图片地址
bootstrapImg	true	string	主页图片地址
ableRemark	true	boolean	是否能评论
signUpAttr	true	string	报名时需填写的信息，详细见接口描述
leastNums	true	number	团满人数
signUpNums	true	number	已报名人数
distance	true	string	距离 如：18km

参数名称	是否必须	数据类型	描述
freeSign	true	boolean	活动是否免费
introduction	true	string	活动详细富文本
signUpPersons	true	array[object]	已报名用户列表（无报名则数组为空）
avatar	true	string	报名用户头像地址(带http)
signature	true	string	报名用户签名
userId	true	number	报名用户Id
nickname	true	string	报名用户昵称
account	true	string	报名用户账号
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)
bags	true	array[object]	报名时的 套餐列表
id	true	number	套餐Id
giftPrice	true	string	套餐价格
giftPicUrl	true	string	套餐图片地址
giftName	true	string	套餐名称
guessActivityList	true	array[object]	猜你喜欢活动（字段与活动详情的字段一致）
signupDescUrl	true	string	报名须知html
signupRefundDescUrl	true	string	退款须知html
thumbImg	true	string	活动的缩略图
signUpNumShow	true	boolean	报名人数是否显示
total	true		
lables	true	array[string]	标签

2.14.3. 报名_COPY

基本信息

更新时间:2021/03/09 10:03:40

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/kaiSaActivity/signupActivity

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

活动报名

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	true	number	活动id	
itemId	true	number	项目id	
name	true	string	姓名	
phone	true	string	手机号	
company	true	string	企业名称	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
toRun	true	boolean	能否去跑步
total	true		

2.14.4. 获取组局，户外，培训列表
基本信息

更新时间:2023/03/14 10:25:50

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platformActivitySign/getActivityListByType
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取组局，户外，培训列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	string	1(户外)2(组局) 3(培训)	
curPage	true	string	页码	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	页码
allpage	true	number	总页数
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动类型id
categoryName	true	string	活动类型名称
venueId	true	number	
venueName	true	string	
introduction	true	string	介绍
payAmount	true	string	支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费(true/false)
leastNums	true	number	至少报名人数
signUpNums	true	number	报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
statusCode	true	string	活动状态id
provinceId	true	number	省
cityId	true	number	市
districtId	true	number	区
address	true	string	场馆地址
longitude	true	string	场馆经度
latitude	true	string	场馆纬度
avatars	true	array[string]	用户头像地址
statusName	true	string	活动状态名称(报名中, 团满, 活动中, 已结束)
signUpNumShow	true	boolean	报名人数是否显示
total	true	number	数据条数

2.14.5. 获取活动商品列表

基本信息

更新时间:2019/04/11 19:39:13

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/platformActivitySign/showActivityGoods

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

当订单支付成功后, 在猜你喜欢展示的商品接口

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	当前报名成功的活动id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
goodsName	true	string	商品名称
lowestSprice	true	string	售价
firstImg	true	string	图片
goodsId	true	number	商品id
total	true		

2.14.6. 获取活动报名列表

基本信息

更新时间:2019/04/12 15:52:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platformActivitySign/showActivityUser
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取活动报名列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	string	活动id	
curPage	false	string	页码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	当前页码
allpage	true	number	总页数
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	返回数据
avatar	true	string	用户头像地址
signature	true		签名
nickname	true	string	昵称
account	true	string	用户账号
userId	true	number	用户id
total	true	number	总条数

2.14.7. 活动报名前查询是否满员

基本信息

更新时间:2023/12/25 10:25:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platform/order/checkFull
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	false	number		
giftBagId	false	number		
label	false	string	标签	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isFull	true	boolean	是否满员
isSignUp	true	boolean	是否已报名

2.14.8. 确认订单-活动报名
基本信息

更新时间:2023/12/21 17:42:04

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platform/order/confirm
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
<div>字段signUpAttrs 返回需要填写的信息格式为 1,2,4</div><div>编号对应关系 1-姓名, 2-手机号,4-证件号码</div>

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	false	number		
giftBagId	false	number		
signName	false	string	姓名	
signPhone	false	string	手机	
signCardType	false	string	卡类型(目前只有身份证, 若signCardNo有填写, 则此传 '身份证')	
signCardNo	false	string	卡号	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
signRemark	false	string	备注	
emergencyContact	false	string		
label	false	string	标签，活动详情有返回labels必须携带	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
createTime	true	string	创建时间
activityId	true	number	活动Id
giftBagId	true	number	礼包id（无礼包时，返回0）
giftPrice	true	string	礼包价格
activityName	true	string	活动名称
giftPicUrl	true	string	礼包图片
giftName	true	string	礼包名称
couponNum	true	number	可用优惠券数量
signUpAttrs	true	string	显示需要填写那些报名信息，见接口详情
signName	true	string	姓名
signPhone	true	string	手机号
signCardType	true	string	卡类型
signCardNo	true	string	卡号
total	true		

2.14.9. 提交订单-活动报名信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platform/order/submit

更新时间:2023/12/25 14:27:28

请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
提交完订单 根据是否 isFree 为false 进入 一起吗1.0的 订单支付(/order/pay) 模块 [之前的通用支付。]

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
activityId	false	number	活动id	
giftBagId	false	number	礼包id	
couponId	false	number	优惠券id	
signName	false	string	名字	
signPhone	false	string	手机号	
signCardType	false	string	卡类型(目前只有身份证, 若signCardNo有填写, 则此传 '身份证')	
signCardNo	false	string	卡号	
signEquipSize	false	string	装备	
signRemark	false	string	备注	
emergencyContact	false	string	紧急联系人	
label	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
amount	true	string	支付金额
isFree	true	boolean	是否免费
remainTime	true	string	剩余支付时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
ordernum	true	string	订单号
total	true		

2.14.10. 获取订单详情-活动报名

基本信息

更新时间:2019/04/14 20:54:13

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platform/order/show
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
与订单列表 字段一致

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
orderNum	true	string	
title	true	string	
status	true		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
type	true	string	
sportname	true		
remainTime	true		
payAmount	true	string	
cost	true	string	
discountAmount	true	string	
merchantDiscountAmount	true		
deductedAmount	true		
deductedCardNo	true		
packagesAmount	true		
venueimage	true		
venueName	true		
venueaddress	true		
refunddesc	true		
venueid	true	number	
canrefund	true		
sportid	true		
bussdate	true		
orderDate	true		
fieldlist	true	array	
ticketlist	true	array	
favorites	true	array	
itemList	true	array[object]	
image	true	string	
title1	true	string	
title2	true	string	
title3	true	string	
packages	true		
fieldAmount	true		
ticketAmount	true		
finalAmount	true		
serviceCharge	true	string	
idCard	true		
isElecTicket	true		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
orderTypeDes	true	string	
orderStatusDes	true	string	
totalGoodsNum	true		
des	true		
refundDes	true		
servicePhone	true		
serviceTime	true		
lesson	true		
signDetailVO	true	object	
activitySignUpStatus	true	string	
signUpPersons	true		
bags	true		
distance	true		
guessActivityList	true		
address	true	string	
id	true	number	
startTime	true	string	
introduction	true	string	
payAmount	true	string	
activityName	true	string	
signUpAttrs	true	string	
listImg	true	string	
categoryId	true	number	
latitude	true	string	
leastNums	true	number	
signUpNums	true	number	
longitude	true	string	
signUpEndTime	true	string	
venueParentId	true	number	
ableRemark	true	boolean	
categoryName	true	string	
bootstrapImg	true	string	
venueParentName	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
activitySignUpStatusDesc	true	string	
total	true		

2.14.11. 我的活动报名列表

基本信息

更新时间:2019/04/19 09:37:09

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/platformActivitySign/getUserActivity
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	当前页码
allpage	true	number	总页码
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动分类id

参数名称	是否必须	数据类型	描述
categoryName	true	string	活动分类名称
introduction	true	string	介绍
payAmount	true	string	需支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费
leastNums	true	number	至少报名人数
signUpNums	true	number	报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
thumbImg	true		缩略图
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
provinceId	true	number	省
cityId	true	number	市
districtId	true	number	区
address	true	string	场馆地址
longitude	true	string	场馆经度
latitude	true	string	场馆纬度
avatars	true	array[string]	报名用户头像地址
statusName	true	string	活动状态名称
statusCode	true	string	活动状态id
text	true	string	文本（如:报名截止时间04月18日14:44）
total	true	number	

2.14.12. 活动订单退款

基本信息

更新时间:2019/04/14 20:32:28

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/platform/order/refund

请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string		

2.15. 电竞活动

2.15.1. 王者荣耀报名

基本信息

更新时间:2021/03/10 18:13:43

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/game/honor/signUp/edit
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
活动报名

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	false	number	团队id	
name	true	string	团队名称	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
logo	false	string	团队logo	
leader	false	string	队长	
leaderPhone	false	string	联系电话	
companyGroup	true	string	集团名称	
area	true	string	赛区名称	
isSameGroup	true	boolean	是否是统一集团 false-不是 true-是	
updateTime	false	string	更新时间，返回数据有则代表已经更新过一次	
memberList	true	array[object]	成员信息	
id	false	number	成员id	
name	true	string	成员游戏ID	
realName	true	string	成员名字	
gameRole	true	string	角色 1-上单 2-中单 3-打野 4-射手 5-辅助 6-替补	
gameSegment	true	string	游戏段位	
mobileModel	true	string	手机型号	
goodAtHeroes	true	string	擅长英雄	
phone	true	string	电话	
companyGroup	true	string	集团	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	

2.15.2. 王者荣耀报名详情

基本信息

更新时间:2021/03/10 16:48:14

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/game/honor/signUp/detail

请求方式: GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
活动报名详情
全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	团队id
name	true	string	团队名称
logo	true	string	团队logo
leader	true	string	队长
leaderPhone	true	string	联系电话
companyGroup	true	string	集团
area	true	string	参赛大区
isSameGroup	true	boolean	是否同一集团
updateTime	true	string	更新时间
memberList	true	array[object]	成员信息
id	true	string	成员id
name	true	string	成员游戏ID
realName	true	string	真实名字
gameRole	true	string	角色 角色 1-上单 2-中单 3-打野 4-射手 5-辅助 6-替补
gameSegment	true	string	游戏段位
mobileModel	true	string	手机型号
goodAtHeroes	true	string	擅长英雄
phone	true	string	手机号码
companyGroup	true	string	集团

2.15.3. 集团列表

基本信息

更新时间:2021/03/09 10:26:01

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/game/honor/groupList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
活动报名

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[string]	集团列表

2.15.4. 王者荣耀活动详情

基本信息

更新时间:2021/03/10 09:59:35

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/game/honor/activity/detail
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
活动报名

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	3	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
thumbImg	true	string	缩略图
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片
startTime	true	string	活动开始时间
endTime	true	string	活动截止时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名截止时间
activityStatus	true	boolean	活动状态 false-下线 true-上线
introduction	true	string	活动介绍
totalUsers	true	string	总报名人数
enableSignUp	true	boolean	是否可以报名 true-可以
memberList	true	array[object]	已报名用户
id	true	string	用户id
nickName	true	string	用户昵称
avatar	true	string	用户头像
signature	true	string	用户个性签名
gameHonorTeam	true	object	报名团队信息
id	true	number	团队id
name	true	string	团队名称
logo	true	string	logo
leader	true	string	队长
leaderPhone	true	string	联系电话
companyGroup	true	string	集团
area	true	string	参赛区域
isSameGroup	true	string	是否为同一集团

参数名称	是否必须	数据类型	描述
updateTime	true	string	更新时间

2.15.5. 王者荣耀报名员工列表

基本信息

更新时间:2021/03/10 18:30:39

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/game/honor/signUp/creatorList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
王者荣耀报名员工列表

全局请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		
api_version	true	999	
platform	true	3	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
pageNum	true	number	当前页数	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	string	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	用户id
nickName	true	string	用户昵称
avatar	true	string	用户头像
signature	true	string	用户个性签名

商品活动

更新时间:2019/05/10 11:08:08

3. 商品活动

3.1. 拼团砍价活动

3.1.1. 获取拼团砍价商品列表

基本信息

更新时间:2019/12/31 18:23:14

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/mall/goods/activityGoods
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取拼团砍价商品列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	
cityId	false	城市id	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页码	1
recommendSort	true	string	排序方式(默认排序选择1)	1
type	true	string	活动类型1:砍价,2:拼团	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	当前页码
allpage	true	number	总页数
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
tagList	true	array[object]	标签数组
tag	true	string	标签
lowestSprice	true	string	售价
goodsActivityType	true	number	0: 商品,1:砍价商品, 2:拼团商品

参数名称	是否必须	数据类型	描述
teamType	true	number	1:去拼团, 2: 拼团中(当为拼团商品才有此状态)
highestOprice	true	string	原价
discountRange	true	string	砍后价区间或团后价区间
firstImg	true	string	商品图片
id	true	number	商品id
goodsName	true	string	商品名称
total	true	number	

3.1.2. 系统刀

基本信息

更新时间:2019/05/17 09:18:30

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/mall/goods/systemDiscount
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取拼团砍价系统刀接口

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number	砍价商品id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
systemDiscount	true	string	砍价金额
alreadyDiscount	true	boolean	系统是否已经砍过价了

3.1.3. 助力榜

基本信息

更新时间:2019/05/17 09:56:23

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goods/helpList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取拼团砍价系统助力榜

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number	商品id	
userId	true	number	砍价商品发起者id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
userName	true	string	用户名
userId	true	number	用户id
avatar	true		头像地址
createTime	true	string	砍价时间
price	true	string	砍价金额
total	true		

3.1.4. 砍价详情

基本信息

更新时间:2019/06/17 09:34:07

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goods/getBargainDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取拼团砍价详情接口

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userid	false	number	砍价活动发起用户id（分享页进来需要）	
goodsId	true	number	商品id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
activityStock	true	number	活动库存
discountPrice	true	string	已砍金额
lowTo	true	string	砍后价区间
end	true	boolean	是否结束
Countdown	true	string	距离活动结束时间
stockFlag	true	boolean	库存是否为0
sPriceRange	true	string	原件区间
full	true	boolean	是否砍满
Percentage	true	string	砍价人数百分比
friendDiscount	true	boolean	好友是否已经砍价
friendDiscountPrice	true	string	好友砍价金额
sharePrice	true	string	分享页获取价格

参数名称	是否必须	数据类型	描述
isBuy	true	boolean	是否已经购买
isTicket	true	boolean	是否是游泳票
disNum	true	boolean	单人单件商品今日是否还能砍价
total	true		

3.1.5. 砍价

基本信息

更新时间:2019/05/14 11:43:31

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goods/bargain
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
砍价

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
userid	true	number	砍价发起人id	
goodsId	true	number	商品id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
price	true	string	砍价金额

3.1.6. 确认是否可以购买

基本信息

更新时间:2019/05/15 17:26:13

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goods/checkPurchase
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number	商品id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isTrue	true	boolean	是否可以购买
disCountPrice	true	string	还需要砍价多少才可以购买
total	true		

3.1.7. 确认订单

基本信息

更新时间:2019/05/27 16:28:07

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/activity/order/confirmOrder
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON

确认订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number		
goodsNum	true	number		
skuld	true	number		
cartId	false	number		
addressId	false	string		
skuNames	true	string		
type	true	number	1:砍价订单 2:拼团订单	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
couponNum	true	number	可用优惠券数量
addressInfo	true	object	地址信息
areald	true	number	区/县id
phone	true	string	收货人手机
sex	true	string	先生/女士
name	true	string	收货人姓名
detailAddress	true	string	详细地址
cityId	true	number	市id
pcaName	true	string	省市区名称
provinceId	true	number	省id
addressId	true	number	地址id
totalPrice	true	string	总价
goodsList	true	array[object]	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
goodsImg	true	string	商品图片
isReal	true	number	0: 不需要, 1: 一证一票, 2: 一证多票
originalPrice	true	string	原价
goodsId	true	number	商品id
sellPrice	true	string	售价
points	true	string	积分
buyNumLimit	true	number	购买数量限制（0表示不受限制）
goodsStatus	true	number	商品状态（2: 上架, 3: 已下架）
oneTotalPoints	true	string	单种商品总积分
goodsEssence	true	number	1: 渠道商品, 2: 赛事演艺票, 3: 优惠券 4: 自营商品 5: 线下兑换
oneTotalPrice	true	string	单种商品总价
storegeNum	true	number	库存数量
goodsName	true	string	商品名称
goodsNum	true	number	商品数量
skuInfo	true	string	规格组合信息
skuld	true	number	规格组合id
totalPoints	true	number	总积分
discountPrice	true	string	已砍价格
expressFee	true	string	快递费
total	true		

3.1.8. 提交订单

基本信息

更新时间:2020/01/03 16:27:14

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/activity/order/submit

请求方式: POST

数据类型: JSON

响应类型: JSON

提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	
cityId	false	全国站默认不传	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
addressId	false	number	地址id	
couponId	false	number	优惠券id	
goodsId	true	number	商品id	
skuId	true	number	sku组合id	
goodsNum	true	number	商品数量	
skuNames	true	string	sku组合名称	
type	true	number	1:砍价订单 2:拼团订单	
teamId	false	number	参团所需参数 团id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pageNum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
amount	true	string	订单支付金额
remainTime	true	string	剩余支付时间
ordernum	true	string	订单号
total	true		

3.1.9. 订单详情

基本信息

更新时间:2019/06/01 17:46:06

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/activity/order/getInfo

请求方式: GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
订单详情
请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
takeWay	true	number	取票方式（0：快递，1：自取,2：电子票）
idCard	true	string	身份证号
elecTicketList	true	object	电子票列表
ticketName	true	string	电子票名称
ticketNum	true	string	电子票码
ticketStatus	true	string	电子票状态=0:验票,1:已使用,2:已过期,3:已失效,4:待支付
ticketStatusDesc	true	string	电子票状态描述=验票,已使用,已过期,已失效,待支付
ticketSpecOne	true	string	电子票规格第一行
ticketSpecTwo	true	string	电子票规格第二行
discountAmount	true	string	优惠券折扣价格
orderNum	true	string	订单号
isElecTicket	true	boolean	是否含有电子票
type	true	string	订单分类（2：订场，3：游泳票，4：商品，5：演艺，6赛事）
logisticsTime	true	string	发货时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
serviceCharge	true	string	服务费
payAmount	true	string	订单实付价格
totalGoodsNum	true	number	商品总数
consigneePhone	true	string	收货人手机号
takeAddress	true	string	取票地址
address	true	string	收货人地址
consignee	true	string	收货人
cost	true	string	订单总价
servicePhone	true	string	客服电话
takeWayDes	true	string	取票方式（快递票，自取，电子票）
serviceTime	true	string	客服服务时间说明
logisticsName	true	string	快递公司名称
orderStatusDes	true	object	订单状态描述
des1	true	string	描述1
remainTime	true	string	（待支付状态下）剩余支付时间
des2	true	string	描述2
createTime	true	string	下单时间
logisticsNum	true	string	快递单号
mallGoodsList	true	array[object]	商品列表
goodsImg	true	string	商品图片
address	true	string	地址
originalPrice	true	string	单件商品原价
goodsId	true	number	商品id
omgStatusDes	true	string	订单商品状态
disCountPrice	true	string	已砍金额或拼团优惠金额
teamDetailId	true	number	团id（拼团商品才会有此参数）
sellPrice	true	string	售价
oneTotalPrice	true	string	商品总价
goodsName	true	string	商品名称
goodsNum	true	number	商品数量
skuInfo	true	string	商品规格
refund	true	boolean	true：可以申请售后，false：不能申请售后
total	true		

3.1.10. 商城首页--拼团砍价推荐

基本信息

更新时间:2019/05/23 17:16:24

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goods/getRecommendBargainTeam
请求方式：GET
数据类型：JSON
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
bargainId	true	string	砍价商品id
goodsTeamId	true	string	拼团商品id
id	true	string	表主键
goodsActivityType	true	string	推荐类型,2_拼团,1_砍价
price	true	string	推荐价格
originalPrice	true	string	原价
firstImg	true	string	商品首图
imgUrls	true	string	商品图片（最多5个图片地址，英文逗号分割）

3.1.11. 拼团商品详情

基本信息

更新时间:2019/09/09 18:31:26

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/mall/goodsTeam/getGoodsTeamProductDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number	团购商品id	
skuld	false	number	规格id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
teamPriceScope	true	string	拼团价格范围
activityStock	true	string	拼团商品库存
goodsId	true	string	商品id
goodsTeamStatus	true	string	拼团状态（右下角按钮） 1: 登录用户未开团 2: 登录用户已经开团 3:拼团库存不足或者库存不足以开团,4:商品已经下架或者未上架, 5: 活动已经过期,6:用户参团成功次数已达到上限
successTeamNum	true	string	已经拼团数量
activitySeconds	true	number	活动倒计时秒数
teamNum	true	number	正在拼团数量
goodsPercentage	true	boolean	拼团价格百分比/100
teamRuleUrl	true	string	拼团活动规则链接
isTicket	true	boolean	是否是游泳票

3.1.12. 拼团商品详情--参团用户列表信息

基本信息

更新时间:2020/01/09 15:56:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goodsTeam/getGoodsTeamDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
goodsId	true	number	团购商品id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
goodsTeamDetailList VO	true	array[object]	
userId	true	number	用户id
userName	true	string	用户名称
img	true	string	用户头像
needPeopele	true	string	团还需要人数才能成团
createTime	true	string	开团时间
validityTime	true	string	单团有效时间（小时）
canJoin	true	boolean	是否可以参团，true表示可参团（此字段用于判断当前用户是否可参团）
joinTeamSeconds	true	number	参团剩余时间秒数
teamDetailId	true	number	团id
isVip	true	number	是否是加V用户(0-不是,1-子场馆关联用户V,2-个人加V用户)

3.1.13. (暂不使用)拼团详情--拼团伙伴

基本信息

更新时间:2019/05/29 18:58:01

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goodsTeam/getGoodsTeamPartner
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
teamDetailId	true	number	团id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
userId	true	number	用户id
userName	true	string	姓名
img	true	string	头像
joinTime	true	string	参团时间

3.1.14. (暂不使用)拼团详情--用户拼团商品信息

基本信息

更新时间:2019/06/01 12:03:57

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/mall/goodsTeam/getTeamDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
teamDetailId	true	number	团id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
needPeople	true	number	成团还需人数
activitySeconds	true	string	拼团倒计时秒数
userBelong	true	string	用户自开团，true为自己开团，false为好友合作和分享团，与teamStatus结合判断是否可参加好友团
teamStatus	true	string	团状态（1：拼团中，2：已经成团-成功，3：活动已经结束，4：已经参团（针对好友团），5：库存不足）
goodsName	true	string	商品名称
price	true	number	价格
skuInfo	true	string	规格信息
goodsNum	true	number	拼团商品数量
goodsId	true	number	商品id
activityStock	true	number	活动库存

3.1.15. 拼团详情（一起拼）

基本信息

更新时间:2020/01/08 19:01:38

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/mall/goodsTeam/getTeamDetailAndPartner
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
teamDetailId	true	number	团id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
detail	true	array[object]	商品信息
activityStock	true	number	活动库存
needPeople	true	number	成团还需人数
activitySeconds	true	number	拼团倒计时秒数
userBelong	true	boolean	用户自开团，true为自己开团，
teamStatus	true	number	团状态（1：拼团中，2：已经成团-成功，3：拼团失败）
goodsName	true	string	商品名称
price	true	number	价格
skuInfo	true	string	规格信息
goodsNum	true	number	拼团商品数量
goodsId	true	number	商品id
teamPeopleNum	true	string	拼团成功需要人数
img	true	string	商品图片

参数名称	是否必须	数据类型	描述
openTeam	true	boolean	是否可重新开团, true表示为可开团
orderNum	true	string	订单号
haveStock	true	string	是否有库存, true有库存
activityEnd	true	string	是否活动结束, true已经结束
joinTeam	true	string	是否已经参团, true已经参团
haveChance	true	string	参团次数限制(是否可参团), false已经达到
goodsPercentage	true	number	商品价格百分比/100
type	true	number	商品类型, 4789: 商品订单, 3: 游泳票,
teamRuleUrl	true	string	拼团规则链接
partnerList	true	array[object]	
userId	true	number	用户id
userName	true	string	用户名称
img	true	string	用户头像
joinTime	true	string	参团时间
isVip	true	string	是否是加V用户(0-不是, 1-子场馆关联用户V, 2-个人加V用户)
isTicket	true	boolean	是否是游泳票

3.1.16. 我的拼团

基本信息

更新时间:2019/05/31 11:08:44

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/mall/goodsTeam/getMyGoodsTeam

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页数	
type	true	number	1:全部, 2:拼团中, 3:已成团, 4:已结束	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
teamStatus	true	number	1 拼团中 2已成团 3已结束
goodsName	true	string	商品名称
price	true	string	拼团成功价格
skuInfo	true	string	规格
goodsNum	true	number	数量
img	true	string	商品图片
teamDetailId	true	number	团id
total	true	number	

3.1.17. 开团支付成功

基本信息

更新时间:2019/06/03 17:26:16

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/mall/goods/getTeamPeople
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一凭证	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
time	true	number	团结束剩余总秒数
num	true	number	还差多少人成团
avatars	true	array[string]	参团人头像地址
type	true	number	3：游泳票，4789：商品
goodsId	true	number	商品id
goodsImg	true	string	商品图片
teamDetailId	true	number	团id
jion	true	number	0：开团 1：参团
teamStatus	true	number	（团状态）0：拼团中，1：已成团，2：失败
fullNum	true	number	拼团所需人数

3.1.18. 团体票线上售卖
基本信息

更新时间:2020/07/17 15:02:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	
sportId	true	string	运动类型id	

3.2. 线上开卡

3.2.1. 获取场馆售卖卡

基本信息

更新时间:2024/05/14 10:26:00

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取场馆售卖卡

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	场馆id	
sportId	false	string	运动类型id	
type	false	number	卡类型（0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡）	
curPage	true	number	页数	
isParent	true	boolean	是否是母馆	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
limitNum	true	number	限制
effectNum	true	number	有效天数
venueName	true	string	场馆名称

参数名称	是否必须	数据类型	描述
cardName	true	string	卡名称
cardNature	true	number	卡性质（1.收费 2.免费 3.赠送）
cardType	true	number	卡类型（0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡）
sellPrice	true	number	售价
onLinePresentNumor amount	true	string	赠送金额/次数(0表示无赠送)
id	true	number	卡id
buyNumLimit	true	string	限购次数
onlineSellStock	true	number	线上售卖库存
allNumorAmount	true	number	总计多少次/多少元
cardProperty	true	number	卡属性(0.无限制,1.成人,2.学生,3.儿童,4.老人,5.闲时,6.忙时,7.管理)
activityExplain	true	string	活动说明
isActivity	true	number	是否有活动(0.没有活动, 1.有活动)
sportType	true	number	运动类型（0.全部运动类型,1.游泳, 2.羽毛球, 3.网球, 4.乒乓球, 5.足球, 6.篮球, 7.游乐设备, 8.健身, 9.门球, 10.气排球）
jwhVipDiscount	true	number	佳文荟会员折扣
onlineUnfixed	true	boolean	是否不固定金额（自定义充值）
onlineAmountMin	true	number	自定义充值最小金额
onlineAmountMax	true	number	自定义充值最大金额
onlinePresentUnfixed	true	boolean	线上充值赠送不固定金额
onlinePresentRatio	true	number	赠送比例
total	true	number	

3.2.2. 获取场馆售卖卡运动类型 基本信息

更新时间:2019/09/19 15:12:21

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/cardSales/cardSport

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	场馆id	
isParent	true	boolean	是否是母馆	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
sportId	true	string	运动类型id
name	true	string	运动类型名称
total	true		

3.2.3. 购卡
基本信息

更新时间:2024/05/14 17:19:01

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/cardSaleDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
购卡

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
venueName	true	string	场馆名称
expireTime	true	string	有效期
cardName	true	string	卡名称
limitNum	true	number	限制（0表示无限制）
venueId	true	number	场馆id
sellPrice	true	string	售价
cardUseDescUrl	true	string	使用说明Url
cardType	true	number	卡类型（0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡）
numoramount	true	number	余额
onLinePresentNumoramount	true	string	赠送金额/次数(0表示无赠送)
buyNum	true	number	已购买次数
canBuy	true	boolean	是否可够买
buyNumLimit	true	string	线上限购次数
onlineSellStock	true	number	线上售卖卡库存
sportType	true	number	运动类型（0.全部运动类型, 1.游泳, 2.羽毛球, 3.网球, 4.乒乓球, 5.足球, 6.篮球, 7.游乐设备, 8.健身, 9.门球, 10.气排球）
isActivity	true	number	是否有活动(0.没有, 1.有)
activityExplain	true	string	活动说明
useExplain	true	string	使用说明
allNumorAmount	true	string	总共多少元/次
generalType	true	string	通用性（1.本场馆可用, 2.连锁场馆可用）
balance	true	string	当前余额元/次

参数名称	是否必须	数据类型	描述
cardProperty	true	number	卡属性(0.无限制,1.成人,2.学生,3.儿童,4.老人,5.闲时,6.忙时,7.管理)
venueConfigSwitch	true	boolean	智慧游泳馆配置开关
jwhVipDiscount	true	number	佳文荟会员折扣
onlineUnfixed	true	boolean	
onlineAmountMax	true	number	
onlineAmountMin	true	number	
onlinePresentUnfixed	true	boolean	
onlinePresentRatio	true	number	
total	true		

3.2.4. 购卡信息

基本信息

更新时间:2021/01/20 15:21:35

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/cardMember
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
birthday	true	string	生日
phone	true	string	手机号
idCard	true	string	身份证号
sex	true	number	性别（0.女，1.男）
name	true	string	姓名
isGuanJia	true	boolean	是否是馆佳用户
urgentName	true	string	紧急联系人
urgentPhone	true	string	紧急联系人电话
total	true		

3.2.5. 确认订单/续费

基本信息

更新时间:2020/06/05 09:38:45

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/cardSales/confirmOrder

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	
isRenew	true	boolean	续费时需要（是否是续费）	
token	false	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
venueName	true	string	场馆名称
expireTime	true	string	有效期
cardName	true	string	卡名称
limitNum	true	number	卡限制（0表示无限制）
venueId	true	number	场馆id
cardType	true	number	卡类型（0.场次卡 1.储值卡 2.次卡 3.时段卡）
sellPrice	true	string	售价
numoramount	true	string	购买后余额
project	true	string	项目
haveLimit	true	boolean	是否有可用时段限制（cardType=3时用）
timeLimit	true	array[string]	可用时段（cardType=3时用）
onLinePresentNumoramount	true	string	赠送金额/次数(0表示无赠送)
couponNum	true	number	可用优惠券数量
saleId	true	string	售卡id
generalType	true	number	通用性（1.本场馆可用，2.连锁场馆可用）
sportType	true	number	运动类型（0.全部运动类型, 1.游泳, 2.羽毛球, 3.网球, 4.乒乓球, 5.足球, 6.篮球, 7.游乐设备, 8.健身, 9.门球, 10.气排球）
isActivity	true	string	是否有活动(0.没有, 1.有)
useExplain	true	string	活动说明
activityExplain	true	string	使用说明
balance	true	string	当前余额元/次
allNumorAmount	true	string	总计多少元/次
cardProperty	true	number	卡属性(0.无限制, 1.成人, 2.学生, 3.儿童, 4.老人, 5.闲时, 6.忙时, 7.管理)
total	true		

3.2.6. 提交订单

基本信息

更新时间:2024/12/05 10:10:36

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/submit
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
线上开卡提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
customerName	false	string	姓名	
payAmount	false	string	应支付金额	
venueId	true	number	场馆id	
sex	false	number	性别（0.女，1.男）	
idCard	false	string	身份证号	
birthday	false	string	生日	
cardSalesId	true	number	卡id	
isRenew	true	number	0.开卡 1.续费	
couponId	true	number	优惠券id	
cardNo	false	string	多张卡时选择的卡号	
urgentName	false	string	紧急联系人	
urgentPhone	false	string	紧急联系人电话	
customerAmount	false	number	自定义金额	
remark	false	string	备注	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
isFree	true	boolean	是否免费（1.是，0.否）
remainTime	true	string	订单剩余时间
amount	true	string	应付金额
orderNum	true	string	订单号

3.2.7. 获取已有卡号

基本信息

更新时间:2020/06/05 10:09:40

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/carNoList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取已有卡号

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
cardList	true	array[string]	卡号数
cardNum	true	boolean	拥有卡号是否大于1

参数名称	是否必须	数据类型	描述
total	true		

3.2.8. 订单完成判断是否需要录入人脸

基本信息

更新时间:2020/06/19 17:34:32

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/cardSales/checkFace
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
订单完成判断是否需要录入人脸

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
isFace	true	boolean	是否需要录入人脸
cardType	true	number	1.时段卡 2.次卡
total	true		

3.2.9. 上传人脸

基本信息

更新时间:2020/07/07 09:24:22

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/cardSales/uploadFace
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
上传人脸

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
faceUrl	true	string	人脸完整地址 (http://asddwff.jpg)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true		
total	true		

3.3. 优惠券组合发放

3.3.1. 获取优惠券礼包

基本信息

更新时间:2019/09/18 17:14:03

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/coupon/getCouponBag
请求方式: GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取优惠券礼包

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
couponList	true	array[object]	
price	true	string	金额
fullCutPrice	true	string	满减金额
discount	true	string	折扣
useRangeDes	true	string	使用范围
couponType	true	number	优惠券类型（1.满减，2.现金，3.折扣，4.活动免单）
expireTime	true	string	有效期
name	true	string	优惠券名称
bgName	true	string	礼包名称
total	true		

3.4. 团体票线上售卖

3.4.1. 团体票列表

基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

更新时间:2023/06/02 10:42:24

响应类型：JSON
团体票列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	
platform	true	app标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	
sportId	true	string	运动类型id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	团体票售卖id
miniNum	true	number	起订数
numStep	true	number	步长
ticketName	true	string	团体票名
price	true	string	单张票价
time	true	string	过期时间
ticketId	true	string	票id
jwhVipDiscount	true	number	佳文荟会员折扣
stockNum	true	number	库存数量
selledNum	true	number	已售卖数量
total	true		

3.4.2. 我的团体票列表
基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/myList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
我的团体票列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
isValid	true	number	1.有效 2.失效	
pagenum	false	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
name	true	string	团体票名称
venueName	true	string	场馆名称
sportId	true	string	运动类型id
sportName	true	string	运动类型名称
num	true	number	数量
id	true	number	id
venueId	true	string	一起吗场馆id
groupTicketId	true	string	票id
entranceType	true	string	入场方式 null:智慧游泳馆 开关没开 0:未配置 1:人 脸识别 2:二维码 3:指静 脉; (1,2,3)多个逗号分隔
total	true		

3.4.3. 获取可赠送团体票

基本信息

更新时间:2021/10/26 10:43:24

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/getGiveTicket
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
name	true	string	团体票名称
id	true	number	id
venueName	true	string	场馆名称
num	true	number	剩余数量
sportName	true	string	运动类型名称
sportId	true	string	运动类型id
total	true		

3.4.4. 新增方案

基本信息

更新时间:2021/10/19 17:43:42

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/addGivePerson
请求方式：POST
数据类型：JSON

响应类型：JSON
新增赠票

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	false	number	方案id编辑时需要	
phone	true	string	赠送手机号	
name	true	string	赠送姓名	
numVo	true	array[object]		
id	true	number	票id	
num	true	number	赠送数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true		
total	true		

3.4.5. 确认赠送

基本信息

更新时间:2021/10/27 15:31:10

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/doGive
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
saleId	true	number	售票id	
totalNum	true	number	总数量	
maxReceiveNum	true	string	每人可领取数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	number	返回id

3.4.6. 领取页面数据

基本信息

更新时间:2021/10/27 15:20:01

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/groupTicket/online/sell/showGive
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
领取页面数据

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
giveld	true	number		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	string	giveld
startDate	true	string	有效期开始时间
endDate	true	string	有效期结束时间
maxReceiveNum	true	number	数量

3.4.7. 方案列表

基本信息

更新时间:2021/10/19 17:43:47

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/getPersonList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
方案列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	赠送id
phone	true	string	手机号
name	true	string	姓名
giveList	true	array[object]	
venueName	true	string	场馆名称
num	true	number	赠送数量
ticketName	true	string	票名
ticketId	true	number	票id
total	true	number	

3.4.8. 领取团体票

基本信息

更新时间:2021/10/19 18:09:50

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/recv
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
领取团体票

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
giveId	true	number	赠送id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

3.4.9. 团体票票号列表

基本信息

更新时间:2021/10/27 15:17:00

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/groupTicketNo
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
团体票票号列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
isValid	true	number	1.有效 0.失效	
id	true	number	团体票类别id	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
ticketName	true	string	票名
venueName	true	string	场馆名称
sportId	true	string	运动类型id
sportName	true	string	运动类型名称
code	true	string	票号
expireTime	true	string	过期时间

参数名称	是否必须	数据类型	描述
entranceType	true	string	入场方式 null:智慧游泳馆开关没开 0:未配置 1:人脸识别 2:二维码 3:指静脉; (1,2,3)多个逗号分隔
entranceTypeStr	true	string	入场方式
total	true	number	

3.4.10. 赠领记录

基本信息

更新时间:2021/10/19 17:41:14

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/groupTicket/online/sell/recordList

请求方式: GET

数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型: JSON

赠领记录

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueName	false	string	场馆	
curPage	true	number	当前页	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	记录id
venueName	true	string	场馆名称

参数名称	是否必须	数据类型	描述
ticketName	true	string	票名称
num	true	number	赠送票总数
maxReceiveNum	true	number	每人领取最大数
createTime	true	string	时间

3.4.11. 赠领记录详情

基本信息

更新时间:2021/10/27 17:09:46

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/recordDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
赠领记录详情

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
giveld	false	number	记录id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
num	true	number	赠送票数
recvName	true	number	领取人名称
createTime	true	string	时间

3.4.12. 删除方案

基本信息

更新时间:2021/10/19 17:38:20

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/deleteRecord
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
删除方案

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	方案id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true		
total	true		

3.4.13. 团体票场馆名称列表

基本信息

更新时间:2021/10/19 17:36:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/getTicketVenue

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
团体票场馆

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
name	true	string	场馆名称

3.4.14. 团体票场馆（id+名称）

基本信息

更新时间:2021/10/29 09:51:40

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/groupTicket/online/sell/getVenueList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
团体票场馆（id+名称）

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户唯一标识	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	id
name	true	string	场馆名称

优惠券组合发放

更新时间:2019/09/18 15:58:21

4. 优惠券组合发放 大会员

更新时间:2019/11/20 17:28:43

5. 大会员

5.1. 付费会员

5.1.1. 付费会员卡列表

基本信息

更新时间:2019/11/21 10:04:13

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/vip/cardList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	卡id
level	true	number	卡等级(0.运动达人,1.运动玩家)
cardName	true	string	卡名称
price	true	string	价格
cardDay	true	number	有效期(年)
status	true	number	状态(0.上线,1.下线)
createTime	true	string	创建时间
updateTime	true	string	更新时间
des	true	string	详细描述
image	true	string	卡图片
total	true		

5.1.2. 确认订单

基本信息

更新时间:2019/11/21 10:16:35

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/vip/confirm
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
cardId	true	number	对应卡片id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
image	true	string	卡片图片
agreement	true	string	协议链接
price	true	string	价格
name	true	string	卡片名称
total	true		

5.2. 闲时卡

5.2.1. 获取卡售卖列表

基本信息

更新时间:2019/11/25 14:29:51

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/cardList
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取卡售卖列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
price	true	string	卡售价
name	true	string	卡名称
cardType	true	number	卡类型（0.日卡，1.周卡，2.月卡，3.季卡，4.年卡）
id	true	number	卡id
total	true	number	

5.2.2. 卡详情

基本信息

更新时间:2019/12/03 09:52:49

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/cardDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取卡详情

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
venueName	true	string	场馆名称
price	true	string	价格
name	true	string	卡名称
cardType	true	number	卡类型（0.日卡，1.周卡，2.月卡，3.季卡，4.年卡）
length	true	number	单日最大使用时长/小时
limit	true	number	单日最大使用次数/次
sportName	true	string	运动类型

参数名称	是否必须	数据类型	描述
cardUrl	true	string	协议url
useTime	true	string	可用时段
expireTime	true	string	卡有效期
venueSport	true	array[object]	
venueName	true	string	场馆名称
sportName	true	array[string]	运动类型名称
total	true		

5.2.3. 提交订单

基本信息

更新时间:2019/11/25 17:12:25

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/submit
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	object	
amount	true	string	应支付金额
remainTime	true	string	剩余时间
ordernum	true	string	订单号
total	true		

5.2.4. 我的闲时卡列表

基本信息

更新时间:2019/11/27 16:52:33

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/myCard
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
我的闲时卡列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	1.有效卡, 2.失效卡	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
msg	true	string	
data	true	array[object]	
id	true	number	卡id
expireTime	true	string	过期时间
useTime	true	string	可用时段结束如(16:00-19:00)
type	true	number	卡类型 (0.日卡, 1.周卡, 2.月卡, 3.季卡, 4.年卡)
name	true	string	卡名称
total	true	number	

5.2.5. 可用/不可用卡列表

基本信息

更新时间:2019/11/30 15:14:47

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/timeCard/venueCard

请求方式: POST

数据类型: JSON

响应类型: JSON

可用/不可用卡列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	true	number	场馆id	
sportId	true	string	运动类型id	
timeArr	true	array[object]	订场时段列表	
stime	true	string	开始时间	
etime	true	string	结束时间	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
price	true	string	单个时段价格	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
enableList	true	array[object]	可用卡列表
id	true	number	卡id
cardName	true	string	卡名称
type	true	number	卡属性（0.日卡，1.周卡，2.月卡，3.季卡，4.年卡）
expireTime	true	string	有效期
time	true	string	可用时段
useType	true	number	1.使用 2.购买
price	true	string	价格
disCountPrice	true	string	总共抵扣金额
disTime	true	string	总共抵扣时间/小时
disAbleList	true	array[object]	不可用卡列表和可用卡列表数据结构一致

5.2.6. 订单详情

基本信息

更新时间:2019/12/03 11:14:34

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/orderInfo
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
订单详情

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
payAmount	true	string	价格
cost	true	string	合计
orderNum	true	string	订单号
orderTime	true	string	下单时间
name	true	string	卡名称
cardTime	true	string	卡有效期
price	true	string	卡价格
img	true	string	图片
type	true	string	卡属性
venueName	true	string	场馆名称
sportName	true	string	运动类型名称
limit	true	string	单日可使用/次
length	true	string	单日可使用/小时
id	true	number	售卡id
servicePhone	true	string	客服电话
des1	true	string	描述1
des2	true	string	描述2
remainTime	false	string	未支付剩余时间
status	true	string	订单状态
useTime	true	string	可用时段
venueSport	true	array[object]	
venueName	true	string	场馆名称
sportName	true	array[string]	运动类型名称

5.2.7. 使用记录

基本信息

更新时间:2019/11/27 10:59:08

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/useRecord
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
使用记录

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	
curPage	true	number	当前页	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
record	true	string	消费记录抵扣时长
venueName	true	string	场馆名称
openTime	true	string	开场时间
orderNum	true	string	订单号

5.2.8. 我的卡详情

基本信息

更新时间:2019/12/03 09:52:59

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/timeCard/myCardDetail

请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	卡id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
name	true	string	卡名称
type	true	number	卡属性
price	true	string	价格
expireTime	true	string	有效期
venueName	true	string	场馆名称
sportName	true	string	运动类型名称
limit	true	number	卡限制/次
useTime	true	string	可用时段
id	true	number	卡id
venueSport	true	array[object]	
venueName	true	string	场馆名称
sportName	true	array[string]	运动类型名称

5.2.9. 闲时卡入口判断
基本信息

请求类型：HTTP

更新时间:2019/11/27 11:01:07

请求地址：\$url\$/timeCard/checkCard
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
闲时卡入口判断

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
flag	true	boolean	是否显示闲时卡入口

5.3. 订单完成广告位

5.3.1. 订单完成广告位

基本信息

更新时间:2019/11/30 17:01:51

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/advert/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
订单完成广告位

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
venue	true	array[object]	场馆列表
venueId	true	number	场馆名称
venueName	true	string	场馆名称
image	true	string	缩略图
lowestprice	true	string	最低价格，例:0.10
businessTypes	true	string	业务类型 2订场 3售票
sportIds	true	array	运动类型id
customTags	true	array	个性化标签
venueType	true	number	0:母馆 1:子馆
reverseType	true	number	1在线预定 2电话预定
sportTags	true	array[string]	运动标签
isShowPrice	true	number	价格显示 1;不显示 2: 免费 3: 收费
activity	true	array[object]	活动
id	true	number	活动id
activityName	true	string	活动名称
categoryId	true	number	活动类型id
categoryName	true	string	活动类型名称
venueId	true	number	场馆id
venueName	true	string	场馆名称
introduction	true	string	活动简介
payAmount	true	string	需支付金额
freeSign	true	boolean	是否免费
leastNums	true	number	最少报名人数
signUpNums	true	number	已报名人数
signUpAttrs	true	string	报名填报信息
thumbImg	true	string	缩略图地址
bootstrapImg	true	string	首页图片
listImg	true	string	列表图片

参数名称	是否必须	数据类型	描述
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
signUpStartTime	true	string	报名开始时间
signUpEndTime	true	string	报名结束时间
releaseStartTime	true	string	自行发布时间
releaseEndTime	true	string	自行下线时间
provinceId	true	number	省id
cityId	true	number	城市id
districtId	true	number	区id
address	true	string	活动地址
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
avatars	true	array[string]	报名用户头像地址
statusName	true	string	活动状态名称
statusCode	true	string	活动状态id
goods	true	array[object]	商品
id	true	number	商品id
goodsName	true	string	商品名称
firstImg	true	string	商品图片
tagList	true	object	标签数组
tag	true	string	标签
highestOprice	true	string	原价
lowestSprice	true	string	售价
goodsActivityType	true	number	0:商品, 1:砍价商品,2:拼团商品
goodsEssence	true	number	1: 渠道商品, 2: 赛事演艺票, 3: 优惠券 4: 自营商品 5: 线下兑换
sellWay	true	number	售卖方式 (1: 金钱, 2:积分, 3: 积分+金钱)
totalStorege	true	number	商品数量
banner	true	array[object]	板块
id	true	string	板块id
title	true	string	标题
sTitle	true	string	副标题
img	true	string	图片
label	true	string	标签

参数名称	是否必须	数据类型	描述
toType	true	string	跳转类型跳转类型 (101.运动健身 102.演艺赛事 103.人气特惠 104.每日福利 105.找课程 0.自定义链接 1.单篇文章 2.文章列表 3.文章分类 4.单件商品 5.商品列表 6.商品分类 7.母馆主页 8.子场馆详情 9.子场馆列表 10.演艺赛事详情 11.演艺赛事列表 12.积分商品详情 13.积分商品列表 14.课程详情 16.新人礼链接,106.找场地,107.免费票 108.邀请好友 109.竞猜列表 110.答题活动,111.活动报名列表,112活动报名详情,113.砍价列表,114.拼团列表, 115.活动列表, 118.中秋答题活动, 119.任务奖励, 121.线上开卡)
goodsTitle	true	string	分区大标题
tagImgStatus	true	string	0:禁用 1:启用
tagImg	true	string	首页5个板块标签图片
tagColor	true	string	商品特卖找课程副标题颜色
goodsTitleTag	true	string	分区大标题标签
goodsTitleTagColor	true	string	分区大标题标签颜色
params	true	object	
url	true	string	toType=0/16时, 值为0或自定义链接, 为0表示无跳转; toType=1时, 值为文章跳转地址; 其他情况没有值;
paramId	true	string	toType=0/101/102/103/104/105/16时, 没有值; toType=1时, 值为文章id; toType=2时, 没有值; toType=3时, 文章分类id; toType=4时, 商品id; toType=5时, 没有值; toType=6时, 商品分类id; toType=7时, 母馆id; toType=8时, 子场馆详情id; toType=9时, 没有值; toType=10时, 赛事演艺id;toType=12时, 积分商品详情id;toType=107时, 免费票活动id;toType=111没有值,toType=112为活动报名id, toType=121时为场馆id

参数名称	是否必须	数据类型	描述
paramName	true	string	toType=0/16时，没有值；
reverseType	true	string	1：自营场馆，2：第三方场馆（toType=8时，才有此参数）
shareUrl	true	string	toType=1时，有值；
shareDes	true	string	toType=1时，有值；
shareImg	true	string	toType=1时，有值；
total	true		

5.4. 城市站

5.4.1. 获取可用站点

基本信息

更新时间:2020/02/10 15:55:15

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/MerchantCityController/cityList

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
name	true	string	城市名称
id	true	number	城市id
image	true	string	城市图片
lat	true	string	纬度
lng	true	string	经度
total	true		

5.5. 佳文荟会员

5.5.1. 充值

基本信息

更新时间:2022/10/31 10:45:53

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/jwhVip/charge
请求方式：POST
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
提交充值订单请求

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderAmount	true	number	充值金额	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	订单信息
orderNum	true	string	订单号
remainTime	true	number	剩余时间
amount	true	string	金额
isFree	true	boolean	是否免费

5.5.2. 会员详情

基本信息

更新时间:2022/11/03 15:56:20

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/jwhVip/info
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
会员详情

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	object	订单信息
expireDate	true	string	有效期
chargeRecordList	true	array[object]	充值记录
userId	true	string	会员id
status	true	string	状态 0-待生效 1-生效中 2-已完成
startTime	true	string	有效开始日期
endTime	true	string	有效截止日期
createTime	true	string	创建时间（充值时间）

5.5.3. 佳文荟会员是否能够使用优惠

基本信息

更新时间:2022/12/15 16:01:39

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/user/jwh/checkLimit
请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
场馆优惠订单数限制，非各种订单类型限制

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
type	true	number	1-馆佳 2-乐火	
venueId	true	number	场馆id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	返回码
msg	true	string	返回信息
data	true	boolean	能否使用优惠

大麦分销

更新时间:2020/03/23 14:13:24

6. 大麦分销

6.1. 大麦分销

6.1.1. 获取分类及城市

基本信息

更新时间:2020/03/23 14:19:50

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/damai/cityAndType
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
获取分类及城市

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
city	true	array[object]	城市
name	true	string	城市名称
id	true	number	城市id
type	true	array[object]	分类
subClassifyCode	true	string	分类编码
subClassifyName	true	string	分类名称

6.1.2. 获取项目列表

基本信息

更新时间:2020/03/23 16:41:39

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/damai/itemList
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
subClassifyCode	false	string	项目类型	
cityId	false	number	城市id	
status	true	number	1.最新上架 2.最近开场	1
time	true	number	0.全部时间 1.今天, 2.明天, 3.本周末 4.本周内, 5.本月内	0
curPage	true	number	当前页	1

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true	number	
allpage	true	number	
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
showVenueAddress	true	string	场馆地址
showTime	true	string	演出时间
showCityName	true	string	城市名称
showVenueName	true	string	场馆名称
isHasSeat	true	number	是否有座(0.无座 1.有座')
showPic	true	string	海报/缩略图
lowPrice	true	string	最低价格
dStatus	true	number	大麦项目状态(0: 创建中 10: 已创建 20: 待销售 30: 销售中 40: 项目取消 50: 项目结束)
id	true	number	项目id
projectName	true	string	项目名称
subClassifyName	true	string	分类名称
isRealName	true	boolean	是否实名
subClassifyCode	true	string	分类编码
status	true	number	状态0.下架1.上架
total	true	number	

6.1.3. 项目详情

基本信息

更新时间:2020/04/09 14:25:57

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/itemDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
项目详情（项目id，场次id是指我们这边数据库的对应id，大麦项目id，大麦场次id是指大麦这边对应的id）

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	项目id	
lng	true	string	经度	
lat	true	string	纬度	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
showVenueAddress	true	string	场馆地址
distance	true	string	距离(千米)
lng	true	string	经度
lat	true	string	纬度
childrenNotice	true	string	儿童购票说明
showTime	true	string	演出时间
showCityName	true	string	演出城市名称
limitNotice	true	string	限购说明
showVenueName	true	string	演出场馆名称
depositInfo	true	string	寄存说明
isHasSeat	true	number	是否有座(0.无座 1.有座)
showDetail	true	string	演出详情()
realNameNotice	true	string	实名制说明
prohibitedItems	true	string	禁止携带物品说明
showPic	true	string	海报/缩略图

参数名称	是否必须	数据类型	描述
price	true	string	价格
policyOfReturn	true	string	退换政策
entranceNotice	true	string	入场说明
projectName	true	string	项目名称
projectType	true	number	0.普通项目 1.预售项目
dstatus	true	number	大麦项目状态0：创建中 10：已创建 20：待销售 30：销售中 40：项目取消 50：项目结束
isRealName	true	boolean	是否实名
serviceInfo	true	object	客服信息
serviceMobile	true	string	客服电话
des	true	string	客服说明
total	true		

6.1.4. 场次价格信息

基本信息

更新时间:2020/03/24 15:15:44

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/performDetail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
场次价格信息

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	项目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	array[object]	
id	true	number	场次id
projectId	true	string	大麦项目id
performId	true	number	大麦场次id
performName	true	string	场次名称
performStatus	true	number	场次状态(0: 创建中 10: 已创建 20: 待销售 30: 销售中 40: 场次取消 50: 场次结束)
isOneOrderOneCard	true	number	一单一证 (0: 不是 , 1: 是)
isOneTicketOneCard	true	number	一票一证(0: 不是 , 1: 是)
isRealNameEnter	true	number	是否实名制入场 (0: 不是 , 1: 是)
takeTicketTypes	true	string	取票方式(1无纸化 2自助 换票 3快递配送 4 上门自 取(如果是1,2,3,4代表都 支持))
saleType	true	number	销售设置 (0开票 1预售)
performType	true	number	场次类型 (1 单场次, 2 多次通票, 3 单次通票)
reserveSeat	true	number	是否对号入座 (0: 不对 号入座 1: 对号入座 2: 对区入座)
priceList	true	array[object]	价格列表
id	true	number	价格id
maxStock	true	number	售卖最大库存
price	true	string	价格/元
priceId	true	number	大麦价格id
priceName	true	string	价格名称
priceType	true	number	票品的类型 (0普通单票 1套票)

6.1.5. 确认订单

基本信息

更新时间:2020/04/26 11:01:33

请求类型: HTTP

请求地址: \$url\$/damai/confirmOrder

请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
确认订单（不支持选座下单）

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
projectId	true	string	大麦项目id	
performId	true	number	大麦场次id	
priceId	true	number	大麦价格id	
num	true	number	数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
beforeSale	true	boolean	是否为预售项目
refundUrl	true	string	退款协议
amount	true	string	合计
projectName	true	string	项目名称
performName	true	string	场次名称
priceName	true	string	票档
showVenueName	true	string	演出场馆名称
isOneOrderOneCard	true	number	是否一单一证(0不是1是)
couponNum	true	number	可用优惠券数量
relaINameNum	true	array[object]	需要身份证
priceId	true	number	大麦价格id
num	true	number	身份证个数
takeTicketTypes	true	array[string]	取票方式（1无纸化 2自助换票 3快递配送 4 上门自取）

参数名称	是否必须	数据类型	描述
showCityName	true	string	演出城市名称
detail	true	object	明细
price	true	string	单价
num	true	number	数量
priceName	true	string	价格名称
priceId	true	number	大麦价格id
takeAddress	true	array[object]	
address	true	string	取票地址
businessHours	true	string	可以取票时间
name	true	string	取票机构名称
tel	true	string	联系方式
total	true		

6.1.6. 计算快递费

基本信息

更新时间:2020/03/26 15:31:50

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/calculationTakePrice
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
addressId	true	number	地址id	
projectId	true	string	大麦项目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
takeTicketPrice	true	string	快递费

6.1.7. 提交订单

基本信息

更新时间:2020/04/24 16:48:49

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/submit
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
提交订单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true	用户token	

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
projectId	true	string	大麦项目id	
performId	true	number	场次id	
takeTicketTypes	true	number	取票方式	
isHasSeat	true	number	是否有座0.无座 1.有座	
addressId	false	number	地址id（取票类型为 快递票需要）	
remark	true	string	卖家留言	
name	false	string	姓名（1单一证需要）	
cardNo	false	string	身份证一单一证需要	
couponId	false	number	优惠券id	
seatprops	true	array[object]	几张票这个数组里面就有几个object，为无座时对象里面的priceId都一样都为确认订单里面的priceId	
priceId	true	number	价格id(无座时为确认订单里的priceId)	
cardNo	false	string	身份证号（实名购票需要）	

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
name	false	string	姓名（实名购票需要）	
phone	false	string	手机号（实名购票需要）	
seatId	false	number	座位id(选座购票需要)	
combineId	false	number	套票id(套票需要)	
ticketItem	true	array[object]	一个票档需要一个参数	
priceId	true	number	价格id(无座时为确认订单里面的priceid)	
num	true	number	数量(无座时为确认订单为detail 里面的num)	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
amount	true	string	订单总价
remainTime	true	string	剩余时间
ordernum	true	string	订单号
isFree	true	boolean	是否免费
total	true		

6.1.8. 订单详情

基本信息

更新时间:2020/04/25 16:02:56

请求类型：HTTP

请求地址：\$url\$/damai/orderDetail

请求方式：GET

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED

响应类型：JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string		

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	object	
id	true	number	项目id
image	true	string	缩略图
amount	true	string	合计
seatAmount	true	string	选座合计
performName	true	string	场次名称
showTime	true	string	演出时间
orderNum	true	string	订单号
venueName	true	string	演出场馆名称
orderTime	true	string	订单时间
status	true	string	状态（131-代付款 132-已付款 133-出票失败等待退款 134-支付超时 135-退款成功 136-退款失败 137-待出票 138-待使用 139-已使用 140-待发货 141-待收货 142-待自取）
des	true	string	状态描述
remainTime	true	string	订单剩余时间
cityName	true	string	城市名称
projectName	true	string	项目名称
takeTicketType	true	number	取票方式1无纸化 2自助换票 3快递配送 4 上门自取
orderStatusDes	true	string	订单状态描述
isHasSeat	true	number	是否有座(0.无座，1.有座)
takePrice	true	string	快递费(快递票才有)
discountAmount	true	string	优惠金额(使用优惠券会有)

参数名称	是否必须	数据类型	描述
takeAddress	true	array[object]	取票地址
address	true	string	取票地址
businessHours	true	string	可以取票时间
name	true	string	取票机构名称
tel	true	string	联系方式
realNameList	true	array[object]	实名认证
name	true	string	名称
cardNo	true	string	身份证号
price	true	array[object]	
price	true	string	价格
num	true	number	数量
amountDes	true	string	合计
priceName	true	string	名称
seatPrice	true	array[object]	
seat	true	string	座位
floorName	true	string	楼层
price	true	string	票价
delivery	false	object	快递信息
name	true	string	收件人姓名
phone	true	string	收件人电话
address	true	string	收件人地址
delivery_company_name	true	string	快递公司名称
sign_time	true	string	签收时间
delivery_time	true	string	发货时间
delivery_status	true	string	物流状态1-发货，2-签收
waybill_no	true	string	物流单号
serviceInfo	true	object	客服信息
serviceMobile	true	string	客服电话
des	true	string	客服说明
seatPriceName	true	array[object]	
priceName	true	string	票档名称
num	true	number	数量
total	true		

6.1.9. 缺票登记

基本信息

更新时间:2020/03/31 15:34:50

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/damai/reg
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
缺票登记

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
projectId	true	string	大麦项目id	
performId	true	number	大麦场次id	
priceId	true	number	大麦价格id	
phone	true	string	登记手机号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

6.1.10. 获取二维码

基本信息

更新时间:2020/04/16 19:21:21

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/damai/getCode
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
orderNum	true	string	订单号	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
isId	true	boolean	是否为身份证验票
codeData	true	array[object]	二维码数据
seatRowName	true	string	排名称
seatName	true	string	座位名称
standName	true	string	看台名称
qrCode	true	string	二维码/换票码
priceName	true	string	票品名称
validateStatus	true	string	验票状态 1:未验; 2:已验
performTime	true	string	演出时间
voucherId	true	string	票单号/换票码
total	true		

6.1.11. 获取选座token

基本信息

更新时间:2020/04/09 16:03:56

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/getSeatToken
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取选座token

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
performId	true	number	大麦场次id	
projectId	true	string	大麦项目id	
callbackUrl	true	string	选完座回调页面地址	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
token	true	string	选座token
requestId	true	string	会话ID
projectId	true	string	大麦项目id
performId	true	number	大麦场次id

6.1.12. 选座确认订单接口
基本信息

更新时间:2020/04/26 11:01:48

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/damai/comfirmSeatOrder
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	true		

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
seatToken	true	string	选座token（获取选座token接口返回的token）	
seatInfo	true	string	选座信息（大麦返回seatInfoV2字段）	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
pagenum	true		
allpage	true		
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	
beforeSale	true	boolean	是否为预售项目
amount	true	string	合计
performName	true	string	场次名称
takeTicketTypes	true	array[string]	取票方式
showCityName	true	string	城市名称
showVenueName	true	string	场馆名称
projectName	true	string	项目名称
performId	true	string	大麦场次id
projectId	true	string	大麦项目id
isOneOrderOneCard	true	number	是否一单一证(0不是1是)
refundUrl	true	string	退款协议
couponNum	true	number	可用优惠券数量
seatMap	true	array[object]	座位信息
seat	true	string	座位(1排1号, 2排3号)
priceName	true	string	价格名称(180元*3张)
seatList	true	array[object]	明细里面非套票信息
price	true	string	价格¥180
floorName	true	string	楼层
seatNo	true	string	座位
takeAddress	true	array[object]	自取地址
address	true	string	地址
businessHours	true	string	营业时间
name	true	string	取票点名称
lon	true	string	纬度
tel	true	string	电话
lat	true	string	经度
combineList	true	array[object]	明细里面套票信息
price	true	string	价格¥180
combineSeat	true	array[object]	套票座次信息
seat	true	string	座位
floorName	true	string	楼层
relalNameNum	true	array[object]	实名购票
num	true	number	身份证个数
seatId	true	number	座位id

参数名称	是否必须	数据类型	描述
priceId	true	number	价格id
iscombine	true	boolean	是否为套票
combineId	true	string	套票id
noNameNum	true	array[object]	非实名购票
seatId	true	number	座位id
priceId	true	number	价格id
iscombine	true	string	是否为套票
combineId	false	number	套票id
ticketItem	true	array[object]	
priceId	true	string	价格id
num	true	number	购买数量
total	true		

6.2. 人脸
剧场票务

更新时间:2023/03/31 14:49:57

7. 剧场票务

7.1. 配置

7.1.1. 座位列表查询

基本信息

更新时间:2023/03/31 15:04:57

请求类型: HTTP
请求地址: \$url\$/theatre/seat/list
请求方式: GET
数据类型: X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型: JSON
座位列表查询

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
sellId	true	number	场次id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	
numX	true	number	x轴坐标
seatList	true	array[object]	座位信息
id	true	number	主键
seatName	true	string	座位名
seatNumX	true	number	X轴
seatNumY	true	number	Y轴
seatRowNo	true	number	行号
seatColNo	true	number	列号
isSide	true	boolean	是否过道

参数名称	是否必须	数据类型	描述
areaName	true	string	区域名
areaCode	true	string	区域编码
status	true	number	状态 -1-锁定 0-正常 1-待付款 2-已付款 3-已核销
price	true	number	价格

7.1.2. 有效项目列表查询

基本信息

更新时间:2025/02/13 16:26:40

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/item/effective/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
有效项目列表查询

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	false	number	场馆id	
type	false	number	1-演艺票 2-赛事票	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
id	true	number	主键

参数名称	是否必须	数据类型	描述
venueId	true	number	场馆id
venueName	true	string	场馆名
name	true	string	项目名
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
thumbnail	true	string	缩略图
info	true	string	详情
remind	true	string	须知
createTime	true	string	创建时间
minPrice	true	number	最低价格
type	true	number	1-演艺票 2-赛事票
bannerImage	true	string	banner图
recommendedImage	true	string	推荐图
sellList	true	array[object]	场次信息
id	true	string	主键
itemId	true	number	项目id
status	true	number	状态 1-上架
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间

7.1.3. 项目详情查询

基本信息

更新时间:2025/02/13 16:27:48

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/item/detail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
项目详情查询

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2

参数名称	是否必须	描述	默认值
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	项目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
id	true	number	主键
venueId	true	number	场馆id
venueName	true	string	场馆名
name	true	string	项目名
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
thumbnail	true	string	缩略图
info	true	string	详情
remind	true	string	须知
createTime	true	string	创建时间
minPrice	true	number	最低价格
type	true	number	1-演艺票 2-赛事票
bannerImage	true	string	banner图片
recommendedImage	true	string	推荐图

7.1.4. 有效场次列表

基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/sell/effective/list
请求方式：GET

更新时间:2025/04/08 10:26:33

数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
有效场次列表

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
itemId	true	number	项目id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
id	true	string	主键
itemId	true	string	项目id
status	true	string	状态 1-上架
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
ruleType	true	number	实名规则 0非实名 1一票一证

7.1.5. 场次详情查询
基本信息

更新时间:2025/04/08 10:29:31

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/sell/detail
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
场次详情查询

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
id	true	number	场次id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
id	true	string	主键
itemId	true	string	项目id
status	true	string	状态 1-上架
startTime	true	string	开始时间
endTime	true	string	结束时间
ruleType	true	number	实名规则 0非实名 1一票一证
priceList	true	array[object]	
price	true	string	价格
areaCode	true	string	区域编号
discountList	true	array[object]	
areaCode	true	string	区域编号
minNumber	true	number	最少张数
discount	true	number	折扣

7.1.6. 近期项目列表查询
基本信息

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/item/recent/list
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
近期项目列表查询

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
venueId	false	number	场馆id	
type	false	number	1-演艺票 2-赛事票	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
id	true	number	主键
venueId	true	number	场馆id
venueName	true	string	场馆名
name	true	string	项目名
longitude	true	string	经度
latitude	true	string	纬度
thumbnail	true	string	缩略图
info	true	string	详情
remind	true	string	须知
createTime	true	string	创建时间
minPrice	true	number	最低价格
type	true	number	1-演艺票 2-赛事票
bannerImage	true	string	banner图

参数名称	是否必须	数据类型	描述
recommendedImage	true	string	推荐图

7.2. 操作

7.2.1. 下单

基本信息

更新时间:2025/04/08 10:23:13

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/order/create
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
下单

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
sellDetailIds	false	array[number]	座位id	
channelCode	false	string	渠道码	
noSeatTicketList	false	array[object]	无座订单	
priceId	true	number	价格id	
num	true	number	数量	
customers	false	array[object]	实名客户列表	
customerId	true	string	实名客户Id(购票人id)	
sellDetailId	true	string	有座-座位id	
priceId	true	string	无座-价格id	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
orderNum	true	string	订单号
orderAmount	true	string	订单金额
payAmount	true	string	需要支付金额
discountAmount	true	string	折扣金额
remainTime	true	string	剩余支付时间
isFree	true	string	是否免费 1-是 0-否

7.2.2. 计算价格

基本信息

更新时间:2024/12/13 10:55:41

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/order/calculateAmount
请求方式：POST
数据类型：JSON
响应类型：JSON
计算价格

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1;android 2; iOS 3; 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
sellDetailIds	false	array[number]	座位id	
noSeatTicketList	false	array[object]	无座参数	
priceld	true	number	价格id	
num	true	number	数量	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	
data	true	array[object]	项目信息
orderAmount	true	string	订单金额
payAmount	true	string	需要支付金额
discountAmount	true	string	折扣金额

7.2.3. 获取分享的项目小程序码

基本信息

更新时间:2024/12/10 11:40:00

请求类型：HTTP
请求地址：\$url\$/theatre/item/channel/miniQr
请求方式：GET
数据类型：X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型：JSON
获取分享的项目小程序码

请求头

参数名称	是否必须	描述	默认值
token	false	用户token	
api_version	true	接口版本号	2
platform	true	1:android 2: iOS 3: 小程序	1

请求参数

参数名称	是否必须	类型	描述	默认值
itemId	true	number	项目id	
channelCode	false	string	分享码	

响应数据

参数名称	是否必须	数据类型	描述
code	true	number	
msg	true	string	

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	string	小程序地址