

4. Platform Workflow

4.1 登录后你会看到什么

登录后，平台会显示：

1. 当前账号信息。
2. 当前小组信息和小组密钥。
3. 小组成员列表。
4. 六道题目的提交状态卡片。
5. 进入题目集的按钮。
6. 各阶段截止时间和倒计时。

每道题的状态卡片会显示本组在该题上的最近一次提交情况，包括提交同学、提交时间和检测结果。平台会保留提交记录，但每个小组在每道题上只保存最后一次提交的代码文件用于正式评分。

4.2 题目页面

进入题目集后，页面会以标签页形式展示：

Tab	内容
Project 总则	本项目的统一提交和评分规则
P1 到 P6	六道具体题目的详细说明

每道题页面左侧为题面说明，右侧为相关操作区域，包括：

1. 题目资源 ZIP 下载，包含公开样例和 Java starter code。
2. 代码上传。
3. 在线检测结果。
4. 题目可视化或示意组件。
5. 排行榜信息（若老师选择公开）。

题面采用类似算法题平台的格式，包含背景、任务、输入格式、输出格式、样例、解释和复杂度要求。

5. Submission Interface

5.1 统一 Java 文件要求

每道题都指定固定文件名和固定主类名。文件名和 `public class` 名必须完全一致。

题号	题目名称	必须提交的文件	必须包含的 public class	主要考点
P1	Scenic Spot Sorting	ScenicSorter.java	ScenicSorter	多关键字排序
P2	Check-in Queue	CheckInScheduler.java	CheckInScheduler	队列
P3	Travel Note Lookup	TravelNoteSearch.java	TravelNoteSearch	二分查找
P4	Stay Budget Ranking	StayFinder.java	StayFinder	筛选、排序、比较器
P5	Transit Network Connector	TransitConnector.java	TransitConnector	最小生成树、并查集
P6	Metro Connectivity Check	MetroNavigator.java	MetroNavigator	图连通性、DFS/BFS

示例：

```
public class ScenicSorter {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Read input from System.in.
        // Print answer to System.out.
    }
}
```

请注意：

1. 不要写 `package` 声明。
2. 默认只能使用 Java 标准库。
3. 程序必须从 `System.in` 读取输入。
4. 程序必须向 `System.out` 输出答案。
5. 不要输出提示语、解释文字或调试信息。
6. 输出格式错误可能导致对应测试点不得分。

5.2 Starter Code

每道题页面都会提供题目资源 ZIP 下载，其中包含公开样例和 Java starter code。starter code 已经包含：

1. 必要的 `import`。
2. `main` 函数。
3. 输入读取代码。

- 4. 基本数据类或函数外框。
- 5. 需要你们补全的核心算法位置。

starter code 只是框架，不是标准答案。你们可以在框架基础上修改辅助数据结构，但必须保留题目要求的文件名、主类名、输入输出接口。

5.3 本地运行示例

以 P1 为例，本地可以这样测试：

```
javac ScenicSorter.java
java ScenicSorter < sample.in > my_output.out
```

然后比较 `my_output.out` 和样例输出。线上判题通常会忽略行尾多余空格和文件末尾多余空行，但不会忽略多余的调试输出。

6. Online Check and Final Grading

6.1 在线检测

提交截止前，你们可以反复上传代码并点击在线检测。平台会在 10 个检测样例上运行你的程序，并返回：

反馈类型	含义
编译成功或失败	<code>javac</code> 是否成功编译
运行成功或失败	程序是否正常结束
超时	程序是否超过该题时间限制
通过率	10 个检测样例中通过了多少个
错误信息	编译错误或运行错误的摘要

在线检测用于帮助调试，不直接计入最终成绩。检测样例会覆盖常见场景，但不会保证覆盖所有边界情况。

6.2 性能压力样例

每道题会包含一个难度较高的性能压力样例，用于检查算法复杂度是否合理。例如，排序题会包含大规模乱序数据；查询题会包含大量查找请求；图题会包含较大的站点网络。

正式评分前，教学团队会在正式判题服务器上使用官方参考解法校准每题时间阈值。默认阈值为官方参考解法运行时间的 2 倍。若程序超过该阈值仍未结束，则该测试点判为超时。