

Provecta™ Aromatic

FT1H29

FT1H29扁狀管耐水解性佳，有不同厚度及直徑規格，如厚度0.05mm及直徑50mm (扁寬78.5mm) 等。可提供聚酯型(Ester)或聚醚型(Ether)及各種不同硬度。

應用：

- 食品輸料管內層
- 消防水管內層
- 戶外帳篷充氣式樑柱
- 醫療用袋材



色號	厚度	硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
	mm	(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm ²) D412	(kg/cm) D624(Die C)	(kg/cm ²) D412	(%) D412	(°C)
102H	0.25X160 (扁寬)	85A	1.12	warp:533 weft:496	warp:80 weft:86	warp:131 weft:124	warp:517 weft:527	149

以上數據與資訊僅提供作為參考用途，請勿將其視為唯一保證或依據。

關於鼎基化學
鼎基專精於製造先進，高品質的高科技膜。
我們的薄膜產品適用於多種產品與應用，
並透過客製化來發揮最佳效果。
鼎基的高效能高科技膜堪稱業界「膜」。

鼎基化學工業股份有限公司
台灣高雄市812北林路8-1號
T +886-7-807-0166
F +886-7-807-1616
www.dingzing.com

Dingzing

Science. Innovation. Collaboration.