

# Provecta™ Aromatic

## FS2865

FS2865為聚酯類高硬度薄膜，耐磨性佳能廣泛運用在各種產品上。如板材、氣囊及鞋材、油包。

### 產品特性：

- 聚酯型薄膜
- 高硬度
- 耐磨性強
- 耐溫性佳
- 撕裂強度佳

### 應用：

- 醫療用品
- 氣囊
- 鞋材、油包

硬度	比重	抗張強度	撕裂強度	300%模數	伸長率	熔點
(Shore A/D) D2240	D792	(kg/cm <sup>2</sup> ) D412	(kg/cm) D624 (Die C)	(kg/cm <sup>2</sup> ) D412	(%) D412	(°C)
65D	1.22	warp: 773 weft: 725	warp: 278 weft: 278	warp: 492 weft: 475	warp: 392 weft: 384	185

以上數據與資訊僅提供作為參考用途，請勿將其視為唯一保證或依據。

#### 關於鼎基化學

鼎基專精於製造先進，高品質的高科技膜。  
我們的薄膜產品適用於多種產品與應用，  
並透過客製化來發揮最佳效果。  
鼎基的高效能高科技膜堪稱業界「膜」。

鼎基化學工業股份有限公司  
台灣高雄市812北林路8-1號  
T +886-7-807-0166  
F +886-7-807-1616  
www.dingzing.com

**Dingzing**

Science. Innovation. Collaboration.