



INDICADOR DE LOGRO IDL3

Big Data Aplicada

Elaborado por:

APAZA PEREZ OSCAR GONZALO
CABEZAS HUANIO RUBEN KELVIN
RUIZ ALVA JERSON ENMANUEL
PONCE DE LEON TORRES FABYOLA KORAYMA

Solicitado por:

ORIZANO SALVADOR SERGIO VICTOR

Huancayo, 2025

Tabla de contenidos

1	Verificando Hadoop	2
2	Verificando Spark	2


```
# Detener la sesión de Spark
spark.stop()
print("Sesión de Spark detenida.")
```

```
except Exception as e:
    print(f"Error al ejecutar el código con PySpark: {e}")
```

```
25/02/09 13:10:40 WARN Utils: Your hostname, ubuntu resolves to a loopback address: 127.0.1.1; usi
25/02/09 13:10:40 WARN Utils: Set SPARK_LOCAL_IP if you need to bind to another address
Setting default log level to "WARN".
To adjust logging level use sc.setLogLevel(newLevel). For SparkR, use setLogLevel(newLevel).
25/02/09 13:10:41 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform...
```

Versión de Spark: 3.5.4

Sesión de Spark creada con éxito.

Mostrando datos del DataFrame:

[Stage 0:> (0 + 1) / 1]

```
+-----+-----+
|Nombre|Edad|
+-----+-----+
|  Juan|  25|
|   Ana|  30|
| Pedro|  35|
+-----+-----+
```

Número de filas en el DataFrame: 3

Sesión de Spark detenida.