



CECAP PERÚ
"Mundo del Conocimiento"

SQL SERVER

BASE DE DATOS

CLASE 04: Clausulas, Operadores lógicos, Operadores de comparación y funciones de agregado.

CLAUSULAS EN SQL SERVER

Las cláusulas son condiciones de modificación utilizadas para definir los datos que desea seleccionar o manipular.



Comando	Descripción
FROM	Utilizada para especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros
GROUP BY	Utilizada para separar los registros seleccionados en grupos específicos
HAVING	Utilizada para expresar condición que debe satisfacer cada grupo
ORDER BY	Utilizada para ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden específico
WHERE	Utilizada para determinar los registros seleccionados en la cláusula FROM



OPERADORES LÓGICOS

Los operadores lógicos pueden crear condiciones compuestas en una fórmula, como que se deben cumplir dos o más condiciones para elegir un determinado método de cálculo. Con los operadores lógicos, pueden describir estas combinaciones de condiciones

Utilice **AND**, **OR** o **XOR** con dos expresiones; utilice **NOT** con una expresión.

Operador	Uso
AND	Es el "y" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad sólo si ambas son ciertas.
OR	Es el "o" lógico. Evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si alguna de las dos es cierta.
NOT	Negación lógica. Devuelve el valor contrario de la expresión.



OPERADORES DE COMPARACIÓN

Los operadores de comparación comparan dos valores y devuelven Verdadero o Falso. (Estas expresiones también se llaman a veces expresiones booleanas). Matemáticamente hablando, el resultado Verdadero es igual a 1 y Falso es igual a 0.

Operador	Uso
<	Menor que
>	Mayor que
<>	Distinto de
<=	Menor o igual que
>=	Mayor o igual que
BETWEEN	Intervalo
LIKE	Comparación
In	Especificar



FUNCIONES DE AGREGADO

Las funciones de agregado se usan dentro de una cláusula **SELECT** en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros.



Comando	Descripción
AVG	Utilizada para calcular el promedio de los valores de un campo determinado
COUNT	Utilizada para devolver el número de registros de la selección
SUM	Utilizada para devolver la suma de todos los valores de un campo determinado
MAX	Utilizada para devolver el valor más alto de un campo especificado
MIN	Utilizada para devolver el valor más bajo de un campo especificado





MUCHAS GRACIAS

“No te detengas hasta que te sientas
orgulloso”