



SQL SERVER

BASE DE DATOS

CLASE 05: Manejo de varias tablas mediante
consultas JOIN.

CONSULTAS MEDIANTE JOIN

INNER JOIN

La sentencia **INNER JOIN** se utiliza para relacionar varias tablas. Nos permitirá obtener un listado de los campos que tienen coincidencias entre 2 o mas tablas, la sintaxis es la siguiente:

```
SELECT "nombre_de_columna1", "nombre_de_columna2", ...  
FROM "nombre_de_tabla1" INNER JOIN "nombre_de_tabla2"  
ON nombre_de_tabla1.id_tabla_1 = nombre_de_tabla2.id_tabla2
```

EJEMPLO:

```
SELECT Nombre_alumno, Apellido_alumno, fecha  
FROM tb_alumnos INNER JOIN tb_inscritos  
ON tb_alumnos.id_alumno = tb_inscritos.id_alumno
```



CONSULTAS MEDIANTE JOIN

LEFT JOIN

La sentencia **LEFT JOIN** nos dará el resultado anterior mas los campos de la tabla de la izquierda del **JOIN** que no tienen coincidencias en la tabla de la derecha, la sintaxis es la siguiente:

```
SELECT "nombre_de_columna1", "nombre_de_columna2", ...  
FROM "nombre_de_tabla1" LEFT JOIN "nombre_de_tabla2"  
ON nombre_de_tabla1.id_tabla_1 = nombre_de_tabla2.id_tabla2
```

EJEMPLO:

```
SELECT Nombre_alumno, Apellido_alumno, fecha  
FROM tb_alumnos LEFT JOIN tb_inscritos  
ON tb_alumnos.id_alumno = tb_inscritos.id_alumno
```



CONSULTAS MEDIANTE JOIN

RIGHT JOIN

Idéntico funcionamiento que en el caso anterior pero con la tabla que se incluye en la consulta a la derecha del **JOIN**, la sintaxis es la siguiente:

```
SELECT "nombre_de_columna1", "nombre_de_columna2", ...  
FROM "nombre_de_tabla1" RIGHT JOIN "nombre_de_tabla2"  
ON nombre_de_tabla1.id_tabla_1 = nombre_de_tabla2.id_tabla2
```

EJEMPLO:

```
SELECT Nombre_alumno, Apellido_alumno, fecha  
FROM tb_alumnos RIGHT JOIN tb_inscritos  
ON tb_alumnos.id_alumno = tb_inscritos.id_alumno
```



UNION DE CONSULTAS

UNION

El uso de la cláusula UNION en SQL Server permite combinar los resultados de dos o más consultas SELECT en una sola tabla. Esta característica es útil cuando se desea obtener información de varias tablas relacionadas, pero al mismo tiempo mantener la claridad y legibilidad del código.:

```
SELECT "nombre_de_columna1", "nombre_de_columna2", ...  
FROM "nombre_tabla"  
UNION  
SELECT "nombre_de_columna3", "nombre_de_columna4", ...  
FROM "nombre_de_tabla1"
```

EJEMPLO:

```
SELECT Nombre_alumno, Apellido_alumno  
FROM tb_alumnos  
UNION  
SELECT Nombre, Apellido  
FROM tb_profesor
```





MUCHAS GRACIAS

“No te detengas hasta que te sientas
orgulloso”