Aplicaciones para negocios móviles

Diseñar una solución para negocios móviles según tareas, contexto de uso y capacidad de mantener una experiencia segura.

Comprender

Aplicar

Comprobar

Una decisión que podrás justificar

Diseñar una solución para negocios móviles según tareas, contexto de uso y capacidad de mantener una experiencia segura.

Pregunta de entrada

¿Qué permisos resultan innecesarios en el caso y qué tarea debería demostrar el piloto?

Contexto móvil

Un negocio móvil atiende actividades que las personas realizan con dispositivos portátiles y conectividad variable. Considera tamaño de pantalla, interrupciones, uso táctil y tiempo disponible. No toda tarea de escritorio debe trasladarse sin cambios. Identifica una necesidad frecuente y simplifica el recorrido, preservando información suficiente para que la persona pueda tomar decisiones y corregir errores.

Elegir una solución

Una web adaptable puede cubrir muchos recorridos sin instalación. Una aplicación nativa puede aprovechar capacidades del dispositivo bajo condiciones y permisos específicos. Una aplicación web progresiva puede incorporar algunas capacidades según navegador y plataforma. Compara acceso, mantenimiento, distribución y necesidades reales; instalar una aplicación no es un objetivo de negocio por sí mismo.

Del concepto a la acción

01 **Elegir tarea** › 02 **Reducir fricción** › 03 **Gestionar permisos** › 04 **Comprobar estados**

Selecciona una tarea frecuente, como repetir un pedido, y elimina pasos que no aporten. Decide qué capacidades móviles se necesitan y qué permisos son proporcionales. Después prueba interrupciones y cambios de conexión, verificando que el estado de la operación sea claro y que un reintento no produzca un segundo pedido.

Caso aplicado · datos ficticios

Caso ficticio: clientes de Minga Cacao quieren repetir compras desde el teléfono. El negocio propone una aplicación que exige ubicación y acceso a contactos antes de mostrar el catálogo. Una alternativa de web adaptable permite explorar sin esos permisos y pedir los datos de entrega solo cuando corresponde. El piloto debe comprobar el pedido y su recuperación tras una caída de conexión, no únicamente descargas.

¿Qué permisos resultan innecesarios en el caso y qué tarea debería demostrar el piloto?

Permisos y datos

Solicita ubicación, cámara o notificaciones solo cuando la función lo necesite y explica la finalidad. Define qué ocurre si la persona no concede un permiso. Minimiza datos, protege sesiones y evita exponer información en notificaciones. El dispositivo puede perderse o compartirse, por lo que autenticación y cierre de sesión deben formar parte del recorrido y no añadirse únicamente al final.

Conectividad y experiencia

Informa si una operación está pendiente, falló o fue confirmada. La repetición tras una caída no debe duplicar compras. Si se permite trabajar sin conexión, define qué datos pueden consultarse y cómo se sincronizan cambios. Evalúa tareas completadas, errores y tiempos en condiciones representativas; una demostración con conexión excelente no refleja todos los contextos móviles.

Tu actividad de transferencia

1. Define una tarea móvil y las restricciones de su contexto de uso.
2. Compara web adaptable, aplicación nativa y opción progresiva según requisitos.
3. Diseña la solicitud de permisos y la alternativa cuando se rechazan.
4. Especifica estados, pruebas de interrupción y un indicador de tarea completada.

Síntesis y referencias

Diseña para una tarea y contexto reales.

Pide permisos proporcionales.

Haz visibles los estados y controla reintentos.

Base curricular: sílabo UPS adjunto, página 1. Referencia de ampliación: W3C (2023), WCAG 2.2: https://www.w3.org/TR/WCAG22/ . OWASP Mobile Application Security: https://mas.owasp.org/ .