

# Fundamentos de los Computadores Digitales - Mecatrónica



Universidad Nacional  
de Lomas de Zamora



# Estructuras

- Una estructura, conocida en otros lenguajes como registro, permite agrupar en una unidad un conjunto de variables relacionadas.
- Para poder declarar una variable de tipo estructura primero debemos describir el “molde” o “patrón” de la estructura y luego declarar la variable de este “tipo de estructura”

```
struct    empleado    {    // declaro el tipo
            int    legajo;
            char    nombre[30];
};
```

```
struct    empleado    e1,    e2;    //defino variables
```

# Declaración y Definición

- Puedo declarar la estructura y definir las variables en un solo paso

```
struct    punto    {  
            double    x;  
            double    y;  
} pto1,    pto2;
```

- Puedo definir una variable de una estructura anónima

```
struct    {    //anónima (falta nombre del struct)  
            int    i,    j;    //posible pero desaconsejado  
} anon1;
```

# Inicialización

- Puedo inicializar valores al declarar la variable

```
struct punto pto3 = { 1.0, 2.0};  
struct empleado e3 = { 525, "Pablo"};
```

- Puedo hacer todo junto (declarar e inicializar)

```
struct ejemplo {  
    int a;  
    int b;  
} vejemplo = {1, 5};
```

- A partir de C99 se puede inicializar en cualquier orden si “designo” el campo al que asigno.

```
struct punto pto = {.y = 2.0, .x = 1.0};  
/* idéntico a pto = {1.0, 2.0} */
```

# Uso

- Para acceder a un miembro de una estructura uso el operador . (punto) si lo que tengo es una variable. También se puede utilizar scanf

```
e1.legajo      = 123;  
strcpy(e1.nombre, "Juan");
```

```
printf("\n Ingresar nº de legajo");  
scanf("%d", &e1.legajo);
```

- Puedo asignar para copiar TODOS los campos

```
e2 = e1;
```

- Puedo pasar una estructura como parámetro o devolverla como resultado de una función

# Uniones

- Al declarar una estructura se asigna memoria para todos sus miembros, uno detrás de otro, en el orden en que fueron declarados, con posibles espacios intermedios por cuestiones de alineación
- Una unión es similar pero asigna espacio para el miembro más grande ya que todos se alinean al principio. Es decir, en la unión solo uno de los miembros puede estar almacenado en un momento dado.
- Salvo por el modo de almacenaje, en todos los demás aspectos se comporta igual que una estructura

# Uniones

```
enum modos_venta  
{XUNIDAD, XPESO, OTROS};  
  
struct pedido {  
    int tipo_pedido;  
    union {  
        int unidades;  
        double peso;  
        char descrip[20];  
    } dato;  
} vped;
```

```
/* Supongamos que ya leímos y  
cargamos vped.tipo_pedido */  
  
switch (vped.tipo_pedido) {  
case XUNIDAD:  
    scanf("%d"  
        , &vped.dato.unidades);  
    break;  
case XPESO:  
    scanf("%lf"  
        , &vped.dato.peso);  
    break;  
case OTROS:  
    fgets(vped.dato.descrip, 20  
        , stdin);  
}
```

# Licencia

*Esta obra, © de Eduardo Zúñiga, está protegida legalmente bajo una licencia Creative Commons, Atribución-CompartirDerivadasIgual 4.0 Internacional.*  
*<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>*

*Se permite: copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra; hacer obras derivadas y hacer un uso comercial de la misma.*  
*Siempre que se cite al autor y se herede la licencia.*

