Ejercicios extra de Diccionarios

Python Básico

1- Dada una lista de ventas con la siguiente información:

date

customer_email items

- Y cada item teniendo la siguiente información:

Name upc unit_price

- Cree un diccionario que guarde el total de ventas de cada UPC.
- Ejemplos:

Entrada:

```
sales = [
    {
        'date': '27/02/23',
        'customer_email': 'joe@gmail.com',
        'items': [
            {
                'name': 'Lava Lamp',
                'upc': 'ITEM-453',
                'unit_price': 65.76,
            },
            {
                'name': 'Iron',
                'upc': 'ITEM-324',
                'unit_price': 32.45,
            },
            {
                'name': 'Basketball',
                'upc': 'ITEM-432',
                'unit_price': 12.54,
            },
        ],
    },
    {
```

```
        'date': '27/02/23',
        'customer_email': 'david@gmail.com',
        'items': [
            {
                'name': 'Lava Lamp',
                'upc': 'ITEM-453',
                'unit_price': 65.76,
            },
            {
                'name': 'Key Holder',
                'upc': 'ITEM-23',
                'unit_price': 5.42,
            },
        ],
    },
    {
        'date': '26/02/23',
        'customer_email': 'amanda@gmail.com',
        'items': [
            {
                'name': 'Key Holder',
                'upc': 'ITEM-23',
                'unit_price': 3.42,
            },
            {
                'name': 'Basketball',
                'upc': 'ITEM-432',
                'unit_price': 17.54,
            },
        ],
    },
]
```

Salida: result = {'ITEM-453': 131.52, 'ITEM-324': 32.45, 'ITEM-432': 30.08, 'ITEM-23': 8.84,}

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions29.py
{'ITEM-453': 131.52, 'ITEM-324': 32.45, 'ITEM-432': 30.08, 'ITEM-23': 8.84}
```

2- Agrupar empleados por departamento

- Dada una lista de empleados donde cada uno tiene nombre, correo y departamento, cree un diccionario que agrupe los empleados por su departamento:
- Ejemplo:

Entrada:

```
employees = [
  {"name": "Carlos", "email": "carlos@empresa.com", "department": "Ventas"},
  {"name": "Ana", "email": "ana@empresa.com", "department": "TI"},
  {"name": "Luis", "email": "luis@empresa.com", "department": "Ventas"},
  {"name": "Sofía", "email": "sofia@empresa.com", "department": "RRHH"},
]
```

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions30.py
{'Ventas': [{'name': 'Carlos', 'email': 'carlos@empresa.com'}, {'name': 'Luis', 'e
mail': 'luis@empresa.com'}], 'TI': [{'name': 'Ana', 'email': 'ana@empresa.com'}],
'RRHH': [{'name': 'Sofía', 'email': 'sofia@empresa.com'}]}
```

3- Dada una lista de productos vendidos, donde cada uno tiene categoría y precio, cree un diccionario que acumule el total por categoría.

- Ejemplo:

Entrada:

```
products = [
  {"name": "Monitor", "category": "Electrónica", "price": 200},
  {"name": "Teclado", "category": "Electrónica", "price": 50},
  {"name": "Silla", "category": "Muebles", "price": 120},
  {"name": "Mesa", "category": "Muebles", "price": 180},
  {"name": "Mouse", "category": "Electrónica", "price": 25},
]
```

```
PS E:\Proyectos desarrollo\Python\lyfter> py .\questions31.py
{'Electrónica': 275, 'Muebles': 300}
```