防災設備與流程標準作業程序（SOP）(草擬)

最後修改日期：2025.09.25

一、目的

確保社區於颱風、豪雨等災害來臨前，能迅速啟用防災設備，減少人員與財產損失。

二、適用範圍

本 SOP 適用於本社區全體物業人員與相關受託單位。

三、職責

物業經理：負責統籌、監督防災演練與執行。
保全人員：依照 SOP 執行各項操作，並記錄處置結果。
清潔人員：協助檢查排水孔、地下室抽水設備。

四、作業流程

(一) 防水閘門操作與安裝

災前通知發布後，於 4 小時內完成閘門安裝準備。
檢查安裝孔槽是否乾淨無障礙物。
按照製造商指引安裝閘門，確認密封膠條密合。
安裝完成後拍照存檔，並回報管委會群組。

(二) 車道口柵欄拆卸

由物業人員負責，於豪雨來臨前 2 小時完成拆卸。
拆卸後零件集中存放於地下一樓儲物室，並標記標籤。

(三) 排水設施檢查

每月例行檢查一次頂樓、公共區域地面及地下室排水孔。
颱風豪雨前再進行加強檢查，清除落葉與垃圾。
啟動地下室抽水機，確認運轉正常。

(四) 應變措施

若發現排水不順或淹水，立即啟動抽水設備並通報主管。

災害後 24 小時內完成環境檢視，回報災損情形。

五、附則

本辦法經管委會會議通過後實施，並得視實際狀況修正。
未盡事宜，依社區管理規約及管委會決議辦理。