



立式广告机

产品优点

安全一体化设计，铝合金外框，圆弧角防撞伤设计；表面防撞击钢化玻璃、背部镀锌、防腐、抗氧化五金正面钢化玻璃可以定制 LOGO，整机颜色可以定制；

采用全志 A40 Cortex-A7 四核处理器，搭载 Android7.1 系统，采用主频高达 1.2GHz 超强性能，采用 Mali-400GPU；

系统采用 B/S 架构，无需安装客户端，即可在任意一台电脑上打开 IE 浏览器登录控制后台，对所有终端进行任何操作管理；

制作节目时可任意拉伸拖放视频播放区域及大小、flash、ppt、跑马灯字幕的字体、字号、字色、背景色、支持字幕向左、右、上、下滚动；系统自带数字日历时钟模块、天气预报模块、节目模板库，支持自行设计制作模板；提供缩略图功能，所见即所得；

支持几乎所有的视频格式（rm、rmvb、avi、mpeg、mpg、dat、mov、asf、mtv、mkv、wmv、3gp、amv、dmv、divx 等）音频（mp3、wma、wav 等）图片（jpg、gif、png 等）；word/excel 文档、pdf 文档、RSS 实时新闻、flash 动画、动态网页；

支持实时流媒体直播、网络视频直播、本地 DVD 视频直播、视频会议等多种流媒体形式直播，添加图片可设置图片播放特效功能、例如：百叶窗、渐进渐出等特效；

可对每个用户设置不同的权限，并且可以对用户分配管理终端，使其对此终端有管理权限；

可通过管理软件、远程开机或关机、重启。可通过控制软件远程同步终端播放器和服务器的时间、用手动去设置时间。可通过控制软件远程设置终端播放器的音量大小，系统可以设置终端每天或者每周几点开机、几点关机，可通过管理软件、远程开机或关机、重启。可通过控制软件远程同步终端播放器和服务器的时间、用手动去设置时间。可通过控制软件远程设置终端播放器的音量大小；

管理或分发节目时即可对该组直接发布指令，使得在显示终端数量较多的情况下用户管理更轻松有效率，当下载节目过程中，网络中断重新连接后、节目自动从断开时状态紧接着下载，不会重新完全下载；

强大的日志记录功能，可以记录每个用户所发送的节目指令是否已经成功执行，系统提供日志记录，管理人员可以直接浏览、查询系统日志导出为 excel 表格文档；

规格参数

规格	型号		参数
面板	LCD 尺寸		43"
	分辨率		1920(RGB)×1080 (WXGA)
	亮度		400cd/m²(typ.)
	对比率		1200:1(typ.)
	像素点距		0.63mm x 0.63mm
	帧频		60Hz
	视角		89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	寿命		30,000hrs(min.)
	色饱和度		16.7M/1.07B , 72% (CIE1931)
	可视面积		941.184(宽)×529.416(高) mm
	色彩度		16.7M
安卓系统属性	CPU	架构	Cortex-A7, 采用 Mali-400 GPU
		工作主频	1.2GHZ
		核心数	全志 A40 四核
	内存缓存容量 (RAM)		DDR3:1G ; eMMC : 8G
	系统版本		Android 7.1
电源	电压		额定 100-240V~,最大 90-264V~50/60Hz
	最大功率		≤73W
	待机功率		< 0.5W
	内部喇叭		2 x 10W(max)
	电源 (AC)输入		100-240V
环境	工作温度		0℃ ~ 40℃
	储藏温度		-20℃ ~ 60℃
	工作湿度		10% ~ 90%无凝结
输入输出接口	LAN 输入接口		1
	HDMI 输入接口		1
	SD 存储卡座		1
	DC 输入		1
	USB		1
	USB		1
	BT 4.0 (选配)		1

规格	型号	参数
结构	净重	以实际为准
	毛重	以实际为准
	裸机外形尺寸	1800*582.5*21.6 (mm)
	包装尺寸	以实际为准
	外壳材料	铝合金面框, 钣金后盖, 钢化玻璃
	外壳颜色	银色边框黑色背板
	VESA 孔位	4-M6 螺丝孔 400 x 400 mm
语言	OSD	中文、英文等
	电源线	1 (1.5M)
	说明书	1
	保修卡	1
	合格证	1
	WIFI 天线	1

43 寸立式广告机尺寸图



