### AureliaJS

Jesse Javier Cogollo Alvarez

Developer by passion

email: cogollo87@gmail.com

MedellinJS

August 17, 2015

### Contenido

AureliaJS

**DEMO** 

### Que es Aurelia?

Aurelia is a next generation JavaScript client framework that leverages simple conventions to empower your creativity. http://aurelia.io/

Rob Eisenberg robeisenberg.com

### Caracteristicas

### 1. Forward-thinking

Escrito con ES6 y ES7. se integra con web components. no tiene dependencias externas (excepto polyfills).

### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture

Aurelia esta compuesto por pequenos modulos. Utiliados juntos como un completo framework. Pero tambien permite personalizarlo con diferentes modulos.

AureliaJS

#### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding

Aurelia tiene una poderosa two-way binding. el cual utiliza tecnicas adaptativas para utilizar el mecanismo mas eficiente para observar cada propiedad. Object.observer

#### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding
- 4. Extensible HTML

La extensibilidad HTML de Aurelia permite crear elementos HTML personalizados, anadir nuevos comportamientos para elementos ya existentes.

#### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding
- 4. Extensible HTML
- 5. Routing and UI Composition

Router con acoplamiento activo, patrones de ruta dinamica, activacion de pantallas asincronicamente, etc.

#### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding
- 4. Extensible HTML
- 5. Routing and UI Composition
- 6. MV\* with Conventions

Quieres invertir tiempo en escribir codigo de configuracion? Aurelia maneja una convecion simple.

#### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding
- 4. Extensible HTML
- 5. Routing and UI Composition
- 6. MV\* with Conventions
- 7. Broad Language Support

Utiliza ES5, ES6, TypeScript, AtScript, CoffeeScript.

### Caracteristicas

- 1. Forward-thinking
- 2. Modern Architecture
- 3. Two-Way Databinding
- 4. Extensible HTML
- 5. Routing and UI Composition
- 6. MV\* with Conventions
- 7. Broad Language Support
- 8. Testable

combinando modulos ES6 con contenedor inyeccion de dependencias. se hace mas facil crear codigo altamente cohesivo y bajo acoplamiento. haciendo las pruebas unitarias algo facil.

### Como empezar - Estructura

Descargamos la ultima version del skeleton de aurelia.

```
https://github.com/aurelia/skeleton-navigation/releases/tag/0.15.1
```

descomprimimos y ya tenemos una estrutura lista para utilizar:

- build (configuracion gulp).
- doc (documentacion).
- src (codificacion).
- styles (estilos CSS).
- test (pruebas).
- README.md (instrucciones para utilizar AureliaJS).

### Modulos

logging

Esta libreria es parte de la plataforma aurelia y contiene un "Appender" para el logging.

uso: welcome.js

### Modulos

Plugins

Aurelia permite crear e implementar plugins que se adaptan a Aurelia. Estos plugins se configuran en: implementacin: index.html uso: animation-main.js

### Vistas y vistas modelos

 DI inyeccion de dependencias Los Aurelia Elements son creados como clases los cuales son instaciados por el framework usando contenedor de inyeccion de dependencias.

uso: flickr.js

### Vistas y vistas modelos

El motor de plantillas de aurelia es el encargado de cargar las vistas y sus recursos, compilando su HTML para un optimo desempeno y renderizando el UI en la pantalla.

#### Plantillas

¡template¿ ¡/template¿. Todo lo que este adentro de esas etiquetas sera administrado por aurelia.

uso: welcome.html

### **Databiding**

El Databinding nos permite enlazar el estado y comportamiento en un objeto(js) y una vista(html).

Cualquier cambio es enlazado y/o sincronizado en una o varias direcciones. Se puede diferenciar en la vista por que el elemento va seguido de un punto en el atributo con el valor (bind, one-way, two-way o one-time).

implementacin: welcome.html

• Que es

## **Bindings**

delegate, trigger and call

Los bindings no solamente conectan elementos o atributos. Tambien son utilizados para lanzar comportamientos. Se recomienda utilizar el delegate por defecto por que es el mas eficiente al utilizar la memoria y la cpu.

AureliaJS

## **Bindings**

string interpolation

Sintaxis: \$nameVariable. es un binding de un solo camino, la cual la salida se convierte en un string.

Implementacion: welcome.html

## **Bindings**

ref

Es especial para conectar elementos personalizados, utilizando esta tecnica puedes conectar diferentes componentes.

### **Bindings**

select elements

"value.bind" es un
HTMLSelectElement que tiene
un comportamiento especial para
soportar seleccion simple y
seleccion multiple de valores.
normalmente se combina con el
elemento repeat. Pero existe otro
elemento especial que permite
trabajar con objetos
"model.bind".

## **Bindings**

radios

"checked.bind" es un HTMLInputElement tiene un comportamiento especial para soportar binding no booleano, como strings y objetos.

# **Bindings**

checkboxes

## **Bindings**

InnerHTML

podemos hacer binding de los elementos innerHTMI con el atributo innerhtmI.

## **Bindings**

textContent

Podemos hacer binding de los elementos textContect con el atributo textcontent.

## **Bindings**

• style

Podemos hacer binding a los string css u objetos en un elemento style.

## **Bindings**

adaptive binding

### **HTML** Extensions

show

Nos permite condicionar si un elemento o elementos seran visibles o no en el DOM Implementacion: TODO

### **HTML Extensions**

if

Tiene el mismo comportamiento que el "show". lo que lo hace diferente es que esta etiqueta si remueve el componente del DOM.

### **HTML Extensions**

repeat

Este atributo permite renderizar un template multiples veces y trabaja en conjunto con el ".for"

### **HTML** Extensions

permite acceder a las propiedades de la viewModel.

repeat \$parent

### **HTML** Extensions

Es el index del item en el array

repeat \$index

### **HTML** Extensions

es verdadero si es el primer item del array

repeat \$first

AureliaJS

### **HTML** Extensions

es verdadero si es el ultimo item del array.

repeat \$last

### **HTML** Extensions

es verdadero si el item es un numero par

repeat \$even

AureliaJS

### **HTML** Extensions

es verdadero si el item es un numero impar

repeat \$odd

## Routing

descripcion

Cuando implementas enrutadores, tienes varias posibilidades de implementarlo, como: navegacion de la App, dashboards y MDI interfaces.

El Routing de Aurelia, el Router que vive en los viewModels y los router-view que viven en las vistas.

## Routing

• que podemos hacer

rutas estaticas: /contactUs

rutas parametriables: /user/:userld/dasboard

rutas wilcard: file\*path

## Routing

Existen 4 estados:

canActivate: permite validar si se puede navegar en el viewModel.

activate: permite implementar logica antes del que el viewModel sea cargado.

canDeactivate: permite controlar si deseo que en ese momento se pueda abandonar el viewModel.

deactivate: permite implementar logica una vez el viewModel ya fue cambiado

• Ciclo de vida

## Routing

 Convencion de enrutadores

## Routing

 Personalizando el enrutador Aurelia nos permite agregar pasos en el proceso del Router, los que nos permite agregar validaciones de permisos.

### Routing

pushState

si asi lo prefieres, puedes remover el hash de la url.

## Routing

 reutilizando un viewModel existente si alguna vez usted quiere implementar la misma vista para diferentes rutas.

## Routing

 renderizando multiples viewPorts si alguna vez necesitas renderizar contenido en mas de un area con la misma ruta.

## Routing

Aurelia nos permite generar Routes personalizados.

• Rutas personalizadas

#### Extendiendo HTML

• Que es

Aurelia tiene un compilador de templates. Existen dos tipos de extensiones:

Atributos personalizados

Elementos personalizados

#### Extendiendo HTML

Atributos personalizados

#### Extendiendo HTML

 Atajos para estilos comunes

#### Extendiendo HTML

optiones atributos@bindable

#### Extendiendo HTML

 controlador de plantillas
 @templateController

#### Extendiendo HTML

Elementos personalizados

#### Extendiendo HTML

• pares de plantillas

#### **Eventos**

• Que es

#### **Eventos**

Eventos DOM

#### **Eventos**

Aggregator

#### **HTTP Client**

• Que es

## Personalizacion (Customization)

Que es

## **DEMO**

• =)

#### Redes sociales

1. Twitter

@jessecogollo

DEMO DEMO

#### Redes sociales

1. Twitter

/jessecogollo

2. Facebook

## Donde aprender

1. Pagina web oficial

http://aurelia.io/
get-started.html

## Donde aprender

- 1. Pagina web oficial
- 2. pluralsight

```
http://www.pluralsight.
com/courses/
building-applications-aurelia
```

## Donde aprender

- 1. Pagina web oficial
- 2. pluralsight
- 3. youtube

```
https:
//www.youtube.com/results?
search_query=aurelia+js
```

## Preguntas

# Gracias !!! =)