

Colab — démarrage immédiat (T4)

Fais ces étapes maintenant, sans attendre. Le tunnel Cloudflare expire dès que Colab s'arrête.

1. Ouvrir le notebook

1. Ouvre `notebook/pipeline\_ia\_cosmetique.ipynb` (repo Cosmetique AI / Drive du projet).
2. Runtime → Changer le type d'exécution → GPU T4.
3. Runtime → Tout exécuter.

2. Attendre « ready »

Quand le service est prêt, le notebook affiche une seule fois :

- l'URL `https://...trycloudflare.com`
- le **bearer token**
- le **runtime ID** (affiché pour contrôle ; le worker le lit via `/v1/health`)

Ne les mets pas dans Git, ni dans une capture d'écran publique.

3. Brancher Docker (machine locale)

Dans `docker/.env` (copie depuis `docker/.env.example` si besoin) :

```
AI_SERVICE_URL=https://XXXX.trycloudflare.com
AI_SERVICE_TOKEN=...ton token...
```

Puis :

```
cd <racine-du-repo>
docker compose --env-file .\docker\.env -f .\docker\docker-compose.yml up -d --force-recreate backend worker
```

Ouvre `http://localhost` (ou le `APP\_PORT` configuré).

4. Vérifier

1. Créer un compte / se connecter.
2. Uploader un produit autorisé.
3. Lancer une génération FR ou EN.
4. Télécharger le ZIP (8 fichiers : 3 JPG plateformes + copy/cutout/mask/background/manifest).

Si Colab tombe

Message attendu côté site : `AI\_RUNTIME\_LOST` / service indisponible — pas un faux succès.

1. Nouveau runtime T4 + Tout exécuter.
2. Nouveau token + nouvelle URL.
3. Mettre à jour `docker/.env` et recréer `backend` + `worker`.

Guide détaillé : `AI\_EXECUTION\_GUIDE.md` et `docs/OPERATIONS.md`.