

プロジェクト名	B-FORME ○○工場開発システム	機能名	部署情報	作成日	2024年6月24日
				更新日	2024年6月24日

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	共通DTO	初期画面	IN	Dto	init
IN	部署情報フォーム		IN	Form	
IN	モデル		IN	Model	
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■部署情報の初期画面を表示する

1. 操作権限の確認

(1) サービスクラスのメソッド「権限区分の取得」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
権限区分の取得	共通DTO

(2) 前項で取得した戻り値によって処理を分岐する。

<条件1> 戻り値がfalseの場合

- 以下のフォーム・ボタンを無効化する。

所属ID

部署名

部署名略称

適用日（FROM）

適用日（TO）

クリアボタン

登録ボタン

削除ボタン

2. 画面表示処理

(1) サービスクラスのメソッド「部署情報取得」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報取得	なし

3. 画面表示設定

(1) 前項で取得した部署情報の要素数をデータ総件数として取得する。

(2) 前項で取得したデータ総件数を8で割る。

<条件1> 余りなしの場合

- 商を総ページ数とする。

<条件2> 余りがある場合

- 商に'1'を足した数を総ページ数とする。

(3) 現在のページに表示する部署情報リストを取得する（最大8件）

(4) モデルを用いて前項で取得した部署情報リストを設定する。

項目名	キー項目	設定値
部署情報リスト	currentList	画面表示する部署情報リスト

(5) モデルを用いて画面表示する値を設定する。

項目名	キー項目	設定値
総データ数	kensu	部署情報の総件数

(6) モデルを用いて画面表示する値を設定する。

項目名	キー項目	設定値
総ページ数	allPages	(2)で取得した総ページ数

(7)モデルを用いて画面表示する値を設定する。

項目名	キー項目	設定値
現在のページ番号	currentPage	立ち上げ時は1

4. 終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署情報フォーム	登録	IN	Form	regist
IN	モデル		IN	Model	
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■部署情報の登録処理を行う

1.登録処理

(1) サービスクラスのメソッド「部署情報登録」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報登録	部署情報フォーム

2.画面表示処理

(1) 前項の戻り値のエラーメッセージの有無によって処理を分岐させる。

<条件1> エラーメッセージがある場合

- フォームにエラーメッセージを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
メッセージ欄	message	エラーメッセージ	message

- Modelへ処理フラグを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
登録処理結果	successFlg	エラーフラグ	false

<条件2> エラーメッセージがない場合

- フォームに登録完了メッセージを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
メッセージ欄	message	処理完了メッセージ	message

- Modelへ処理フラグを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
登録処理結果	successFlg	処理完了フラグ	true

3.画面表示処理

(1) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

4.終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署情報フォーム	削除	IN	Form	delete
IN	モデル		IN	Model	
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ 部署情報の削除処理を行う

1. 削除処理

- (1) サービスクラスのメソッド「部署情報削除」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1
部署情報削除	部署情報フォーム

- (2) 前項目の戻り値によって処理を分岐する。

<条件1> 削除成功メッセージの場合

- Modelへ処理完了フラグを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
登録処理結果	successFlg	処理完了フラグ	true

<条件2> 削除成功メッセージ以外の場合

- Modelへエラーフラグを格納する。

キー名称(論理名)	キー名称(物理名)	格納する値(論理名)	格納する値(物理名)
登録処理結果	successFlg	エラーフラグ	false

2. 画面表示処理

- (1) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

3. 終了処理

- (1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数 (論理名)		メソッド名 (論理名)	引数 (物理名)		メソッド名 (物理名)
IN	部署情報フォーム	クリア	IN	Form	clear
IN	モデル		IN	Model	
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ 部署情報画面を初期状態へ戻す

1. 初期化处理

- (1) 部署情報フォームを初期化する。
 (2) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

2. 終了処理

- (1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数 (論理名)		メソッド名 (論理名)	引数 (物理名)		メソッド名 (物理名)
IN	モデル	前へ戻る	IN	Model	hidari
IN	部署情報フォーム		IN	Form	
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ ページ番号を1ページ戻す

1. ページ処理

- (1) 現在のページ番号によって処理を分岐する。
 <条件1> 現在のページ番号が1以外の場合
 ・ ページ番号の数値を-1する。

- (2) 部署情報フォームを初期化する。

(3) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

2.終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	モデル	最初へ	IN	Model	saisho
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ページ番号を”1”にする

1.ページ処理

(1) ページ情報のページ番号の数値を”1”にする。

(2) 部署情報フォームを初期化する。

(3) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

2.終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	モデル	次へ進む	IN	Model	migi
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ページ番号を1ページ進める

1.ページ処理

(1) 現在のページ番号によって処理を分岐する。

<条件1> 現在のページ番号が総ページ数と等しくない場合
・ ページ番号の数値を+1する。

(2) 部署情報フォームを初期化する。

(3) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

2.終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	モデル	最後へ	IN	Model	saigo
OUT	部署情報画面		OUT	String	

■ページ番号を最後のページにする

1.ページ処理

(1) ページ情報のページ番号をページ情報の総ページ数にする。

参照元項目(ページ情報)	参照先項目(ページ情報)
--------------	--------------

総ページ数	ページ番号
-------	-------

(2) 部署情報フォームを初期化する。

(3) 自クラスのメソッド「初期画面」を呼び出す。

呼出メソッド名	引数1	引数2
初期画面	部署情報フォーム	モデル

2.終了処理

(1) 部署情報画面のHTML名「bfmk07View」を返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN		戻る	IN		back
OUT	画面名		OUT	String	

■メニュー画面へ戻る

1.画面遷移処理

(1) 画面表示するHTML名（bfkt02View）を返す。