

詳細設計_仕様

プロジェクト名	〇〇会社製品開発システム	機能名	0	作成日	2024年8月26日
				更新日	2024年8月26日

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN		部署情報取得	IN		selectAll
OUT	部署情報		OUT	List	

■部署情報を取得する

1. 部署情報取得

- 部署情報リストを初期化する。
- JDBCを用いて以下のSQL文を実行し部署情報を取得する。

```
SELECT
    b.affiliate_id
    ,b.affiliate_Name
    ,b.affiliate_Name_r
    ,COALESCE(COUNT(u.affiliate_id), 0)
    ,b.apply_strt_date
    ,b.apply_fin_date
FROM
    belonging AS b
LEFT JOIN
    user_info AS u
ON
    b.affiliate_id = u.affiliate_id
GROUP BY
    b.affiliate_id,
    ,b.affiliate_Name
    ,b.affiliate_Name_r
    ,b.apply_strt_date
    ,b.apply_fin_date
    ;
```

- 検索結果を部署情報リストに追加する。

2. 終了処理

- 前項目で取得した部署情報リストを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署情報フォーム	登録	IN	Form	regist
OUT	部署Dto		OUT	Dto	

■部署情報を登録する

1. 部署情報登録

- JDBCを用いて以下の登録SQL文を実行する。

```
INSERT INTO belonging(
```

詳細設計_仕様

```
        fac_cd
        ,affilicate_id
        ,affilicate_name
        ,affilicate_name_r
        ,apply_strt_date
        ,apply_fin_date
        ,del_flg
        ,create_div
        ,create_date
        ,create_id
        ,update_date
        ,update_id
    )
VALUES(
    bfm1
    ,departmentDao.getAffilicateId()
    ,departmentDao.getAffilicateName()
    ,departmentDao.getAffilicateNameR()
    ,departmentDao.getApplyStrtDate()
    ,departmentDao.getApplyFinDate()
    ,0
    ,C
    ,LocalDateTime.now()
    ,admin
    ,LocalDateTime.now()
    ,admin
);
```

(2) 登録結果により処理を分岐する。

<条件1> 部署Idが重複のため登録が失敗した場合

- ・メッセージID"msdver003"を部署Dtoにセットする。

<条件2> 条件 1 以外の原因で登録が失敗した場合

- ・メッセージID"msdver007"を部署DTOにセットする。

2.終了処理

(1) 部署Dtoを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署ID	削除	IN	Id	delete
OUT	部署Dto		OUT	Dto	

■部署情報を削除する

1.部署情報削除

(1) JDBCを用いて以下のSQLを実行し対象部署の削除フラグを1にする。

```
UPDATE
    belonging
SET
```

詳細設計_仕様

```
del_flg = 1
WHERE
  affilicate_id = Id
;
```

2.終了処理

(1)部署Dtoを呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	ユーザーID	権限区分取得	IN	Id	authDiv
OUT	権限区分		OUT	String	

■権限区分を取得する

1.権限区分取得

(1) JDBCを用いて以下のSQLを実行する。

```
SELECT
  ui.auth_div
FROM
  user_info AS ui
WHERE
  user_id = Id
;
```

2.終了処理

(1)前項で取得した権限区分を呼出元に返す。

引数（論理名）		メソッド名（論理名）	引数（物理名）		メソッド名（物理名）
IN	部署ID	所属人数取得	IN	Id	authDiv
OUT	権限区分		OUT	String	

■部署の所属人数を取得する

1.部署の所属人数取得

(1) JDBCを用いて以下のSQLを実行する。

```
SELECT
  COUNT(ui.affilicate_id)
AS
  count
FROM
  user_info AS ui
WHERE
  ui.affilicate_id = Id
;
```

2.終了処理

- (1)前項で取得した値を呼出元に返す。