📋 Короткий ответ: Порядок между `--hostlist` и `--payload` не важен

Но **порядок** `--payload` **относительно** `--lua-desync` **— важен!**

🔍 Как это работает

`--hostlist` — фильтр **профиля**

- Применяется ко всему профилю в целом
- Проверяется при входе соединения в профиль
- Позиция внутри профиля не важна

`--payload` — фильтр для `--lua-desync`

- Применяется к **последующим** `--lua-desync` функциям
- Действует до следующего `--payload` или до конца профиля
- **Порядок относительно** `--lua-desync` **важен!**

✅ Эквивалентные варианты (все работают одинаково):

```
# Вариант 1: hostlist первый
--hostlist=list.txt --payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls

# Вариант 2: payload первый
--payload=tls_client_hello --hostlist=list.txt --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls

# Вариант 3: hostlist в конце
--payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls --hostlist=list.txt
```

Все три варианта работают одинаково!

⚠️ Что ВАЖНО: порядок `--payload` и `--lua-desync`

```
# ✅ ПРАВИЛЬНО: payload ПЕРЕД lua-desync
--payload=tls_client_hello --lua-desync=fake:blob=fake_default_tls

# ❌ НЕПРАВИЛЬНО: payload ПОСЛЕ lua-desync (не влияет на эту функцию!)
--lua-desync=fake:blob=fake_default_tls --payload=tls_client_hello
```

📊 Область действия фильтров

```
--filter-tcp=80,443                      # Фильтр профиля (весь профиль)
--filter-l7=http,tls                     # Фильтр профиля (весь профиль)
--hostlist=youtube.txt                   # Фильтр профиля (весь профиль)
--payload=http_req                       # Фильтр lua-desync (до следующего --payload)
--lua-desync=fake:blob=fake_default_http  # Применяется фильтр http_req
--lua-desync=multisplit:pos=method+2      # Применяется фильтр http_req
--payload=tls_client_hello               # Новый фильтр (отменяет предыдущий)
--lua-desync=fake:blob=fake_default_tls   # Применяется фильтр tls_client_hello
--new                                    # Конец профиля
```

💡 Рекомендуемый стиль (для читабельности)

```
# Сначала фильтры профиля
--filter-tcp=443
--filter-l7=tls
--hostlist=mylist.txt

# Потом payload + lua-desync группами
--payload=tls_client_hello
--lua-desync=fake:blob=fake_default_tls:tcp_md5
--lua-desync=multisplit:pos=1,midsld

--new
```

Это не обязательно, но **легче читать и поддерживать**.

📝 Итог

Параметр	Область действия	Порядок важен?
`--filter-tcp/udp`	Весь профиль	Нет
`--filter-l7`	Весь профиль	Нет
`--hostlist`	Весь профиль	Нет
`--ipset`	Весь профиль	Нет
`--payload`	До следующего `--payload`	**Да, перед `--lua-desync`**
`--out-range`	До следующего `--out-range`	**Да, перед `--lua-desync`**
`--in-range`	До следующего `--in-range`	**Да, перед `--lua-desync`**
`--lua-desync`	Конкретный вызов	Да (последовательность вызовов)