Persona 3 · Frontend

Tu trabajo: que un juez entienda el problema y el dinero en 10 segundos, y que el momento interactivo se sienta mágico. Trabajas desde la hora 1 con el `hallazgos.json` de prueba de P4; el motor real se conecta después sin cambiar tu código.

Stack recomendado

React + Vite + TypeScript + Tailwind CSS + componentes de shadcn/ui + íconos Lucide + Recharts para gráficas + Framer Motion para animaciones. Fuentes instaladas con `@fontsource` (**nada desde internet**: el día de la demo puede no haber Wi-Fi). Lee los archivos desde `web/public/salida/` y `web/public/red.json`; para el modo jurado llama a la API local de P4 (`http://localhost:8000`).

Pantallas

#	Pantalla	Qué ve el juez	Datos
1	Resumen	Una frase gigante: "8 problemas en este anaquel · US$61 al día en juego", 3 tarjetas de número y botón "Ver recorrido"	`hallazgos.json` → `resumen`
2	Recorrido	Video anotado con una línea de tiempo abajo; cada hallazgo es una marca que salta a ese momento (segundo = cuadro ÷ 30)	`recorrido_anotado.mp4` + `hallazgos[].cuadro`
3	Anaquel	"Gemelo digital": rejilla de 3 repisas × 4 posiciones; verde ok, rojo error, ámbar revisar; al tocar una posición se abre su tarjeta	`posiciones[]`

#	Pantalla	Qué ve el juez	Datos
4	Hallazgos	Tarjetas ordenadas por dinero: foto de la etiqueta, "La etiqueta dice $7.09 · El sistema dice $7.69", US$/día, acción sugerida, botón "Marcar corregido"	`hallazgos[]`
5	Impacto en la red	Cifras de las 38 tiendas: exposición a 7/14/30 días tras el cambio de precios, venta perdida al año, conflictos del maestro; nota "dataset sintético"	`red.json`
6	Modo jurado	Pantalla completa con 4 tarjetas grandes; el juez elige una, se ve el avance por pasos ("Eligiendo cuadros → Leyendo etiquetas → Comparando con el sistema") y aparece el hallazgo nuevo resaltado	API de P4
7	Prueba en anaquel real	Solo si el clip de la hora 18 salió bien	Igual que 2 y 4

En todas las pantallas, una etiqueta discreta pero visible: **"Video simulado · Datos sintéticos de Glazed Co."** La honestidad es parte del diseño.

Textos amigables (nunca mostrar los nombres técnicos)

Valor en el JSON	Texto en pantalla
`precio_anterior`	Etiqueta con precio viejo
`etiqueta_faltante`	Falta la etiqueta
`etiqueta_otro_sku`	Etiqueta de otro producto
`hueco_con_inventario`	Hueco, pero el sistema dice que hay

Valor en el JSON	Texto en pantalla
`hueco_agotado`	Agotado: pedir resurtido
`frentes_bajos`	Pocos frentes
`revisar`	Lectura dudosa: revisar

Agrega también `precio_distinto` → "Precio distinto al sistema" (P4 lo usa cuando el precio no coincide ni con el vigente ni con el anterior).

Prompts (Claude Code o Cursor; pega el contrato primero)

1. Dirección visual (Claude en chat, 20 min):

> Diseña la dirección visual de un tablero para gerentes de supermercado en México que muestra errores de etiquetas y huecos en anaqueles. Debe sentirse confiable, cálido y muy fácil, no como software de TI. Propón 2 direcciones distintas: paleta con 1 color de acento y 3 colores de estado (ok, error, revisar) con buen contraste, 2 tipografías disponibles en @fontsource, escala de tamaños para proyector, estilo de tarjetas y una regla de animación. Muéstrame cada una como página HTML de ejemplo con una tarjeta de hallazgo.

Elige una con el equipo en 2 minutos y guarda la decisión en `web/DISENO.md`.

2. Esqueleto:

> Crea un proyecto React + Vite + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui en `web/` siguiendo `web/DISENO.md`. Navegación lateral con las 7 pantallas de mi lista (pégala). Carga `public/salida/hallazgos.json` y `public/red.json` con tipos de TypeScript que coincidan exactamente con el contrato. Fuentes con @fontsource, sin ninguna petición a internet. Formato de dinero `US$25.80` y números en español de México.

3. Una pantalla por pedido, por ejemplo:

> Construye la pantalla "Anaquel": rejilla de 3 repisas × 4 posiciones que parezca un anaquel visto de frente (repisas como barras, productos como bloques), coloreada por `posiciones[].estado`. Al tocar una posición, un panel lateral muestra la tarjeta del hallazgo con su recorte. Animación de entrada escalonada con Framer Motion. Debe verse bien en 1920 × 1080 y en 1280 × 720.

4. Revisión con capturas:

> Instala Playwright, toma capturas de las 7 pantallas a 1920 × 1080 y 1280 × 720, míralas y dame los 5 problemas visuales más graves (texto chico, desalineación, contraste, saturación). Corrígelos y vuelve a tomar las capturas.

5. Modo jurado:

> En el modo jurado, al elegir una tarjeta haz `POST /procesar` con `{"tarjeta": "precio_viejo"}` y consulta `GET /estado` cada segundo; muestra los pasos con animación. Si pasan 60 s o la API falla, carga `public/ensayos/<tarjeta>/hallazgos.json` y muestra discretamente "resultado de ensayo". Resalta el hallazgo nuevo con una animación de 1.5 s.

Cortes

- **H6:** si no está la dirección visual, usa la primera propuesta y sigue.
- **H10:** si la pantalla de recorrido con línea de tiempo se complica, deja solo el video y una lista de "saltar a".
- **H18:** se congelan funciones; solo pulido.
- **H21:** `npm run build` y probar la versión compilada **con el Wi-Fi apagado** en la laptop de la demo y en la de respaldo.