

API Reference

BucksAPI

API Version: v0.1

INDEX

1. AUTENTICACIÓN	3
1.1 POST /api/fi/v1/authenticate	3
2. USUARIO	4
2.1 POST /api/fi/v1/users	4
2.2 DELETE /api/fi/v1/users/{uuid}	4

API

1. AUTENTICACIÓN

1.1 POST /api/fi/v1/authenticate

Generar JWT de autenticación para la WebApp

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

```
{  
  user* string  UUID of the user  
}
```

RESPONSE

STATUS CODE - 200: JWT generado para el usuario

STATUS CODE - 404: Usuario no encontrado

2. USUARIO

2.1 POST /api/fi/v1/users

Alta un nuevo usuario

REQUEST

REQUEST BODY - application/json

```
{
  user_client_identifier string Identificador del usuario utilizado por la institución financiera
}
```

RESPONSE

STATUS CODE - 200: Ok

RESPONSE MODEL - application/json

```
{
  data {
    uuid string Identificador único de usuario
  }
}
```

STATUS CODE - 400: Bad Request

2.2 DELETE /api/fi/v1/users/{uuid}

Baja de usuario

REQUEST

PATH PARAMETERS

NAME	TYPE	DESCRIPTION
*uuid	string	User UUID

RESPONSE

STATUS CODE - 200: successful

STATUS CODE - 404: Unauthorized
