

Fase 0 — Guía Completa del Intérprete de Pseudocódigo

Propósito: Explicar todos los archivos del intérprete (`.l` , `.y` , `ast.hpp` , `ast.cpp` , `init.hpp`) línea por línea, para que no tengas que ir preguntando durante el examen.

Escenario de examen: Normalmente el profesor os da `ast.hpp` y `ast.cpp` ya escritos. Vosotros solo editáis `interpreter.l` , `interpreter.y` y `table/init.hpp` . **Pero** en este Simulacro hemos preparado también la parte de AST (`.hpp` / `.cpp`) para que practiquéis todos los escenarios posibles. Si en el examen os pidieran modificar el AST, sabréis hacerlo.

Índice

1. [Arquitectura general](#)
2. [Fichero 1: `interpreter.l` \(Flex\)](#)
3. [Fichero 2: `interpreter.y` \(Bison\)](#)
4. [Fichero 3: `ast.hpp` \(AST — cabecera\)](#)
5. [Fichero 4: `ast.cpp` \(AST — implementación\)](#)
6. [Fichero 5: `table/init.hpp` \(tabla de símbolos\)](#)
7. [Flujo de evaluación](#)
8. [Trampas de examen](#)
9. [Checklist rápido](#)

1. Arquitectura general

El intérprete sigue el patrón clásico **Flex + Bison + AST**:




Tabla Símbolos (init.hpp)	Variables + tipos dinámicos
------------------------------	--------------------------------

Ficheros involucrados (los 5 que debes conocer):

#	Fichero	Rol	¿Se toca en examen?
1	parser/interpreter.l	Lexer (reconoce tokens)	Sí
2	parser/interpreter.y	Parser (construye AST)	Sí
3	ast/ast.hpp	Declaración de clases AST	Normalmente pre-hecho, pero debes saber modificarlo
4	ast/ast.cpp	Implementación de nodos AST	Normalmente pre-hecho, pero debes saber modificarlo
5	table/init.hpp	Registro de palabras reservadas	Sí

2. Fichero 1: `interpreter.l` (Flex)

Cabecera (`%{ ... %}`)

```
%{
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#include "../includes/macros.hpp"
#include "../ast/ast.hpp"
#include "interpreter.tab.h"
#include "../error/error.hpp"
#include "../table/table.hpp"
#include "../table/numericVariable.hpp"

extern lp::Table table;
extern int lineNumber;
%}
```

- **interpreter.tab.h** : generado por Bison. Define los tokens (`TOK_PRINT` , `TOK_IF` , etc.).
- **table** : tabla de símbolos global (declarada `extern` porque se define en `main.cpp`).
- **lineNumber** : contador de línea para mensajes de error.
- **macros.hpp** : contiene colores ANSI para `print` .

Opciones de Flex

```
%option case-insensitive
%option noyywrap
```

- **case-insensitive** : las palabras reservadas se reconocen en mayúsculas o minúsculas. **Obligatorio** para el lenguaje.
- **noyywrap** : no llamar a `yywrap()` al final del fichero (si el makefile no usa `-lfl`).
En el examen: el makefile del profesor usa `-lfl` , así que podéis **quitar** esta línea y confiar en `-lfl` . No pasa nada si la dejáis, `-lfl` es compatible con `noyywrap` .

Definiciones regulares

```

digito    [0-9]
letra     [a-zA-Z_]
id        {letra}({letra}|{digito})*
real      {digito}+\.{digito}+([E][+-]?{digito}+)?
cient     {digito}+\.{digito}*([E][+-]?{digito}+
entero    {digito}+
```

- **id** : identificador → empieza con letra/guion bajo, luego letras/dígitos/guiones bajos.
- **real** : número con decimales, opcionalmente con notación científica (`3.14e-5`).
- **cient** : notación científica sin decimales obligatorios (`1e10`).
- **entero** : dígitos sin punto.

Orden importa: Flex prueba las reglas en orden. Como `real` y `cient` aparecen antes que `entero` , un `3.14` se reconoce como `real` y no como `entero` .

Estados exclusivos (strings)

```
%x STRING
```

Estado para leer cadenas con comillas simples. Se activa con `'` y se desactiva con `'` de cierre.

Reglas de tokens (mapeo léxico)

```

";"      { return PUNTO_Y_COMA; }
"/ /"    { return DIVISION_ENTERA; }
"++"     { return INCREMENTO; }
"--"     { return DECREMENTO; }
"+:="    { return INCREMENTO_ASIGNACION; }
"-:="    { return DECREMENTO_ASIGNACION; }
```

Cada operador → un token. Esos tokens se definen en `interpreter.y` con `%token` .

Para palabras reservadas:

```

"read"      { return LEER; }
"read_string" { return LEER_CADENA; }
"print"     { return IMPRIMIR; }
...
```

Identificadores y números

```

{id}      {
            lp::Variable* var = table.lookupSymbol(yytext);
```

```

        if (var != NULL) {
            yylval.var = var;
            return IDENTIFICADOR;
        } else {
            // Error: variable no declarada
        }
    }
}

```

Clave: la tabla de símbolos distingue entre palabras reservadas y variables. Si `lookupSymbol` devuelve `NULL`, la variable no existe → error semántico.

Modo string (estado `STRING`)

```

<STRING>[^'\n]*    { yylval.str = strdup(yytext); }
<STRING>\n         { /* error */ }
<STRING>'          { BEGIN INITIAL; return CADENA; }

```

Lee todo hasta la siguiente `'` (o newline). Manejo de secuencias de escape (`\n`, `\t`, `\\`, `\'`) se hace después, en `ast.cpp` al evaluar.

Comentarios

```

"("      { comment_level = 1; comentario(); }
<COMENTARIO>[^*\n]*  { /* ignorar */ }
<COMENTARIO>"*)"      { if (--comment_level == 0) BEGIN INITIAL; }
<COMENTARIO>.\        { /* ignorar */ }

```

Comentarios de bloque (`* ... *`) con contador de anidamiento (`comment_level`).

NO anidados según la especificación, pero igualmente se implementan con contador por si acaso.

Comentarios de línea:

```

"#".*      { /* ignorar hasta fin de línea */ }

```

Regla comodín (error léxico)

```

.      { Error::errorLexico("símbolo desconocido", yytext, lineNumber); }

```

Cualquier carácter no reconocido → error léxico.

3. Fichero 2: `interpreter.y` (Bison)

Cabecera C++ (`%{ ... %}`)

```

%{
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <math.h>

#include "../ast/ast.hpp"

```

```

#include "../error/error.hpp"
#include "../table/table.hpp"
#include "../table/numericVariable.hpp"

extern int yylex();
extern int lineNumber;
extern lp::Table table;

lp::Nodo* programa = NULL;

#define YYERROR_VERBOSE 1
%}

```

- **programa** : puntero global a la raíz del AST. Se usará en `main.cpp` para evaluar.
- **YYERROR_VERBOSE** : mensajes de error más descriptivos.

Declaraciones Bison

```

%union {
    char* str;
    lp::Nodo* nodo;
    lp::Variable* var;
    ...
}

%token PUNTO_Y_COMA
%token DIVISION_ENTERA
...
%token <nodo> NUMERO CADENA BOOLEANO IDENTIFICADOR
%type <nodo> programa linea asignacion ...

```

- **%union** : tipos que pueden tener los símbolos. `nodo` para AST, `var` para variables, `str` para strings.
- **%token <tipo>** : los tokens tienen un tipo dentro de la unión.
- **%type <tipo>** : los no-terminales también tienen tipo.

Precedencia (crítico para `?:`)

```

%right '?' ':'
%left OR
%left AND
%left '=' '<>'
%left '<' '>' '<=' '>='
%left '+' '-'
%left '*' '/' DIVISION_ENTERA MOD
%right NOT
%right MENOS_UNARIO
%right POTENCIA

```

Orden: los operadores que aparecen antes tienen **menor** precedencia.

Clave para ? :: %right '?' ':' debe ir **antes** de %left OR (es decir, muy arriba) para que $1 < 2 ? 10 : 20$ se parse como $(1 < 2) ? 10 : 20$ y no como $1 < (2 ? 10 : 20)$.

DIVISION_ENTERA (//) se pone al mismo nivel que * y / .

MENOS_UNARIO es un pseudo-token para el menos unario (no aparece en el código, solo para fijar precedencia).

Regla base

```
programa: linea programa
        | linea
        ;

linea: sentencia PUNTO_Y_COMA
     | sentencia
     ;
```

programa es una secuencia de líneas. Cada línea es una sentencia seguida opcionalmente de PUNTO_Y_COMA (;).

El ; es **opcional** en la última línea, pero recomendable siempre.

Categorías de sentencias

```
sentencia: bloque_if
        | bloque_while
        | bloque_repeat
        | bloque_for
        | bloque_switch
        | sentencia_asignacion
        | sentencia_lectura
        | sentencia_escritura
        | sentencia_incdec
        | ...
        ;
```

Cada una es una regla que devuelve un **Nodo*** :

```
sentencia_asignacion: IDENTIFICADOR ASIGNACION expresion
{ $$ = new lp::AssignStmt($1, $3); }
;
```

Asignaciones compuestas (+= , -=)

```
sentencia_incdec: IDENTIFICADOR INCREMENTO_ASIGNACION expresion
{ $$ = new lp::AssignIncrementStmt($1, $3); }
;
```

while

```
bloque_while: WHILE expresion DO sentencia END_WHILE
{ $$ = new lp::WhileStmt($2, $4); }
;
```

do ... while (sin end_while)

```
bloque_do_while: DO sentencia WHILE expresion
{ $$ = new lp::DoWhileStmt($4, $2); }
;
```

Sin `end_while` — la gramática del `do ... while` termina en `WHILE expresion` .

repeat ... until

```
bloque_repeat: REPEAT sentencia UNTIL expresion
{ $$ = new lp::RepeatStmt($2, $4); }
;
```

if con posible else

```
bloque_if: IF expresion THEN sentencia ELSE sentencia END_IF
{ $$ = new lp::IfStmt($2, $4, $6); }
| IF expresion THEN sentencia END_IF
{ $$ = new lp::IfStmt($2, $4); }
;
```

El `%nonassoc THEN` (no mostrado) evita el conflicto shift/reduce del *dangling else*. Aunque en este lenguaje tenemos `END_IF` , así que el conflicto no existe.

for

```
bloque_for: FOR IDENTIFICADOR FROM expresion TO expresion STEP expresion DO
sentencia END_FOR
{ $$ = new lp::ForStmt($2, $4, $6, $8, $10); }
| FOR IDENTIFICADOR FROM expresion TO expresion DO sentencia END_FOR
{ $$ = new lp::ForStmt($2, $4, $6, $8); }
;
```

Dos versiones: con `STEP` y sin `STEP` (por defecto paso 1).

switch

```
bloque_switch: SWITCH expresion casos_switch END_SWITCH
{ $$ = new lp::SwitchStmt($2, $3); }
```

```

;

casos_switch: CASE expresion DOS_PUNTOS sentencia casos_switch
{ /* añadir caso a la lista */ }
    | DEFAULT DOS_PUNTOS sentencia
{ /* caso por defecto */ }
    | /* vacío */
{ $$ = NULL; }
;

```

Expresiones (árbol)

```

expresion: expresion OR expresion      { $$ = new lp::OrNode($1, $3); }
        | expresion AND expresion     { $$ = new lp::AndNode($1, $3); }
        | NOT expresion               { $$ = new lp::NotNode($2); }
        | expresion '=' expresion     { $$ = new lp::EqualNode($1, $3); }
        | expresion "<>" expresion      { $$ = new lp::NotEqualNode($1, $3); }
        | expresion '<' expresion      { $$ = new lp::LessNode($1, $3); }
        | expresion '>' expresion      { $$ = new lp::GreaterNode($1, $3); }
        | expresion "<=" expresion      { $$ = new lp::LessEqualNode($1, $3); }
        | expresion ">=" expresion      { $$ = new lp::LessEqualNode($1, $3); }
        | expresion '+' expresion     { $$ = new lp::AdditionNode($1, $3); }
        | expresion '-' expresion     { $$ = new lp::SubtractionNode($1, $3); }
        | expresion '*' expresion     { $$ = new lp::MultiplicationNode($1, $3); }
        | expresion '/' expresion     { $$ = new lp::DivisionNode($1, $3); }
        | expresion DIVISION_ENTERA expresion { $$ = new lp::IntegerDivisionNode($1,
$3); }
        | expresion MOD expresion      { $$ = new lp::ModulusNode($1, $3); }
        | expresion '^' expresion      { $$ = new lp::PotenciaNode($1, $3); }
        | '-' expresion %prec MENOS_UNARIO { $$ = new lp::UnaryMinusNode($2); }
        | expresion '?' expresion ':' expresion %prec '?' { $$ = new
lp::TernaryNode($1, $3, $5); }
        | '(' expresion ')'           { $$ = $2; }
        | NUMERO                     { $$ = $1; }
        | CADENA                     { $$ = $1; }
        | BOOLEANO                   { $$ = $1; }
        | IDENTIFICADOR               { $$ = $1; }
        | funcion_predefinida         { $$ = $1; }
;

```

Notas:

- `DIVISION_ENTERA` es el token para `//`.
- `%prec '?'` en el ternario fuerza la precedencia correcta.
- `'?'` y `':'` se declaran con `%right` (asociativo por la derecha) para permitir ternarios anidados.

++ y -- (pre-incremento/decremento)

```

sentencia_incdec: INCREMENTO IDENTIFICADOR
{ $$ = new lp::PreIncrementStmt($2); }
    | DECREMENTO IDENTIFICADOR

```



```
{ $$ = new lp::PreDecrementStmt($2); }
;
```

Cómo evitar conflictos (0 sr)

Claves para mantener 0 shift/reduce:

1. **controlSymbol** : Añadir un símbolo `controlSymbol` en la regla `D0` del `bloque_do_while` para el `%nonassoc controlSymbol` :

```
bloque_do_while: D0 controlSymbol sentencia WHILE expresion
{ $$ = new lp::DoWhileStmt($5, $3); }
;
controlSymbol: /* empty */
;
```

Esto elimina 9 conflictos porque el parser sabe si el `WHILE` pertenece al `do` o es un `while` normal. **¡Importante!** Al añadir `controlSymbol`, el `$N` cambia: `$3` → `$4` (o `$5` → `$6` según la regla).

2. **%nonassoc THEN** para el *dangling else* (innecesario aquí por `END_IF`, pero bueno saberlo).
3. **No mezclar expresiones y sentencias** en la misma regla ambiguamente.
4. **Precedencia explícita** con `%left`, `%right`, `%nonassoc` para todos los operadores binarios.

4. Fichero 3: `ast.hpp` (AST — cabecera)

Namespace `lp`

Todo el AST está dentro de `namespace lp`. Las clases principales:

```
lp::Nodo                (abstracta, virtual)
├─ lp::Programa
├─ lp::AssignStmt      (asignación :=)
├─ lp::AssignIncrementStmt (+= / -=)
├─ lp::PreIncrementStmt (++)
├─ lp::PreDecrementStmt (--)
├─ lp::ReadStmt        (read / read_string)
├─ lp::PrintStmt        (print)
├─ lp::ClearStmt        (clear_screen)
├─ lp::PlaceStmt        (place)
├─ lp::IfStmt           (if-then-else)
├─ lp::WhileStmt        (while-do)
├─ lp::DoWhileStmt      (do-while)
├─ lp::RepeatStmt       (repeat-until)
├─ lp::ForStmt          (for-from-to-step)
├─ lp::SwitchStmt       (switch-case)
├─ lp::ExprNodo         (abstracta para expresiones)
│   └─ Constante        (NUMERO, CADENA, BOOLEANO)
│   └─ VariableNode     (IDENTIFICADOR)
```

```
|   |— UnaryMinusNode
|   |— OrNode, AndNode, NotNode
|   |— EqualNode, NotEqualNode
|   |— LessNode, GreaterNode, LessEqualNode, GreaterEqualNode
|   |— AdditionNode, SubtractionNode
|   |— MultiplicationNode, DivisionNode
|   |— IntegerDivisionNode  (//)
|   |— ModulusNode
|   |— PotenciaNode  (^)
|   |— TernaryNode  (?:)
|   |— FuncionNode  (sin, cos, sqrt, ...)
```

Métodos clave

```
class Nodo {
public:
    virtual void evaluar() = 0;
    virtual ~Nodo() {}
};

class ExprNodo : public Nodo {
public:
    virtual double evaluateNumber(lp::Table& s) = 0;
    virtual bool evaluateBool(lp::Table& s) = 0;
    virtual std::string evaluateString(lp::Table& s) = 0;
    virtual Tipo getType(lp::Table& s) = 0;
    virtual void evaluar() override;
};
```

TernaryNode (al final del fichero)

```
class TernaryNode : public ExprNodo {
public:
    ExprNodo* condicion;
    ExprNodo* verdadero;
    ExprNodo* falso;
    TernaryNode(ExprNodo* c, ExprNodo* v, ExprNodo* f)
        : condicion(c), verdadero(v), falso(f) {}
    Tipo getType(lp::Table& s) override;
    double evaluateNumber(lp::Table& s) override;
    bool evaluateBool(lp::Table& s) override;
    std::string evaluateString(lp::Table& s) override;
};
```

Colocación: TernaryNode se pone al final del fichero ast.hpp (justo antes de } del namespace) para que el script setup_b pueda borrarlo limpiamente con sed durante las pruebas.

5. Fichero 4: ast.cpp (AST — implementación)

Evaluación de expresiones aritméticas

Cada nodo llama recursivamente a `evaluateNumber` de sus hijos:

```
double AdditionNode::evaluateNumber(lp::Table& s) {  
    return izq->evaluateNumber(s) + der->evaluateNumber(s);  
}
```

`IntegerDivisionNode::evaluateNumber :`

```
double IntegerDivisionNode::evaluateNumber(lp::Table& s) {  
    return floor(izq->evaluateNumber(s) / der->evaluateNumber(s));  
}
```

Evaluación de expresiones booleanas

Similar, pero devuelve `bool` . `getType()` se usa para decidir qué método llamar:

```
Tipo ExprNode::getType(lp::Table& s) {  
    // Si es numérico → TIPO_NUMERO  
    // Si es booleano → TIPO_BOOLEANO  
    // Si es string → TIPO_CADENA  
}
```

`TernaryNode::evaluateNumber`

```
double TernaryNode::evaluateNumber(lp::Table& s) {  
    if (condicion->evaluateBool(s))  
        return verdadero->evaluateNumber(s);  
    else  
        return falso->evaluateNumber(s);  
}
```

`RepeatStmt::evaluar`

```
void RepeatStmt::evaluar() {  
    do {  
        cuerpo->evaluar();  
    } while (!condicion->evaluateBool(s));  
}
```

¡Ojo! La condición del `repeat-until` se evalúa **después** de ejecutar el cuerpo, y el bucle termina **cuando la condición es verdadera**.

`ForStmt::evaluar`

```

void ForStmt::evaluar() {
    double inicioValor = inicio->evaluateNumber(s);
    double finValor = fin->evaluateNumber(s);
    double pasoValor = paso ? paso->evaluateNumber(s) : 1.0;

    NumericVariable* var = static_cast<NumericVariable*>(variable);
    for (double i = inicioValor; i <= finValor; i += pasoValor) {
        var->setValue(i);
        cuerpo->evaluar();
    }
}

```

PreIncrementStmt::evaluar y PreDecrementStmt::evaluar

```

void PreIncrementStmt::evaluar() {
    NumericVariable* var = static_cast<NumericVariable*>(variable);
    var->setValue(var->getValue() + 1.0);
}

void PreDecrementStmt::evaluar() {
    NumericVariable* var = static_cast<NumericVariable*>(variable);
    var->setValue(var->getValue() - 1.0);
}

```

AssignIncrementStmt y AssignDecrementStmt

```

void AssignIncrementStmt::evaluar() {
    NumericVariable* var = static_cast<NumericVariable*>(variable);
    double nuevoValor = var->getValue() + expr->evaluateNumber(s);
    var->setValue(nuevoValor);
}

```

6. Fichero 5: table/init.hpp (tabla de símbolos)

Registro de palabras reservadas

```

const char* keyword[] = {
    "read",
    "read_string",
    "print",
    "if",
    "then",
    "else",
    "end_if",
    "while",
    "do",
    "end_while",
}

```

```

"repeat",      // ← necesario para pregunta D
"until",       // ← necesario para pregunta D
"for",
"from",
"step",
"to",
"end_for",
"switch",
"case",
"default",
"end_switch",
"clear_screen",
"place",
"sin",
"cos",
"sqrt",
"log",
"log10",
"exp",
"integer",
"abs",
"or",
"and",
"not",
"true",
"false",
"pi",
"e",
"gamma",
"phi",
"deg",
""
};

```

Cada palabra en este array se registra automáticamente en la tabla de símbolos durante la inicialización.

Si añades un nuevo keyword (ej. `repeat` / `until`), tienes que añadirlo aquí **y** como `%token` en `interpreter.y` .

Cómo `lookupSymbol` distingue keywords de variables

```

Variable* Table::lookupSymbol(const char* s) {
    // Primero busca en la tabla
    for (int i = 0; i < numVariables; i++) {
        if (strcasecmp(vars[i]->getName(), s) == 0)
            return vars[i];
    }
    return NULL; // no encontrado → error en lexer
}

```

Importante: los keywords **no son variables**. El lexer devuelve directamente el token correspondiente (`TOK_PRINT` , `TOK_IF` , etc.) sin llamar a `lookupSymbol` . El array `keyword[]` solo se usa para crear los `Keyword` objects en la tabla.

7. Flujo de evaluación

1. `main.cpp` llama a `yyparse()` .
2. **Bison** construye el AST: cada regla sintáctica crea un `Nodo*` con `new` .
3. La raíz del AST se guarda en `programa` (variable global en `interpreter.y`).
4. `main.cpp` llama a `programa->evaluar()` (método virtual de `Nodo`).
5. `Programa::evaluar()` itera sobre sus hijos (las sentencias) y llama a `evaluar()` de cada una.
6. Cada sentencia (ej. `PrintStmt` , `AssignStmt` , `IfStmt`) llama a métodos de evaluación de sus sub-expresiones.
7. Las expresiones devuelven valores numéricos, booleanos o strings según `getType()` .

Print (ejemplo de dispatch)

```
PrintStmt::evaluar()  
→ expr->getType(s)  
→ si TIPO_NUMERO → expr->evaluateNumber(s) → imprime número  
→ si TIPO_BOOLEANO → expr->evaluateBool(s) → imprime true/false  
→ si TIPO_CADENA → expr->evaluateString(s) → imprime string
```

8. Trampas de examen

1. `$N` cambia al añadir `controlSymbol`

Si añades un `controlSymbol: /* empty */` en una regla como:

```
bloque_do_while: DO controlSymbol sentencia WHILE expresion
```

El `$3` original (sentencia) pasa a ser `$4` . **Actualiza siempre los `$N`** después de tocar reglas.

2. `%right '?' ':'` debe ir ANTES de los relacionales

No lo pongas entre los operadores relacionales (los `%left < > <= >=`). Debe ir **al principio**, justo después de la declaración:

```
%right '?' ':'  
%left OR  
%left AND  
...
```

3. El `;` es opcional, pero mejor ponerlo

La regla `linea: sentencia PUNTO_Y_COMA | sentencia` permite omitir `;` , pero si la gramática espera `;` en ciertos lugares y no lo pones, puede haber conflictos.

4. `init.hpp` es OBLIGATORIO para nuevos keywords

Si añades `repeat / until` (pregunta D):

- En `interpreter.y`: `%token REPEAT UNTIL`
- En `table/init.hpp`: añadir "repeat" y "until" al array `keyword[]`
- En `interpreter.l`: regla "repeat" { return REPEAT; }

Sin el paso de `init.hpp`, el lexer no reconoce la palabra → el examen falla. Fue lo que le costó al usuario 0.5/10.

5. `//` (división entera) → `DIVISION_ENTERA`

- En `.l`: `"//" { return DIVISION_ENTERA; }`
- En `.y`: `%token DIVISION_ENTERA`
- Precedencia: al mismo nivel que `'*' y '/'`:

```
%left '*' '/' DIVISION_ENTERA MOD
```

- En AST: `IntegerDivisionNode` (hereda de `ExprNodo`)
- Implementación: `double IntegerDivisionNode::evaluateNumber(lp::Table& s) { return floor(izq->evaluateNumber(s) / der->evaluateNumber(s)); }`

6. Los operadores `++ / -- / += / -=` son unarios o de asignación, no expresiones

No los trates como operadores dentro de `expresion`. Son sentencias independientes:

```
sentencia_incdec: INCREMENTO IDENTIFICADOR
                 | DECREMENTO IDENTIFICADOR
                 | IDENTIFICADOR INCREMENTO_ASIGNACION expresion
                 | IDENTIFICADOR DECREMENTO_ASIGNACION expresion
                 ;
```

7. `do ... while` no tiene `end_while`

A diferencia del `while` normal que termina con `end_while`, el `do ... while` termina tras la expresión del `WHILE`:

```
bloque_do_while: DO sentencia WHILE expresion
```

8. Errores semánticos en la tabla de símbolos

Si una variable no está declarada, el tipo es `TIPO_ERROR`. Siempre comprueba que `getType()` no sea `TIPO_ERROR` antes de operar.

9. Casteo de `Variable*` a `NumericVariable*`

Para acceder a `getValue()` / `setValue()`, necesitas castear:

```
NumericVariable* var = static_cast<NumericVariable*>(variable);
var->setValue(var->getValue() + 1.0);
```

Si el tipo no es numérico, esto lanza una excepción. Asegúrate de que el tipo sea correcto.

10. El `for` itera con `double`, no `int`

El `ForStmt` usa `double` para el contador. Si haces `for i from 1 to 10 step 1`, el último valor será `10.0`, y la comparación `<=` funciona. Pero ten cuidado con errores de precisión si el paso no es entero.

11. Añadir/eliminar constantes predefinidas (E1/E2)

Las constantes se definen en los arrays de `init.hpp`. **No hay que tocar `.1`, `.y`, ni el AST:**

- **Númericas** → array `numericConstant[]` en `init.hpp` (token `CONSTANT`, tipo `NUMBER`)
- **Lógicas** → array `logicalConstant[]` en `init.hpp` (token `CONSTANT`, tipo `BOOL`)

```
// Anadir constante numérica (solo init.hpp):
numericConstant[] = {
    {"PI",      3.14159265358979323846},
    {"TAU",     6.283185307179586},      // ← nueva
    {"",        0}
};

// Anadir constante lógica (solo init.hpp):
logicalConstant[] = {
    {"true", true},
    {"false", false},
    {"yes", true},                       // ← nueva
    {"",      0}
};
```

El `init()` en `init.cpp` itera genéricamente sobre estos arrays — no se toca.

El lexer ya reconoce cualquier identificador y devuelve su token (`CONSTANT`).

`ConstantNode::evaluateNumber()` / `evaluateBool()` busca el símbolo en la tabla y llama a `getValue()`.

Trampa: al usar `sed` para modificar `init.hpp`, cuidado con `{"", 0}` que aparece en varios arrays. Usa un patrón único como `/logicalConstant\[ \] = {/a` para añadir tras la línea de apertura del array correcto.

9. Checklist rápido

Para cualquier pregunta del examen:

- ☐ En `interpreter.1` : regla para el/los nuevos tokens (operador o palabra reservada)
- ☐ En `interpreter.1` : ¿hace falta un estado exclusivo? (ej. para strings)
- ☐ En `interpreter.y` : `%token` para cada nuevo token
- ☐ En `interpreter.y` : precedencia del nuevo operador (si aplica)
- ☐ En `interpreter.y` : regla(s) sintáctica(s) que usan el nuevo token
- ☐ En `table/init.hpp` : array `keyword[]` actualizado (solo si son palabras reservadas)
- ☐ En `table/init.hpp` : arrays `numericConstant[]` o `logicalConstant[]` (si son constantes)
- ☐ En `ast.hpp` : nueva clase AST (solo si el nodo no existe ya)

- ☐ En `ast.cpp` : implementación del nuevo nodo
- ☐ Verificar 0 sr conflicts con `make 2>&1 | grep conflict`
- ☐ Probar con un ejemplo mínimo

Si modificas el AST:

- ☐ La nueva clase hereda de `ExprNodo` (expresiones) o `Nodo` (sentencias)
- ☐ Implementa TODOS los métodos virtuales: `evaluateNumber` , `evaluateBool` , `evaluateString` , `getType` , `evaluar`
- ☐ `getType` devuelve el tipo correcto (el ternario, por ejemplo, inspecciona sus hijos)
- ☐ Liberas memoria en el destructor si es necesario
- ☐ El constructor coincide con los argumentos que le pasas desde `.y`

Documento generado para el Simulacro de examen de PL

Última actualización: Junio 2026

Si encuentras errores, actualiza este fichero y regenera el PDF con:

```
npx md-to-pdf fase0_completa.md
```