

Solución de problemas

[Jump to bottom](#)

Marcus Bointon editó esta página on Mar 14 · 97 revisiones

Solución de problemas de PHPMailer

Cualquiera que sea el problema que tenga, primero **asegúrese de estar utilizando el último PHPMailer**. Si ha basado su código en un ejemplo que encontró en otro lugar que no sea aquí en GitHub, es muy probable que esté desactualizado: base su código en los ejemplos de la carpeta de ejemplos. Alrededor del 90% de las preguntas en Stack Overflow cometen este error, y es especialmente probable desde el lanzamiento de PHPMailer 6.0.

Carga de clases

Uso del compositor

Composer ahorra una gran cantidad de trabajo: maneja dependencias de paquetes, actualizaciones y descargas, y genera un buen cargador automático para que no tenga que clases usted mismo. **Cargar a través de composer es el método preferido para usar PHPMailer en su proyecto**. Todo lo que necesita hacer es requerir el cargador automático del compositor: `require`

```
require './vendor/autoload.php';
```

Este archivo sólo existirá si ha utilizado composer para instalar PHPMailer; no es parte del paquete PHPMailer en sí.

Es especialmente importante usar composer si usa la autenticación XOAUTH2, ya que requiere muchas clases dependientes que el compositor satisface. Las dependencias no están incluidas por defecto porque no son necesarias para todos y no funcionan en las versiones anteriores de PHP que admite PHPMailer, por lo que las encontrará en la sección 'sugerir' del archivo de PHPMailer. Debe copiar esas dependencias en su propia sección de , luego cargarlas y agregarlas a su cargador automático. `composer.json` `composer.json` `require composer update`

Si no lo haces, es probable que veas errores como este:

```
Fatal error: Class 'League\OAuth2\Client\Provider\Google' not found in PHPMailer/get_oauth_token.php on line 24
```

Para solucionar esto, configure composer como se describe o descargue esta clase y todas sus dependencias y cárguelas manualmente usted mismo.

Usando el propio autocargador de PHPMailer

Esto solo se aplica a la rama heredada 5.2. No hace mucho tiempo, PHPMailer cambió la forma en que cargaba las clases para que fuera más compatible con composer, muchos frameworks y el estándar de carga automática PHP PSR-0. Tenga en cuenta que debido a que 5.2 admite PHP hasta la versión 5.0, no podemos admitir el estándar PSR-4 más reciente, ni podemos usar espacios de nombres. Anteriormente, PHPMailer cargaba la clase SMTP explícitamente, y esto causa problemas si desea proporcionar su propia implementación. Es posible que haya visto scripts antiguos haciendo esto:

```
require 'class.phpmailer.php';
```

Si solo hace eso, el **envío SMTP fallará** con un error. Debe incluir explícitamente el archivo (lea el archivo README para obtener información sobre qué archivos necesita) o usar los enfoques recomendados para usar composer o el cargador automático suministrado, como este: `class 'SMTP'` `not found class.smtp.php`

```
require 'PHPMailerAutoload.php';
```

Habilitación de la salida de depuración

Si está utilizando SMTP (es decir, está llamando), puede obtener una transcripción detallada de la conversación SMTP utilizando la propiedad. La configuración es la siguiente: `isSMTP()` `SMTPDebug`

- SMTP::DEBUG_OFF (0): Ajuste normal de producción; No hay salida de depuración.
- SMTP::DEBUG_CLIENT (1): Mostrar solo mensajes del servidor > cliente. No uses esto, es muy poco probable que te diga algo útil.
- SMTP::DEBUG_SERVER (2): mostrar mensajes de cliente -> servidor y servidor -> cliente: esta suele ser la configuración que desea
- SMTP::DEBUG_CONNECTION (3): Como 2, pero también mostrar detalles sobre la conexión inicial; Solo use esto si tiene problemas para conectarse (por ejemplo, tiempo de espera de conexión)
- SMTP::DEBUG_LOWLEVEL (4): Como 3, pero también muestra tráfico detallado de bajo nivel. Solo es realmente útil para analizar errores a nivel de protocolo, muy detallado, probablemente no sea lo que necesita.

Establezca esta opción incluyendo una línea como esta en su script:

```
$mail->SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER;
```

El formato de salida se adaptará a la línea de comandos o a la salida HTML, aunque puede anularlo utilizando la propiedad. Si utiliza la autenticación, los ID de usuario y las contraseñas se redactarán en la salida de la depuración, *excepto* cuando utilice (4). Debugoutput SMTP::DEBUG_LOWLEVEL

"Error SMTP: no se pudo conectar al host SMTP".

Esto también puede aparecer como **SMTP connect() falló**, **Llamado Mail() sin estar conectado**, **La red es inaccesible (101)** en la salida de depuración. Esto a menudo se informa como un problema de PHPMailer, pero casi siempre se debe a una falla de DNS local, bloqueo de firewall (por ejemplo, como lo hace GoDaddy), software antivirus local u otro problema en su red local. Significa que PHPMailer no puede ponerse en contacto con el servidor SMTP que ha especificado en la propiedad, pero no dice exactamente por qué. También puede deberse a que no se ha cargado la extensión (consulte las notas de cifrado a continuación). Host openssl

A continuación se describen algunas técnicas para diagnosticar el origen de este error.

GoDaddy

El popular proveedor de alojamiento estadounidense GoDaddy impone restricciones muy estrictas (hasta el punto de volverse casi inútiles) para enviar un correo electrónico. Bloquean SMTP saliente a los puertos 25, 465 y 587 a todos los servidores excepto al suyo. Este problema es objeto de muchas preguntas frustrantes en Stack Overflow. Si encuentra que su script funciona en su máquina local, pero no cuando lo carga en GoDaddy, esto será lo que le está sucediendo. La solución está extremadamente mal documentada por GoDaddy: **debe** enviar a través de sus servidores y también deshabilitar todas las funciones de seguridad, nombre de usuario y contraseña (genial, ¿eh?!), dándole esta configuración para PHPMailer:

```
$mail->isSMTP();
$mail->Host = 'localhost';
$mail->SMTPAuth = false;
$mail->SMTPAutoTLS = false;
$mail->Port = 25;
```

GoDaddy también se niega a enviar con una dirección que pertenezca a cualquier dominio aol, gmail, yahoo, hotmail, live, aim o msn (ver sus documentos). Esto se debe a que todos esos dominios implementan medidas antifalsificación SPF y DKIM, y falsificar su dirección de remitente es falsificación. From

Lea la transcripción SMTP

Si configura o superior, verá lo que dice el servidor SMTP remoto. Muy a menudo, esto le dirá exactamente qué está mal, cosas como "Contraseña incorrecta" o, a veces, una URL de una página para ayudarlo a diagnosticar el problema. **Lea lo que dice**. Google hace esto mucho: consulte a continuación para obtener información sobre su configuración "Permitir aplicaciones menos seguras". SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER

Errores de DNS

Estos a menudo se ven como tiempos de espera de conexión, o "Error temporal en la resolución de nombres", "no se pudo resolver el host", "error de getaddrinfo" o errores similares. Compruebe que su DNS funciona utilizando la herramienta (del paquete en Debian/Ubuntu): dig dnsutils

```
dig +short smtp.gmail.com
```

Obtendrá algo como esto si su DNS está funcionando:

```
gmail-smtp-mxa.l.google.com.
173.194.67.108
173.194.67.109
```

Si esto falla, PHPMailer no podrá enviar correo electrónico porque no podrá obtener la dirección IP correcta para conectarse. Si tal vez no tiene un nombre en DNS, puede usar una dirección IP directamente como nombre de host. Para solucionar esto, debe averiguar por qué su DNS no funciona, ¿tal vez no ha configurado sus resolutores?

Comprueba que está ahí

Incluso un servidor con todos los servicios deshabilitados generalmente responderá a pings simples, por lo que si sabe que su DNS está bien, verifique que el servidor esté realmente allí:

```
ping smtp.gmail.com
```

Debería ver algo como esto (presione ctrl-C para detenerlo):

```
PING gmail-smtp-msa.l.google.com (74.125.133.108): 56 data bytes
64 bytes from 74.125.133.108: icmp_seq=0 ttl=43 time=72.636 ms
64 bytes from 74.125.133.108: icmp_seq=1 ttl=43 time=68.841 ms
64 bytes from 74.125.133.108: icmp_seq=2 ttl=43 time=68.500 ms
```

Comprueba que es un servidor de correo

Es posible que algún otro servicio se esté ejecutando en el puerto SMTP al que está intentando conectarse. Puede verificar esto usando la herramienta, como esta (conectándose a gmail en su puerto de servicio de envío): telnet

```
telnet smtp.gmail.com 587
```

Esto debería darte algo como esto:

```
Trying 173.194.67.109...
Connected to gmail-smtp-msa.l.google.com.
Escape character is '^]'.
220 mx.google.com ESMTP ex2sm16805587wjd.30 - gsmt
```

(Entra para salir de eso). Si el puerto 587 no funciona, puede probar el puerto 465 o el puerto 25, y usar el que funcione, aunque tenga en cuenta que el puerto 25 a menudo no admite el cifrado (consulte las notas de cifrado). quit

Si no produce ninguna salida o algo que no se inicia con , entonces su servidor está inactivo o tiene el servidor equivocado. 220

Si su sistema no tiene telnet instalado, puede usar curl:

```
$ curl telnet://smtp.gmail.com:25
220 smtp.gmail.com ESMTP e15sm11606635wrx.86 - gsmt
quit
221 2.0.0 closing connection e15sm11606635wrx.86 - gsmt
```

o (netcat): nc

```
$ nc -v smtp.gmail.com 25
Connection to smtp.gmail.com 25 port [tcp/smtp] succeeded!
220 smtp.gmail.com ESMTP c18sm31847486wmk.0 - gsmt
quit
221 2.0.0 closing connection c18sm31847486wmk.0 - gsmt
```

Redirección del cortafuegos

Otra cosa a tener en cuenta aquí es que el nombre con el que responde el servidor de correo debe estar relacionado con el servidor que solicitó, como puede ver en el ejemplo anterior: pedimos y obtuvimos, lo que parece que tiene algo que ver con Google, si en cambio ve algo como el nombre de su ISP, entonces podría significar que el firewall de su ISP lo está redirigiendo de manera transparente a sus propios servidores de correo, y es probable que vea fallas de autenticación y verificación de certificados TLS (consulte a continuación para obtener más información) porque está iniciando sesión en el servidor incorrecto. Es muy probable que esto suceda en el puerto 25, pero es menos probable que suceda en los puertos 465 y 587, así que es otra razón para usar el cifrado! Para los servidores Cpanel de GoDaddy con acceso WHM ayuda a deshabilitar "Restricciones SMTP" en "Inicio »Centro de seguridad »Restricciones SMTP" (Esta función evita que los usuarios omitan el servidor de correo para enviar correo. Solo permitirá que el MTA, el cartero y la raíz se conecten a servidores SMTP remotos). smtp.gmail.com gmail-smtp-msa.l.google.com

Bloqueo de SELinux

Si ve un error como , es posible que se esté encontrando con SELinux que impide que PHP o el servidor web envíen correo electrónico. Esto es particularmente probable en RedHat / Fedora / Centos. Usando el comando podemos comprobar si el demonio httpd tiene permiso para hacer una conexión a través de la red y enviar un correo electrónico: SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13) getsebool

```
getsebool httpd_can_sendmail
getsebool httpd_can_network_connect
```

Este comando devolverá un booleano activado o desactivado. Si está desactivado, podemos activarlo:

```
sudo setsebool -P httpd_can_sendmail 1
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1
```

Si está ejecutando PHP-FPM a través de fastcgi, es posible que deba aplicar esto al demonio fpm en lugar de httpd.

Bloqueo de IPv6

Algunos proveedores de servicios (incluido Digital Ocean) proporcionan conectividad IPv6 para servidores, pero bloquean SMTP saliente sobre IPv6 mientras lo permiten en IPv4. Esto se puede solucionar estableciendo la propiedad en una dirección IPv4 explícitamente (la función solo realiza búsquedas IPv4): Host gethostbyname

```
$mail->Host = gethostbyname('smtp.gmail.com');
```

El único problema con este enfoque es que termina solicitando conectarse a una dirección IPv4 explícita, lo que generalmente hará que no pase las comprobaciones de nombres de certificados. Puede deshabilitar eso (consulte en otra parte de este documento), pero eso debe considerarse una solución deficiente: la solución correcta es reparar su red. SMTPOptions

Nota: Al utilizar el servicio Digital Ocean compruebe si su puerto SMTP está realmente desbloqueado, ya que es una empresa con sede en EE.UU. contiene una serie de directivas para no caer en spam, por lo que debe solicitar el desbloqueo y seguir los pasos para confirmar con Digital Ocean el propósito de enviar sus correos electrónicos con PHPMailer.

Errores de autenticación

Si la autenticación falla, hay varias causas probables:

- Tiene un nombre de usuario o contraseña incorrectos
- Su conexión se está desviando a un servidor diferente (como se mencionó anteriormente)
- Ha especificado la autenticación sin cifrado

Generalmente, no desea enviar un nombre de usuario o contraseña a través de un enlace sin cifrar. Algunos esquemas de autenticación SMTP agregan un nivel mínimo de seguridad (envío de hashes cortos en lugar de texto sin cifrar), pero solo proporcionan una protección mínima, por lo que la mayoría de los servidores no permiten la autenticación sin cifrado. Corrija esto configurando y configurando las propiedades y. SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS Port = 587 Username Password

Gmail, OAuth2 y "Permitir aplicaciones menos seguras"

A partir de diciembre de 2014, Google comenzó a imponer un mecanismo de autenticación llamado XOAUTH2 basado en OAuth2 para acceder a sus aplicaciones, incluido Gmail. Este cambio puede interrumpir el acceso SMTP e IMAP a Gmail, y puede recibir fallas de autenticación (a menudo "5.7.14 Inicie sesión a través de su navegador web y luego inténtelo de nuevo" o "Nombre de usuario y contraseña no aceptados") de muchos clientes de correo electrónico, incluidos PHPMailer, Apple Mail, Outlook, Thunderbird y otros. La salida del error puede incluir un enlace a <https://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=78754>, que proporciona una lista de posibles soluciones, o <https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials>, que en gran medida no es útil. Hay dos soluciones principales para esto en PHPMailer:

- A Gmail no le gustan los clientes inesperados o desconocidos que se conectan a las cuentas de gmail, por lo que puede requerir que inicie sesión en su cuenta de gmail en su navegador como de costumbre (esto se mencionará en la salida de error visible si configura), o que visite la página de desbloqueo CAPTCHA mencionada en su documento de soporte. SMTPDebug = SMTP::DEBUG_SERVER
- Habilitar "Permitir aplicaciones menos seguras" generalmente resolverá el problema para PHPMailer, y no hace que su aplicación sea significativamente menos segura. Según se informa, cambiar esta configuración puede tardar una hora o más en surtir efecto, así que no espere una solución inmediata.
- PHPMailer agregó soporte para XOAUTH2 en la versión 5.2.11, aunque **debe estar ejecutando PHP 5.5 o posterior** para poder usarlo. La documentación sobre cómo configurarlo se puede encontrar en esta [página wiki](#).

A partir del 30 de mayo de 2022, Google ha suspendido por completo los inicios de sesión basados en contraseñas. Esto significa que tendrá que implementar la autenticación XOAUTH2 o crear contraseñas de aplicación. Probablemente encontrará que esto último es más fácil, ya que una vez que haya configurado la contraseña, funciona exactamente como siempre lo hizo el enfoque convencional de nombre de usuario y contraseña.

Exchange Online, Outlook.com, live.com, office365.com, hotmail.com y otros dominios de Microsoft

Microsoft puede deshabilitar la autenticación SMTP de manera similar a Google. Según sus documentos:

Si ha habilitado los valores predeterminados de seguridad en su organización, SMTP AUTH ya está deshabilitado en Exchange Online.

Desafortunadamente, no proporcionan ningún comentario que le permita saber que está sucediendo, por lo que parece una falla de autenticación regular en la salida de depuración, indistinguible de tener la identificación o contraseña incorrecta:

```
2020-11-15 13:08:25 SERVER -> CLIENT: 535 5.7.3 Authentication unsuccessful [HK0PR01CA0063.apcprd01.prod.exchangelabs.com]
```

Si lo han hecho, puede volver a habilitar la autenticación para una cuenta de usuario individual desde el portal de administración de Outlook en:

Admin / Users / Active users / [select user] / Mail tab / Mail apps

o para todo el inquilino que usa Powershell (la configuración de la cuenta de usuario anula la configuración del inquilino).

Uso del cifrado

Debe usar el cifrado en cada oportunidad, de lo contrario está invitando a todo tipo de posibilidades desagradables de phishing, robo de identidad, escuchas, credenciales robadas, etc.

PHPMailer utiliza cifrado TLS; TLS es simplemente el "nuevo" (¡desde 1998!) nombre para SSL. Los dos nombres son intercambiables.

La configuración TLS / SSL que utiliza para el correo electrónico no tiene nada que ver con ningún certificado que pueda usar en su sitio web; Aún puede usar el correo electrónico cifrado incluso si su sitio no tiene un certificado.

Comprueba que tienes la extensión openssl

Para usar cualquier tipo de cifrado, necesita la extensión `openssl` PHP habilitada. Si no lo tiene instalado o está mal configurado, es probable que tenga problemas en la fase de conexiones. Compruebe esto mirando la salida de `phpinfo()` (busque una sección 'openssl'), o enumerada en la salida de `php -m`, o ejecute esta línea de código: `STARTTLS phpinfo() php -i openssl php -m`

```
<?php echo (extension_loaded('openssl'))?'SSL loaded':'SSL not loaded')."\n"; ?>
```

Sabores de cifrado

Hay dos "sabores" de cifrado de transporte disponibles para el correo electrónico:

- "SMTPS", también conocido como "implícito" porque asume que va a utilizar el cifrado desde el inicio de la conexión. En PHPMailer este modo se selecciona configurando `(o)`, y generalmente requiere `SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS 'ssl' Port = 465`
- "SMTP + STARTTLS", también conocido como "explícito" porque inicialmente se conecta de forma insegura y luego solicita *explícitamente* que la conexión comience a usar cifrado. En PHPMailer este modo se selecciona configurando `(o)`, y generalmente requiere (definido en RFC6409), aunque puede funcionar en cualquier puerto. La ventaja de este enfoque es que un solo puerto puede admitir conexiones cifradas y no cifradas. `SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS 'tls' Port = 587`

SMTPS en el puerto 465 quedó obsoleto en 1998 y fue utilizado principalmente por Microsoft; los estándares recomiendan usar SMTP+STARTTLS en el puerto 587 en su lugar. El TLS implícito en el puerto 465 se convierte en una solución recomendada nuevamente en 2018 en RFC8314, pero esto no es una obsolescencia directa; el SMTPS original es simplemente SMTP regular sobre TLS, mientras que RFC6409 es el protocolo *de envío SMTP* sutilmente diferente sobre TLS explícito. RFC8314 es el mismo protocolo de envío SMTP sobre TLS implícito. La diferencia es en gran medida académica, pero el resultado neto es que la disponibilidad de un servicio SMTP cifrado en el puerto 465 **no** significa que admita el envío SMTP, y asumir que lo hace es una receta para scripts rotos.

```
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;  
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';  
$mail->Port = 587;
```

o

```
$mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;  
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';
```

```
$mail->Port = 465;
```

No mezcle estos modos; en el puerto 587 o en el puerto 465 **no** funcionará. SMTPS SMTP_STARTTLS

TLS oportunista

PHPMailer 5.2.10 introdujo TLS oportunista: si ve que el servidor está anunciando el cifrado TLS (después de haberse conectado al servidor), habilita el cifrado automáticamente, incluso si no ha configurado . Esto puede causar problemas si el servidor anuncia TLS con un certificado no válido, pero *puede* desactivarlo con . SMTPSecure \$mail->SMTPAutoTLS = false;

Error de verificación del certificado

Las versiones de PHP desde 5.6 verifican certificados en conexiones SSL. Si hay un problema relacionado con el certificado, obtendrá un error como este:

```
Warning: stream_socket_enable_crypto(): SSL operation failed with code 1.  
OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed
```

Es posible que no vea este error; En el modo de cifrado implícito (SMTPS) puede estar oculto porque no hay forma de que el canal muestre mensajes: SMTP + STARTTLS generalmente es más fácil de depurar debido a esto. En una transcripción SMTP, esto normalmente se mostrará como un intento de enviar un comando inmediatamente seguido de un comando. Tampoco se mostrará si configura ; Configúrelo en al menos para ver las respuestas del servidor. STARTTLS QUIT SMTPDebug = SMTP::DEBUG_CLIENT SMTP::DEBUG_SERVER

Hay varias explicaciones y soluciones probables para este error:

1. El servidor está publicando un certificado incorrecto, autofirmado o caducado: corríjalo reemplazando el certificado en el servidor de correo. Si no tienes acceso, pregunta a quien sea el administrador. Puede ejecutar algunas pruebas de diagnóstico que le dirán si el problema está en su extremo (si las pruebas pasan) o en el del servidor de correo.
2. Su ISP está redirigiendo de forma transparente su tráfico SMTP a un servidor diferente: esto es efectivamente un ataque de hombre en el medio y es exactamente el tipo de cosa de la que TLS está diseñado para protegerlo. Una solución apropiada aquí es usar el servidor de su ISP explícitamente, esto es especialmente cierto para GoDaddy, pero es posible que esto interfiera con su capacidad para usar algunas direcciones *de origen*, especialmente si está utilizando hosts comunes como Gmail o Yahoo.
3. Su sistema operativo o configuración de PHP está utilizando un archivo de certificado CA (autoridad de certificación) desactualizado, lo que le impide verificar un certificado perfectamente válido desde el servidor.
4. Su versión de PHP es tan antigua que carece de soporte para las versiones TLS compatibles con el servidor. En esta situación, incluso deshabilitar la verificación del certificado no ayudará.

Comprobación de certificados de CA

En primer lugar, averigüe de dónde obtiene su instancia PHP sus certificados de CA:

```
php -i | grep cafile  
openssl.cafile => /etc/ssl/cacert.pem => /etc/ssl/cacert.pem
```

Su ubicación puede ser diferente o no estar especificada manualmente en su configuración de PHP. Si está vacío, significa que depende de las ubicaciones predeterminadas de su sistema operativo para los certificados de CA, y deberá consultar los documentos de su sistema operativo para averiguar dónde se guardan.

Pida a openssl que pruebe la conexión utilizando cualquier ruta de paquete de certificados de CA que esté utilizando en el parámetro: cafile

```
echo QUIT | openssl s_client -crlf -starttls smtp -CAfile /etc/ssl/cacert.pem -connect smtp.gmail.com:587
```

Un resultado exitoso se verá así, donde los valores son todos : verify return 1

```
CONNECTED(00000003)  
depth=2 OU = GlobalSign Root CA - R2, O = GlobalSign, CN = GlobalSign  
verify return:1  
depth=1 C = US, O = Google Trust Services, CN = Google Internet Authority G3  
verify return:1  
depth=0 C = US, ST = California, L = Mountain View, O = Google Inc, CN = smtp.gmail.com  
verify return:1  
---  
Certificate chain  
0 s:/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=smtp.gmail.com  
1 i:/C=US/O=Google Trust Services/CN=Google Internet Authority G3
```

```
1 s:/C=US/O=Google Trust Services/CN=Google Internet Authority G3
  i:/OU=GlobalSign Root CA - R2/O=GlobalSign/CN=GlobalSign
```

A bad result (suggesting you need to update or relocate your CA certs) would be:

```
CONNECTED(00000003)
depth=1 C = US, O = Google Trust Services, CN = Google Internet Authority G3
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
```

The OpenSSL output is not especially easy to read - you may find that `testssl.sh` is better. Run it like this:

```
./testssl.sh --starttls smtp smtp.gmail.com:587
```

Updating CA certificates

To update your CA certificates, make sure your operating system is fully up to date - CA certs are usually updated via OS updates. Alternatively, you can download the latest CA cert file from `curl`, install it somewhere accessible (for example `/etc/ssl/cacert.pem`) and point at it from the `openssl.cafile` and `curl.cainfo` directives in your `php.ini` file (this location will vary according to your OS and PHP config; where you need to put it is beyond the scope of PHPMailer!):

```
openssl.cafile = /etc/ssl/cacert.pem
curl.cainfo = /etc/ssl/cacert.pem
```

A highly recommended alternative is to use the `Certainty` package which ensures that you always have the latest CA cert bundle.

Failing that, you can allow **insecure** connections via the property introduced in PHPMailer 5.2.10 (it's possible to do this by subclassing the SMTP class in earlier versions), though this is **not recommended** as it defeats much of the point of using a secure transport at all: `SMTPOptions`

```
$mail->SMTPOptions = [
    'ssl' => [
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => true,
    ]
];
```

You can also change these settings globally in your `php.ini`, but that's a **really** bad idea; PHP 5.6 made this change for very good reasons.

cURL error 60

You may see the error `curl error 60: SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate`. This may be because your CA file is out of date or missing - see above for how to fix that.

This error can also be caused if your PHP is using a `libcurl` compiled with `libressl` (a common option on homebrew), which has a bug relating to this, instead of the default `openssl` or OS X's built-in Secure Transport - running `curl -V` will tell you what yours is compiled with, like this:

```
curl 7.48.0 (x86_64-apple-darwin15.4.0) libcurl/7.48.0 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.5 libssh2/1.7.0 nghttp2/1.9.2
```

A standard OS X installation will use Secure Transport:

```
curl 7.43.0 (x86_64-apple-darwin15.0) libcurl/7.43.0 SecureTransport zlib/1.2.5
```

Testing SSL outside PHP

In order to eliminate PHP config or your code from encryption issues, you can use your local `openssl` installation to test the config directly using its built-in SMTP client, for example to test an explicit SMTP+STARTTLS config:

```
echo QUIT | openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect smtp.gmail.com:587
```

or (if you're using implicit SSL on port 465)

```
echo QUIT | openssl s_client -connect smtp.gmail.com:465
```

Of course this doesn't have to be gmail's server - you can substitute any mail server name in these commands.

You should expect a response like this:

```
CONNECTED(00000003)
depth=2 /C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
verify error:num=20:unable to get local issuer certificate
verify return:0
---
Certificate chain
 0 s:/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=smtp.gmail.com
  i:/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
 1 s:/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
  i:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
 2 s:/C=US/O=GeoTrust Inc./CN=GeoTrust Global CA
  i:/C=US/O=Equifax/OU=Equifax Secure Certificate Authority
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEgDCCA2igAwIBAgIIQKPDG0sroxQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSTELMAkGA1UE
BhMCVVMxEzARBgNVBAoTCkdvb2dsZSBJbmMxJTAjBgNVBAMTHEdvb2dsZSBJbnRl
...
1cWgd2HMOapOHK+cyQP2Uuo4ZAo5Hgiy9nnDRMmvShT2dKbIv19JyrfXPguZ/E7I
6z/Z/Fi7l1Srrpx/Frd8XwRCNQJJPWfd2cV6NqGLwNR2qSCA0gJaWdIvJYqITw0lL
cAh6QQ==
-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Google Inc/CN=smtp.gmail.com
issuer=/C=US/O=Google Inc/CN=Google Internet Authority G2
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 3494 bytes and written 491 bytes
---
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AES128-SHA
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1
    Cipher    : AES128-SHA
    Session-ID: 936F1A0663F5CE73943C00650C2FB2B9612E1F9819D38A7CD853DB9130D0E5EE
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: C092C10C71219E0BE8358CD432120D94CA39B01EDDA8A7007B08D7E86A74B6A16B14345610255063E1B0A2DB55D86635
    Key-Arg   : None
    Start Time: 1460541074
    Timeout   : 300 (sec)
    Verify return code: 0 (ok)
---
250 SMTPUTF8
```

(just type "QUIT" to get out of that). Notice that the verify return code is 0, which indicates successful verification. The is not a problem. verify error:num=20:unable to get local issuer certificate

"Could not instantiate mail function"

This means that your PHP installation is not configured to call the function correctly (e.g. is not set correctly in your `php.ini`), or you have no local mail server installed and configured. To fix this you need to do one or more of these things (in order of preference): `mail()` `sendmail_path` `php.ini`

- Ideally, use and send directly using SMTP; it's faster, safer, and easier to debug than using `mail()`.
- Install a local mail server (e.g. postfix).
- Ensure that your points at the sendmail binary (usually `/usr/sbin/sendmail`) in your `php.ini`. Note that on Ubuntu/Debian you may have multiple files in `/etc/php5/mods-available` and possibly other locations. `sendmail_path /usr/sbin/sendmail php.ini .ini /etc/php5/mods-available`
- Use and set the path to the sendmail binary in PHPMailer (`PHPMailer::setSendmailPath()`). It's very unlikely this option is appropriate; evaluate other solutions first. `isSendmail() $mail->Sendmail = '/usr/sbin/sendmail';`

If you also see the message `Warning: mail(): Can't open local mail: [errno]`, it's likely that your `php.ini`'s `sendmail_path` property already contains a parameter, and so your code is trying to add a second envelope sender, which is not allowed. More than one "from" person `sendmail_path -f`

Addressing

Addresses must be valid

It's important that you use valid email addresses. Every place that PHPMailer accepts an email address property, it expects an RFC821-format address, **not** an RFC822 one, for example , **not** . All the functions that accept an email address, like will return a boolean if the address was accepted. Domain names containing non-ascii chars like will use IDN 'punycode' format, which can't be evaluated properly until you ask PHPMailer to , so errors relating to them will appear later than for regular addresses. `user@example.com` Joe User
`<user@example.com>` `addAddress true café.com send()`

Don't forge from addresses

Most email providers do not let you forge/spoof the from address. If you find that calling doesn't do anything, it's probably because you're trying to send from an address that you don't own. On gmail you must send from either the address you log in with (i.e. what you put in the `property`), or predefined aliases in your gmail account – but that still doesn't allow you to send from other people's addresses. `setFrom Username`

On contact forms, use your own address for both `and` , and use the submitter's address in a reply-to address, which is what the contact form example does. `From To`

Messages end up in the spam folder

There is a separate document about deliverability and spam filtering.

It's still not working!

If any of the above checks fail, PHPMailer will **not work either**, and usually there's nothing that PHPMailer can do about it. So go fix your network, then try again. If you are not in control of your own firewall or DNS, you probably need to raise a support ticket with your ISP to fix this (it's very common for them to block or divert port 25 outbound). If they won't fix it, you need to replace your ISP.

Where else to get help?

Several resources are worth checking:

- The code examples provided with PHPMailer. Base your code on these, not some ancient example from 2003.
- The API docs.
- The code itself - it's very well commented.
- The issue tracker - it's very likely a problem similar to yours has happened before, so **search in there *before*** opening a ticket. If you do create an issue, be sure to include your code, preferably the minimum necessary to reproduce or define the problem so that we have a chance to see what you're seeing - saying "It doesn't work" is not a bug report!
- StackOverflow - there are a ton of PHPMailer questions on there, the vast majority of which could be fixed by reading this page! **Search the questions** for the error message you're seeing **before** posting a question. If you post a question on SO, make sure you tag it as so that we will see it and **please don't** open an issue here as well. The issue tracker here is intended for actual bugs in PHPMailer, not problems with your server. PHPMailer

Check <https://questgig.com/phpmailer> to find out more

▼ Páginas 18

Buscar una página...

▶ Hogar

▶ Acerca de las vulnerabilidades CVE 2016 10033 y CVE 2016 10045

▶ Diagnosticar el envío de correo electrónico dos veces (o más)

▶ Error de Gmail XOAUTH smtp connect(). Problemas

▶ Gmail XOAUTH2 con Google API Client

▶ Mejorar las tasas de entrega, evitando los filtros de spam

▸ Guía de configuración de Microsoft Azure y XOAUTH2
▸ Problemas de SMTP de Microsoft OAuth2
▸ Anulación de la clase SMTP
▸ PHPMailer para empresas
▸ Envío a listas
▸ Depuración SMTP
▼ Solución de problemas
Solución de problemas de PHPMailer
Carga de clases
Uso del compositor
Usando el propio autocargador de PHPMailer
Habilitación de la salida de depuración
"Error SMTP: no se pudo conectar al host SMTP".
GoDaddy
Lea la transcripción SMTP
Errores de DNS
Comprueba que está ahí
Comprueba que es un servidor de correo
Redirección del cortafuegos
Bloqueo de SELinux
Bloqueo de IPv6
Errores de autenticación
Gmail, OAuth2 y "Permitir aplicaciones menos seguras"
Exchange Online, Outlook.com, live.com, office365.com, hotmail.com y otros dominios de Microsoft
Uso del cifrado
Comprueba que tienes la extensión openssl
Sabores de cifrado
TLS oportunista
Error de verificación del certificado
Comprobación de certificados de CA
Actualización de certificados de CA
Error 60 de cURL
Prueba de SSL fuera de PHP
"No se pudo crear una instancia de la función de correo"
Direccionamiento
Las direcciones deben ser válidas
No falsificar a partir de direcciones
Los mensajes terminan en la carpeta de correo no deseado
¡Todavía no funciona!
¿Dónde más obtener ayuda?
▸ Solución de problemasSMTP
▸ Solución de problemas Error del servidor SMTP
Mostrar 3 páginas más...

Clonar este wiki localmente

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer.wiki.git

