

# Guía Sesión 01

## 1. CREAR LA BASE DE DATOS

```
CREATE DATABASE
```

```
`Jesus Chalco` CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

- Crea una base de datos llamada Jesus Chalco.
- CHARACTER SET utf8mb4 → permite guardar caracteres especiales (tildes, ñ, emojis, etc.).
- COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci → define cómo se ordenan y comparan los textos (no distingue mayúsculas/minúsculas y soporta acentos).

## 2. SELECCIONAR LA BASE DE DATOS

```
USE `Jesus Chalco`;
```

- Le dice a MySQL: “A partir de ahora trabaja dentro de la base de datos Jesus Chalco”.

## 3. CREAR LA TABLA DE COMIDAS

```
CREATE TABLE Comidas (  
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    platillo VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

- Crea una tabla llamada Comidas.
- Columnas:
  - id: número entero positivo que se incrementa automáticamente y es la clave primaria.
  - platillo: texto de hasta 100 caracteres. No puede quedar vacío (NOT NULL).

## 4. INSERTAR DATOS EN LA TABLA COMIDAS

```
INSERT INTO Comidas (platillo) VALUES  
  
('arroz chaufa'),  
  
('arroz verde'),  
  
('caldo blanco'),  
  
('pollo frito'),  
  
('Tallarín verde');
```

- Inserta 5 registros en la tabla Comidas.
- Solo se indica la columna platillo porque el id se genera solo (AUTO\_INCREMENT).

## 5. CREAR LA TABLA DE LUGARES DE VIAJE

```
CREATE TABLE `Lugares de viaje` (  
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  lugar VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

- Crea una tabla llamada Lugares de viaje (el nombre tiene espacios, por eso va entre comillas invertidas `).
- Tiene la misma estructura que la tabla anterior:
  - id → clave primaria autoincremental
  - lugar → texto de hasta 100 caracteres (obligatorio)

## 6. INSERTAR DATOS EN LA TABLA LUGARES DE VIAJE

```
INSERT INTO `Lugares de viaje` (lugar) VALUES  
  
('arequipa'),  
  
('cuzco'),  
  
('juliaca'),  
  
('mollendo'),  
  
('Cabanaconde');
```

- Inserta 5 lugares de viaje en la tabla.