

Cuando usas un formulario HTML con método **POST**, el atributo name de cada input es el que **define cómo se envía y cómo el backend recibe los datos**.

◆ Ejemplo básico

HTML

```
<form method="POST" action="procesar.php">
  <input type="text" name="usuario">
  <input type="password" name="clave">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

👉 ¿Qué pasa aquí?

Cuando el usuario envía el formulario, el navegador manda algo así:

```
usuario=Juan&clave=123456
```

◆ En el backend (PHP por ejemplo)

PHP

```
$usuario = $_POST['usuario'];
$clave = $_POST['clave'];
```

👉 Es decir:

- El name="usuario" → se convierte en `$_POST['usuario']`
 - El name="clave" → se convierte en `$_POST['clave']`
-

◆ Entonces, ¿qué relación hay?

- El **method="POST"** define **cómo se envían los datos** (ocultos, en el cuerpo de la petición).

- El **name** define el nombre de cada dato que viaja.

💡 Sin name, el input **NO se envía**.

♦ Error común

HTML

```
<input type="text" id="usuario">
```

✗ Esto NO se envía porque no tiene `name`.

✓ Correcto:

HTML

```
<input type="text" name="usuario" id="usuario">
```

Trazabilidad Entidad – Modelo – Controlador (PHP)

Ejemplo Entidad – Tabla (Usuario)

User		
PK	id	integer
Key	name	string
Key	email	string
Key	password_digest	string



2. Modelo (Clase en PHP)

El **modelo** es la clase que representa esa entidad en el código.

```
</> PHP

class Usuario {
    public $id;
    public $nombre;
    public $email;

    public function guardar() {
        // lógica para insertar en la BD
    }

    public function obtenerTodos() {
        // consulta a la BD
    }
}
```

👉 Relación:

- Tabla `usuarios` ↔ Clase `Usuario`

💡 El modelo:

- Se conecta a la BD
- Hace consultas (CRUD)



3. Controlador

El **controlador** es el que maneja la lógica de la aplicación.

Ejemplo:

```
</> PHP

class UsuarioController {

    public function guardarUsuario() {
        $usuario = new Usuario();
        $usuario->nombre = $_POST['nombre'];
        $usuario->email = $_POST['email'];

        $usuario->guardar();
    }

    public function listarUsuarios() {
        $usuario = new Usuario();
        $datos = $usuario->obtenerTodos();

        // enviar a la vista
        return $datos;
    }
}
```



👉 El controlador:

- Recibe datos (del formulario POST)
- Usa el modelo
- Decide qué hacer

🔄 4. Flujo completo (cómo se conecta todo)

1. Usuario llena formulario (HTML)
2. Se envía con **POST**
3. El **controlador** recibe datos
4. El controlador usa el **modelo**
5. El modelo guarda en la **base de datos** (entidad)

🔥 Ejemplo real sencillo

HTML

📄 HTML

```
<form method="POST" action="guardar.php">
  <input type="text" name="nombre">
  <input type="email" name="email">
  <button>Guardar</button>
</form>
```

Controlador (guardar.php)

📄 PHP

```
$controller = new UsuarioController();
$controller->guardarUsuario();
```



