

SIGRAMA PLANTA METALES

Documento: Reporte Técnico de Ingeniería de Calidad y Evaluación de Suministro
Fecha de Análisis: 10/06/2026 03:06 PM
Parámetro Comercial: Desviación Ofertada por Proveedor en $\pm 0.006''$

1. Calibración del Muestreo por Unidad (Rollo por Rollo)

Rollo	Material	Calibre	Espesor (in)	Riesgo %	Riesgo
ACEROMEX 01	Decapada	CAL 16	0.0595"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 02	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 03	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 04	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 05	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 06	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 07	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 08	Decapada	CAL 16	0.0593"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 09	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 10	Decapada	CAL 16	0.0586"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 11	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 12	Decapada	CAL 16	0.0596"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 13	Decapada	CAL 16	0.0589"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 14	Decapada	CAL 16	0.0589"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 15	Decapada	CAL 16	0.0592"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 16	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO
ACEROMEX 17	Decapada	CAL 16	0.0590"	0.00%	RIESGO BAJO

2. Análisis Estructurado y Clasificación por Espesor Nominal

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 01	0.0595"	-0.000500"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 02	0.0592"	-0.000750"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 03	0.0592"	-0.000750"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 04	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: $\pm 0.008''$

Especificación: Decapada - CAL 16 - Espesor Teórico: 0.060" | Tolerancia Aceptable: ±0.008"

Número Rollo	Espesor Medido (in)	Desviación Real	Probabilidad de Fallo	Dictamen Final
ACEROMEX 17	0.0590"	-0.001000"	0.00%	ACEPTADO

3. Análisis de Distribución Probabilística por Especificación Técnica



Ing. Jesús Morales

Dir. Planta Metales | SIGRAMA PLANTA METALES