

# Resumen

Al igual que las `pseudo-classes`, los pseudo-elementos se añaden a los selectores, pero en cambio, no describen un estado especial sino que, permiten añadir estilos a una parte concreta del documento. Por ejemplo, el pseudoelemento `::first-line` selecciona solo la primera línea del elemento especificado por el selector.

---

## Sintaxis

```
selector::pseudo-elemento { propiedad: valor; }
```

---

## Lista de pseudoelementos

- `::after`
  - `::before`
  - `::first-letter`
  - `::first-line`
  - `::selection`
  - `::backdrop`
  - `::placeholder`
  - `::marker`
  - `::spelling-error`
  - `::grammar-error`
- 

## Notas

De vez en cuando se utilizan dos puntos dobles (`::`) en vez de solo uno (`:`). Esto forma parte de CSS3 y de un intento para distinguir pseudo-elementos de pseudo-classes.

**Nota:** `::selection` siempre se escribe con dos puntos dobles (`::`).

Solo se puede usar un pseudo-elemento por selector. Debe aparecer después del selector simple.

Navegador	Versión inferior	Soporta
Internet Explorer	8.0	<code>:pseudoelemento</code>
	9.0	<code>:pseudoelemento</code> y <code>::pseudoelemento</code>
Firefox (Gecko)	1.0 (1.0)	<code>:pseudoelemento</code>
	1.0 (1.5)	<code>:pseudoelemento</code> y <code>::pseudoelemento</code>
Opera	4.0	<code>:pseudoelemento</code>
	7.0	<code>:pseudoelemento</code> y <code>::pseudoelemento</code>
Safari (WebKit)	1.0 (85)	<code>:pseudoelemento</code> y <code>::pseudoelemento</code>