

KIT DE SKILLS

16 Skills para Datos y Retail

Cada skill resuelve un error concreto que ya documentamos en el recetario, el libro y los cursos.

Instalación en Claude.ai en 2 minutos

Requiere plan con ejecución de código habilitada

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>

Qué es esto, en términos exactos

Una skill de Claude es una carpeta con un archivo `SKILL.md`: metadatos (nombre y descripción) que le dicen a Claude cuándo usarla, y un cuerpo en markdown con las instrucciones exactas de cómo hacerlo. Cuando la conversación coincide con lo que la skill describe, Claude la carga y sigue esas instrucciones sin que tengas que repetirlas cada vez.

Este kit trae 16 skills, cada una envuelta en su propio archivo `.zip`, listas para subir. No son 16 variaciones de lo mismo: cada una ataca un error específico y documentado en alguno de mis otros productos — el recetario SQL, el libro de fundamentos, el kit de Power BI, el manual de prompting. Si ya tienes alguno de esos, estas skills son ese conocimiento funcionando dentro de tus conversaciones, sin que tengas que copiar y pegar la teoría cada vez.

REQUISITO TÉCNICO

Las skills personalizadas requieren un plan Pro, Max, Team o Enterprise de Claude, con la función de ejecución de código habilitada en Configuración. Sin ese requisito, la opción de subir skills no aparece.

Cómo instalar cada skill

1. En `claude.ai`, ve a **Configuración** → **Skills** (o **Customize** → **Skills**, el nombre exacto puede variar según la versión de la interfaz).
2. Haz clic en **Agregar skill** o **Subir skill**.
3. Selecciona el archivo `.zip` de la skill que quieras instalar — cada una es un archivo independiente, así que no necesitas instalarlas todas de una vez.
4. Confirma que se subió correctamente. Claude lee el nombre y la descripción del archivo `SKILL.md` automáticamente.
5. Actívala si no quedó activa por defecto, y pruébala con una pregunta que coincida con lo que describe.

Cómo saber si de verdad se activó

Pide algo que dispare la skill —por ejemplo, para la skill de mismas tiendas, pregunta algo como «necesito comparar la venta de este trimestre contra el año pasado, tenemos tiendas que abrieron hace poco»— y revisa el razonamiento de Claude antes de la respuesta. Si la skill se cargó, vas a ver que sigue la estructura y las advertencias específicas que trae el archivo.

Si Claude no la usa cuando esperabas

Cada skill se activa por su descripción, que Claude compara semánticamente contra tu mensaje — no es una búsqueda de palabras clave exacta, pero descripciones vagas sí reducen la precisión. Si notas que una skill no se activa cuando debería, puedes editarla: ábrela desde el panel de skills, ajusta la descripción para que sea más específica sobre cuándo debe usarse, y guarda.

Nota sobre organizaciones

Si usas un plan Team o Enterprise, un administrador puede aprovisionar estas skills para todo el equipo desde la configuración de la organización, en vez de que cada persona las suba por separado. Revisa la documentación de tu plan si ese es tu caso.

Las 16 skills

SQL y análisis de retail

- **verificar-grano-tabla.zip** — Verificar grano de tabla
- **mismas-tiendas.zip** — Cálculo de mismas tiendas (same-store sales)
- **segmentacion-rfm.zip** — Segmentación de clientes RFM
- **clasificacion-abc.zip** — Clasificación ABC de productos (Pareto)
- **analisis-canasta.zip** — Análisis de canasta de mercado
- **deteccion-anomalias-zscore.zip** — Detección de anomalías con z-score

Power BI y DAX

- **revisor-medidas-dax.zip** — Revisor de medidas DAX
- **auditor-modelo-estrella.zip** — Auditor de modelo en esquema estrella
- **patron-calculate.zip** — Patrones de CALCULATE para retail
- **critica-tablero.zip** — Crítica de diseño de tablero

Prompting y comunicación

- **prompt-seis-bloques.zip** — Constructor de prompts en seis bloques
- **resumen-ejecutivo.zip** — Redactor de resumen ejecutivo
- **redaccion-hallazgo-decision.zip** — De hallazgo de datos a decisión accionable

Documentación y gobierno de datos

- **diccionario-de-datos.zip** — Generador de diccionario de datos

- **levantamiento-requerimientos.zip** — Levantamiento de requerimientos de proyecto de datos
- **bitacora-de-decisiones.zip** — Bitácora de decisiones de proyecto

INTRODUCCIÓN

Verificar grano de tabla

SQL y análisis de retail

verificar-grano-tabla.zip

Antes de analizar una tabla nueva, identifica qué combinación de columnas define una fila única y advierte si COUNT() no equivale a contar el evento de negocio esperado.*

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — capítulo 2 del libro de fundamentos

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida analizar, resumir o construir un reporte sobre una tabla de la que no se ha confirmado el grano (qué representa exactamente una fila). Señales típicas: "cuántos pedidos", "ticket promedio", "cuántos clientes", sobre una tabla que parece transaccional.

Qué hace

- Antes de escribir cualquier consulta de agregación, pide o infiere el nombre de la tabla y sus columnas candidatas a identificador (IDs, fechas, claves compuestas).
- Propón la consulta de verificación de grano:

```
SELECT <columnas_candidatas>, COUNT(*)  
FROM <tabla>  
GROUP BY <columnas_candidatas>  
HAVING COUNT(*) > 1
```

— Si esa consulta devuelve filas, el grano NO es esa combinación: sigue ampliándola

hasta que devuelva cero filas. Esa combinación final es el grano real.

— Antes de responder cualquier pregunta que use COUNT(*), pregunta explícitamente:

"¿una fila de esta tabla es un ticket, una línea de ticket, un cliente-mes, o otra cosa?" Si el usuario no lo sabe, ayúdale a averiguarlo con el paso 2 antes de continuar.

— Si el grano es más fino que la unidad de negocio que se quiere contar (por

ejemplo, líneas de ticket cuando se quiere contar tickets), usa siempre ``COUNT(DISTINCT columna_del_evento)``, nunca ``COUNT(*)``.

Ejemplo

Usuario: "¿cuántas ventas tuvimos ayer?" sobre una tabla ``fact_ventas``. Respuesta esperada: primero confirmar si una fila es un ticket o una línea de ticket, correr la verificación de grano si no es evidente, y solo entonces dar el número — aclarando en la respuesta cuál de las dos cosas se está contando.

Qué NO hace

No asume el grano por el nombre de la tabla. Un nombre como "fact_ventas" no garantiza que el grano sea "venta"; con la misma frecuencia es "línea de venta". No sustituye una exploración real de los datos cuando hay ambigüedad genuina.

INTRODUCCIÓN

Cálculo de mismas tiendas (same-store sales)

SQL y análisis de retail

`mismas-tiendas.zip`

Construye o revisa el cálculo de venta de mismas tiendas fijando el conjunto de tiendas comparables una sola vez, evitando el error de recalcularlo en cada lado de la comparación.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — receta 5 y capítulo 8 del libro

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida comparar venta contra un periodo anterior en un negocio con múltiples tiendas o sucursales, especialmente si menciona "mismas tiendas", "comparables", "same-store" o si el negocio ha abierto sucursales recientemente.

El principio no negociable

El conjunto de tiendas "comparables" se calcula UNA sola vez, usando como referencia la fecha del periodo actual, y se aplica idéntico a ambos lados de la comparación (periodo actual y periodo anterior). Si el conjunto se recalcula por separado en cada lado, el resultado compara dos universos de tiendas ligeramente distintos y el número no significa nada, aunque la consulta corra sin error.

Qué hace

- Pregunta o infiere el umbral de comparabilidad: cuántos días/meses debe

llevar operando una tienda para contar como comparable (365 días es un valor de referencia razonable si no se especifica otro).

- Construye el cálculo con un CTE que fija el conjunto de tiendas UNA vez:

```
WITH periodo AS (
    SELECT DATE '<inicio>' AS ini, DATE '<fin>' AS fin
),
comparables AS (
    SELECT tienda_id FROM dim_tienda, periodo
    WHERE fecha_apertura <= periodo.ini - INTERVAL 365 DAY
)
SELECT
    (SELECT SUM(venta) FROM ventas, periodo
     WHERE tienda_id IN (SELECT tienda_id FROM comparables)
     AND fecha BETWEEN periodo.ini AND periodo.fin)           AS venta_actual,
    (SELECT SUM(venta) FROM ventas, periodo
     WHERE tienda_id IN (SELECT tienda_id FROM comparables)
     AND fecha BETWEEN periodo.ini - INTERVAL 365 DAY
     AND periodo.fin - INTERVAL 365 DAY)                       AS venta_anterior
```

- Si revisas una consulta ya escrita por el usuario, verifica específicamente

si el filtro de comparabilidad usa la fecha de cada fila (incorrecto) o una fecha de referencia fija (correcto). Señálalo si encuentras el error.

- Reporta siempre, junto al número, cuántas tiendas quedaron en el conjunto

comparable: es la validación más rápida de que el cálculo tiene sentido.

Qué NO hace

No decide el umbral de comparabilidad por ti si el negocio tiene una política distinta (12 meses, 13 meses); pregunta si no es evidente. No reemplaza el juicio sobre aperturas atípicas (remodelaciones extensas, cierres temporales).

INTRODUCCIÓN

Segmentación de clientes RFM

SQL y análisis de retail

segmentacion-rfm.zip

Construye segmentación de clientes por recencia, frecuencia y monto usando NTILE, con la dirección correcta del ORDER BY en recencia para no invertir los segmentos.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — receta 18 y capítulo 13 del libro

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida segmentar clientes, identificar clientes en riesgo de fuga, campeones, o cualquier variante de "quiénes son mis mejores clientes" sobre una tabla transaccional con identificador de cliente.

El detalle que más se equivoca

En la columna de recencia, MENOS días desde la última compra es MEJOR. Eso exige ``ORDER BY dias_desde_ultima_compra DESC`` dentro de NTILE para que el quintil 5 (el mejor) corresponda a los clientes más recientes. Invertir esta dirección produce segmentos con los nombres exactamente al revés, sin que la consulta produzca ningún error.

Qué hace

— Calcula, por cliente: recencia (días desde la última compra respecto a una

fecha de corte), frecuencia (conteo de transacciones distintas), y monto (suma de venta neta).

— Aplica NTILE(5) a cada dimensión, verificando la dirección:

```
NTILE(5) OVER (ORDER BY dias_desde_ultima_compra DESC) AS r,  
NTILE(5) OVER (ORDER BY frecuencia ASC) AS f,  
NTILE(5) OVER (ORDER BY monto ASC) AS m
```

— Combina los tres puntajes en segmentos con nombre de negocio: Campeones (R y

F altos), En riesgo de fuga (F alto, R bajo), Nuevos o prometedores (R alto, F bajo), Dormidos (R y F bajos). No propongas más de 5-6 segmentos con nombre: más que eso deja de ser accionable.

— Verifica el resultado: el promedio de días dentro del quintil 5 de recencia

debe ser MENOR que el del quintil 1. Si sale al revés, la dirección está invertida — corrígela antes de entregar el resultado.

— Declara siempre la cobertura: si la tabla tiene ventas sin cliente identificado, dilo, porque el análisis solo aplica a los tickets identificados.

Qué NO hace

No predice quién se va a ir antes de que ya lo haya hecho — RFM es descriptivo, no predictivo. No sustituye un modelo de supervivencia si el usuario pide propensión de fuga con mayor precisión.

INTRODUCCIÓN

Clasificación ABC de productos (Pareto)

SQL y análisis de retail

clasificacion-abc.zip

Clasifica productos en clases A, B y C por porcentaje de venta acumulada usando funciones de ventana, y advierte contra descontinuar productos ancla de clase C sin revisar canasta.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — receta 10 y capítulo 10 del libro

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida priorizar productos, decidir qué proteger de quiebre de inventario, o identificar qué SKU concentran la venta.

Qué hace

— Ordena los productos de mayor a menor venta y calcula el porcentaje

acumulado con una función de ventana:

```
SELECT producto, venta,
       SUM(venta) OVER (ORDER BY venta DESC
                        ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)
       / SUM(venta) OVER () AS venta_acumulada_pct
FROM ventas_por_producto
```

- Clasifica: los productos que en conjunto llegan al 50% acumulado son clase

A, del 50% al 80% son clase B, el resto es clase C. Ofrece ajustar estos cortes si el usuario tiene una convención distinta en su empresa.

- Complementa siempre con el indicador de concentración: qué porcentaje de la

venta explican los 10 o 20 productos más vendidos. Un número alto ahí es una señal de riesgo de abasto que vale la pena mencionar aunque no se haya preguntado directamente.

- Antes de sugerir discontinuar productos de clase C, advierte explícitamente

sobre el riesgo de productos ancla: un producto de baja venta puede traer tráfico que compra otras cosas. Sugiere cruzar con análisis de canasta (otra skill de este kit) antes de decidir.

Qué NO hace

No decide automáticamente qué hacer con cada clase; da el marco de clasificación y las preguntas de seguimiento correctas, no la decisión final de surtido, que depende de contexto que la consulta no captura.

INTRODUCCIÓN

Análisis de canasta de mercado

SQL y análisis de retail

analisis-canasta.zip

Calcula soporte, confianza y lift entre pares de productos o categorías con un self-join, y advierte que el lift penaliza categorías muy frecuentes: siempre reporta el soporte junto al lift.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — recetas 13-15 y capítulo 11 del libro

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pregunte qué productos o categorías se compran juntos, dónde acomodar mercancía, o qué promociones cruzadas tienen sentido.

Qué hace

— Construye el self-join sobre una tabla de líneas por ticket, con la

condición de desigualdad estricta para no duplicar pares:

```
SELECT a.categoria AS cat_a, b.categoria AS cat_b, COUNT(*) AS tickets_juntos
FROM ticket_categoria a
JOIN ticket_categoria b
  ON a.ticket_id = b.ticket_id AND a.categoria < b.categoria
GROUP BY a.categoria, b.categoria
```

— Calcula soporte (proporción de tickets con ambos), confianza (proporción de

tickets con A que también tienen B) y lift (confianza dividida entre el soporte de B).

— Advertencia obligatoria en la respuesta: el lift penaliza a las categorías

muy frecuentes. Si una categoría aparece en una fracción grande de los tickets, su soporte individual infla el denominador del lift y el par sale con lift bajo aunque tenga muchos tickets en común y sea, en términos absolutos, una asociación importante. Por eso SIEMPRE se reporta el lift junto con el número de tickets en común (soporte), nunca el lift solo.

— Filtra por un mínimo razonable de tickets en común antes de destacar un

par (30-50 como piso, ajustable al volumen de datos) para evitar presentar ruido estadístico como hallazgo.

Qué NO hace

No recomienda automáticamente el acomodo físico ni el descuento cruzado específico; entrega los pares con evidencia cuantitativa para que la decisión de mercadotecnia o layout la tome una persona con contexto de la tienda.

INTRODUCCIÓN

Detección de anomalías con z-score

SQL y análisis de retail

deteccion-anomalias-zscore.zip

Detecta días o tiendas con venta atípica usando z-score sobre una media móvil que EXCLUYE el día evaluado, evitando que el propio pico contamine su referencia.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — receta 22 y capítulo 15 del libro

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida identificar días, tiendas o productos con comportamiento raro, picos o caídas inusuales de venta.

El detalle que hace o deshace el método

La media y desviación estándar de referencia deben calcularse sobre una ventana de días ANTERIORES, excluyendo explícitamente el día evaluado. Si el día evaluado se incluye en su propia ventana de referencia, un valor verdaderamente extremo infla la media y la desviación contra las que se compara a sí mismo, amortiguando su propio z-score.

Qué hace

— Calcula la media y desviación móviles con un frame que termina en

`1 PRECEDING`, nunca en `CURRENT ROW`:

```
AVG(venta) OVER (  
    PARTITION BY tienda_id ORDER BY fecha  
    ROWS BETWEEN 28 PRECEDING AND 1 PRECEDING  
) AS media_movil,  
STDDEV_SAMP(venta) OVER (  
    PARTITION BY tienda_id ORDER BY fecha  
    ROWS BETWEEN 28 PRECEDING AND 1 PRECEDING  
) AS desv_movil
```

— Calcula $z = (venta - media_movil) / NULLIF(desv_movil, 0)$ y marca como

anómalo cualquier caso con $|z|$ mayor a 3 (umbral conservador por defecto; ofrece bajarlo a 2.5 si el usuario quiere más sensibilidad, advirtiéndole que eso aumenta falsos positivos).

— Al reportar, distingue explícitamente entre z positivo (pico: puede ser

buena noticia o error de captura) y z negativo (caída: casi siempre amerita revisión operativa). No asumas cuál de las dos causas aplica.

— Si la serie tiene estacionalidad fuerte no capturada por la ventana

(diciembre, quincenas), adviértelo: el método puede generar falsas alarmas recurrentes en esos periodos.

Qué NO hace

No explica la causa de la anomalía. Señala dónde mirar; la causa raíz — promoción, error de sistema, tienda cerrada— se investiga aparte.

INTRODUCCIÓN

Revisor de medidas DAX

Power BI y DAX

revisor-medidas-dax.zip

Revisa medidas DAX buscando los errores más comunes: uso de / en vez de DIVIDE, columnas calculadas que debieron ser medidas, y contexto de filtro mal modificado en CALCULATE.

COMPLEMENTA

Kit Power BI · Punto de Venta — biblioteca de 55 medidas

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario comparta una o más medidas DAX para revisión, o pida ayuda para depurar por qué una medida da un resultado inesperado.

Lista de verificación, en este orden

— ****División sin DIVIDE.**** Si aparece el operador `/` directo, señálalo:

cualquier filtro que deje el denominador en cero rompe el visual completo. Sugiere `DIVIDE(numerador, denominador)`, que devuelve blank en vez de error.

— ****Columna calculada que debería ser medida.**** Pregunta: ¿el resultado

cambia según lo que el usuario filtre? Si sí, y está escrita como columna calculada, señala que debe ser medida — ocupa memoria innecesaria y no responde a los filtros del visual.

— ****CALCULATE sin declarar la intención del modificador.**** Si usa ``ALL``,

verifica si la intención era quitar todos los filtros (sugiere ``REMOVEFILTERS``, más explícito) o solo devolver una tabla. Si usa filtros bidireccionales o ``CROSSFILTER``, pregunta si es realmente necesario: la dirección bidireccional genera ambigüedad de modelo.

— ****Falta de VAR en fórmulas que repiten una expresión.**** Si la misma medida

o expresión aparece más de una vez en la fórmula, sugiere extraerla a una variable con ``VAR``: evita recalcularla y mejora la legibilidad.

— ****RANKX o HASONEVALUE sin protección de totales.**** Si hay un RANKX sin

envolver en ``IF(HASONEVALUE(...), ...)``, señala que va a mostrar un ranking absurdo en la fila de totales.

— ****Inteligencia de tiempo sin validar la tabla de calendario.**** Si usa

``SAMEPERIODLASTYEAR``, ``TOTALYTD`` o similares, pregunta si la tabla de calendario está marcada como tabla de fechas — es la causa más común de resultados silenciosamente incorrectos con estas funciones.

Formato de respuesta

Para cada medida revisada: qué está bien, qué corregir y por qué (una frase), y la versión corregida completa lista para pegar.

Qué NO hace

No optimiza rendimiento de fondo (eso requiere DAX Studio y ver el plan de consulta real); se enfoca en corrección lógica, no en velocidad.

INTRODUCCIÓN

Auditor de modelo en esquema estrella

Power BI y DAX

auditor-modelo-estrella.zip

Audita un modelo de Power BI o un diagrama de tablas describiendo relaciones, buscando bidireccionalidad innecesaria, tablas planas disfrazadas y ausencia de tabla de calendario marcada.

COMPLEMENTA

Curso de Power BI de Cero a Hero — módulo 5

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario describa o pegue una lista de tablas y relaciones de su modelo de Power BI, o pregunte por qué su modelo "se siente lento" o da resultados inconsistentes.

Qué revisa, en orden

— ****¿Hay una tabla de hechos identificable?*** Pide al usuario que identifique

cuál tabla crece todos los días (hechos) contra cuáles crecen cuando se da de alta algo nuevo (dimensiones). Si no puede distinguirlas, es señal de tabla plana disfrazada de modelo relacional.

— ****Cardinalidad de cada relación.*** Confirma que las relaciones sean

mayormente "uno a varios" desde dimensión hacia hechos. Si encuentra "varios a varios", pregunta si existe una tabla puente intermedia; si no existe, sugiere crearla.

— ****Dirección del filtro.**** Señala cualquier relación bidireccional y

pregunta el motivo. La dirección bidireccional generalizada es la causa más común de ambigüedad de modelo y de lentitud; sugiere resolver el caso puntual con `CROSSFILTER` dentro de una medida en vez de en la relación.

— ****Tabla de calendario.**** Verifica que exista una tabla de calendario

dedicada (no una columna de fecha suelta en la tabla de hechos) y que esté marcada como tabla de fechas. Si el usuario tiene varias columnas de fecha en la tabla de hechos, pregunta si "Fecha y hora automáticas" está desactivado — si no, Power BI puede estar creando calendarios ocultos por cada columna.

— ****Columnas de identificador visibles.**** Sugiere ocultar del panel de

campos las columnas de ID y la tabla de hechos completa, para que nadie arrastre un precio de lista a un visual y obtenga una suma sin sentido.

Formato de respuesta

Un diagnóstico por punto (bien / atención / corregir), no una reescritura completa del modelo: el usuario decide qué implementar.

Qué NO hace

No sustituye la Vista de Modelo real de Power BI; trabaja con la descripción que le da el usuario y puede pasar por alto relaciones no mencionadas.

INTRODUCCIÓN

Patrones de CALCULATE para retail

Power BI y DAX

patron-calculate.zip

Genera medidas DAX para patrones comunes de retail (porcentaje del total, comparación contra año anterior, cumplimiento de meta) usando CALCULATE con el modificador correcto para cada caso.

COMPLEMENTA

Kit Power BI · Punto de Venta — medidas 5, 6, 17-18

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida una medida DAX para: porcentaje de una categoría sobre el total, comparación contra el año o mes anterior, cumplimiento contra una meta con distinto grano temporal, o participación de una tienda dentro de su región.

Patrones que aplica

Porcentaje del total, respetando el contexto de la fila

```
% del Total =  
DIVIDE(  
    [Venta Neta],  
    CALCULATE([Venta Neta], REMOVEFILTERS(DimProducto))  
)
```

Usa `REMOVEFILTERS` sobre la tabla completa de la dimensión, no solo sobre una columna, salvo que el usuario pida

explícitamente mantener otros filtros de esa misma dimensión.

Comparación contra año anterior, sin dividir entre cero

```
Crecimiento % =  
VAR Anterior = CALCULATE([Venta Neta], SAMEPERIODLASTYEAR(DimCalendario[Fecha]))  
RETURN  
    IF(NOT ISBLANK(Anterior), DIVIDE([Venta Neta] - Anterior, Anterior))
```

El `IF(NOT ISBLANK(...))` es obligatorio: sin él, periodos sin año anterior muestran un crecimiento de 100% engañoso en vez de vacío.

Meta con grano distinto al de los hechos (ej. meta mensual, hechos diarios) No relaciones la tabla de metas directamente al calendario por fecha exacta — solo empataría el día 1 de cada mes. Usa `TREATAS` sobre la clave de mes:

```
Meta Venta =  
CALCULATE(  
    SUM(Metas[MetaVenta]),  
    TREATAS(VALUES(DimCalendario[MesOrden]), Metas[MesOrden])  
)
```

Participación dentro de un nivel superior (tienda dentro de región)

```
% en su Región =  
VAR VentaTienda = [Venta Neta]  
VAR VentaRegion = CALCULATE([Venta Neta], ALLEXCEPT(DimTienda, DimTienda[Region]))  
RETURN DIVIDE(VentaTienda, VentaRegion)
```

Qué NO hace

No genera medidas para patrones fuera de estos cuatro sin advertir que es una extrapolación; para casos nuevos, aplica el mismo principio (identificar qué modificador de contexto se necesita) pero señala que no es un patrón pre-validado del kit.

INTRODUCCIÓN

Crítica de diseño de tablero

Power BI y DAX

critica-tablero.zip

Evalúa una descripción o captura de un tablero de Power BI contra los principios de distribución en Z, elección de gráfico y densidad visual, y da hasta cinco cambios priorizados.

COMPLEMENTA

Curso de Power BI de Cero a Hero — módulos 10 y 11

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario comparta una imagen o descripción de un tablero y pida retroalimentación, o pregunte por qué su tablero "no se entiende" o "se ve saturado".

Marco de evaluación

— ****¿Hay una pregunta principal identificable?**** Un tablero es un argumento,

no una colección de gráficas. Si no puedes identificar en cinco segundos qué pregunta responde el tablero, ese es el primer problema a señalar, antes que cualquier detalle de formato.

— ****Distribución en Z.**** ¿Lo más importante está arriba a la izquierda?

¿Los indicadores clave están en la franja superior, el detalle abajo?

— ****Elección de gráfico.**** Verifica: líneas solo para series de tiempo,

barras horizontales cuando hay muchas categorías o nombres largos, nunca más de un gráfico de pastel, tablas para cuando el número exacto importa más que la forma.

— ****Densidad y ruido visual.**** Cuenta cuántos visuales hay por página; más

de ocho suele ser señal de sobrecarga. Señala cuadrícula innecesaria, títulos de eje redundantes con el título del visual, o más de un color por serie sin que el color codifique información real.

— ****Contexto de filtros visible.**** ¿El título comunica qué filtros están

activos? Un tablero sin esa información es ambiguo en cuanto alguien exporta una imagen fuera de contexto.

Formato de respuesta

Máximo cinco cambios, ordenados por impacto, cada uno en una frase con el porqué. No reescribas el tablero completo: la crítica debe ser accionable en una sesión de trabajo, no abrumadora.

Qué NO hace

No evalúa el modelo de datos subyacente ni el rendimiento; solo la comunicación visual. Para el modelo, usa la skill "Auditor de modelo en esquema estrella".

INTRODUCCIÓN

Constructor de prompts en seis bloques

Prompting y comunicación

prompt-seis-bloques.zip

Convierte una petición vaga en un prompt profesional completo usando la estructura de seis bloques: rol, objetivo, contexto, restricciones, formato y criterio de éxito.

COMPLEMENTA

Manual Prompting Profesional — módulo 2

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida ayuda para "escribir un buen prompt", mejorar uno que ya tiene, o cuando comparta un prompt corto y genérico que produjo un resultado decepcionante.

Los seis bloques, y qué pregunta responde cada uno

— ****Rol**** — ¿desde qué posición debe escribir el modelo? (el que menos

rinde de los seis; útil pero no hace milagros por sí solo)

— ****Objetivo**** — ¿qué debe producir, y para qué se va a usar realmente?

La segunda mitad es la que casi todos omiten y la más informativa.

— ****Contexto**** — antecedentes, audiencia real, restricciones del mundo,

datos o insumos, definiciones locales. Es el bloque de mayor rendimiento; si el prompt original solo tiene una instrucción sin contexto, empieza aquí.

— ****Restricciones**** — longitud, tono, qué NO debe inventar o asumir.

Incluye siempre: "si un dato no está en el contexto, dilo en vez de estimarlo" — es la instrucción individual más rentable contra invenciones.

— ****Formato de salida**** — la forma exacta del entregable, como plantilla

literal, no como adjetivo ("bien estructurado" no es una especificación).

— ****Criterio de éxito**** — cómo se ve una buena respuesta, en 2-4 puntos

verificables.

Cómo trabajar la conversión

— Pide al usuario la tarea original (aunque sea una frase corta) y cualquier

contexto que tenga en la cabeza pero no haya escrito.

— Recorre los seis bloques preguntando solo lo que falte — no repitas

preguntas cuyo contexto ya te dieron.

— Entrega el prompt reescrito completo, con los seis bloques etiquetados,

listo para copiar y usar.

— Si la tarea es trivial (traducir una frase, dar un dato simple), dilo:

no todo necesita los seis bloques. Sugiere solo objetivo + contexto en esos casos.

Qué NO hace

No genera automáticamente el resultado final de la tarea — genera el prompt que el usuario va a usar para obtenerlo, salvo que pida explícitamente ambas cosas.

INTRODUCCIÓN

Redactor de resumen ejecutivo

Prompting y comunicación

resumen-ejecutivo.zip

Convierte un hallazgo, análisis o reporte extenso en un resumen ejecutivo de máximo 150 palabras con decisión requerida, hallazgo, riesgo y recomendación, para audiencias no técnicas.

COMPLEMENTA

Manual Prompting Profesional — módulo 4

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario tenga un análisis, reporte o hallazgo técnico y necesite comunicarlo a dirección, un comité, o cualquier audiencia que no va a leer el detalle completo.

Estructura fija de salida

DECISIÓN REQUERIDA: [una frase, qué se le pide a quien lee]
CONTEXTO: [máximo 40 palabras]
HALLAZGOS: [2-3 viñetas, cada una con una cifra concreta]
RIESGO PRINCIPAL: [una frase]
RECOMENDACIÓN: [una frase en imperativo]

Reglas de redacción

— Cada afirmación debe apoyarse en una cifra del material original que el

usuario proporcionó. Si el usuario no dio una cifra para algo importante, pide el dato en vez de inventarlo o suavizarlo con lenguaje vago.

- Nada de preámbulo ("en este documento se analiza...") ni cierre ("esperamos que esta información sea de utilidad"). Empieza directo en la decisión requerida.

- Prosa sin jerga técnica: si el análisis original usa términos como "p-value" o "lift", tradúcelos a su implicación de negocio en el resumen, no los repitas tal cual salvo que la audiencia sea técnica.

- Si el hallazgo tiene incertidumbre o supuestos importantes (cobertura de datos parcial, estimación en vez de hecho), decláralo en una cláusula corta dentro de HALLAZGOS, no lo omitas por brevedad.

- Límite duro de 150 palabras en el cuerpo completo. Si no cabe, es señal

de que hay más de una decisión mezclada — sugiere separar en dos resúmenes.

Qué NO hace

No decide la recomendación por su cuenta si el análisis original no la sugiere claramente; en ese caso, pide al usuario cuál es su recomendación en vez de inventar una para sonar completo.

INTRODUCCIÓN

De hallazgo de datos a decisión accionable

Prompting y comunicación

redaccion-hallazgo-decision.zip

Toma el resultado de una consulta o análisis y lo convierte explícitamente en una decisión: qué hacer, quién la ejecuta, y qué supuesto se está declarando junto con el número.

COMPLEMENTA

Kit SQL Retail — capítulo 17 del libro de fundamentos

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario tenga un resultado numérico (de una consulta SQL, una medida DAX, cualquier análisis) y necesite convertirlo en algo que otra persona pueda actuar, no solo leer.

El principio central

Un número correcto que no cambia ninguna decisión es, para efectos prácticos, un número que sobra. Cada hallazgo debe terminar en tres cosas: qué acción habilita, quién la ejecuta, y qué supuesto se está asumiendo al reportarlo.

Qué hace

- Pide o infiere el hallazgo concreto (el número, la tabla, el resultado).
- Formula la conversión en tres líneas:

- ****Qué dice el número:**** una frase, sin jerga. - ****Qué decisión habilita:**** ¿a qué tienda visitar, a qué cliente contactar, qué producto proteger de quiebre, a quién escalar? - ****Qué supuesto va declarado junto:**** cobertura de datos, umbral usado, estimación vs. hecho. Nunca se omite, aunque sea una sola cláusula.

— Si el usuario no tiene clara la acción, ayúdalo a encontrarla con la

pregunta: "si este número fuera falso, ¿qué decisión cambiaría?" — si la respuesta es "ninguna", el hallazgo probablemente no vale la pena reportar tal como está.

— Prioriza cuando hay varios hallazgos: no más de tres por entrega, y

ordenados por qué tan reversible es la decisión que habilitan (lo más urgente e irreversible primero).

Qué NO hace

No reemplaza el resumen ejecutivo completo (para eso existe la skill correspondiente); esta skill se enfoca específicamente en el puente entre un número aislado y la acción que debería seguir.

INTRODUCCIÓN

Generador de diccionario de datos

Documentación y gobierno de datos

diccionario-de-datos.zip

Documenta una tabla en formato de diccionario de datos consistente: propósito, origen, frecuencia de carga, grano, columnas con tipo y regla de calidad, sin inventar lo que falte.

COMPLEMENTA

Plantilla de Excel de gestión de proyectos y prácticas del equipo de Datos y Analítica

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario pida documentar una tabla, crear una ficha técnica de datos, o pregunte "¿cómo debería documentar esto?" sobre un modelo o pipeline.

Plantilla fija de salida

TABLA: <nombre>
PROPÓSITO: <una frase, para qué existe esta tabla>
ORIGEN: <sistema fuente>
FRECUENCIA DE CARGA: <diaria / semanal / mensual / bajo demanda>
GRANO: <qué representa una fila>
RESPONSABLE: <persona o equipo>

COLUMNAS

Columna	Tipo	Descripción	Regla de calidad
-----	-----	-----	-----

Reglas de redacción

- El GRANO es obligatorio y no se infiere sin evidencia: si el usuario no lo

sabe con certeza, sugiere usar la skill "Verificar grano de tabla" antes de continuar.

- Nunca inventes la descripción de una columna cuyo propósito no sea

evidente por el nombre y el usuario no lo haya explicado. Márcala como `[REQUIERE ACLARACIÓN]` en vez de adivinar — una descripción inventada en un diccionario de datos es peor que una vacía, porque alguien va a confiar en ella.

- La columna "Regla de calidad" documenta lo verificable: rangos esperados,

si puede ser nula, si debe ser única. Si no hay una regla clara, se deja en blanco, no se rellena con una genérica sin sentido.

- FRECUENCIA DE CARGA nunca se asume: pregúntala explícitamente si no está

dada. Es el dato que con más frecuencia se documenta mal por costumbre en vez de verificarlo contra el proceso real.

Qué NO hace

No sustituye una herramienta de catálogo de datos para gobierno a escala de organización; produce documentación puntual por tabla, adecuada para un equipo pequeño o un proyecto específico.

INTRODUCCIÓN

Levantamiento de requerimientos de proyecto de datos

Documentación y gobierno de datos

levantamiento-requerimientos.zip

Estructura una sesión de levantamiento de requerimientos para un proyecto de datos o BI en las cuatro secciones que evitan el 80% de los conflictos: definición, alcance, gobierno y éxito.

COMPLEMENTA

Plantilla de Excel de gestión de proyectos — hoja Ficha del Proyecto

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario esté iniciando un proyecto de datos, analítica o BI y necesite estructurar la conversación inicial con el cliente o patrocinador, o redactar el acta constitutiva del proyecto.

Las cuatro secciones, con la pregunta que resuelve cada una

— ****Definición**** — ¿qué duele hoy, medible? ¿Qué objetivo se compromete y

cómo se va a medir? Rechaza objetivos no medibles ("mejorar la visibilidad") y pide una versión con número y fecha.

— ****Alcance**** — qué SÍ incluye, y con el mismo detalle, qué NO incluye

explícitamente. El campo de "NO incluye" es el que evita la mayoría de los conflictos de expectativas más adelante; nunca lo omitas aunque el usuario solo mencione lo que sí quiere.

— ****Gobierno**** — quién patrocina (quién paga y desempata),
quién lidera

(quién responde por la ejecución), y el criterio de escalamiento (cuándo sube una decisión al patrocinador).

— ****Éxito**** — de dos a tres criterios de éxito, cada uno con métrica, valor

meta y fecha de medición, más una definición explícita de "terminado".

Cómo conducir el levantamiento

— Si el usuario ya tiene información parcial, pide solo lo que falte de las

cuatro secciones, en ese orden.

— Cuando algo quede ambiguo (un supuesto no confirmado, una restricción no

mencionada), márcalo explícitamente en el documento en vez de asumir un valor razonable — el propósito del documento es exponer ambigüedad antes de que cueste dinero, no ocultarla con una redacción fluida.

— Entrega el resultado en la plantilla de cuatro secciones, lista para

compartir con el patrocinador para validación.

Qué NO hace

No sustituye la conversación real con el cliente; estructura lo que ya se sabe y señala los huecos que faltan por preguntar, no inventa respuestas para llenarlos.

INTRODUCCIÓN

Bitácora de decisiones de proyecto

Documentación y gobierno de datos

bitacora-de-decisiones.zip

Registra una decisión de proyecto con su contexto, alternativas descartadas y el motivo, en el formato que sigue siendo útil seis meses después cuando nadie recuerda por qué se decidió así.

COMPLEMENTA

Plantilla de Excel de gestión de proyectos — hoja Decisiones

Cuándo usar esta skill

Actívala cuando el usuario mencione que se tomó una decisión de proyecto (técnica, de alcance, de proveedor) y quiera dejar registro, o cuando pida ayuda para justificar o documentar una decisión ya tomada.

Formato fijo de salida

FECHA: <fecha>
DECISIÓN TOMADA: <una frase, en modo declarativo, no en modo pregunta>
CONTEXTO Y ALTERNATIVAS DESCARTADAS: <qué otras opciones se consideraron y por qué no se eligieron – no solo la que sí se eligió>
QUIÉN DECIDIÓ: <persona o rol>
IMPACTO: <qué cambia en el proyecto por esta decisión>
REVERSIBLE: <sí / no / costosa de revertir, con una frase de por qué>

Reglas de redacción

— El campo de alternativas descartadas es el más importante y el que más se

omite. Sin él, en seis meses nadie sabe si la alternativa obvia ya se consideró y se descartó, o simplemente no se pensó. Pregunta explícitamente qué otras opciones estuvieron sobre la mesa si el usuario no las menciona.

— La decisión se redacta en pasado, como hecho consumado ("se usará X"), no

como recomendación abierta ("deberíamos usar X").

— El campo REVERSIBLE no es binario en la práctica: si revertir la decisión

es técnicamente posible pero costoso, dilo así explícitamente en vez de forzar un sí o un no.

— Una bitácora es una lista creciente, no un documento que se reescribe:

sugiere agregar la entrada nueva al final de las anteriores, nunca reemplazar el registro previo.

Qué NO hace

No evalúa si la decisión fue correcta; documenta el porqué con la información disponible en el momento, que es justamente lo que permite evaluarla con perspectiva más adelante.

Una skill no reemplaza el criterio de los productos de los que viene. Lo empaqueta para que no tengas que volver a explicarlo cada vez.

Jesús González

<https://jesus-site-silk.vercel.app/>