



-1-

תאריך: 19/4/26 .

בס"ד

י. אליה ובניו

יזמות וקבלני בניין בע"מ

ח.פ. 51-142270-1

מפרט מכר

מפרט - נספח ג' 2 - לחוזה
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973



שם הפרויקט:

רמות אליה

מגרשים 164-165-166 (A164 מאוחד) באר שבע

דירה מס':6.....

בניין1.....כניסה A.....

קומה:ב'.....

חניה מס':



-2-

מפרט - נספח ג' 2 - לחוזה
לפי חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973

-בין-

י. אליה ובניו בע"מ (להלן "החברה")

לבין-

מר' _____ . ת.ז.: _____ .

גב' _____ . ת.ז.: _____ .

(להלן "הרוכשים")

מתאריך: _____ .

דירת 5 חדרים.

א. פרטי הזיהוי:

1. היישוב: _____ באר שבע . שכונת רמות . בניין: 1 . כניסה: A .
- 1.1 מס' גוש: 38421 . מס' מגרש: 164-165-166 (A164 מאוחד) . מס' חלקה: 37,38,39 .
- 1.2 מס' מגרש: A 164 מאוחד מתחם: 61375 . תב"ע (תכנית מפורטת מס'): 605-0543108 .
2. בעל הקרקע: מנהל מקרקעי ישראל . הזכות שקונה רוכש הדירה: חכירה .
- 2.1 שם המחכיר: רשות מקרקעי ישראל / אחר: רשות מקרקעי ישראל .
- 2.2 תקופת החכירה: 98 שנה . תחילת תקופת החכירה: מיום אישור עיסקה: _____ .
3. קומה: ב' . דירה מס': 6 .

4. בדירה: חדר דיור, מטבח, פינת אוכל, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) המשמש כחדר שינה, שרותי אורחים, חדר אמבטיה, חדר רחצה הורים, חדר שירות, מרפסת ח. דיור מקורה.

5. שטח הדירה: 126.4 מ"ר המחושב לפי כללים אלה:

- (א) השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה. לעניין זה -
- 1" (קיר חוץ) - קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת;
- 2" (פניו החיצוניים של קיר חוץ) - פני הקיר בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי.
- (ב) בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה.
- (ג) שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממנו עולה מהלך המדרגות.
- (ד) בחישוב השטח יכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)).

6. פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי:

- 6.1 מרפסות בשטח 12.39 מ"ר מתוכה מרפסת מקורה בשטח: 12.39 מ"ר.
- 6.2 חניה לא מקורה בשטח: 24 מ"ר (יש לצרף תכנית שטחי חניה עם סימון מיקום החניה המוצמדת);
- 6.3 מחסן דירתי בשטח: אין מ"ר; יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד;
- 6.4 מרתף דירתי בשטח: אין;
- 6.5 גג מוצמד לדירה בשטח: אין;
- 6.6 גינה מוצמדת לדירה בשטח: אין מ"ר;
- 6.7 אם יש שטחים נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם (מהות ושטח) מסתור כביסה כמצוין בתוכניות המכר.

הערות לחישובי השטחים:

- 1" מרפסת שמש" - מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים במרפסת.
2. שטחו של מחסן, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת יכלול רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף יכלול שטח הקיר במלואו.
3. שטחו של מרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובי 20 ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת יכלול רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף יכלול שטח הקיר במלואו.
4. שטחה של גינה כולל, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד 5% בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.

7. סטיות קבילות:

- הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:
- (א) סטייה בשיעור של עד 2% בין שטח כמפורט בסעיפים 5 ו-6 ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של גינה תותר סטייה גדולה יותר כמפורט בסעיף 6.6 והערה 4 לעיל.
- (ב) סטייה בשיעור של עד 5% בין מידות האבזרים במפרט ומידות האבזרים למעשה.

עורך הבקשה להיתר בניה (להלן אדריכל): לוי אילן - אדריכל.



טלפון : 03-6047860.פקס: 03-6022741, כתובת: רח' קהילת ריגה 6, ת"א יפו. דואר אלקטרוני:

office@ilanlevy.co.il

מתכנן השלד (להלן המהנדס): רפאל נעמן - קונסטרוקטור.

טלפון: 074-7060770, כתובת: רח' אשכולות 3 עומר. דואר אלקטרוני: Refael@refaelnaaman.com

-4-

ב. תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרים:
המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרון בבניין, בתנאי שלא ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.
כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה.

1. תיאור הבניין: רב משפחתי - 5 בניינים 132 יח"ד.

מגרש A164 – בניין מס' 1 – כניסה A - 17 יח"ד

כניסה B - 17 יח"ד

בניין מס' 2 – כניסה A - 17 יח"ד

כניסה B - 17 יח"ד

בניין מס' 3 – כניסה A - 17 יח"ד

כניסה B - 17 יח"ד

בניין מס' 4 - 13 יח"ד

בניין מס' 5 - 17 יח"ד.

1.2 במגרש A 164 - עד 132 דירות למגורים. בבניין אין דירות שלא למגורים.

1.3 טבלה מס' 1- פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה:

בניין 1 כניסות AB –

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה עליונה	מס' דירות בקומה	סוג השימוש
קומת מרתף קומת כניסה תחתונה	-1	0	לובי כניסה, חניון, מעלית, חדר מדרגות, מחסנים, חדר משאבות מאגר מים
קומת כניסה עליונה	0	4	לובי כניסה, דירות גן מגורים, מעלית, חדר מדרגות, חדר עגלות, חדר אופנים
קומה א' – ד'	1-4	6	מגורים, מרפסות, מחסן, חדר מדרגות, מעלית.
קומה ה'	5	4	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ו' (פנטהאוז)	6	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
סה"כ קומות למגורים	6	34 יח'	
סה"כ קומות בבניין			

בניין 2 כניסות CD –

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה עליונה	מס' דירות בקומה	סוג השימוש
קומת מרתף קומת כניסה תחתונה	-1	0	לובי כניסה, חניון, מחסנים, מעלית, חדר מדרגות

אשר בקרה בע"מ

12/07/2026

נ ב ד ק

קומת כניסה עליונה	0	4	לובי כניסה, דירות גן מגורים, צובר גז, מעלית, חדר מדרגות, חדר עגלות, חדר אופנים
קומה א- ד'	1-4	6	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ה'	5	4	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ו' (פנטהאוז)	6	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
סה"כ קומות למגורים	6	34 יח'	
סה"כ קומות בבניין			

-5-

בניין 3 כניסות EF –

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה עליונה	מס' דירות בקומה	סוג השימוש
קומת מרתף קומת כניסה תחתונה	-1	0	לובי כניסה, חניון, מחסנים, מעלית, חדר מדרגות
קומת כניסה עליונה	0	4	לובי כניסה, דירות גן מגורים, צובר גז, מעלית, חדר מדרגות, חדר עגלות, חדר אופנים
קומה א- ד'	1-4	6	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ה'	5	4	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ו' (פנטהאוז)	6	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
סה"כ קומות למגורים	6	34 יח'	
סה"כ קומות בבניין			

בניין 4 – H

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה עליונה	מס' דירות בקומה	סוג השימוש
קומת מרתף קומת כניסה תחתונה	-1	2	לובי כניסה, חניון, דירות גן למגורים, מחסנים, מעלית, חדר מדרגות, חדר ריכוז מונים, חדר חשמל
קומת כניסה עליונה	0	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה א- ד'	1-4	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ה (פנטהאוז)	5	1	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
סה"כ קומות למגורים	7	13 יח'	
סה"כ קומות בבניין			

בניין 5 – I

כינוי או תיאור קומה	קומות מתחת למפלס כניסה עליונה	מס' דירות בקומה	סוג השימוש
---------------------	-------------------------------	-----------------	------------

קומת מרתף קומת כניסה תחתונה	-1	2	לובי כניסה, דירות גן למגורים, חניון, מחסנים, מעלית, חדר מדרגות.
קומת כניסה עליונה	0	3	לובי כניסה, חדר אופנים, דירת גן מגורים, דירות מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה א	1	3	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית, מחסנים
קומה ב'	2	4	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ג'	3	3	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
קומה ד (פנטהאוז)	4	2	מגורים, מרפסות, חדר מדרגות, מעלית
סה"כ קומות למגורים	6	17 יח'	
סה"כ קומות בבניין			

הערות : ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר בניה.

-6-

- 1.4 - **חדר מדרגות :** מספר חדרי מדרגות בבניין: בניין מס' 1 : 2 חדרי מדרגות . אחד בכל כניסה. בניין מס' 2 : 2 חדרי מדרגות . אחד בכל כניסה. בניין מס' 3 : 3 חדרי מדרגות . אחד בכל כניסה. בניין מס' 4 : חדר מדרגות אחד . בניין מס' 5 : חדר מדרגות אחד . אפיון ח. מדרגות : סגור , מקורה, מגיע לגג .
- 1.5 - **מעלית :** יש. מס' המעליות : בבניינים 1,2,3 - 2 מעליות, אחת בכל כניסה . בבניינים 4,5 - מעלית אחת בכל בניין . המעליות תתאים לדרישות התקן הישראלי, מס' תחנות לכל מעלית : בניין 1,2,3 : קומות, 8 . בניין 4 : קומות . בניין 5 : 6 קומות . מס' נוסעים לכל מעלית : 6 . מעלית שבת : יש / אין .
- 1.6 - עמדת שומר : יש / אין . הותקנה מעלית היא תשרת את כל קומות המבנה ובכללם קומות חניה , קומה טכנית קומת מחסנים וכו'. מכל קומה ומכל דירה תהיה גישה ללא מדרגות לכל המעליות בבניין. היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו המפלס, בכל קומה ומכל דירה תהיה גישה ללא מכשולים לכל המעליות בבניין. המעלית תתאים לדרישות התקן הישראלי . פתח האור הנקי של דלתות המעלית ל 8 נוסעים ומעלה לא יקטן מ 900 מ"מ. קירות התא יצופו פלבי"ם בלוחות אנכיים על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל רוחב התא, רצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.

2. חומרי הבניין ועבודות גמר :

- 2.1 **שלב הבניין :** לפי תכניות המהנדס. שיטת הבניה : קונבנציונלי / מתועש . בניינים 1,2,3 : שיטת בניה ברנוביץ . בניינים 4,5 : שיטת בניה : קונבנציונלית.
- 2.2 **רצפה ותקרה קומתית :** חומר : בטון, עובי 15-20 ס"מ, שיטת הבניה : מקשית, בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס' 1004) חומר/ עובי : בהתאם למקום נדרש.
- 2.3 **תקרת קומה עליונה :** חומר : בטון/רביץ/ (לפרט) : בטון. עובי: 15-20 ס"מ, בידוד תרמי (לפי תקן ישראל מס' 1045) חומר/עובי : בהתאם למקום נדרש.
- 2.4 **גג הבניין :** חומר : בטון מזוין + שיפועים+ איטום, עובי 15-20 ס"מ ו/או לפי החלטת המתכנן. בידוד תרמי (לפי תקן ישראל מס' 1045) . מעקה גג : חומר וגובה לפי החלטת המתכנן.
- 2.5 **קירות חוץ :** חומר- כלפי חוץ : אלמנטי בטון בשילוב טיח או אבן טבעית, חומר - כלפי פנים : בלוק איטונג ו/ או פני בטון מוחלקים ו/או משולב ו/או בלוק אשבוט ו/או ש"ע, עובי 15-30 ס"מ, שיטת הבניה : קונבנציונלי/ מתועש, בידוד תרמי (לפי ת"י מס' 1045) . במידה וקירות החוץ מבוצעים בשיטה מתועשת או מתעשת למחצה, ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו תהייה עשויה מלוחות גבס או בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בתקן ישראלי מס' 1045 בידוד תרמי של מבנים .

2.6 גימור קירות חוץ :

- 2.6.1 **חיפוי עיקרי :** אבן, לפי היתר הבניה, **טיח חוץ :** יש , לפי היתר . משולב / לא משולב עם חיפויים אחרים.

הערות: באבן טבעית, ריצוף וחיפוי יתכנו הבדלי מרקם, גוון, גידים, "עיניים" וכו'.
בחיפוי קירות לא יבוצע קיטום פינות (גרונגים).

בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלים.

2.7 **קירות הפרדה בין הדירות ומחיצות:** חומר-בלוק בטון או ש"ע, עובי 15-20 ס"מ ו/או בטון עובי 15-20 ס"מ. קירות, קירות פנימיים (חלוקה פנימית) יהיו מבטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי, בלוקי גבס או לוחות גבס. גמר קירות- יהיה טיח + צבע אקרילי

גמר התקרה- יהיה טיח + סיד סינטטי

במרחב מוגן- יהיה חפי דרישות פיקוד העורף + צבע אקרילי.

כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי תו "תקן ירוק"

2.8 **חדרי מדרגות:**

2.8.1 קירות מעטפת: חומר: בטון, עובי 15-30 ס"מ

2.8.2 גמר קירות פנים חדר מדרגות: טיח וצבע אקרילי עד התקרה.

גומחות ארונות חשמל, מים וכו'. גמר תקרות בנויות יבוצע בטיח וסיד סינטטי.

2.8.3 מדרגות: חומר-טראצו צמנט לבן ו/או גרניט פורצלן ו/או אבן נסורה בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים למניעת החלקה. הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות יבוצע ע"פ הוראות כל דין.

2.8.4 מעקה: חומר מעקה מתכת, עפ"י דרישות ת"י 1142.

2.8.5 עליה לגג: יש, על פי היתר בניה.

2.9 - **מבואות (לובי) קומתיות:**

גימור קירות הפנים: חומר-חיפוי קשיח דוגמת אבן נסורה (שיש) או קרמיקה או גרניט פורצלן עד לגובה משקופי הדלתות. מעל חיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד התקרה.

גמר התקרה: טיח+ סיד סינטטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית

ריצוף: לוחות אבן נסורה ו/או גרניט פורצלן.

-7-

2.10 **מבואה ראשית לובי הכניסה:**

2.10.1 ריצוף המבואה הראשית: חומר- אבן נסורה (שיש) או באריחים מסוג גרניט פורצלן (פורצלן), שטח אריח בודד לא יפחת מ 0.64 מ"ר.

גימור קירות פנים המבואה הראשית: חומר- חיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה (שיש) או גרניט פורצלן עד לגובה: לפחות עד גובה משקוף דלת הכניסה.

מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי.

גימור תקרה סיד סינטטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית.

2.10.2 - **דלת כניסה לבניין:** יש. חומר: אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י אינטרקום ומחזיר שמן.

בבניין יש שתי כניסות לבניין: במפלס 3.60- ובמפלס 0.00.

הכניסה במפלס 0.00 היא הקובעת.

2.10.3 - תאורה בכניסה לבניין, לובי, חדרי מדרגות, מבואות קומתיות וחדרים טכניים.

בבניין מגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר מדרגות.

2.10.4 - ארונות חשמל, גז ומים: חומר: פח מכופף צבוע בתנור (בחלקו החיצוני בלבד). גוון לפי החלטת האדריכל.

תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובניה ות"י 816.

בחזית הבניין יותקנו נקודות מאור בכל כניסה וכן מספר בניין חיצוני ומואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.

2.11 - **מרתף:** יש. אזור מחסנים וחניות.

גימור קירות פנים מרתף: טיח פנים או בטון צבוע בסיד סינטטי.

גימור רצפת מרתף: בטון מוחלק או אבן משתלבת לפי היתר בניה.

3. **תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' – פרטי זיהוי).**

3.1 גובה הדירה: מפני הריצוף עד תחתית התקרה: 2.50 מ' מינימום.

– גובה הפרוזדור / מרפסת שירות: לא פחות מ - 2.1 מ' (כולל הנמכת תקרה למערכות טכניות).

גובה חדרי על הגג: אין, גובה עליית גג: אין.

גובה מרתף המשמש לא למגורים: אין.

גובה מרתף המשמש למגורים: לא פחות מ 2.1 מ'.

- גובה מחסן : לא פחות מ- 1.90 מ', שטח : לפי תכנית.

הערות לטבלה מס' 2 :

סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו בדרישות ת"י 2279- התנגדות להחלקה, ולא יפחתו מהמפורט להלן:

חדרי מגורים- R9, חדרי רחצה- R10, רצפת תא מקלחת- R11.

שוליים : הריצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות, מחומר הריצוף בגובה 7 ס"מ לפחות, אלא אם כן צוין בגמר הקירות חיפוי קשיח. במקומות בהם קיר החוף מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.

המוכר יציג לקונה בחירה בין שני גוונים של רובה, אחת בגוון אפור והאחרת בגוון קרוב ביותר לאריח שנבחר ע"י הקונה.

ריצוף כל הדירה (למעט אם צוין אחרת) : אריחים סוג א', מסוג גרניט פורצלן במידות 80X80, 12 דוגמאות לבחירה, אחת הדוגמאות תהיה בהירה נייטרלית ואחת בגימור מבריק חלקית.

ריצוף בחדרים רטובים ומרפסות שמש ומרפסת שירות : לפחות שלוש מידות שונות, אריח מרובע, אריח מלבני, ואריח נוסף ריבוע או מלבני, 12 דוגמאות לבחירה, לפחות 4 אפשרויות לכל מידת אריח.

הדוגמאות צריכות להיות שונות זו מזו, אחת הדוגמאות תהיה "דמוי פרקט".

במרפסת שמש אחת מהדוגמאות תהיה בגוון /דוגמא תואמת לגוון /דוגמא שנבחר ע"י הקונה לשימוש בדירה.

במרפסות ששטחן 15 מ"ר ומעלה על המוכר להציע בנוסף למידות האמורות לעיל, אריחים שלפחות מידת צלע אחת בהם היא 60 ס"מ לפחות.

במרפסת שירות המצורפת למטבח, הריצוף יהיה בהתאם לריצוף שנבחר למטבח.

-8-

3.2 טבלה מס' 2 – רשימת חדרים וגמורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או המשמשים אותה.

תיאור	חומר קירות *	גמר קירות ותקרות **	ריצוף *** ומידות	גמר חיפוי קירות ****	הערות
מבואה	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן	אין	
חדר דיור	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן	אין	
חדר שינה הורים	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן	אין	
פינת אוכל	-----	-----	גרניט פורצלן	אין	
חדר שינה	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן	אין	
ממ"ד	בטון לפי מפרט הג"א בהתאם להנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי	קירות : לפי מפרט הג"א תקרה : לפי מפרט הג"א + צבע אקרילי	גרניט פורצלן	אין	
פרוזדור	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן	אין	
מטבח	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : טיח+ סיד סינטטי	גרניט פורצלן	בגובה - 50 - 60 ס"מ מעל השיש לכל אורך משטח העבודה . מעל החיפוי טיח + צבע אקרילי	סגור/ פתוח

חדר אמבטיה/ רחצה הורים	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	תקרה : טיח+ סיד סינטטי	אריח מלבני/ ריבועי (נגד החלקה) לפי בחירת הקבלן	עד התקרה	
שרותי אורחים	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות מעל 1.5 מ': טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	אריח מלבני/ ריבועי (נגד החלקה) לפי בחירת הקבלן	עד גובה 1.5 מ' מעל החיפוי טיח + צבע אקרילי	יש
חדר ארונות	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן		אין
חדר שירות	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן (נגד החלקה)	אין	
מרפסת ח. דיור		דוגמת כלל החזיתות ללא תשלום נוסף. עיצוב מעקות המרפסות, מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית או בנוי כדוגמת החזית	גרניט פורצלן (נגד החלקה)		מקורה
מחסן מוצמד	בטון מזויין/ בלוק בטון/ איטונג	קירות : טיח+ צבע אקרילי. תקרה : סיד סינטטי	גרניט פורצלן מידות לבחירת הקבלן	אין	אין

מדרגות פנים בדירה :
גמר המדרגות יהיה בהתאמה לדרישות ת"י 2279. ויהיה מלוחות עשויים אבן טבעית המיועדים לחיפוי מדרגות פנים ועונים לדרישות התקן 1554 חלק 2.
חיפוי רום ושלה המדרגות יהיו מיחידה אחת לכל רוחב המדרגות, גוון האבן יהיה ככל האפשר בהתאמה לגוון הריצוף, גמר האן יהיה מט.

ב. חיפוי קירות :
יהיה מאריחי קרמיקה או פורצלן סוג א', בחירת סוג האריח לחיפוי קירות הינה להחלטת המוכר.
יש לאפשר בחירה של דוגמאות שונות לכל אחד מחדרי הרחצה ולכל אחד מהמרפסות בדירה .
המוכר יציע לבחירת הקונה אריחים בשלוש מידות שונות לפחות, אריח מרובע, אריח מלבני, ואריח נוסף ריבוע או מלבני, מידות האריחים הינם לבחירת המוכר .

במטבח : בגובה 60 ס"מ לפחות או 50 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה. הגובה לבחירת הקונה
כאשר התנור אינו ביחידת I.B – חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.5 מ' מעל הריצוף).
בחדר אמבטיה ובחדרי מקלחות : חיפוי קירות עד התקרה

כל הדגמים אשר יציג המוכר יהיו מסוג א' ויענו על דרישות התקנים הרלוונטיים.
בכל מידת אריח לריצוף או לחיפוי יותקנו אריחים אך ורק מאותה סידרת יצור בהתאם לדגם ולגוון שנבחרו ע"י הקונה לצנרת גלויה אנכית או אופקית , בכל חללי הדירה , יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי (אם נדרש) וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות.
הקירות הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין / חדרים סמוכים.
כל צבעי תקרות וקירות הפנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" ממכון התקנים הישראלי.

3 ארונות :

3.3.1 ארון מטבח תחתון :

בכל דירה יותקן מטבח תחתון הצמוד בכל אורכו לקירות המטבח.
מידות: 5 מ"א מדוד לאורך הקיר.
מידת אורך הארון התחתון תימדד לאורך קיר המטבח: פינה מחושבת פעמיים באורך הארון, חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר, המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות.
מידת רוחב הנישה / המקום המיועד למקרר תהיה לפחות 95 ס"מ.
הארון יכלול דלתות מגירות מדפים, תושבות לכיור, חיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה של כיור, הכנה לכיריים מובנות (תושבות וחיתוך פתח מתאים להתקנה שטוחה, נקי גז לבישול ונקי חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.
עומק הארון כולל חזית הדלתות- כ 60 ס"מ.
גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ- 90 ס"מ.
בתחתית הארון תותקן הגבהה בניה (סוקל) בגובה 6-8 ס"מ ובחפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.
גוף הארון ומדפים יהיה מעץ לבד (סנדוויץ) בעובי 17-18 מ"מ.
גב הארון יהיה מעץ לבד (דיקט) בעובי 5-6 מ"מ לפחות,
דלתות הארון יהיו עשויות עץ לבד סנדוויץ / MDF / לוחות פסטפורמינג.
כל יח' הארון התחתון למעט יח' פינתיות ומתחת לכיור, תהיינה עם מגירות. המגירות תהיינה בעלות מסילות טלסקופיות ממתכת עם מנגנון טריקה שקטה.
ארון המטבח יכלול פינה אחת בלבד, אם נדרש, ולא יותר. אורך צלע 60 ס"מ, ביח' הפינה של הארון יותקנו פתרונות מכניים לאחסון נשלף כדוגמת מג'יק קורנר או ש"ע.
תכנון והתקנה בפועל של מדיח, תנור וכיו"ב מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה. החליט הדייר שלא להתקין על המוכר לספק את ארון המטבח בשלמותו לרבות דלתות ומדפים במקומות שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות.
ציפוי חיצוני: פורמייקה / פסטפורמינג. ידיות מתכת.
על המוכר להציג בפני הקונה לפחות חמישה גוונים שונים לבחירה, אחד מהם בצבע לבן ואחד מהם בגוון בהיר ניטרלי. ציפוי פנימי וגמר מדפים: מלמין או פורמייקה. גוון לבן.

משטח עבודה שיש מטבח: 5 מ"א ,

לכל אורך הארון התחתון. יותקן לבחירת הקונה משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ 2 ס"מ, מאבן טבעית או פולימריט (כדוגמת אבן קיסר או ש"ע) העונה בדרישות ת"י 4440 (חלקים 1,2 לפי העניין) עם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם, המשטח יותאם להתקנה שטוחה של הכיור, בהיקף המשטח יותקן קנט עליון מוגבה, שאופן עיבודו יבחר על ידי המוכר. הקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח.
משטח עבודה במטבח: לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. המוכר יציג בפני הקונה 3 גוונים לכל הפחות ואחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי.

-10-

בדירות 4.5 חדרים ומעלה הקבלן רשאי לתכנן חלופות לאורך המינימאלי הנדרש לארון מטבח תחתון:

חלופה א' - ארון מטבח תחתון 5 מ"א + ארון עליון 2 מ"א.

הארון העליון יהיה רציף ללא פינות, גובהו 75 ס"מ ועומקו 30 ס"מ.
הארון יכלול מדף אחד לכל אורכו. ניתן שגובהו יהיה 50-60 ס"מ ובתנאי שפתיחת הארון תהיה כלפי מעלה (קלפה).
ארון מטבח עליון: יש. אורך: 2 מ"א.

חלופה ב' - ארון מטבח תחתון 5 מ"א + 2 מ"א אי / חצי אי. אין

אי- במצב זה רוב ארון המטבח התחתון מסודר לאורך הקירות כאשר אחת הצלעות איננה צמודה לקיר אלא ניצבת באופן עצמאי, עם משטח מעליה וארון מתחתיה. ותואמים לסטנדרט של ארון המטבח.
חצי אי- ארון המטבח והמשטח העליון המשכיים אך הארון אינו צמוד לקיר.
חלופה זאת איננה אפשרית במצב שבו ארון המטבח כולל פינה.

חלופה ג': ארון B.I - אין.

יח' ארון גבוהה הכוללת מקום לתנור מובנה במידות סטנדרטיות, ללא משטח שיש, עם מגירות מתחת. למיקום המתוכנן לתנור וארונות לפתיחה מעליו. מבנה ועמק הארון יהיה בהתאם לארון התחתון. מידות נטו תתאים למידה סטנדרטית של תנור מובנה.

3.3.3 ארונות אחרים:



ארון חדר אמבטיה : בכל אחד מחדרי הרחצה בדירה (למעט בחדר שירותים) יותקן ארון .
ארון תחתון עשוי עץ לבד (סנדוויץ) MDF או סיבית עמידה במים. אורך מינימאלי 80 ס"מ לפחות ,
כולל דלתות , מדפים , צירים בלתי מחלידים, משטח עבודה אינטגרלי משולב בכיור רחצה.
הארון יהיה תלוי או מונח, לבחירת הקונה.
כל חלקי הארון ואביזריו יתאימו לעמידות בתנאי לחות מוגברים.

3.4 מיתקנים לתליית כביסה/ מסתור כביסה – מרפסת שירות :

למרפסת השירות יהיה חלון לאוויר חוץ , ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה, ומסתור כביסה חיצוני. אופן פתיחת החלון יהיה בהזזה כנף על כנף, במקרים חריגים ולשיקול דעת משרד הבינוי והשיכון תותר פתיחה ע"י חלון כנף. מידות רוחב החלון ואופן פתיחתו יהיו כאלו המאפשרים לאדם בוגר תליית כביסה והגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסה. מידות רוחב פתח נטו לא תפחת מ 75 ס"מ והגישה מול הפתח תהיה פנויה לחלוטין.
סף תחתון של הפתח לא יעלה על הגובה הנדרש, והתקנת מתקן תליית הכביסה תהיה בצמוד לסף התחתון של הפתח. לא יאושר למקס דוד דרתי / מתקן אחר באופן שיפגע בתליית הכביסה ובגישה חופשית לכל אורך המתקן.
למרפסת תותקן דלת כניסה אשר תתאים לדרישות המפורטות לדלתות פנים.
הכנה למכונת כביסה ולמייבש כביסה – לרבות נקודת מים (קרים), חיבור לניקוז , הזנת חשמל בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.
מסתור כביסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מס' 5100 .

לדירות גן/גג : אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר שמשמעו מתקן ממתכת מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע , המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר.
המתקן יכלול לפחות 5 חבלי כביסה באורך מינימאלי של 160 ס"מ, הגישה לתליית כביסה בחצר תהיה ממרפסת השירות.

בחלל מסתור הכביסה יתוכננו מתקן תליית הכביסה, מערכות טכניות כדוגמת אלו הנדרשות לחימום מים והכנות למעבים למערכות מיזוג האוויר הדירותיות , מיקום המערכות הטכניות יהיה כך שבהיקפו של מתקן תליית הכביסה, לכל צידו ולכל גובה חלל מסתור הכביסה, יישמר מרחק פנוי של 40 ס"מ לפחות.

בתחתית כל החלל בין קיר המבנה ומסתור הכביסה יותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין. מפלס עליון של המשטח יהיה נמוך ב 30 ס"מ לפחות מפני מפלס רצפת הדירה .
ניתן לשלב מערכות טכניות במסתורי הכביסה ובתנאי שיישמר שטח פנוי של לפחות 1.7 מ"ר לתליית כביסה בגובה של 1.3 מ' לפחות.

-11-

3.5 טבלת מס' 3- רשימת דלתות, חלונות, תריסים בדירה :

דלתות		חלונות		תריסים	
תיאור	כמות ומידה	חומר	פתיחה	כמות ומידה	חומר
מבואה/ כניסה	1 100/205	מתכת/ פלדה	רגילה	-----	-----
חדר דיור	1 ויטרינה 220/220	אלמ'+ זכוכית	כ.ע.כ	1 220/220	פח אלומיניום
	-----	-----	-----	2 60/115	פח אלומיניום
פינת אוכל	-----	-----	-----	-----	-----
מטבח	-----	-----	-----	אין תריס	-----
חדר שינה 1 ממ"ד	דלת מתכת בטחון בהתאם לדרישות הג"א (פתיחה החוצה)		אלומיניום : אלומיניום מזוגג, פתיחה כ.ע.כ. חלון פלדה : הדף, נגרר. עפ"י דרישות הג"א		

חדר שינה 2 הורים	1 80/210	עץ לבד	רגילה	1 120/115	אלמ' + זכוכית בידודית	כ.ע.כ./ רגילה	1 120/115	פח אלומיניום	כ.ע.כ./ גלילה
חדר שינה 3	1 80/210	עץ לבד	רגילה	1 120/115	אלמ' + זכוכית בידודית	כ.ע.כ./ רגילה	1 120/115	פח אלומיניום	כ.ע.כ./ גלילה
חדר שינה 4	1 80/210	עץ לבד	רגילה	1 120/115	אלמ' + זכוכית בידודית	כ.ע.כ./ רגילה	1 120/115	פח אלומיניום	כ.ע.כ./ גלילה
מרפסת שירות	1 80/210	עץ לבד	רגילה	1 140/100	אלמ' + זכוכית	כ.ע.כ.	-----	-----	-----
חדר אמבטיה	1 80/210	עץ לבד	רגילה	-----	אלמ' + זכוכית	רגילה/ קיפ	-----	-----	-----
מקלחת הורים	1 80/210	עץ לבד	רגילה	1 60/65	אלמ' + זכוכית	רגילה/ קיפ	-----	-----	-----
שרותי אורחים	1 80/210	עץ לבד	רגילה	-----	אלמ' + זכוכית	רגילה/ קיפ	-----	-----	-----

הערות לטבלה:

- א דלתות משותפות לשני חדרים יכולות להופיע ברשימה של אחד מחדרים אלה, ובלבד שהכמות הכללית של הדלתות בדירה תתאים לסה"כ הדלתות המצוינות בטבלה. ייתכן ושולי דלתות הפנים יוגבהו מעל הרצפה עד 3 ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג אוויר.
- ב- עץ-הכוונה למבנה משני לבידים על מסגרת עץ עם מילוי פלקסבורד. אלמ' – אלומיניום.
- צורת פתיחה: רגילה- צירים במשקוף צד. קיפ- פתיחה משתפלת (נטוי), דרי קיפ- רגילה+ משתפלת, נגרר כ.ע.כ.- כנף נגררת על כנף, ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר גלילה- תריס נגלל כלפי מעלה באמצעות רצועה ו/או חשמלי.
- ג- מסגרות החלונות והתריסים עשויים אלומיניום סוג פרופיל. זיגוג רגיל שקוף, למעט חלונות חדרי שירותים ורחצה, בגוון לפי בחירת האדריכל.
- ד- בממ"ד קיימים פתחי אוורור עפ"י דרישות הג"א.
- ו- אוורור המחסן (במידה ויש, ובמידה ויוצמד לדירה) יעשה באמצעות חלון ו/או אוורור מכני (וונטה) ו/או סבכה (רפפה) בדלת- לפי החלטת המתכנן ודרישות כיבוי אש והיתר בניה.
- ז- חלון חדר הדיור יהיה בעל ויטרינה מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף. בחדר דיור ובכל הפתחים ברוחב 2.5 מ' ומעלה וירכב ארגז תריס גלילה עם שלבי התריס כמפורט בסעיף ט', עם מנגנון חשמלי ומנגנון פתיחה ידנית.
- ח- חלונות הדירה יהיו עם זיגוג כפול המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר בניהם (זיגוג 4 מ"מ משני הצדדים עם מרווח אוויר של 6 מ"מ) החלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת"ת ואבזורים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי EPDM, צירים גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה, החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן.
- ט- בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריתן. עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות היצרן.
- י. בכל חלונות ההזזה יותקן נתיב נוסף במסילה כהכנה לכנף רשת אחת.
- יא. פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדר רחצה, חדר שירותים ומטבח יהיו בעלי תריסים.
- יב. חלון הממ"ד יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף פלדה נגרר בהתאם להוראות פיקוד העורף העדכניות. אין תריס בממ"ד.
- יג. כל מטבח יכיל לפחות חלון אחד לפתיחה הפונה אל אוויר החוץ או למרפסת השירות. אוורור מכני לא יוכל להיחשב כתחליף לכך.

3.5.1 - **דלת כניסה ראשית לדירה:** דלת מגן מפלדה (בטחון) בעלת מערכת בריחים חבויים ומופעלים ע"י מנגנון גלילי תואמת לתקן ישראלי 5044. לרבות סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית. מערכות צירים, מגן צילינדר ידית נעה ורוזטות, מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר דירה, משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות, כנף הדלת והמשקוף יהיו בצביעה בתנור, דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת המוכר.

דלת כניסה ודלת ממ"ד: דלת פלדה אטומה בהתאם לדרישות פיקוד העורף. בפתיחת ציר רגילה או בהזזה. במהלך פתיחת דלת ציר לא יבלוט אגף הדלת ביותר ממחצית רוחב הפרוזדור או המעבר וכן לא יפתח על פתח או דלת כניסה אחרת. במצב פתיחה מירבי של אגף הדלת לפרוזדור או למעבר, תותר הבלטת האגף עד 18 ס"מ.



3.5.2 - **דלתות פנים**: דלתות כניסה לחדרים, למרפסת השירות ולחדרי הרחצה תהיינה דלתות בפתיחת ציר רגילה, לבדודות,

בהתאם לתקן ישראלי מס' 23 או תקן 6575.
כנף הדלת לרבות לוחות ודבקים – עמידים למים ויעמדו בכל דרישות התקן ככל וישנה.
בדלת פנים לבדוד – כנף הדלת תהיה עשויה מלוחות חיצוניים עמידים למים ולא סופגים כדוגמאת HPL/CPL, מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל היבט תפקודי, חוזק אקוסטיקה, קיים אחר. החלק התחתון של מסגרת הכנף יהיה מחומר פולימרי עמיד למים בגובה 7 ס"מ לפחות. צירים יותקנו בהתאמה לסוג הדלת והמשקוף. היקף כנף הדלת – קנט מצופה ב- 3 צדדים לפחות. משקופי דלתות פנים: בהתאם לתקן ישראלי 23 או תקן 6575, בעל הלבשה פולימרי או עץ, בגמר ובגוון תואם לדלת ויכלול פסי אטימה, המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים.
הדלתות תהיינה עם מנעול סיבובי "תפוס – פנוי" וידיות מתכת משני הצדדים.
בחדרי אמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס/פנוי" וצוהר / צו אור בכנף הדלת.
דלת יציאה לגינה: תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה, בעלת דרגת עמידות בתנאי סביבה 2, הכל כמפורט בתקן 5044.
גוון דלתות הפנים יהיה בהתאם לבחירת הקונה מתוך מגוון דוגמאות שיציגו המוכר ו/או הספקים שיבחר המוכר. על המוכר להציג בפני הקונה 3 אפשרויות שונות לבחירה לפחות, אשר אחת מהן היא בגוון לבן.

מתקני תברואה:

- א. חיבורי מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה וכיור לנטילת ידיים, ולמעט אסלות.
- ב. לפחות באחד מחדרי הרחצה תותקן אסלת תלויה עם מיכל הדחה סמוי אלא אם כן הרוכש בחר להתקין במקומה אסלת מונו בלוק. ביתר חדרי הרחצה תותקן אסלת שירותים מחרס מזוגג עם מיכל הדחה צמוד (מונו בלוק). מיכל הדחה יהיה מחרס דו כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ליטר ו 3 ליטר. האסלה לרבות מיכל ההדחה תעמוד בכל מידותיה חלקיה ורכיביה בדרישות ת"י 1385. האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה העומד בדרישות ת"י.
- ג. גובה הפנים העליונים של האסלה יהיה 39 ס"מ בסטייה מקסימלית של 1 ס"מ.
- ד. על המוכר להציג לפחות 3 דגמים של אסלה מונחת ואסלה תלויה.
- ה. כל הסוללות למים קרים וחמים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי ויכללו חסכמים. על המוכר להציג לבחירת הקונה לפחות שלוש סדרות העמדות בדרישות תקן מס' 1347.
- ו. בכיורי חדר הרחצה יותקנו ברזים מדגם מיקס פרח. והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור, מידות ברז רחצה עומק 15 ס"מ, גובה 15 ס"מ.
- ז. במטבח יותקנו הקבועות להלן:
קערת מטבח – חרס בודד – התקנה תחתונה – 40X58
נירוסטה בודד – התקנה שטוחה – 53X58
אקרילי/קוורץ/גרניט בודד – התקנה שטוחה – 50X58
חרס כפול – התקנה תחתונה – 80X45
נירוסטה כפול – התקנה שטוחה – 80X45
אקרילי/קוורץ/גרניט בודד – התקנה שטוחה – 78X48
ברז מיקס – פרח על מישור משטח העבודה או הכיור, מסוג ברז נשלף. תחתית פיית הברז תהיה בעומק מינימאלי של 20 ס"מ ובגובה מינימאלי מהמשטח של 20 ס"מ.
הכנה למדיח כלים הכוללת ברז והכנה לביוב, ולסיפון המטבח.
ברז ייעודי למקרר (מאחורי המקום המיועד למקרר)
- ח. תא מקלחת – שטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראת כל דין, מידתו הקצרה ביותר תהיה לפחות 80 ס"מ ושטחו לא יפחת מ 0.72 מ"ר. גמר הרצפה יעמוד בדרישות ת"י 2279 עם שיפועים לניקוז המשטח. גמר הרצפה יעמוד בדרישות ת"י 2279 עם שיפועים לניקוז המשטח, בהיקף רצפת המקלחת יש לבצע דירוג תיחום או סף. תותר התקנת אגנית כחלופה למשטח המשופע במקלחת בתנאי שהיא תואמת במידותיה ובשטחה ושתהיה בהתקנה שטוחה, ללא סף.

-13-

- ט. אמבטיה: תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, להבטחת יציבותה הכל בהתאם לכל דין.
- אביק (צינור מחבר בין פתח הניקוז העליון לפתח הניקוז התחתון)
סוללה למים חמים וקרים, מיקס, הכוללת יציאה תחתית למילוי האמבטיה וכן צינור גמיש, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף,
י. ביציאה לחצר וביציאה למרפסת יותקן ברז דלי, ברז אחד לדירה.

3.6.1 - **אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה:**

- 3.6.2 – **מים חמים** : במערכות אספקת מים חמים יותקנו מיכלי לחץ לאגירת מים חמים שנפחם יהיה בהתאם לקבוע בתקנות. במכלי הלחץ יותקן חימום עם אלמנט עם חשמלי והתקן קוצב זמן הכולל מפסק , המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה. (שעון שבת) .
- מיכלי לחץ לאגירת מים יותקנו במקום מוסתר אך נגיש, בחלל תליית הכביסה ו/או בארון שירות במבואה קומתית ו/או על גג המבנה . אין למקם את מיכל הלחץ במרפסת שירות . מיכל הלחץ ימוקם באופן שלא יפריע לתפקוד החללים בהם הותקן.
- אחריות : לפי אחריות היצרן מיום התקנה.
- 3.6.3 - חיבור מים חמים לכלים הבאים : לכל דירות המגורים בבניין תהיה מערכת לאספקת מים חמים בהתאם לקבוע בתקנות התכנון והבניה .
- 3.6.4 - נק' מים ביציאה לחצר (ברז דלי) / נק' מים במרפסת : יש, ברז אחד לדירה.
- 3.6.5 -מונה מים לדירה : אין. המונה יסופק ע"י הרשות ע"ח הרוכש.
- 3.6.6 -חומר הצינורות : מים חמים / קרים / דלוחין / שפכים - ע"פי החלטת יועץ האינסטלציה.
- 3.6.7 - יתכן ארון למחלקי מים במרפסת שירות בדירה, מיקומו הסופי יקבע ע"י יועץ האינסטלציה.
- 3.6.8 - צנרת גז בדירה ממקור הגז ועד נקודות גז במטבח : יש . מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי.
- 3.6.9 - הכנה למונה גז לדירה : יש , הכנה בלבד . המונה יסופק ע"י חברת הגז על חשבון הרוכש.
- בכל דירה אשר יש בה מרפסת שמש או גינה, תותקן במרפסת ובגינה נקודת גריל בכפוף להוראות כל דין ולתקינה הרלוונטית.

טבלה מס' 4 – מתקני תברואה וכלים סניטרים :

מיקום	מטבח	שירותי אורחים	חדר רחצה הורים *	חדר אמבטיה	מיתקן
מידות	לפי הפירוט בסעיף ז'				קערת מטבח
סוג/ גוון	חרס/סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/נירוסטה				
מידות			כמות -1	כמות -1	קערת רחצה
סוג/ גוון			חרס סוג א' גוון לבן	חרס סוג א' גוון לבן	
מידות		כמות -1			כיור לנטילת ידיים
סוג/ גוון		חרס סוג א' גוון לבן			
מידות		אסלה מונובלוק, מכל הדחה דו כמותי	אסלה מונובלוק, מכל הדחה דו כמותי	אסלה מונובלוק, מכל הדחה סמוי	אסלה
סוג/ גוון		גוון לבן	גוון לבן	גוון לבן	
מידות				כמות-1	אמבט
סוג/ גוון				אקרילית, סוג א', גוון לבן	
תוצרת ודגם	כמות-1	כמות -1	כמות-1	כמות-1	סוללה למים קרים וחמים לקערה מהקיר או מהמשטח
תוצרת דגם				ראה סעיף ה' בהערות	סוללה למים קרים וחמים
לרבות נק' מים קרים חיבור לניקוז והזנת חשמל					חדר שירות הכנה לחיבור למכונת כביסה ומייבש
הכנה לאספקת גז					נקודות גז לבישול
הכנה למייבש כביסה ומעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה והזנת חשמל.					הכנה למייבש כביסה

טבלת מס' 5 –מתקני חשמל :

נק' מאור קיר/ תקרה כולל מפסק	בית תקע במעגל מאור משותף	בית תקע כוח במעגל משותף	בית תקע כח במעגל נפרד	נק' TV תקשורת טלפון	אחר
------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------	-----

כניסה / מבואה	1	1			פעמון + לחצן, אינטרקום לחצן תאורה לחדר מדרגות לוח חשמלי דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה) ארון תקשורת / ארון טלפניה / טלוויזיה כולל בית תקע בתוכו
חדר דיור ופינת אוכל	2	3	1	1	תוכנן תריס חשמלי-תוספת נקודת חשמל להפעלת התריס
פרוזדור	1	1			בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר" 2 נק' מאור לפחות + מחליף
מטבח	1	2	4	4	מיקום בתי התקע יהיה מעל משטח עבודה ככול האפשר ובהתאם לתכנון המטבח, בתי תקע עבור כיריים חשמליות ועבור המדיח ימוקמו מתחת למשטח העבודה
חדר שינה (עיקרי) הורים	1	4	2	4	מחליף למנורה (כולל מפסק)
חדרי שינה (משני) ילדים	1	3	3	1	2 ליד המיטה
ממ"ד (לפי דרישת הג"א)	מנורה מוגנת מים	3	1	1	לפי תקנות פקע"ר
רחצה הורים / חדר אמבטיה	מנורה מוגנת מים	1	1	1	בית תקע לתנור חימום ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה. דוד חשמלי ימותג עם מפסק דו קוטבי עם נורת סימון וקוצב זמן מחוץ לחדר האמבטיה.
שרותי אורחים	1				הכנה לנק' לאורור מכני + מפסק היכן שנדרש
חדר שירות	מנורה מוגנת מים		2		בדרגת הגנה IP44 למכונת כביסה ולמייבש
מסתור כביסה			1		(פקט) הכנה למזגן
מרפסת שמש	מנורה מוגנת מים מעל דלת היציאה למרפסת	1	1		כולל תריס חשמלי, מפסק, מנגנון פתיחה ידני במרפסת הצמודה ליותר מחזית אחת יותקנו נק' מאור ובית תקע כאמור בכל החזיתות. במרפסת מעל 15 מ"ר תותקן נק' מאור נוספת
גינה דירתית					
מחסן מוצמד לדירה**					במקרים בהם לא כל הדירות הוצמדו מחסנים האספקה תהיה מהמתקן הציבורי. באחריות יועץ החשמל להציג פתרון לחיוב הדיירים ע"פ הצריכה היחסית או אחרת, בלבד שהפתרון המוצע יענה על דרישות חוק החשמל.



הגדרות:

בית תקע כח במעגל משותף - בית תקע המחובר ללא יותר מבית תקע נוסף, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, ההגנה בלוח החשמל הדירתי/ קומתי באמצעות מ"אז 16 אמפר בעל אופיון מכשירים.

בית תקע כח במעגל נפרד - בית תקע המחובר לשירות ללוח הדירתי/ קומתי עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, ההגנה בלוח החשמל הדירתי/ קומתי באמצעות מ"אז 16 אמפר בעל אופיון מכשירים.

בית תקע לתנור חימום באמבטיה - בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בתוספת מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה בסמוך לכניסה.

בית תקע כח תלת פאזי במעגל נפרד - בית תקע תלת פאזי המחובר ללוח הדירתי/ קומתי עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, בהתקנה תה"ט ההגנה בלוח באמצעות מ"אז 16/3 אמפר בעל אופיון מכשירים.

בית תקע במעגל מאור משותף - בית תקע המחובר למעגל מאור, מעורב - נקודות מאור ובית תקע עשוי במוליכים 1.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת בקוטר מתאים, בהתקנה תחת הטיח, הגנה בלוח באמצעות מ"אז 10 אמפר.

תוספת לבית תקע בגין אטימה מוגנת מים - תוספת בגין אביזר בדרגת אטימות IP44 והיא נדרשת בכל מקום בו קיימת רטיבות, או סכנת ההתנתקות מים ישירות או לו ישירות.

נקודת טלויזיה ותקשורת וטלפון - 3 נקודות, כוללת כבילה ייעודית ע"פ התקנות מגיעה קומפלט לחדר וכוללת נק' טלפון, נקודת תקשורת - בין מחשבים נקודות טלויזיה - חיבור לקליטת שידורי חובה, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.

נקודת מאור - נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה (ללא כיסוי)

נקודת דוד חשמלי - תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל הדירתי ועד לדוד במקום התקנתו. מוליכים 2.5 ממ"ר בצינור בקוטר מתאים בהתקנה סמויה, לרבות מפסיק ביטחון לעמידה חיצונית ליד הדוד והמעמד, מפסיק דו קוטבי עם מנורת סימון, כולל קוצב זמן כאמור לעיל.

* בדירות שיש שירותי אורחים ** בדירות שיש מחסן מוצמד לדירה

3.7 אינסטלציה חשמלית:

3.7.1 חדר מדרגות: בבניין מגורים יהיה לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור בחדר המדרגות.

במבואה ראשית ובכל מבואה קומתית יותקן לחתן להדלקת תאורה מלאכותית בחדר/ חדרי מדרגות הכל בכפוף לעמידה בהוראות כל דין.

3.7.2 טלפון חוץ: הכנת צינורות בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר) - הכנה ע"י בזק.

מס' נק' חיבור בדירה - אחד בכל חדר. נק' התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נק' ההכנה בקיר וקופסא 55 מודל 1 כולל כיסוי

3.7.3 פעמון: יש, עם לחצן, בכניסה לדירה.

3.7.4 מפסיקי זרם: עפ"י בחירת המתכנן.

3.7.5 לוח חשמלי דירתי בתוך דירה: יש, מיקום - ע"פ תוכניות יועץ חשמל. בלוח יהיה שטח פנוי בגודל של 6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד.

בכל דירה תותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתי. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הישראלית ותאפשר הזנת תעריפי החשמל המשתנים.

המערכת תכלול: יח' מדידה בלוח החשמל הדירתי אשר רק מתבססת על רכיב המודד זרם חשמלי

(3 חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) יח' תקשורת לשידור אלחוטי, צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בשפה העברית בצורה ברורה. הצג יותקן בפנים הדירה, בסמוך לדלת הכניסה / במבואה הכניסה במקום נגיש ובגובה 1.5 מ' מהרצפה, הצג יציג לפחות את נתוני צריכת האנרגיה והמצטברת (בקוט"ש) ואת עלותם הכספית.

3.7.6 נק' חשמל לדוד חשמלי: כן.

3.7.7 גודל חיבור דירתי: תלת פאזי 3 * A25.

3.7.8 מערכת אינטרקום: יש, בכניסה לדירה/ במבואה, מערכת הכוללת פעמון מסך דירתי ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום בדלת הכניסה הראשית לבניין. וכן פומית שמע/ דיבור באחד מחדרי המגורים בדירה.

3.7.9 מערכת טלויזיה במעגל סגור: אין.

3.7.10 מיתקנים אחרים:

3.7.10.1 גלאי עשן בהתאם לדרישות כיבוי אש.

3.7.10.2 תותקן נק' תלת פאזית בארון המטבח מתחת למקום המתוכנן לכיריים, הנק' תחובר ישירות למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 2.5*5, הנק' תכלול את כל החיווט לרבות בית השקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.

3.7.11 **אורז מכוני**: בחדרי שירות, בחדרים סניטרים ובמטבחים ללא אורזור ישיר לקיר חוץ, לרבות במטבחים

הפונים למרפסת שירות, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי ונק'

להדלקת מאור: יש. בהתאם לצורך. **הצינור יעבור בחלק מהמקרים דרך חדרי שינה / מטבח/ מעברים בדירה ו/או אחר.**

הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי/ אורזור, (ככל שידרשו), יתכן ויחייבו התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות דמויי "עמודים או קורות" או "ספסלים", ויעברו בסמוך לקירות ותקרה ו/או בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר, או שסומנו ומאילוץ תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הבניין יתכן וידרשו פתחי ביקורת, ולכן בדירות בהם יידרש ביצוע פתחי ביקורת אלו, אין לחסום אותם ויש לאפשר גישה לצרכי תחזוקה.

4. מתקני קירור/חימום בדירה .

4.1 מיזוג אוויר מרכזי – אין.

הכנות למערכת מיני מרכזית - תבוצע הכנה בלבד למערכת מיזוג מיני מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי .

כוללות : מיקום מתוכנן למאייד בצמוד לתחתית תקרת המסדרון או במיקום אחר המאפשר פיזור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירה .

ביצוע התשתיות הנדרשות לרבות "צמה" של צנרת נחושת מבודדת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כח מעגל נפרד 2.5*3 , ניקוז המאייד יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר ובמילוי למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה.

מוצא ה"צמה" מחוץ לקיר יהיה עם צנרת עודפת של 0.5 מ' עד להתקנת מאייד המערכת .

בכל חלופה הצנרת תהיה מוסתרת לכל אורכה , בין אם במהלך אנכי ובין אם במהלך אופקי

התקנת שריון ריק לפיקוד קיר ממיקום המאייד עד למיקום התרמוסטט על קיר המסדרון וסיומת בקופסת חשמל שקועה בקיר עם מכסה.

מיקום חיצוני אך מוצנע ומוסתר למיקום המעבה/ המעבים הנדרשת בתכנון עפ"י מפרט זה. הן למערכות מיני מרכזית והן למזגנים מפוצלים

יובהר כי אין למקם את המעבה בתוך מרפסת השירות או בחלקי הדירה האחרים.

4.2 בנוסף להכנה למערכת מיזוג מיני מרכזית, תבוצענה הכנות נוספות להלן :

הכנה להתקנת למזגן עילי/ מפוצל בכל חדר הממוקם בנפרד מיתר חדרי השינה בדירה .

ובכל חדר אשר אורך מהלך התעלה השרשורית מהמיקום המתוכנן למאייד של המיני מרכזי הדירתי ועד אליו , הינו יותר מ 4.5 מ'.

ההכנה תכלול את כל המערכות הנדרשות להתקנת המזגן לרבות :

צמה של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה או הקירות, בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה.

שקע כח מעגל נפרד בקיר בקרבת מוצא ה"צמה" .

ניקוז המאייד אשר יהיה בצינור 32 מ"מ שקוע בקיר למחסום רצפה או לניקוז מסתור הכביסה.

מוצא הצמה למאייד יכלול מחוץ לקיר 0.5 מ' צנרת עודפת עד להתקנת מאייד המערכת בפועל.

הכנה למזגן בממ"ד :

תבוצע הכנה למזגן עילי / מפוצל בהתאם להנחיות ומפרטי פיקוד העורף , לתקן 994 חלק 5, כמפורט לעיל , אביזרי אטימה תקינים, ברז לסגירת מוצא היחידה כלפי חוץ וברז שני המאפשר ניקוז היחידה כלפי המרחב המוגן. לחילופין ולבחירת המוכר, ניתן להתקין מערכת מודולרית העונה לדרישות התקן ישראלי 994 ומאושרת ע"י פיקוד העורף, המשלבת במכלול אחד את כל הרכיבים הדרושים כהכנות להתקנה.

4.3 מזגן דירתי : אין.

4.4 תנור חימום הפועל בגז/דלק נוזלי : אין .

4.5 תנור חימום הפועל בחשמל : אין. יש הכנה בלבד בחדר אמבטיה.

4.6 רדיאטורים : אין.

4.7 קונבקטורים חשמליים : אין.

4.8 חימום תת-רצפתי : אין.

4.9 מיתקנים אחרים : אין.

5. סידורים לכיבוי אש :

5.1 מערכת כיבוי אש אוטומטית : יש / אין , בהתאם לדרישות כיבוי אש.

5.2 מערכת גילוי עשן : יש / אין . בהתאם לדרישות כיבוי אש.

6. עבודות פיתוח ושונות.

- כל החניות המתוכננות בתחום המגרשים תוצמדה לדירות המתוכננות במגרשים או תתוכננה כחניות אורחים, לא ניתן להשאיר חניות בתחום המגרש למכירה עתידית.
- חניות אורחים יוגדרו כרכוש משותף ולא יימכרו.
- 6.1.1 **חניה** : סך הכל מקומות חניה למגרש A164 – חניון תת קרקעי בקומת מרתף, וחניה עילית בקומת קרקע. עבור מגורים - לפי היתר בניה, עפ"י תוכנית מאושרת. כולם בתחום המגרש. עבור חניות למסחר: אין, עפ"י תוכנית מאושרת. כולם בתחום המגרש.
- 6.1.2 **חניות לנכים** : יש, כמות - לפי קביעת הרשויות בהיתר בניה, עפ"י תוכנית מאושרת. כולם בתחום המגרש.
- 6.1.3 גמר פני חניות : בטון/אספלט/אבנים משתלבות /אבן טבעית- לפי תוכניות פיתוח מאושרת והחלטת המתכנן.
- 6.1.4 גישה לחניה מהכביש : יש. ככל שתוכננה חניה עילית תותקן בה מערכת תאורה הכוללת גופי תאורה מבוססי LED המתאימים לדרישות פרק 08 במפרט.
- 6.1.5 מספר חניות לדירה : 2 חניות בודדות. לכל דירה תוצמד חניה אחת לפחות בשטח המגרש מיקום : חלוקת חניות עפ"י תוכנית. אין החברה מתחייבת להצמדת חניה קרובה לדירה /כניסה.

6.2 פיתוח מגרש :

בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבניין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף ומואר (לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבניין) בעל גיבון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות. ככל שמאילווצים תכנוניים לא ניתן לתכנן את רחבת הכניסה בשטח הנדרש כאמור, יש להקצות במקום אחר במגרש שטח חלופי של לפחות 20 מ"ר משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים. במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מכרעת ממוחשב.

- 6.2.1 שבילים : חומר גמר : בטון /גרנוליט/ אבנים משתלבות - לפי תוכנית פיתוח מאושרת.
- 6.2.2 משטחים מרוצפים : הריצוף יהיה בעל גוון בהיר ככל הניתן, לפי תוכנית פיתוח מאושרת.
- 6.2.3 חצר משותפת : יש, ברכוש המשותף בלבד, גיבון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות
- 6.2.4 רשת השקיה : מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב. עפ"י תוכניות פיתוח (בחצר ברכוש משותף).
- 6.2.5 חצר צמודה לדירה : אין. פירוט מערכות בחצר הצמודה : אין.
- 6.2.6 יתכנו שוחות ביוב וניקוז משותפים בחצר הפרטית, על פי החלטת היועצים.
- 6.2.6 משטח מרוצף בחצר הדירתית : אין, בשטח מינימאלי של 7 מ"ר מידת מינימום של המשטח לא תפחת מ 2.5 מ"ר. עפ"י סימון בתכנית מצורפת).
- 6.2.7 גדר בחזיתות אחרות של המגרש : גדרות על פי היתר בניה, בגובה : לפי תכנית פיתוח מאושרת.
- 6.2.8 ריצוף קומת עמודים מופלשת /אזור חניה : יש. בטון/אספלט/אבנים משתלבות- לפי תוכניות פיתוח מאושרת.

7. מערכות משותפות.

7.1 מערכת גז :

- 7.1.1 גז מרכזי : צובר גז מרכזי מוטמן באדמה בחצר – יש.
- 7.1.2 צנרת גז ממכל גז מרכזי מצובר גז עד לדירה : יש.
- 7.1.3 צנרת אספקת גז בתוך הדירה : מחיר הדירה יכלול צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד לנקודת הגז הראשית במטבח וכן הכנה למונה גז דירתי. התשלום עבור אביזרי קצה והתקנת מונה יעשה ע"י הקונה ישירות לחב' גז המורשית ע"י החברה לפעול במבנה)

7.2 סידורים לכיבוי אש :

- 7.2.1 מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות : אין.
- 7.2.2 מערכת ליניקת עשן בחדרי מדרגות : אין.
- 7.2.3 מערכת כיבוי אוטומטית –מתזים/ספרינקלרים : יתכן מתזי כיבוי אש, ברזי כיבוי (הידרנטים) ארונות כיבוי בשטחים משותפים או פרטיים. מיקום וכמות, לפי דרישות כיבוי אש.
- 7.2.4 גלאי עשן : בשטחים משותפים או פרטיים- בהתאם לדרישות כיבוי אש.



7.3 אוורור מאולץ במרתפי חניה : אין.
7.4 מערכת מיזוג אוויר מרכזית : אין.

-18-

8. חיבור המבנה למערכת תשתית.

- 8.1 חיבור לקו מים מרכזי- יש. מונה מים לבית- אין. מונה לגינה- אין, גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות.
- 8.2 חיבור לביוב מרכזי : יש.
- 8.3 כל מערכות המים, הביוב והניקוז שיותקנו במגרש, הינן מערכות משותפות, לכלל הבתים שיבנו בפרויקט, ואלו מהוות רכוש משותף, שיתחזק על ידי הרוכשים העתידיים של הבתים שיבנו בו, ובאחריותם חיבור הבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל. כולל / לא כולל חיבור הדירה לרשת. לא כולל מונה.
- 8.4 הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונית, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר) : יש. לא כולל קו טלפון.
- 8.5 הכנה לחיבור הבניין לרשת תקשורת (טלוויזיה בכבלים, תקשורת מחשבים וכדומה) : יש. הכנה לחיבור הבניין לרשת.
- 8.6 פיתוח כללי הגובל במגרש : כביש, מדרכה, קירות תומכים, ניקוז, דרכי גישה כלולים.
- 8.7 חדר טרנספורמציה : אין. במידה ויהיה, מיקומו יקבע לפי דרישת הרשויות המוסמכות (חברת חשמל עירייה).
- 8.8 מקום לריכוז אשפה : למגורים : פח מוטמן, עפ"י תוכניות האדריכל ודרישת העירייה.

9. הרכוש המשותף.

9.1 תיאור הרכוש המשותף:

- 9.1.1 סך הכל מקומות חניה משותפים למגרש A164 לפי היתר בניה.
- 9.1.2 קומה מפולשת : אין.
- 9.1.3 מחסנים שאינם צמודים לדירות : אין / יש. (יש לצרף תכנית עם סימון המיקום).
- 9.1.4 מבואה (לובי) בקומת כניסה : יש.
- 9.1.5 מבואה (לובי) קומתית : יש.
- 9.1.6 חדרי מדרגות : יש.
- 9.1.7 פיר מעלית : יש, מעליות : יש, מספר מעליות ABC : 2 בכל כניסה. בבניינים I, H : מעלית אחת בכניסה.
- 9.1.8 גג – לרבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג.
- 9.1.9 ממ"ק / מקלט : אין.
- 9.1.10 חדר דוודים משותף : אין.
- 9.1.11 מיתקנים על הגג : מערכות טכניות (פרטים או משותפות) כגון אנטנה / צלחת לוויין קולטי שמש, חדר דוודים, חדר מכונות למעלית וכן מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.
- 9.1.12 חצר ושטח פתוח בתחומי המגרש.
- 9.1.13 מתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף : חדר משאבות : יש. מאגר מים : יש. מיקום : עפ"י החלטת היועץ.

9.2 חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:

- 9.2.1 חדרי מדרגות.
- 9.2.2 קומה טכנית.
- 9.2.3 גישה לחניה משותפת.
- 9.2.4 לובי בקומות כניסה.
- 9.2.5 לובי קומתי.
- 9.2.6 גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים על הגג.
- 9.2.7 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.
- 9.2.8 גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר / ים טכניים.
- 9.2.9 חלק הגג- התפוס על ידי מיתקנים על הגג : (כגון קולטים, דוודי שמש, חדר מכונות למעלית).
- 9.2.10 מעליות : יש, גודל : עפ"י תכנון, מס' נוסעים : עפ"י תכנון, מס' תחנות : עפ"י תכנון.
- 9.2.11 ממ"ק / מקלט.
- 9.2.12 חלק אחר : חדר משאבות : יש. מאגר מים : יש.

9.3 בית משותף:



- א. בהתאם לסעיף 6 לחוק המכר (דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו העניין, ואלה העניינים:
1. הוצאת חלק מהרכוש המשותף.
 2. שיעורו של נחלק המשותף הצמוד לדירה.
 3. שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחייבים בקשר אליו.
 4. סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף.
 5. כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף 3א לחוק המכר דירות.
- ב. מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף א יראהו, על אף האמור בחוזה מכר, כמי שהתחייב שהוצאות התקנון במצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית המשותף.

-19-

9.4 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:

רישום הבניין כבית משותף ורישום הדירה על שם הרוכש בלשכת רישום המקרקעין:

9.4.1. החברה תפעל לכך שהבניין יירשם כבית משותף במובן חוק המקרקעין או ביחד עם בתים/בניינים אחרים כבית משותף מורכב, וכי הדירה תירשם כיחידת רישום נפרדת בבית המשותף, במועדים כאמור בסעיף 6 ב לחוק המכר וזאת בהתאם להוראות הדין ובכפוף להוראותיו ולאישורו של המפקח על רישום המקרקעין. המוכר מתחייב לגרום לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד או ממועד העמדת הדירה לרשות הרוכש, לפי המאוחר. המוכר מתחייב לגרום לרישום זכויות רוכש הדירה בדירה בפנקס בתים משותפים, לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, או ממועד העמדת הדירה לרשות רוכש הדירה, לפי המאוחר במקרה שבו הדירה הינה בבית שאינו ניתן לרישום כבית משותף, המוכר מתחייב לרישום זכויות רוכש הדירה בדירה בלשכת רישום המקרקעין, לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום חלוקה ואיחוד או ממועד העמדת הדירה לרשות הרוכש, לפי המאוחר.

בחישוב המועדים הנ"ל לא יבואו במניין תקופות שהחברה הוכיחה לגביהן כי העיכוב בביצוע הרישום נגרם עקב נסיבות שלא בשליטתה והיא לא יכלה למנוע את קיומן.

9.4.2. החברה תפעל לרישום הדירה בפנקס הבתים המשותפים ע"ש הרוכש בחכירה מהוונת כשהיא נקייה מכל עיקול, שעבוד או משכנתא שמקורם בחברה ופרט למשכנתא שעשויה להירשם בגין הלוואה או משכנתא שנטלשיטול הרוכש או שעבודים ו/או הערות מכל סוג שהוא ו/או עיקולים מחמת הרוכש, והכל במועדים הנקובים בחוק המכר דירות, לא יאוחר מתום 6 חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר ובכפוף להמצאת מלוא המסמכים הדרושים ע"י הרוכש לצורך הרישום לרבות אישורי מיסים ושטרי משכנתא. החברה תפעל לכך שרשות מקרקעי ישראל תחתום על חוזה חכירה לגבי הדירה. חוזה חכירה ותנאיו יהיו לפי הנוהל ברמ"י במועד חתימתו. הרוכש מתחייב לחתום עם רמ"י על חוזה חכירה ביחס לדירה במועד שיתואם בינו לבין החברה ולהמציא לחברה אישור מאת רמ"י המעיד על חתימת החוזה הנ"ל.

9.4.3. את הפעולות והרישומים המפורטים בסעיפים 13.1-13.2 לעיל, ניתן יהיה לבצע רק עם גמר הבנייה של הבניין ו/או גמר ביצוע פעולות פרצלציה ו/או איחוד ו/או חלוקה ביחד לקרקע וסביבתה ככל שידרש, וכי ייתכנו עיכובים בהשלמת הרישום עקב סיבות שהוכיחה החברה שאינן בשליטתה ושהחברה לא יכולה הייתה למנוע את קיומן, מבלי שהדבר יגרע מהתחייבותה של החברה לטפל ברישומים הנ"ל תוך זמן סביר לכשתיווצר האפשרות המעשית לכך. כמו כן, הודע לרוכש כי בעת הרישום הסופי, ולאחר ביצוע ורישום תכנית חלוקה של החלקה (ככל שתידרש) יתכנו שינויים בגבולות החלקה ו/או בשטחה בכפוף לכך שלא תיפגענה זכויותיו על פי הסכם זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיו של הרוכש עפ"י כל דין.

9.4.4. בהגיע מועד רישום זכויות הרוכש בדירה בלשכת רישום המקרקעין, יעשה הרוכש את כל הדרוש ויחתום על כל המסמכים כפי שיוור לו החברה ו/או עורכי דינה, על מנת לאפשר את ביצוע הרישום. החברה תתאם עם הרוכש מועד לצורך חתימה על המסמכים כאמור. מבלי לגרוע מכלליות הוראה זו ומחובת הרוכש לחתום במעמד חתימת הסכם זה על יפוי כוח בלתי חוזר כאמור להלן, מוסכם מפורשות כי הרוכש יהא חייב להמציא לחברה או לבאי כוחה, כל אישור על תשלום מיסים ו/או כל אישור אחר שיהיה צורך בהם ושבשלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע את הרישום בהגיע מועד זה ב"כ החברה יפנה לרוכש לצורך ביצוע פעולות כאמור בסעיף זה. אין במתן יפוי הכח הבלתי חוזר כדי לפטור את הרוכש מהתחייבויותיו בסעיף זה. ככל שהרוכש יידרש להגיע לחברה ל לבאי כח החברה ל לרשויות השונות יתואם עימו מועד סביר להגעה.

9.4.5. זכויות הרוכש בדירה מתייחסות אך ורק לדירה עצמה כולל הצמדות שסומנו בתשריט הרכישה ולה בלבד, ואין לו זכויות כלשהן בחלקים אחרים של הבניין פרט לחלקו ברכוש המשותף. לחברה שמורה הזכות לגרום לכך שעם רישום הבניין ו/או הפריקט בפנקס הבתים המשותפים, יירשמו זכויות מעבר ו/או זיקות הנאה ו/או יוצאו מקומות חניה ו/או שטחים אחרים מהחלקה ו/או מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות מסוימות ו/או יחידות אחרות בבניין



עצמו לפי החלטת החברה כמצוין במפרט הטכני נספח א'. לחברה הזכות לגרום לרישום תקנון מוסכם ולאו תוספת לתקנון המצוי אשר יכול תנאים בדבר הצמדת מקומות חניה ולאו הצמדות שטחים אחרים ותנאים אחרים בקשר לזכות השימוש ברכוש המשותף ובמקרקעין 11 כמצוין במפרט הטכני נספח א'. ובלבד שלא תפגענה זכויותיו של הרוכש בדירה על הצמדויותיה.

9.4.6 . מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מוסכם בזה כי החברה רשאית להוציא ממסגרת הרכוש המשותף חלקים בנויים ולאו בלתי בנויים על החלקה, שטחי גינה ושטחי חניה מקורים ובלתי מקורים, קירות חיפויים, כניסות נפרדות, גגות, גגות עליונים, מרפסות, מתקנים המשמשים בלעדית יחידה או יחידות מסוימות בבניין וכו' ולהצמידם בצמידויות מיוחדות ליחידות בבניין, הכל לפי שיקול דעתה הסביר של החברה ובכפוף לכל דין ובלבד שחלקים אלה לא הוצמדו לדירה, ולא קיימת מניעה או איסור להוציאם מהרכוש המשותף לפי הוראות הדין כמצוין במפרט הטכני נספח א'.

-20-

9.4.7 . החברה תהיה רשאית להקים בבניין או בסמוך לו, במיקום המצוין במפרט או בתכניות המכר, חדר שנאים ולאו מתקנים אחרים עבור חברת חשמל וספקיות התקשורת והגז. במקרה שיחול שינוי במיקומו של אחד המתקנים הנ"ל, תודיע על כך החברה לרוכש בכתב. אין בהודעה כאמור כדי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונות לרוכש על פי דין. הזכויות בחדר השנאים ולאו חדר בזק יירשמו ע"ש חברת חשמל ובזק (בהתאמה), וכן יוקנו להם זכויות מעבר להחזקה ולתיקונים בקשר לחדר השנאים וחדר הבזק. הודע לרוכש שהחברה תעניק לחברת החשמל ולבזק את הזכויות האמורות וכולל כל זכות אחרת שתידרש על ידן לרבות רישומן כחלקות משנה נפרדות, ולרבות רישום סעיף בתקנון הבית המשותף לפיו חברת חשמל ובזק תהינה פטורות מהוצאות ועד הביתאדמי ניהול ולאו הוצאות תחזוקה מכל מין וסוג שהוא, וכי במקרה של רישום בית משותף תיכללנה בתקנון הבית המשותף הוראות שיבואו להבטיח את הזכויות דלעיל, לרבות זכויות מעבר. תקנון הבית המשותף שיירשם יתבסס על התקנון המצוי בכפוף לצרכים ודרישות הרשויות בפרויקט.

9.4.8 . החברה תהיה זכאית בכל שלב, ואף לאחר הרישום, לבצע כל פעולה שמטרתה חלוקת המקרקעין ולאו איחודם ולאו חלוקתם מחדש והפרשת חלקים מהם לצרכי ציבור לפי דרישת הרשויות, בין בתמורה ובין ללא תמורה ובלבד שלא תיפגענה זכויות הרוכש ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין.

9.4.9 . החברה תהא רשאית לרשום הערות אזהרה, חכירות וזיקות הנאה על המקרקעין בכלל והחלקה בפרט ולאו על הבית המשותף ולאו על הרכוש המשותף ולאו לגבי שטחים אחרים כפי שאלה תידרשנה בהתאם לדרישות הרשויות הרלוונטיות, בין היתר להבטחת זכויות מעבר לכלי רכב והולכי רגל וזכויות שימוש בשטחים (לרבות חניות) במתקנים ובמערכות שנועדו לשימושם של בעלי דירות אחרים בבניין, או של בעלי זכויות בבניינים סמוכים, או של רשויות ציבוריות כגון עירייה, חברת חשמל, בזק, חבר גז וכו'.

9.4.10 . מבלי לגרוע במאומה מן האמור בסעיפים הקודמים ביחס לזכויות מוגדרות של החברה בעניינים הקשורים ברישום הבית המשותף וברכוש המשותף והשימוש בו וכן בקביעת החלקים ברכוש המשותף שיוצמדו לדירה, ומתוך כוונה מוצהרת להוסיף על האמור לעיל, הודע לרוכש כי בכל עניין הנוגע לכל הנושאים הנ"ל והקשר בהם באיזה אופן שהוא, החברה תגרום שהרישומים בנושאים אלה בפנקסי המקרקעין למיניהם בקשר לחלקה, יבוצעו ע"פ קביעותיה והחלטותיה והכל בכפוף להוראות כל דין והוראות המכרז וכי אין בהחלטות אלה לפגוע בזכויות הרוכש ע"פ הסכם זה וע"פ כל דין.

9.4.11 . כל עוד לא נרשמה הדירה ע"ש הרוכש בלשכת המקרקעין ישמש הסכם זה כראיה לזכות הרוכש בדירה.

9.5 . סדרי קבלת ההחלטות בדבר ניהול הבית:

1. בכפוף לזכויות המיוחדות המוקנות לחברה ולנציגות הבית המשותף לגבי ההחלטות הנ"ל, לפי חוזה המכר ונספחיו בכל הנוגע ליחסים עם חברת הניהול, ובכפוף לתנאים הנובעים תהינה ככל האפשר לפי הוראות התקנון המצוי שבחוק המקרקעין, אלא אם החברה תחליט על הסדר שונה, לפי הזכות הנשמרת לה בחוזה המכר, ותכלול את הסדר בתקנון המוסכם שתרשום לבית המשותף על-פי הוראות בחוזה המכר.
2. החברה תהיה זכאית לקבוע, (אם הבית המשותף ירשם כבית מורכב), כי בעלי היחידות שבכל בניין (או אגף) יקיימו נציגות נפרדת ואסיפות נפרדות לגבי אותו בניין (או אגף) וזאת בנוסף לנציגות העל של הבית המשותף כולו, (אם יוחלט על קיום נציגות כזאת).
3. בהמשך לאמור בסעיף 1.1 א. דלעיל, מודגש כי החברה זכאית לשריין לעצמה או לאחרים מטעמה, את זכויות הבניה הבלתי מנוצלות שתוקנה למגרש ולבעלי הזכויות בו מפעם לפעם, ולנצלן, (בעצמה או באמצעות הבאים מכוחה) והכל כמפורט בחוזה המכר.



4. מודגש בפני הרוכש כי לחברה נשמרת הזכות לבצע שינויים ותוספות בבניינים שבמגרש (לרבות בבניין), ברכוש המשותף, במגרש, וביחידות האחרות, כמפורט בחוזה המכר.
5. מודגש בפני הרוכש, כי יתרת המגרש מיועדת על-ידי החברה לבניית בניינים נוספים כמפורט בחוזה המכר והרוכש מסכים לכך.
6. החברה תהיה זכאית לכלול גם את ההוראות שבסעיפים 4, 5 ו-6 דלעיל בתקנון המוסכם שתתווסף לבית המשותף. החברה זכאית לרשום לבית המשותף תקנון מוסכם המשנה את הוראות התקנון המצוי וכאמור בסעיף 18 של חוזה המכר.
7. בכדי למנוע ספק מוצהר ומוסכם כי הרהוט המתואר בתוכניות המצורפות למפרט זה, נכלל בהן לצורך המחשה בלבד, ואין הרהוט כלול בעסקת המכר של היחידה.
8. היה והמפקח על רישום הבתים המשותפים ו/או המנהל, ו/או משרד הבינוי והשיכון ינחו את החברה בעת רישום הבית המשותף ויתנו לה הוראות לשם רישומו ולשם רישום התקנון (ותוכנו), ואותן הוראות לא תהיינה תואמות לתנאים ולהוראות הכלולות בחוזה המכר ובמפרט זה. אזי מוסכם כי הוראותיהם תגברנה ותחייבנה את הצדדים.

9.6 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אלו:

עפ"י החוק והוראות החוזה יחול גם על כל קונה/משכיר דירה, גג הבניין, מרפסת הגג, חדר מכונות, מעלית, עליות הגג, חניון ומתקני השירות יהיו בשימוש ואחזקה ע"י וע"ח הדיירים, אולם הם וזכויות הבניה יהיו בכל עת ושלב שייכים לקבלן, והקבלן יהיה ראשי אך לא חייב – לבנות קומות ויחידות מגורים נוספות בכל עת שיחפץ.

-21-

הערות לתוכנית מכר:

1. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, ניקוז, וקולטני ביוב בקירות ו/או על יד הקירות יקבעו עפ"י תוכניות הביצוע של יועץ אינסטלציה.
2. תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית למערכות שונות של ביוב, אוורור ניקוז וכו', במחסנים ובשטחים ציבוריים מעבר למסומן בתוכנית ובגבהים שונים אל לא תפגע בדרישות הגובה הנדרשות לפי התקנים והתקנות.
3. בשטח החצרות הצמודות עוברים קווי צנרת מים ניקוז וביוב, וממוקמות שוחות ביקורת של המערכות המשותפות, בגין כך תירשם זיקת הנאה על המגרש לגישה של מערכות אלה, כנ"ל לגבי מרפסות גג.
4. ביציאה למרפסות הפתוחות ייתכן ויהיה סף מוגבה לפי כל דין.
5. פני הריצוף בתוך הממ"ד יהיו מוגבהים ב- 2-5 ס"מ, מפני ריצוף הדירה.
6. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקנות, התקן הישראלי הרשמי כאשר יש כזה, התקנים למועד קבלת היתר בניה.
7. יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.
8. גבולות המגרש, פרטי הפיתוח והחלקים הצמודים אינם סופיים ויתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע ודרישות הרשויות.
9. פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות שונות (חשמל, בזק, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתוכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.
10. בחצרות וגינות הממוקמות מעל תקרות בנויות יש לשתול רק צמחיה מתאימה למניעת פגיעה בשכבות האיטום, יש לוודא הדבר טרם ביצוע גינון ושתילה.
11. במחסנים שיוצמדו לדירות, יתכנו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים את כלל הבניין.
12. מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר, באם יותקנו באזור תלית כביסה, מקטינים את החלל ועלולים ליצור הפרעה מקומית אך לא פחות מהנדרש במפרט.
13. הקונה יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם אינה עולה על 60 DB (A) במרחק של 1.5 מ' מהמעבה, רמות הרעש בתוך הדירות, כתוצאה מפעולת היחידה הפנימית שמשרתת את הדירה תוגבלנה ל- 40 DB (A) בחדרי שינה, ול- 45 DB (A) בחדר המגורים, בעת פעולת היחידות הפנימיות בדירות בדרגתן הגבוהה. על הדיירים להציב את בסיסי יחידות העיבוי על גבי בולמי נאופרן כדוגמת SUPER W PADS, של חב' MASON או ש"ע.
14. בתקופת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה בכתב, באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת לצורך תחזוקה.
15. ת"י 1525 "תחזוקת בניינים: בנייני מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו הקונה (חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת קבלת החזקה בדירה).
16. במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'1 [מפרט מחייב מחיר מטרסה מהדורה 4.1 – 11.2.22], תגברנה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.
17. כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז (להלן: "ההוראות") לבין המפרט לעיל-תגברנה ההוראות.



חתימת הקונה

חתימת המוכר

-22-

הוראות כלליות:

1. היחס בין הוראות המפרט והוראות אחרות:
אם לא נקבע אחרת בהוראות המרכז, דירת מחיר מטרה תיבנה בהתאם למפרט שלא יפחת מהמפרט המופיע בחוברת המכרז.
2. זיכויים ושידרוג המפרט
2.1. רוכש הדירה לא יהא רשאי לוותר על פריט מבין הפריטים הכלולים במפרט המחייב למעט הפריטים המופיעים בטבלה להלן:
בגין פריטים אלו בלבד יהא הרוכש זכאי לוותר על התקנתם כנגד קבלת זיכוי כספי.
המשרד יהא רשאי לעדכן הערך הכספי לזיכוי בנוסח המכרזים הספציפיים

נושא	תיאור	ערך כספי לזיכוי כולל מע"מ
ארון מטבח	ארון המטבח עצמו, משטח עבודה, חיפוי בגובה 60 ס"מ לאורך כל משטח העבודה, סוללה למים חמים וקרים וכיור מטבח הכל כמוגדר במפרט זה	1600 ₪ למ"א
סוללות למים	סוללות למים בחדרי רחצה: כיור, אמבטיה ומקלחת. מובהר כי בגין סוללה למים חמים וקרים רב דרך (אינטרפון) לא ניתן לקבל זיכוי.	300 ₪ ליחידה
בית תקע	בית תקע רגיל במעגל משותף (לא מוגן מים ולא מעגל נפרד / כח)	125 ₪ ליחידה

אשר בקרה בע"מ
12/07/2026
נ ב ד ק

נושא	תיאור	ערך כספי לזיכוי כולל מע"מ
דלת כניסה למרפסת שירות	זיכוי בגין כנף הדלת בלבד. חובה לבצע משקוף בפתח	1000 ₪ ליחידה

2.2. אם לא נקבע אחרת בהוראת המכרז והחוזזה, המוכר יהא רשאי להציע לכלל הדיירים, ללא תשלום, תוספות ושיפורים למפרט המחייב.
תוספות ושיפורים אלו יעוגנו במפרט אשר יאושר ע"י משרד הבינוי והשיכון או מי מטעמו.
משרד הבינוי והשיכון שומר לעצמו את הזכות לא לאשר את השידרוג המוצע

חתימת הקונה

חתימת המוכר