

仓储 SOW

1、项目概述

业务边界

A 仓储基础设施：

- ①仓储服务商提供仓储管理。
- ②仓储服务商负责仓储现场所需的强电布控，弱电布控，监控/安防设施，构成正常运营的设施等
- ③仓储服务商负责仓储现场基础硬件设施（如：货台升降机、电梯、消防设备设施等）

B 仓储运输服务商

- ① 仓储收发存货管理
- ② 仓储管理、运输管理
- ③ 提供仓储、运输人力服务
- ④ 提供仓储、运输所需的设备及物资
- ⑤ 保障仓储存货、收发安全（如安保门禁管理及仓储货物保险）

2、业务量级

基于预测数据，业务量仅供参考，订单以实际发生为准。

2.1 收发存数据

月份	产量	对 应 托数	每日入库 数量	每日入库托 数	每日出库数 量	每日出库托 数	存 储 需 求 托数
10 月	0	0	0	0	0	0	0
11 月	9995	4998	384	192	0	0	4998
12 月	24058	12029	925	463	0	0	17027
1 月	23993	11997	923	461	0	0	29023
2 月	13200	6600	508	254	0	0	35623
3 月	/	/	0	0	1644	822	35623
4 月	/	/	0	0	822	411	14249
5 月	/	/	0	0	274	137	3562

3. 业务导入期

3.1 导入准备

3.1.1仓储运输供应商必须按照约定的库内规划方案完成库内相关硬件、系统及人员的准备工作

3.1.2 所有现场整理需要在【2026年10月25日（含）之前】完成，根据业务推进进度做相应调整；

3.1.3 同时仓储运输供应商需做好首批货物的入库前准备工作，保证相关货物入库数量及品质确认，如出现货损、货差需按流程反馈甲方处理。

3.2 初始数据收集

3.2.1 DJI将和仓储运输供应商共同协商初始数据（库存，物料信息等）的准备和导入工作；

3.2.2 在基础库存数据准备阶段及后续业务运作过程中，仓储运输供应商必须遵守保密协议的相关规定。

4. 服务说明

4.1 仓储运输供应商角色定义

角色名称	描述及要求
仓储运输服务商	提供仓储服务及运输的供应商
现场经理	负责现场人员分工，工作协调，异常解决及与 DJI 沟通汇报
库区负责人（主管）	库内各业务负责人，对负责区域的订单调度、人员安排、货位摆放准确性，库存准确性，库区安全等负责
现场负责人（组长）	负责各作业环节现场执行协调、监督，包括收、发、存的准确性，时效性，异常反馈和记录，
仓储账务	负责收发业务的账务处理，条码启动；接收需求部门的发货指令，在系统制作备料单并打印，收发单据存档，接收税务或法务的单据检验
收货员	负责正确收货程序的执行，总体负责入库相关事宜，包括数量清点，外箱状态，异常汇报，入库单核对签字
拉货入库员	负责将点收的货物拉至存储区，拣好的货拉至放行区
拣货员	根据拣货单要求，从对应库位做产品拣货，确保拣货数量正确，货品合格，放置出货区域
复核员	针对具体订单箱单要求，对分拣货物进行 100%扫描复核，检查数量正确、包装复核，异常汇报
放行管理岗	负责建立放行单，复核放行单号与领料单位一致，管理放行物料的进度及放行区 8S 管理负责对接交接异常。
运输司机	负责物料运输，与委外厂的数量交接，外箱检查，并在交接单上签字确认
叉车司机	使用电动叉车进行货物装卸，货物上下架搬运，库内移动。需有电动叉车驾驶资质，如无高位货架则无需此角色。
清洁工	负责库内的日常垃圾处理，废旧纸箱回收，保证库内清洁
安检岗（保安）	负责库内进出人员管理，以及出入物品安全检查，送货签到处理；
监控岗（监控室）	负责监控系统现场管理，重点区域定屏，发现和反馈监控故障； 负责监控平台日常使用管理，承接和处理监控查看，调取回放业务。

安全专员	库内消防设施，叉车工具等进行定期检查和维护保养，确保相关设备工作状态正常，库内无安全隐患
运营稽查岗	负责库内收发存稽查，每天将稽查的异常记录并反馈。

4.2 仓储运输供应商自购设备/耗材

仓储运输供应商应提前自购相应设备以满足相应业务需求，相关设备可参考以下资料：

4.2.2 仓库设备

4.2.3 仓库耗材

(详见附件)

4.3 系统对接

方案用 DJI 仓储系统,

4.4 入库管理

4.4.1 入库订单来源一般为：a.委外厂直送半成品；

4.4.2 入库包装一般为：托盘；

4.4.3 入库运输预警监测：提前管理收货、入库订单，准备下月、下周、次日入库计划对应的仓储运输资源（车辆，人力、设备，场地面积等），监控取货转运，收货、入库及时性，入库收货后按时完成系统入库；

4.4.4 入库转运交接

1) 仓储运输服务商须接入 DJI 指定系统/群组，接收 DJI 或委外厂发出的提货需求信息（含：委外厂名称、卸货口/月台号、料号、品名、数量、箱数，要求提货时间窗、要求到仓时间）。

2) 仓储运输服务商在收到提货需求后【2】小时内回复确认，并输出排车计划（车牌、车型、司机、随车人员、预计到厂时间），异议或运力不足须在同一时限内升级至 DJI 物流对接人，不得静默延迟。

3) 服务商须按物料属性匹配车型与防护条件：防雨篷布/厢车、必要的托盘与绑扎器具；不得以“车不够”为由压批、拼载超期。

4) 需预约进厂的委外厂，由仓储运输服务商负责按委外厂门禁规则完成车辆及人员预约报备（人员证件、车辆信息、门禁时段），因未预约导致的等待与延误由服务商承担。

5) 仓储运输服务商须提前备齐作业资源：封条/铅封、影像记录设备（可拍照且能录像）。

6) 到厂与提货现场交接1) 准时到厂：服务商车辆须在约定时间窗内（建议：不早于窗口前【30】分钟、不晚于窗口后【15】分钟）到达委外厂指定卸货口。预计延误须在原定时间前【60】分钟主动通知 DJI 与委外厂并说明补救方案。

2) 单据核对：装车前先核对委外厂送货单/交接清单与提货需求信息（料号、批次、数量、箱数、订单/工单号）是否一致；单据缺失、料号不符、数量不符、无 DJI 提货指令的货物一律不得装车，须立即上报 DJI 计划/PMC 处理。

3) 包装与封条确认：逐箱确认外包装完好、标签清晰可读、封条/胶带完整无二次开启痕迹、托盘堆码符合规范、无受潮受压变形。

- 4) 实物点收：按 DJI 要求的颗粒度，逐箱进行点收；确保实物与单据一致
- 5) 交接签字：实物与单据一致后，服务商在送货单/交接清单上签字或盖章，注明实收数量、箱数、提货时间、车牌、签收人姓名，双方各留一份。
- 6) 全程可追溯：交接与装车过程应在委外厂监控覆盖区域内进行；出现异常时，服务商须留存影像资料（优先录像，辅以照片），覆盖货物整体、异常部位特写、标签/封条、单据、车厢状态，用于人身与物料安全保障及责任定位。
- 7) 装车前异常必须闭环：凡在装车前发现错、漏、欠、多、破损、封条异常、包装不符、混批混料等情况，服务商须拒绝交接，并将异常反馈给DJI；未获判定结论前不得装车，也不得由服务商自行签认合格。判定结论分为：正常装运 / 部分装运（异常件留厂）/ 全部拒提 / 特殊放行（须书面或系统留痕）。异常件由委外厂就地隔离，服务商在单据备注栏注明异常数量、异常类型、通知人、判定结论。
- 8) 装车、加固与封车1) 除另有约定，装车作业由运输服务方负责实施；若委外厂提供叉车/人力协助装车，服务商须全程监装并对装载质量结果负责。
- 2) 装载须遵守：重不压轻、大不压小、按堆码层数上限执行、托盘不超高不悬空、箱体标识朝外可视。
- 3) 混装禁令：不允许与其他客户物料混装。
- 5) 装车完成后关门加封条/铅签，记录封条号于交接单及运输单据，并拍照留存（车牌+封条号同框）。

4.4.5 在途运输管理

- 1) 服务商须按约定路线与时效直达半成品仓，严禁中途卸货、换车、并单、私自转运至第三方场地或过夜停放（如需换车或中转，须事前书面申请并经 DJI 同意，且在换装点重新点数、拍照、重新封条）。
- 2) 在途须具备可追踪能力（GPS/TMS 轨迹或司机节点回报），DJI 有权随时查询车辆位置与预计到仓时间。
- 3) 在途异常（事故、抛锚、拥堵、货损、被盗、雨淋、封条破损）须在发现后【30】分钟内上报 DJI 与半成品仓，并同步现场影像、初步影响评估与补救方案（换车、转运、二次防护）。
- 4) 雨雪天气须落实防雨防潮措施；因未采取防护造成的受潮、锈蚀、外包装破损由服务商承担。
- 5) 在途货物的丢失、损毁由服务商按 DJI 认定价值或合同约定标准赔偿，并负责补运协调，不得因赔偿争议影响后续供货。

4.4.6 到仓卸车、收货与入库1) 准时到仓：服务商须在约定到仓时间窗内到达半成品仓，

- 2) 卸车前复核：核对封条号与运输单据是否一致、车厢是否有渗漏受潮、货物是否位移倒塌；封条不符或破损须先拍照留证并上报。
- 3) 卸车须使用合规装卸设备与作业方式，禁止抛掷、拖拽、单人超限搬运。
- 4) 入库点收：接收货主体逐项扫描 SN/EAN/箱码进行点收，PDA 数据与随货单据、系统预约收货信息 (ASN) 三方核对一致后，在入库单上签字或盖章，并在【2】小时内完成系统收货过账，形成可追溯入库记录（含料号、批次、数量、供应商、车次、收货人、时间）。
- 5) 存储与标识：服务商按物料属性上架至指定库区/货位并明确标识，存储环境（温湿度、防静电、避光、离地离墙、堆高）须满足物料存储条件； 6) 上架完成后须在【4】小时内完成账实核对与库位记录更新，做到系统账、实物、库位三一致。
- 7) 单据保存：签收后的交接单、入库单、异常记录须按DJI要求【 】年归档保存，纸质入库单原单需要寄回一份给DJI 存档

4.4.7 异常处理要求（到仓端）1) 数量差异（短少/多发）：立即停止过账，保留原状与影像，【30】分钟内上报 DJI 计划/PMC 及委外厂，按“提货点收数据 + 封条状态 + 在途轨迹”定位责任；封条完好而数量短少的，原则上追溯至委外厂装车；装车无异常的，由仓储运输服务方承担。

- 2) 残损件：单独区分管理，隔离存放至不良/待处理区并悬挂醒目标识牌（含料号、数量、发现时间、异常

类型、待判定状态)，完成信息记录与视频/照片存档，同步上报 DJI，等待 DJI 处理通知（退回委外厂/让步接收/报废/换包装），不得自行放行入库、不得混入良品库位。

3) 异常单单据填写：进仓单须准确填写实际验收数量，并在备注栏注明残损数量、残损或待换包装原因、进仓日期、异常通知人、收货人签名，完成交接后归档。

5) 所有异常须录入异常台账并跟踪至关闭，服务商每【周】向 DJI 提交异常汇总（发生量、责任归属、处理结果、重复问题及改善措施）。

4.5 出库与配送管理

4.5.3 出库订单操作：

1) 仓储运输供应商账务实时接收DJI发出的出库指令、打印纸单给至备料人员；

2) 备料：备料员根据分配的单据从指定子库代码库位拿取订单需要的物料，应确保产品数量准确，产品外观完好，整单备料完成后将物料转移至出货区（打包区）。

注意：备料时应遵循先进先出原则；

3) 复核：二次清点核对备料的实物是否与订单及实际出库相符（保留复核记录），并按作业规范进行打板。

4) 出库准备：出货前重新检查对应资料和标签等是否完整，检查完成后移交出库区；

5) 服务商根据当日订单量、目的地分布、车辆与人力资源，形成当日出库与配送排程计划（波次/趟次/装车顺序/预约时段），并在约定时点（如每日 16:00前）向 DJI 及委外厂同步第二天的配送计划

6) 包装与标识：

每板须张贴清晰的出库标签，含：出库单号/调拨单号、料号、目的地（委外厂名称）、发出日期；

1. **发运预约：**服务商须提前与委外厂收货窗口预约卸货时间与月台资源

2. **车辆与人员要求：**

a) 车厢干净、干燥、无异味、无渗漏、无尖锐凸出物，车厢门可加锁/加封；雨天须配备防水苫布，装卸货在雨棚下作业；

b) 车辆证照、保险、司机资质齐全有效，司机须签署保密与作业规范承诺（按合同约定）；

c) 承运车辆须具备可查询的 GPS 定位/在途轨迹，DJI 有权抽查在途轨迹与停靠记录。

3. **装车作业要求：**

a) 装车前按送货单/装箱单**逐板逐箱点数核对**，扫描板卡/箱码完成装车绑定（Loading Scan），确保件数、订单号、目的地一致；

b) 装车须在**监控覆盖范围内**进行，摄像头能清晰捕捉出库货物形态与装车过程；对已打板货物拍照存档（整板照、标签特写、车厢装载全景），照片/视频与车次、订单号关联保存；

c) 车厢内货物加固、绑扎、防移位；

d) 装载完成后关门加封（一车一封条），封条号记录于送货单并拍照；

e) 出库人员与司机/承运人完成货物交接，**双方在出库单/交接单上签字（签字+日期+时间）**，注明件数、封条号；单据留存符合 DJI 存档要求以备审核查阅；

f) 确认无误后放行车辆，并在系统/群内推送“已发车 + ETA”信息给 DJI 与委外厂。

4. **装车环节禁止：**无单装车、超载、混单混板上错车、司机自行搬运未点数、监控盲区装车。

4.5.8 运输至委外厂（在途管理）

1. 服务商须按预约时间与约定路线运输，**不得中途甩货、并货、私自换车、非计划停靠或顺路装载第三方货物**；确需换车（故障等）须立即报 DJI，并在监控/见证下完成转载并记录。
2. 在途须保持通讯畅通，服务商调度对每趟车做在途跟踪；出现以下情况须在 **发现后 30 分钟内** 上报 DJI 与委外厂，并给出补救方案与新的 ETA：
 - a) 预计延误（超出约定送达时间 30 分钟以上）；
 - b) 交通事故、车辆故障、道路管控、恶劣天气；
 - c) 货物倾覆、包装破损、封条异常、货损货丢、被盗；
 - d) 目的地停止收货、门禁受限、月台无法进入。
3. 在途安全责任：在途期间的失窃、损毁、雨淋、污损、混料由服务商承担；服务商须按合同要求投保货物运输险，保额覆盖单车最大货值。
4. 在途可视化：按 DJI 要求提供在途状态节点（已发车/在途/已到达/已签收）及轨迹查询

4.5.9 与委外厂交接与签收

1. 车辆到达委外厂后，司机向委外厂收货窗口报到，出示送货单与装箱单，由委外厂确认封条号完好后**破封卸货**；卸货作业由委外厂执行。
2. 交接内容与顺序：
 - a) 核对**封条号**与送货单一致，封条异常须先拍照并暂停卸货，立即上报 DJI；
 - b) 逐板/逐箱核对**件数、料号、数量、批次/SN、外观包装状态**，需扫描的按 DJI 要求扫描核对；
 - c) 委外厂确认无误后，在**送货单/交接单**上签署：收货人姓名（正楷）、签字、公司章或部门章、实收数量、签收日期与时间；
 - d) 服务商取回签收单据（至少一份原件）。
3. **交接异常处理（签收前必须完成）**：
 - a) 出现**短少、错发、多发、破损、包装受损、封条破损、标签不符、批次不符**等异常时，服务商现场留证（优先视频，辅以照片：整体、标签、破损处、封条），并在**签收单据上如实备注异常明细（异常项、数量、原因初判、通知人）**；
 - b) 立即通知 DJI（PMC/品质/仓储对接人）与服务商账务，由 **DJI 品质/PMC 判定处理方案**（拒收、部分接收、让步接收、退回、换货、重发），服务商不得自行决定拒收或让步；
 - c) 异常实物就地隔离、悬挂醒目标识（“异常待处理”），不得混入委外厂正常库存或投产；
 - d) 未取得委外厂有效签收的货物，**一律视为未完成交付**，服务商不得在系统做签收/收货确认，在途状态保持并挂异常单跟踪至闭环。
4. 委外厂拒收或无法收货（无预约、地址错误、产线不需要、门禁限制、超收仓容不足）时：
 - a) 服务商须立即上报 DJI，说明原因与现场情况，等待 DJI 指令；
 - b) 未获 DJI 书面指令，**不得自行改送其他地址、不得自行寄存第三方、不得原车滞留过夜无人监管**；
 - c) 退回入仓的货物按 4.4 收货流程办理退库，并做单据与系统在途冲销，异常原因归档。
5. 交接完成后，服务商须在约定时限内完成：签收单据扫描上传、系统签收/到
6. 出库文件流程：出库交接文件必须全部签字并退回存档，出站交接文件必须完整签字并返回存档，包括但不限于原始版本的软拷贝和硬拷贝运输相关文件，每天上传交接文件

4.5.5 时效要求：根据各业务KPI指标。

4.5.6 异常处理和预警：

1) 监控下的作业有异常追溯机制，可通过监控复核、称重差异比较、盘点等方式确认，追溯在两天内完成，监控记录保存不低于6个月；

2) 升级异常业务处理渠道：

项 目	负 责 人	上 级
正常业务对接	业务相关人士	仓储主管
风险报告	仓储主管	仓储经理
主要问题	仓储经理	运营经理

4.6 库存管理

4.6.1 盘点要求

- 1) 盘点方法：抽盘或者全盘；
- 2) 抽盘适用场景：循环盘点、客诉、异常追溯；
- 3) 抽盘物料依据：涉及异常事件物料，需要查看实物库存的物料
- 4) 抽盘频率：例行或者按需
- 5) 全盘适用场景：重大质量异常、重大安全事件、仓储搬迁等
- 6) 全盘频率：季度、年中、年终或按需。
- 7) 盘点数量要求：仓储每月需要完成一次仓储内产品的周期盘点；需要每季度完成一次全面盘点。库存盘点完成后一个工作日内向DJI提交盘点报告，并在一周内提供差异分析。
- 8) 仓储年中、年终需配合DJI财务及审计全面复盘点
- 9) 循环盘点流程
 - a) 决定当天准备盘点的物料清单；
 - b) 有专门人员负责，利用日常间隙时间进行现场清点实物库存；
 - c) 核对盘点商品的系统库存数量；
 - d) 对比账实结果，若发现差异须第一时间将信息传递给 DJI ， 并进行可原因调查及实物找回。
- 10) DJI 静态复盘流程
 - a) DJI发布盘点通知（含盘点日期、盘点范围、盘点方法等）；
 - b) DJI和仓储服务商账务清理；
 - c) 仓储服务供应商根据盘点日期和要求做好盘点前准备工作，如散落物料归位、5S、完善标识等；
 - d) 仓储服务供应商准备盘点清册和引盘人；
 - e) 仓储服务供应商的引盘人协助DJI盘点人员进行盘点；
 - f) DJI记录问题并与第三方当面复核签字；
 - g) DJI输出盘点结果；

- h) 仓储服务商提供原因分析和改善对策；
- i) 仓储服务商异常处理以及赔付；
- j) DJI和第三方账务调整。
- 11) 盘点主要内容
 - a) 检查账实是否相符；
 - b) 检查货物的堆放和维护情况；
 - c) 检查货物有无超储积压、损坏的现象；
 - d) 检查货物的收发情况，以及有无按先进先出原则发放货物；
 - e) 检查对不合格品及呆滞、废品的处理情况；
 - f) 检查货物存储环境情况
 - g) 检查安全设施及安全情况。
- 12) 盘点的计算指
 - a) 库存数量差异=实物库存数量-系统库存数量；
 - b) 库存准确率= 1-ABS库存数量差异/系统库存数量。
 - c) 盘盈金额=盘盈物料数量*物料单价
 - d) 盘亏金额=盘亏物料数量*物料单价
 - e) 平衡金额=盘盈金额-盘亏金额
 - f) 差异金额= | 盘盈金额 | + | 盘亏金额 |
 - g) 盘盈占比= | 盘盈金额 | /在库金额*100%
 - h) 盘亏占比= | 盘亏金额 | /在库金额*100%
 - i) 平衡率=平衡金额/在库金额*100%
 - j) 差异率= (| 盘盈金额 | + | 盘亏金额 |) /在库金额*100%
- 13) 盘点纪律
 - a) 静态盘点过程中禁止物料出入库业务；
 - b) 静态盘点过程中禁止物料位置移动；
 - c) 禁止挪用物料充数等作弊行为；
 - d) 禁止开箱（尾数箱除外）、外箱涂写、踩踏等；
 - e) 禁止非盘点人员进出现场。

4.7 安全管理

47.1 门禁管理

- 1) 为加强仓储安全管理及有效控制人员进出，因业务需要进入仓储区，需提前申请，经DJI批准后方可进入；进入DJI仓储的非仓储工作人员必须填写《人员进出登记表》；来访人员必须详细填写进出仓储起止时间、姓名、部门及来访单位、进仓原因；
- 2) 甲方有权检查乙方提供本工作声明项下服务的场地现场，并有权查看其视频录像。双方同意所有甲方产品区域出入人员，均需有甲方授权的管制标识。
- 3) 乙方必须提醒来访人员，禁止携带易燃易爆物品进入仓储（例如：打火机、香烟、相机、未有进出权

限的手机、存储设备、零食等)

- 4) 乙方需确保来访人员禁止携带有照相功能及存储设备, 禁止对DJI产品外观拍照;
- 5) 乙方需对来访人员携带私人物品进行记录(需记录备案), 出仓时需开包检查, 禁止私带物品出仓, 违者视为偷盗行为。

47.2 闭路电视监控安全管理

- 1) 仓储配置监控, 确保监控无盲点, 仓储的所有进出口及打包装箱位置必须配置可变焦高清监控;
- 2) 仓储装卸平台必须配备监控, 监控需要覆盖车厢内部; 装载和运输环节清晰可见; 需要监控和覆盖等待发货的仓储库存区域; 监控可以看到发货标签和发货审核链接; 需要装运码头监控覆盖的前部和底部; 仓储主通道必须配置监控; 仓储和园区周边需要监控覆盖;
- 3) 监控储存时间不低于6个月, 监控室必须有7天*24小时值班人员进行监控;
- 4) 如发生货物丢失或损坏, 如需提供监控报告, 应在两天内进行调查并提供。

4.7.3 报警及消防设备管理

- 1) 消防设施按照划分的管理区域, 实行“谁主管, 谁负责”的原则, 使消防设施经常处于良好备用状态;
- 2) 消防控制系统按国家法规、地方要求按时进行维护保养, 确保正常运行状态; (包含但不限于消防水泵、消防栓、阀门、压力表、温、烟感探头、控制箱、指示灯、手动报警器、开关、灭火器)。
- 3) 加强消防设施的巡视、检查、保养、更换, 发现隐患及时处理。消防设施禁止挪作它用及改变位置, 严禁损坏丢失;
- 5) 仓储内部应严格执行巡逻制度(每2个小时巡逻频率), 认真检查门窗封条; 消防通道、安全出口、疏散楼梯、是否存在堵塞等问题, 督促落实;
- 7) 仓储消防设备应按照国家法规、当地仓储防火安全管理标准实施布局。
- 8) 消防及监控中心需实行全天24小时专人轮流值班制;
- 9) 消防及监控中心发现异常后, 应立即通知保安到报警区域观察确认; 若为误报, 请保安人员将区域报警进行复位, 若为异常情况需立即启动应急措施; 属于严重事项需立即报警;
- 10) 仓储人员熟悉防火防盗等有关知识, 能熟练使用仓储内各种灭火器材, 熟悉和了解处置各类突发应急预案, 必要时能妥善处理应急处理;
- 11) 每个库房配备的灭火器应远离取暖设备, 防止日光直射。对灭火器状态每隔1个月应检查并记录;
- 12) 仓储建筑应该严格满足《建筑防火通用规范》的要求, 不能违章随意改变建筑结构, 不得在防火安全间距内堆放易燃物品;
- 13) 电气设备防火检测除经常性检查外, 按照法规第三方进行检测并出具报告, 发现问题及时修理, 禁止仓储人员私接电路。

4.7.4 消防演练要求

- 1) 每年不少于两次的全员消防演练, 包括警铃联动, 人员逃生等;
- 2) 仓储现场人员必需掌握初期火灾的扑救方法及程序。

4.7.5 叉车安全使用要求

- 1) 所有叉车司机必须具备工作资格, 并持有有效工作许可证, 严禁无证驾驶;
- 2) 叉车作业前, 确保叉车处于良好状态, 禁止单叉作业、拉物体、高速叉货、严禁用叉撞硬物等;
- 3) 使用叉车时, 禁止站在叉车周围, 防止货物倒塌伤人; 特殊情况下, 必须设置安全警示标志提醒;

- 4) 严禁超载，严禁用叉子吊起人员进行高空作业，避免高空坠落事故；
- 5) 定期组织员工安全培训，重点加强员工叉车安全意识，强化安全意识；
- 6) 为叉车加油或充电时，必须配备适当的防护设备；
- 7) 叉车停止工作时，注意归还叉车并关闭。
- 8) 充电叉车禁止在室内充电。

4.7.6 废弃物处理要求

- 1) 库内拆装导致无法二次利用的废纸箱&卡板托盘等，需每天收集整理并挪到固定待处理区域；
- 2) 出库前检查垃圾是否有夹带（固定时间出垃圾），记录好处垃圾时间、现场称重并拍摄出库照片，出库单由DJI，出库员（稽查员），DJI废品处理商三方签字后一式三份存档。
- 4) 需根据DJI要求对库内包材回收再利用（例如：护角、纸箱、泡棉、托盘、卷盘、卡板等其它）

4.7.7 存储区管理要求

- 1) 设置不同的功能区（如良品区、不良品区、超期物料存储区、收货区，待发运区等），标识清晰；遵循三定原则（定点、定位、定容）；
- 2) 仓储内的现场应严格按照“8S”执行（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约、学习）；
- 3) 库存物品应严格按照“五距”（光距、堆距、行距、列距、墙距）要求堆放，不得混储；
- 4) 按区、排、货架、库位定位，明确材料、数量和规格，材料摆放整齐，存放整洁；
- 5) 储存区域应保持清洁、通风、防潮；储存区域和外部应保持清洁，物品应堆放整齐有序；
- 6) 物品按交仓位、类别、产品型号、批号和“先进先出”原则分区存放，并有明显管理区域责任信息标识；
- 7) 仓储区域必须按小库位管理，库存产品可以通过产品序列号查到库位；
- 8) 需定期对物料存储现状进行整理，所有材料、设备、工具分类堆放整齐有序；
- 9) 需保持存储环境通风防潮，防止太阳直照，严禁烟火，严格按温湿度要求管控；
- 10) 保持仓储内外通道畅通，堆放物品不得占用消防通道和安全出口位置；
- 13) 库房内严禁吸烟，禁上明火，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。
- 14) 每日上下班需巡视仓储，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。

4.7.8 库内搬运要求

- 1) 库内应有足够的搬运设备及作业劳保防护用品，作业人员对各项搬运作业应选用适合的工具及正确的搬运方法；
- 2) 作业人员应使用适当容器以方便搬运，不致影响产品品质及浪费空间；
- 3) 应有适当的空间装卸、储存、堆积、并做好安全措施；
- 4) 搬运时物品必须放妥，不使滑动、摔落或剧烈碰撞，必要时加固处理；
- 5) 重物应置于底部，以增加稳定度；
- 6) 大型件物品搬运时，应注意两侧是否放置妥当，避免撞上通道两旁物品；
- 7) 搬运时应按堆码要求规定堆码，摆放整齐，且按照物品种类分类摆放，适实进行理货操作，并同步更新库位信息；
- 8) 搬运时若发现有货物损坏（DJI品质根据相应文件判定标准）、包装破烂、纸箱淋湿、数量差异等现象，

应放到专门区域，并立即报告。

4.7.9 储存环境管控

- 1) 库区内现场应严格按照物料存储等级温湿度管控记录，仓管员每天分别在上午9:00和下午14:00分对仓储的温湿度进行测量，并填写“仓储温湿度记录表”上，温湿度计应安装在仓储中间的柱子上，安装高度1.5M左右；
- 2) 当温湿度超过要求范围值，应立即向DJI报告，立即采取相关措施保证温湿度复核要求
- 3) 仓储建筑必须具有良好的密封性，能够有效的防治害虫进入仓储：仓储的墙壁（墙体、墙角）、屋顶、门、窗必须完好没有漏洞；门、窗必须能够关闭、密封，隙缝不超过1CM，能够防止害虫、老鼠等进入；需要打开窗户、通风口、抽风机等必须按装防虫网；
- 4) 库区环境应能防止害虫滋生或从外部进入：仓储周围的沟渠应当保持干净，按照清洁程序定期进行清理；仓储外墙周围1米之内不得有草木生长。避免害虫滋生和隐藏；不得携带食物进入库区，不得在库区内进食；通往库外的排水管道需安装能够防止老鼠或其它有害动物进入库区的铁网；
- 5) 库内放置粘鼠胶：仓储各个墙角和门的两侧需放置粘鼠胶；仓储管理员需每天在日常检查中对粘鼠胶进行检查，发现粘到老鼠，需立即进行清理，并更换粘鼠胶；用笔或木条对粘鼠胶是否仍然保持粘性进行测试，如发现粘鼠胶因吸附灰尘而失去粘性，应立即更换；
- 6) 对害虫进行预防性喷杀：每季度在库区周围喷杀一次杀虫剂以防止害虫滋生；在害虫的繁殖季节期，应每月对仓储可能滋生害虫的区域喷洒一次杀虫剂。

5. KPI

详情参考发标资料中《仓储运输供应商KPI考核表》

6. 单据及报表管理

6.1 单据管理

在日常出入库作业及现场作业管理的过程中，仓储运输供应商需要按照本规定，在相关作业环节使用如下规范的单证，做到进出仓单证日清日结，原档纸质单据最迟需在第二个工作日需回传，库内操作相关单据需保存十年。单证按要求分类整理归档，常规查找不超过30分钟易查询。记录单据明细参考以下：

单据保管要求：

- a) 单据按时间顺序、单据类型每周进行整理、装订、存放。所有单据凭证者需要完整的存放于指定区域，要防潮，防外箱破损，要定期进行监管查看。
- b) 存放单据的外箱必须要四面张贴标识、信息有整理人、单据类型、单据的时间范围、单据的区域等信

息。

c) 所有单据凭证不外借，如需要外借需要直属管理人同意，登记并按及时归还。。

d) 所有单据凭证非审核需求提供超系统入账时间1年需要走审批流程。

e) 单据每满一个月，需扫描电子档存储。

业务类型	单据名称	主要内容	要求	创建人
收/发	内部调拨	单据类型、单号、调出仓码、调入仓码、日期、摘要、物料编码、物料名称、申请数量、实发数量、备注、发料人、签收人	发料人及收料人双方签字 实发数与出库数一致，信息更改由区域组长及双方签发料人及收料人双方签字 实发数与出库数一致，信息更改由区域组长及双方签发	PMC发需求-账务创建/打印
收/发	组织间调拨	单据类型、单号、调出仓码、调入仓码、货位、项目号、日期、摘要、物料编码、物料名称、申请数量、实发数量、备注、发料人、签收人	发料人及收料人双方签字 实发数与出库数一致，信息更改由区域组长及双方签发	PMC发需求-账务创建/打印
收	送货单	公司主体、送货单号、供应商名称、送货日期、订单类型、物料编码、物料名称、送货数量、单位、包装方式、订单号、通知人、备注、送货地址、送货章印、收货章印	加盖有效的业务专用发货章/收货章及签名、彩色纸质	供应商创建打印-仓库点收入库-账务协助存档
发	欧菲送货单	送货单号、供应商名称、主体、供应商代码、接收地址、客户信息、日期、订单号、物料编码、物料描述、		PMC发需求-账务创建-仓库打印
收/发	公司间交易单	公司主体、交易单号、发出仓、目的仓、仓管员、物料编码、物料名称、申请数、实发数、单位、货位、备注、收货员、发料员、制单员	收货人、发料人签字	MC创建-MC主管审核实-账务打印
发	预退货单	退货主体、退货类型、退货仓位、单据名称、供应商名称、退货单号、物料编码、物料名称、退货数量、PO分配明细、发料、验收、制单、日期	现场领取的单据驻厂验收人员在收货员处正楷签名填写验收日期，发快通的发	仓管员创建打印-账务过账
发	退货单	退货主体、退货类型、单据名称、供应商名称、退货单号、物料编码、物料名称、退货数量、PO明细、发料、验收、制单、日期、异常描述	现场领取的单据驻厂验收人员在收货员处正楷签名填写验收日期，发快通的发	IQC打印-仓库退货
收	销售不良退货单	供应商名称、主体、日期、销退单号、物料编码、物料名称、退料数量、退料实收数、备注、退料人、发料人、收料人	采购创建SO销售退单号、供应商打印单据、盖章、	销售退货方/采购
收	退料申请单	单据名称、单号、主体、退料供应商名称、退料类型、日期、退料仓码、收料仓码、退料数量、实收数量、确认人、IQC检验人、发货章、收货人、	信息需提供完整，退货方或签收方	申请单由MC/供应商填写-仓库收料交单据-账务根据申请单建调拨单启动并打印条码
收	报废退退料申请单	单据名称、退料类型、是否补料、退料原因、日期、版本号、责任部门、主管、组别、产品型号、工单号、工单数量、物料编码、物料名称、提报数量、实报数量、损耗标准、不良名称、责任部门、签收确认部门、申请部门/申请人 审批人、责	单据信息填写完整，严格按相应的职级签批	需求部门提交单据-仓库收料-账务做系统账
收发	杂项（辅料/工具/设备/领用)	单据类型、需求部门、日期、物料编码、名称、需求数量、原因、领用仓位、申请人、审批人、收料	信息填写完整，严格按职级签批	需求部门提交单据-仓库收料-账务系统创建
收发	杂项（调账申请单)	单据类型、需求部门、日期、物料编码、名称、调整数量、调整方式、原因、仓位、申请人、审批人	盈亏调整需要签批至一级，料号版本调整，出入和的数量要一致	需求部门提交单据-仓库收料-账务系统创建
收发	杂项（资产仓位呆滞报废退料)	单据名称、退料类型、日期、版本号、责任部门、产品型号、仓码、物料编码、物料名称、提报数量、实报数量、原因、责任部门、责任人、提报人、申请部门/申请人 审批人	信息完整，实报数量不可大于提报数量。	需求部门提交单据-仓库收料-账务系统创建
收发	贵重物品调拨申请单	单据名称、申请部门、日期、物料编码、数量、领用仓位、调入仓位、原因、申请人	资产仓至费用仓不能直接走调拨	需求部门提交单据-账务建单-收货人签收

6.2 业务报表

在日常作业过程中，仓储运输供应商需要根据本文规定，以系统或者邮件的方式提供日报、周报、月报以及季度报告，仓储运输供应商提供报告的及时性及准确性将计入考核。

NO.	名称	频率	简述	说明
1	运营日报	日	每日运营数据汇总	运营情况： 1.总出勤XX人，其中支援入X人，包规计算库容板数已使用XXX板，包规剩余托盘数XX板。 2.出库订单量XXX项，已发货XXX项，发货积压XXX项，XX小时周期达成率XX% 3.收货XXX项，入库XXX项，入库积压XXX项。 4.新增出库异常0项，加历史未处理异常共XX项待处理，详细信息见附件 5.新增收货异常0项，加历史未处理异常共XX项待处理，详细信息见附件。
2	异常事件报告	不定期	重大异常事件专项报告	当发生重大操作异常或投诉，需整理事件报告，包含事件完整经过、事件根本原因分析、立即行动措施（责任人、完成时间、整改证据）
3	异常事件跟进表	不定期	异常事件跟进记录	记录未在收集清单内、特殊事项、重要待办事项闭环情况，包括开始日期，预计闭环日期，责任人，闭环日期，是否预期等信息
4	温湿度记录表	日	当月、当日温湿度记录表	当月每日温湿度记录登记表
5	进料质量统计	周/月	周：进料质量统计（LRR）、检验时效、上线泄漏闭环、检验异常闭环 月：进料质量统计（LRR）、检验时效、上线泄漏闭环、检验异常闭环、检验人员变动	1.LRR：检验异常趋势，异常原因分类，TOP供应商，TOP物料类别 2.检验时效：48H、4H完成率及未达成原因分析改善 3.上线泄漏：IQC原因上线泄漏趋势，闭环趋势，未闭环原因 4.检验异常闭环：来料异常闭环趋势，未闭环原因分析说明 5.检验人员变动：人员变动趋势，人员上岗认证趋势
6	入库（上架）及时率	日	每日监控入库及时率	每日入库进度
7	收货数据	日	每日收货异常登记及闭环	按月的到货批次、到货异常统计等
8	发货数据	日	每日发货异常登记及闭环	按月的发货批次、发货异常统计等
9	盘点差异	周度抽盘、季度、年中、年终、贵重 异常物料不定期	不定期盘点、循环盘点，定时的异常登记及闭环	包括日常盘点计划盘点记录、盘点结果、整改行动和验证
10	账务异常	日	每日账务异常登记及闭环	每周输出账务对账结果及异常分析
11	周报、周会（会议纪要）	周	当周运营数据汇总	按周维度，统计分析各项运营数据，KP指标达成的情况，特殊事项跟进情况
12	月报、月会（会议纪要）	月	当月运营数据汇总	按月维度，统计分析各项运营数据，KP指标达成的情况，特殊事项跟进情况
13	作业流程文件	不定期	配合更新仓内作业指导书	每次作业流程变更需配合更新作业流程文件，内容包括不限于：操作流程、流程图、异常处理归类、操作风险预案
14	仓储储位空置量	日	每周监控场地使用率	每日存储空置率
15	运营稽核报表	日	内部作业稽核数据	按月维度统计收货、在库、上架、拣货、打包、出货环节稽核结果，稽核明细，整改行动等
16	结算对账单	月	每月结算数据确认	每月结算数据确认
17	卡板管理台账	月	卡板进出管理台账	代工厂每日领用、回退的卡板台账统计，供应商每日送、置换的台账台账统计
18	年中/年终盘点报告	按约定批次	盘点结果及差异分析改善报告	

7. 账单

7.1 DJI每月会把结算数据发送给仓储运输供应商确认，仓储运输供应商应在一周内完成异常处理及数据确认。双方确认最终结果后，仓储运输供应商在15日内将最终月度报表，电子发票发送至DJI指定的地址及指定人员；

7.2 每张发票必须包含有关所有服务的详细报告和数据，作为验证发票的依据；

7.3 报价之外的任何额外费用必须事先与DJI确认，并说明原因，批准后予以提交；否则，DJI将拒绝支付报价之外的费用；

7.4 DJI积极配合解释有关法案的任何问题或提供相应的证明文件。原则上，它需要在一个工作日内回复。在特殊情况下，可以与DJI协商宽放期限。

7.5 费用结算流程参考服务协议内容