

HTML STRUCTURAL ELEMENTS

รายการและตารางข้อมูลใน HTML

การจัดโครงสร้างข้อมูลด้วย Unordered/Ordered Lists และการสร้างตารางข้อมูลด้วย Table, TR, TD

MODULE OVERVIEW

หัวข้อการเรียนรู้ในบทนี้

1. รายการแบบไร้ลำดับ

การสร้าง Unordered List ด้วยแท็ก <ul> และ

2. รายการแบบมีลำดับ

การสร้าง Ordered List ด้วยแท็ก <ol> และการปรับเปลี่ยนชนิดตัวเลข

3. โครงสร้างตาราง

การสร้างตารางด้วย <table>, <tr>, <th>, และ <td>

4. การรวมช่องตาราง

ผสานเซลล์ขั้นสูงด้วยคุณสมบัติ colspan และ rowspan

UNORDERED LISTS

การสร้างรายการแบบไม่มีลำดับ (<ul>)

```
<ul>\
<li>แอปเปิด</li>
<li>กล้วย</li>
<li>ส้ม</li>
</ul>
```

1. **แท็กครอบ**

   ย่อมาจาก Unordered List ใช้แสดงรายการที่ไม่เน้นลำดับก่อน-หลัง

2. **แท็กรายการ**

   ย่อมาจาก List Item ใช้ครอบแต่ละข้อความในรายการ

3. **สัญลักษณ์เริ่มต้น Bullet**

   แสดงผลลัพธ์เป็นจุดวงกลมสีดำ (Disc) หน้าแต่ละหัวข้อโดยอัตโนมัติ

ORDERED LISTS

การสร้างรายการแบบมีลำดับ (<ol>)

โครงสร้าง

แสดงลำดับด้วยตัวเลขหรือตัวอักษรอย่างเป็นขั้นตอน

```
<ol>
  <li>ขั้นตอนแรก</li>
  <li>ขั้นตอนถัดไป</li>
</ol>
```

คุณสมบัติ type & start

ปรับเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขและเลขเริ่มต้น

```
type="1" | "A" | "a" | "I" | "i"

start="5" (เริ่มนับที่ลำดับ 5)
```

HIERARCHY

รายการซ้อนรายการ (Nested Lists)

Travel Expense Report

	Meals	Hotels	Transport	subtotals
San Jose				
25-Aug-97	37.74	112.00	45.00	
26-Aug-97	27.28	112.00	45.00	
subtotals	65.02	224.00	90.00	379.02
Seattle				
27-Aug-97	96.25	109.00	36.00	
28-Aug-97	35.00	109.00	36.00	
subtotals	131.25	218.00	72.00	421.25
Totals	196.27	442.00	162.00	**800.27**

การซ้อนแท็ก

แทรกแท็ก <ul> หรือ <ol> ซ้อนไว้ภายในแท็ก <li> ของรายการหลัก

การย่อหน้าอัตโนมัติ

เว็บบราวเซอร์จะจัดระยะขยับย่อหน้า (Indentation) และเปลี่ยนไอคอนลำดับให้อัตโนมัติ

เหมาะทำเมนู Navigation

นิยมนำไปประยุกต์ร่วมกับ CSS เพื่อทำเมนูบาร์แบบย่อย (Dropdown Menu)

TABLE STRUCTURE

องค์ประกอบตาราง: <table>, <tr>, <th>, <td>

<table>

แท็กหลักสำหรับครอบพื้นที่การสร้างตารางทั้งหมด

<tr> (Table Row)

สร้างแถวของตารางในแนวนอน

<th> (Table Header)

ช่องหัวข้อของตาราง ตัวอักษรจะเป็นตัวหนาและจัดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ

<td> (Table Data)

ช่องเก็บข้อมูลทั่วไปภายในตาราง

TABLE EXAMPLE

ตัวอย่างการเขียนโค้ดและผลลัพธ์ตาราง

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>ชื่อ</th> <th>คะแนน</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมชาย</td> <td>85</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>สมหญิง</td> <td>92</td>
  </tr>
</table>
```

ผลลัพธ์การแสดงผล (Rendering):

ชื่อ	คะแนน
สมชาย	85
สมหญิง	92

ADVANCED MERGING

การผสานช่องตาราง: colspan & rowspan

↔ colspan (Column Span)

รวมช่องในแนวนอน (ผสานหลายคอลัมน์เข้าด้วยกัน)

```
<td colspan="2">ผสาน 2    คอลัมน์</td>
```

↕ rowspan (Row Span)

รวมช่องในแนวตั้ง (ผสานหลายแถวเข้าด้วยกัน)

```
<td rowspan="2">ผสาน  2  แถว</td>
```

SEMANTIC STRUCTURE

องค์ประกอบตารางเชิงความหมาย (Semantic Table)

<thead>

ส่วนหัวของตาราง

ใช้กลุ่มแถวส่วนหัวตารางและแท็ก <th>

<tbody>

ส่วนเนื้อหาตาราง

ใช้กลุ่มแถวข้อมูลหลักส่วนใหญ่ของตาราง

<tfoot>

ส่วนท้ายของตาราง

ใช้แสดงผลรวม หรือสรุปข้อมูลท้ายตาราง

สรุปการจัดสร้างรายการและตาราง

เลือกใช้ / สำหรับรายการ และ สำหรับข้อมูลตาราง เพื่อสร้างโครงสร้างเว็บที่อ่านง่ายและเป็นระเบียบ

จบการนำเสนอสำหรับบทเรียนนี้