



Manual de despliegue en Hostinger

Go Center Suplementos

Instalacion limpia desde GitHub privado, configuracion de Laravel, base de datos, assets, storage, cache y verificacion final.

Manual de despliegue en Hostinger

Go Center Suplementos

Guia practica para instalar el proyecto Laravel desde un repositorio privado de GitHub en un hosting Hostinger con SSH, MySQL y dominio principal.

1. Objetivo

Este manual explica como subir el proyecto `gocentersuplementos` a otro hosting Hostinger desde cero, dejando Laravel instalado fuera de `public_html` y publicando unicamente los archivos publicos necesarios dentro de `public_html`.

La estructura final recomendada es:

```
/home/USUARIO/gocentersuplementos
/home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html
```

Laravel queda en:

```
/home/USUARIO/gocentersuplementos
```

La carpeta publica del dominio queda en:

```
/home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html
```

2. Requisitos

- ? Cuenta Hostinger con SSH habilitado.
- ? Dominio agregado al hosting.
- ? Base de datos MySQL creada en Hostinger.
- ? Usuario MySQL con permisos sobre esa base.
- ? Repositorio privado en GitHub.
- ? Personal Access Token de GitHub para clonar el repositorio privado.
- ? PHP 8.3 o superior.
- ? Composer instalado en el servidor.

Node.js no es obligatorio en Hostinger si el proyecto ya sube los assets compilados en:

```
public/build
```

3. Crear token de GitHub para repositorio privado

Para clonar un repositorio privado por HTTPS, GitHub pide usuario y token.

1. Entra a GitHub.
2. Ve a `Settings`.
3. Entra a `Developer settings`.
4. Entra a `Personal access tokens`.
5. Crea un token nuevo.
6. Si usas Fine-grained token, dale acceso solo al repositorio `gocentersuplementos`.
7. Permiso minimo recomendado:

Contents: Read-only

8. Copia el token y guardalo en un lugar seguro.

Cuando Hostinger pida password al hacer `git clone`, pega el token. No pegues tu contraseña normal de GitHub.

4. Entrar por SSH desde Windows PowerShell

Abre PowerShell en Windows:

Inicio > buscar PowerShell > Enter

Conectate al servidor:

```
ssh USUARIO@HOST_SSH
```

Ejemplo:

```
ssh u705161084@us-phx-web1543.hostinger.com
```

Si es la primera vez, acepta la huella del servidor escribiendo:

```
yes
```

Cuando veas algo parecido a esto, ya estas dentro:

```
[USUARIO@SERVIDOR ~]$
```

5. Verificar herramientas del servidor

Ejecuta:

```
php -v
composer -V
git --version
```

Si Node no existe, no pasa nada mientras [public/build](#) ya este en GitHub.

6. Clonar el proyecto

Desde la raíz del usuario:

```
cd ~
git clone https://github.com/jetrhpm/gocentersuplementos.git gocentersuplementos
cd ~/gocentersuplementos
```

Si el repo es privado, GitHub pedirá:

```
Username: tu_usuario_github
Password: tu_token_de_github
```

Verifica que se descargo:

```
ls -la
```

Debes ver archivos como:

```
artisan
composer.json
app
bootstrap
config
database
public
resources
routes
storage
```

7. Instalar dependencias PHP

Dentro del proyecto:

```
cd ~/gocentersuplementos
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

8. Crear archivo .env

Copia el ejemplo:

```
cp .env.example .env
```

Edita el archivo:

```
nano .env
```

Valores minimos recomendados:

```
APP_NAME="Go Center Suplementos"
APP_ENV=production
APP_KEY=
APP_DEBUG=false
APP_URL=https://TU-DOMINIO.com.mx

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=NOMBRE_BASE_DATOS
DB_USERNAME=USUARIO_BASE_DATOS
DB_PASSWORD=PASSWORD_BASE_DATOS
```

Guarda en nano:

```
Ctrl + O
Enter
Ctrl + X
```

Genera la llave de Laravel:

```
php artisan key:generate --force
```

9. Crear base de datos en Hostinger

En hPanel:

1. Entra a `Bases de datos`.
2. Crea una base MySQL.
3. Crea usuario y contraseña.
4. Asigna el usuario a la base.
5. Copia estos datos en `.env`.

Importante: el nombre real puede llevar prefijo del usuario de Hostinger, por ejemplo:

```
u123456789_tienda_fitnes
u123456789_Gocenter
```

Usa exactamente los nombres que muestra Hostinger.

10. Crear tablas

Ejecuta:

```
cd ~/gocentersuplementos
php artisan migrate --force
```

Verifica:

```
php artisan migrate:status
```

11. Importar catalogo, productos, categorias y administradores

El proyecto incluye un SQL limpio para cargar catalogo y usuarios administrativos de prueba:

```
database/exports/gocenter_catalog_admin_seed.sql
```

Importalo asi:

```
mysql -u USUARIO_BASE_DATOS -p NOMBRE_BASE_DATOS < database/exports/gocenter_catalog_admin_seed.sql
```

Ejemplo:

```
mysql -u u123456789_Gocenter -p u123456789_tienda_fitnes < database/exports/gocenter_catalog_admin_seed.sql
```

El sistema pedira la contraseña de MySQL.

Verifica productos y usuarios:

```
php artisan tinker --execute="echo 'Productos: '.App\Models\Product::count().PHP_EOL; echo 'Usuarios: '.App\Models\User::count().PHP_EOL;"
```

Debe mostrar productos y usuarios.

12. Preparar public_html

Busca la carpeta publica del dominio:

```
find ~/domains -maxdepth 3 -type d -name public_html
```

Ejemplo:

```
/home/USUARIO/domains/gocentersuplementos.com.mx/public_html
```

Limpia la carpeta si el dominio esta nuevo:

```
rm -rf /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/*
```

Copia los archivos publicos de Laravel:

```
cp -R ~/gocentersuplementos/public/. /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/
```

13. Ajustar index.php de public_html

Este paso es obligatorio.

Edita:

```
nano /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/index.php
```

Reemplaza todo el contenido por:

```
<?php

use Illuminate\Foundation\Application;
use Illuminate\Http\Request;

define('LARAVEL_START', microtime(true));

if (file_exists($maintenance = '/home/USUARIO/gocentersuplementos/storage/framework/maintenance.php')) {
    require $maintenance;
}

require '/home/USUARIO/gocentersuplementos/vendor/autoload.php';

/** @var Application $app */
$app = require_once '/home/USUARIO/gocentersuplementos/bootstrap/app.php';

$app->handleRequest(Request::capture());
```

Cambia:

```
USUARIO
DOMINIO
```

por los datos reales del hosting.

Ejemplo real:

```
if (file_exists($maintenance = '/home/u705161084/gocentersuplementos/storage/framework/maintenance.php')) {
    require $maintenance;
}

require '/home/u705161084/gocentersuplementos/vendor/autoload.php';
$app = require_once '/home/u705161084/gocentersuplementos/bootstrap/app.php';
```

Guarda:

```
Ctrl + O
Enter
Ctrl + X
```

14. Crear enlace de storage

Si Hostinger permite [storage:link](#), usa:

```
php artisan storage:link
```

Si el servidor bloquea `exec`, crea el enlace manual:

```
rm -rf /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/storage
ln -s /home/USUARIO/gocentersuplementos/storage/app/public /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/storage
```

15. Permisos recomendados

Ejecuta:

```
chmod -R 775 storage bootstrap/cache
chmod 644 /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/index.php
chmod 644 /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/.htaccess
```

16. Limpiar y crear cache de produccion

Ejecuta:

```
cd ~/gocentersuplementos
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

17. Verificaciones rapidas

Verificar rutas de administradores:

```
php artisan route:list --path=admin/administradores
```

Verificar que existan assets:

```
ls -la /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/build/assets
```

Verificar que no haya archivos privados en `public_html`:

```
ls -la /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html
```

Debe verse parecido a:

```
assets
build
favicon.ico
.htaccess
index.php
robots.txt
storage
```


No deben quedar ahi:

```
.env  
vendor  
app  
database  
resources  
routes  
storage/logs  
composer.json
```

18. Accesos iniciales

Panel administrador:

`https://TU-DOMINIO.com.mx/admin`

Super administrador:

```
superadmin@local.test  
password
```

Administrador limitado:

```
admin@local.test  
password
```

Cambia estas contraseñas antes de operar en producción.

19. CRUD de administradores

Solo el super administrador puede gestionar usuarios administrativos:

`https://TU-DOMINIO.com.mx/admin/administradores`

Desde ahi puede:

- ? Crear administradores.
- ? Editar administradores.
- ? Activar o desactivar administradores.
- ? Cambiar rol entre administrador y super administrador.

El administrador limitado no debe modificar APIs, cuentas bancarias, llaves de Clip ni administradores.

20. Configuración de Clip y transferencia

Las llaves reales no deben ir en GitHub. Configuralas desde el panel administrador o directamente en produccion, segun el flujo activo del proyecto.

Variables recomendadas:

```
CLIP_API_KEY=  
CLIP_SECRET_KEY=  
CLIP_WEBHOOK_SECRET=  
CLIP_WEBHOOK_URL=https://TU-DOMINIO.com.mx/webhooks/clip  
CLIP_SUCCESS_URL=https://TU-DOMINIO.com.mx/clip/success  
CLIP_ERROR_URL=https://TU-DOMINIO.com.mx/clip/error
```

Webhook de Clip:

<https://TU-DOMINIO.com.mx/webhooks/clip>

21. Actualizar el proyecto despues de cambios en GitHub

Cada vez que subas cambios al repositorio:

```
cd ~/gocentersuplementos  
git pull origin main  
composer install --no-dev --optimize-autoloader  
cp -R ~/gocentersuplementos/public/. /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/
```

Despues de copiar [public/.](#) , vuelve a ajustar [public_html/index.php](#) si fue sobrescrito.

Luego:

```
php artisan optimize:clear  
php artisan config:cache  
php artisan route:cache  
php artisan view:cache
```

22. Soluciones preventivas

La pagina carga sin diseno

Verifica que existan los assets:

```
ls -la /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/build/assets
```

Si no existen, copia de nuevo:

```
cp -R ~/gocentersuplementos/public/. /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/
```

Despues revisa [index.php](#), porque pudo ser sobrescrito.

Laravel muestra pagina en blanco o error 500

Revisa logs:

```
tail -n 80 ~/gocentersuplementos/storage/logs/laravel.log
```

Limpia cache:

```
php artisan optimize:clear
```

Una ruta nueva no aparece

Actualiza codigo y limpia rutas:

```
git pull origin main
php artisan optimize:clear
php artisan route:list --path=admin/administradores
```

Git no deja hacer pull por archivo modificado

Si el archivo modificado no contiene informacion importante:

```
git checkout -- RUTA_DEL_ARCHIVO
git pull origin main
```

Storage link falla

Usa enlace manual:

```
rm -rf /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/storage
ln -s /home/USUARIO/gocentersuplementos/storage/app/public /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/storage
```

23. Checklist final

- ? El dominio abre correctamente.
- ? El diseno carga con CSS.
- ? El panel `/admin` abre.
- ? El super administrador puede entrar.
- ? Los productos aparecen.
- ? Las imagenes cargan.
- ? El carrito funciona.
- ? El checkout funciona.
- ? El webhook de Clip apunta al dominio real.
- ? `.env` no esta dentro de `public\_html`.
- ? `APP\_DEBUG=false`.

- ? Las contraseñas de prueba ya fueron cambiadas.
- ? Las llaves reales de Clip y datos bancarios no estan en GitHub.

24. Comandos resumidos

```
cd ~
git clone https://github.com/jettrhopm/gocentersuplementos.git gocentersuplementos
cd ~/gocentersuplementos
composer install --no-dev --optimize-autoloader
cp .env.example .env
nano .env
php artisan key:generate --force
php artisan migrate --force
mysql -u USUARIO_DB -p NOMBRE_DB < database/exports/gocenter_catalog_admin_seed.sql
cp -R ~/gocentersuplementos/public/. /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/
nano /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/index.php
ln -s /home/USUARIO/gocentersuplementos/storage/app/public /home/USUARIO/domains/DOMINIO/public_html/storage
php artisan optimize:clear
php artisan config:cache
php artisan route:cache
php artisan view:cache
```

25. Nota importante

Cada hosting puede cambiar rutas, version de PHP y restricciones. La regla principal es:

- ? Laravel completo vive fuera de `public\_html`.
- ? Solo el contenido de `public` vive dentro de `public\_html`.
- ? `public\_html/index.php` debe apuntar al proyecto real.
- ? `.env` nunca debe estar dentro de `public\_html`.