

머신러닝/딥러닝 학습결과서

B2B Deal Win Probability · 2026-08-31

항목	내용
제품	SalesLuv
과제	B2B 딜의 Won 확률 및 승패 예측
선정 후보	RF·LR·ExtraTrees·CatBoost를 결합한 Stacking_LR
모델 버전	deal-paper-rf-ensemble-v1
입력	13개 범주형 컬럼, 행마다 4개 Unknown 마스크
분류 임계값	0.50
작성 기준일	2026-08-31
학습 기록 범위	RF 기준선·튜닝·양상불 비교 및 1회차 Train 학습본 저장 완료. 로더 연결 전 학습 결과이며 전체 448건 재학습은 미 실시

학습 수치와 검증 이력은 로더 연결 전 기록이다. 현재(2026-08-31)는 새 로컬 로더 연결·Linux x86_64 컨테이너 검증이 완료됐고 AWS 파일 배치는 사용자 확인 기준 완료다. 실제 서비스 배포·AWS 실행 검증은 미완료이며, 최신 상태는 배포 인계를 기준으로 확인한다.

1. 결과 요약

공개 Salvirt B2B Sales Dataset 448건을 사용해 업무 보고서에서 확보할 수 있는 13개 범주형 정보로 딜의 Won 확률을 예측했다. 실제 서비스에서 일부 항목이 측정되지 않는 상황을 반영하기 위해 각 행의 13개 컬럼 중 정확히 4개를 Unknown으로 바꾼 서로 다른 마스크 10세트를 구성했다.

논문에서 선정한 RandomForest를 베이스라인 모델 계열로 삼았다. 논문의 학습 완료 파일과 세부 하이퍼파라미터·튜닝 탐색 방법은 확인되지 않아, 공개된 Train 80% / Test 20%·30회 반복 평가 방식을 참고해 우리 데이터 조건에서 RF를 직접 학습했다. 이렇게 완성한 RF를 우리 실험의 베이스라인으로 고정하고, 여기서 RF 튜닝과 TabICL 없는 분류 양상불로 발전시켰다.

우리 실험은 13개 입력·결측 마스크를 유지하고 동일 입력 그룹을 분리했다. GridSearch는 논문에서 확인한 세부 튜닝법을 복제한 것이 아니라 우리가 추가한 개선 절차다. 파라미터는 각 회차의 Train 내부에서만 선택했고 분류 임계값은 모든 후보에서 0.50을 유지했다.

단계	Accuracy ↑	ROC-AUC ↑	Brier ↓	FP ↓	FN ↓
RF 기준선	0.695847	0.740949	0.209706	15.59	12.54
RF 튜닝	0.733833	0.775560	0.190198	16.77	7.64
선정 후보 Stacking_LR	0.735980	0.778318	0.187965	16.15	8.09

수치는 회차별 Test 마스크 10세트를 먼저 평균하고, 이를 다시 30회 평균한 결과다. 같은 원본 거래가 반복해서 사용되므로 독립된 300개 실험이나 새로운 4,480건의 데이터로 해석하지 않는다.

논문 자체의 RF 성적은 Accuracy **78.2%**, AUC **0.85**였다. 위 표의 RF 기준선 **69.58% / 0.740949**는 논문 점수를 옮긴 것이 아니라, 우리가 13개 컬럼·결측 상황·그룹 분리 조건으로 직접 얻은 값이다. 같은 조건에서 발전시킨 최종 Stacking은 Accuracy **73.60%**, AUC **0.778318**로 기준선보다 각각 **4.01%p**, **0.037369** 개선됐으며 Brier는 **0.021741** 낮아졌다. 논문 보다 높은 점수를 달성했다고 주장하지 않는다.

Stacking은 튜닝 RF보다 Accuracy·AUC·Brier가 소폭 개선되고 FP도 줄었다. 다만 FN은 늘었고, 튜닝 전 RF 기준선보다 FP가 적어진 것은 아니다. 저장 파일은 사전에 정한 **1회차 Train 357건의 마스킹 3,570행으로 학습한 검토용 후보**이며, 30회 평균은 이 파일 하나의 성능이 아니다.

2. 데이터와 전처리

2.1 데이터셋 설명

Salvirt B2B Sales Dataset은 실제 B2B 영업기회를 익명화한 공개 데이터다. 한 행은 하나의 영업기회를 나타내며, 상품·담당자·고객 상황·구매 절차·요구사항 등 22개 범주형 입력과 최종 결과 **Status**로 구성된다. 이 구조가 SalesLuv의 목표인 미팅 정보 기반 딜 승패 예측과 직접 맞기 때문에 학습 원천으로 선택했다.

항목	내용
공식 데이터 출처	Salvirt B2B Sales Dataset
연관 연구	Bohanec, Kljajić Borštnar, Robnik-Šikonja (2017), Explaining machine learning models in sales predictions , Expert Systems with Applications 71, 416-428
원본 크기	448행 × 23컬럼: 입력 22개 + 정답 Status
입력 형태	모든 입력이 범주형 문자열
정답 분포	Lost 221건(49.33%), Won 227건(50.67%)
학습 원본 SHA-256	8dee635b95bdc00896b654efe62fc20177090081c81ef5224e8641ba31c3061

실제 학습 CSV는 [Hugging Face 고정 리비전 배포본](#)과 SHA-256이 일치한다(2026-08-31 확인). 공식 Salvirt CSV와의 파일 단위 대조 및 원래 취득일은 미확인이다. 배포자의 CC BY 4.0 표기와 출처·검증 이력은 [데이터 수집 보고서](#)에 구분해 기록했다.

클래스 비율은 거의 균형이므로 단순히 다수 클래스를 맞춰 정확도를 높이는 데이터는 아니다. 원본 영업 행과 학습 산출물은 로컬에서 관리하고 Git에 포함하지 않는다.

중복은 삭제하지 않았다. 23개 전체 컬럼 기준 완전중복 후속 행은 83건이고, 최종 13개 입력과 **Status** 기준 중복 후속 행은 226건이다. 입력과 정답이 같다는 이유만으로 사례를 삭제하지 않고 448건을 모두 보존했다. 다만 같은 13개 입력이 Train과 Test에 동시에 들어가 성능이 부풀지 않도록 198개 입력 조합을 그룹으로 묶어 분할했다. 같은 입력인데 **Won**과 **Lost**가 함께 존재하는 조합 24개도 유지해 현재 입력만으로 구분되지 않는 현실적 불확실성을 반영했다.

2.2 원본 컬럼 설명과 선정

원본 22개 입력 중 업무 보고서에서 비교적 일관되게 추출할 수 있고 사용자·조직이 달라도 의미가 유지되는 13개를 모델 입력으로 선택했다.

원본 순서·컬럼	의미	원본 저장값	선정 이유
3 Authority	고객 의사결정권자의 권한 수준	High, Mid, Low	의사결정 접근 수준을 나타내는 공통 영업 신호
5 Competitors	경쟁사 존재·검토 여부	Yes, No, Unknown	경쟁 구도의 존재 여부를 미팅에서 확인 가능
6 Purch_dept	고객사 구매부서 참여 여부	Yes, No, Unknown	구매 절차의 진입 상태를 나타냄
8 Budgt_alloc	고객 예산 확보·배정 여부	Yes, No, Unknown	실행 가능한 예산 준비 상태를 나타냄
9 Forml_tend	공식 입찰 절차 여부	Yes, No	거래 절차의 공식화 여부를 나타냄
11 RFP	제안요청서 진행 여부	Yes, No	제안 단계의 진행 상태를 나타냄
13 Posit_statm	고객의 명시적 긍정 구매 표현	Yes, No, Neutral	미팅에서 관측 가능한 구매 의향 신호
14 Source	영업기회 유입 경로	Direct mail, Event, Joint past, Media, Online form, Other, Referral, Unknown	기회가 형성된 관계·채널 맥락을 나타냄
15 Client	고객과의 거래 관계	Current, New, Past	신규·기존·과거 고객의 관계 상태를 나타냄
16 Scope	계약·수행 범위의 명확성	Clear, Few questions, Low	요구 범위의 구체화 정도를 나타냄
18 Cross_sale	기존 고객 대상 교차판매 여부	Yes, No	기존 관계를 이용한 판매 유형을 나타냄
20 Deal_type	거래 유형	Consulting, Maintenance, Project, Solution	서로 다른 영업·계약 유형을 구분함
21 Needs_def	고객 요구사항의 정의 수준	Yes, Poor, Info gathering, No	고객 문제와 요구가 구체화된 정도를 나타냄

다음 9개는 원본에는 존재하지만 서비스 간 일반화 가능성, 미팅에서의 확보 가능성, 현재 제품 데이터 계약을 기준으로 제외했다.

원본 순서·컬럼	의미	원본 저장값	제외 이유
1 Product	제안 상품 코드	Product A-L, N, P	회사마다 상품 체계가 달라 공통 모델이 코드를 암기할 위험이 있음
2 Seller	영업 담당자 코드	Seller 1-17, 20	사용자·조직마다 식별자가 달라 다른 조직에 일반화되지 않음
4 Comp_size	고객사 규모	Big, Mid, Small	현재 미팅 기반 승패 판단 요소로 사용하지 않기로 결정
7 Partnership	파트너 협업 판매 여부	Yes, No	이번 서비스의 승패 판단 요소로 사용하지 않기로 결정
10 RFI	정보요청서 진행 여부	Yes, No	이번 서비스의 승패 판단 요소로 사용하지 않기로 결정

원본 순서·컬럼	의미	원본 저장값	제외 이유
12 Growth	고객사의 성장 상태	Growth, Stable, Slow down, Unknown	이번 서비스의 승패 판단 요소로 사용하지 않기로 결정
17 Strat_deal	회사 관점의 전략적 중요도	Very important, Average important, Unimportant	미팅 내용에서 안정적으로 추출하기 어려운 내부 판단값
19 Up_sale	상향판매 여부	Yes, No	상품 등급·서열 데이터가 없어 일관되게 판정할 수 없음
22 Att_t_client	조직이 분류한 고객관리 유형	Bad client, First deal, Normal, Strategic account	조직별 주관적 분류라 다른 사용자·조직에 일반화되지 않음

정답 Status는 Lost=0, Won=1로 변환했다. 원본 컬럼명은 데이터 추적과 재현을 위해 바꾸지 않았다.

2.3 결측치 조사와 처리 결정

범주형 데이터이므로 숫자 평균이나 중앙값으로 채우지 않았다. 먼저 NaN, 빈 문자열, 문자열 Unknown을 구분해 조사하고 셋의 합집합을 실질 결측치로 정의했다. 실제 원본에는 NaN과 빈 문자열이 없었고, 결측은 모두 데이터 제공자가 값 미확인을 명시한 Unknown이었다.

컬럼	자연 Unknown	결측률	Unknown 행 Won 비율	관측 행 Won 비율
Budgt_alloc	36	8.036%	13.889%	53.883%
Purch_dept	32	7.143%	15.625%	53.365%
Competitors	20	4.464%	25.000%	51.869%
Source	10	2.232%	20.000%	51.370%
나머지 9개 입력	0	0%	-	-

13개 입력의 총 5,824셀 중 자연 Unknown은 98셀(1.683%)이며, 448행 중 72행(16.07%)이 하나 이상을 포함했다. 행당 평균은 0.219개, 중앙값은 0개, 최대는 3개였다.

자연 Unknown이 있는 72행의 Won 비율은 19.44%이고 Unknown이 없는 376행은 56.65%였다. 이는 인과관계가 아니라 현재 표본에서 확인된 연관성이지만, 행을 삭제하면 Lost 사례를 주로 제거하고 최빈값으로 채우면 값 미확인 자체의 신호를 지울 수 있다. 따라서 행 삭제와 최빈값 대체를 하지 않고 Unknown을 No와 구분되는 정상 범주로 보존했다. 원본에 Unknown이 없던 9개 입력도 실서비스에서 추출되지 않을 수 있으므로 같은 범주를 허용했다.

2.4 실서비스의 값 누락 상황을 만드는 방법

실제 업무 보고서에는 13개 항목이 항상 전부 들어오지 않는다. 예를 들어 예산 확보 여부는 확인했지만 경쟁사나 구매 부서 참여 여부는 알 수 없을 수 있다. 이런 상황에서도 모델이 작동하는지 확인하기 위해, 학습 데이터에서도 한 거래의 13개 값 중 약 30%가 확인되지 않은 상황을 만들었다.

13개의 30%는 3.9개이므로 한 행에 최종적으로 Unknown이 4개가 되게 했다. 원본에 이미 Unknown이 있다면 그대로 인정하고 부족한 개수만 추가했다. 예를 들어 원래 Unknown이 2개인 행에는 2개만 더 넣고, 하나도 없는 행에는 4개를 넣었다.

같은 거래에서도 어떤 항목이 빠지느냐에 따라 예측이 달라질 수 있다. 그래서 거래 한 건마다 **Unknown**이 들어가는 위치가 서로 다른 10가지 버전을 만들었다. 이때 같은 조합을 반복해서 사용하지 않았고, 실제 결과인 **Status**도 빠질 위치를 정하는 데 사용하지 않았다.

결과적으로 원본 448건에서 10개 버전씩 총 4,480행이 만들어졌다. 이 4,480행은 새로운 거래 4,480건이 아니라, 같은 448건을 서로 다른 값 누락 상황으로 보여준 학습용 변형이다. 목적은 특정 한 번의 무작위 결측에 결과가 좌우되지 않게 하고, 일부 정보가 없어도 모델이 비슷한 판단을 내리는지 확인하는 것이다.

2.5 학습용과 평가용을 나누는 방법

원본에는 13개 입력값이 완전히 같은 거래가 반복해서 등장한다. 이런 거래 하나가 Train에 있고 똑같은 거래가 Test에도 있으면, 모델이 규칙을 배운 것이 아니라 이미 본 값을 기억해서 높은 점수를 낼 수 있다.

이를 막기 위해 13개 입력값이 같은 행을 하나의 묶음으로 만들었다. 총 448건은 198개 묶음으로 정리되며, 같은 묶음은 Train 또는 Test 중 한쪽에만 들어가게 했다. **Status**는 묶음을 만드는 데 사용하지 않았기 때문에 같은 입력에서 **Won**과 **Lost**가 모두 나온 경우도 하나의 묶음으로 함께 이동한다.

GroupShuffleSplit으로 198개 묶음 중 158개를 Train, 40개를 Test에 배정하는 무작위 분할을 30회 만들었다. 그룹 수 기준 약 80:20이며, 묶음마다 거래 수가 달라 원본 행 비율은 정확한 80:20이 아니다. 실제 Test 행 비율은 13.17~29.02%, 평균 20.50%였다. 바깥 분할은 정답 비율을 강제로 맞추지 않고, 각 회차에 두 클래스가 모두 있는지 확인했다.

구분	1회차 원본 행	입력 그룹	마스킹 후 구조
Train	357	158	3,570행 × 13컬럼
Test	91	40	91행 × 13컬럼, 10세트

한 거래와 그 거래의 10개 값 누락 버전은 각 회차 안에서 모두 Train 또는 Test 한쪽에만 존재한다. 그룹은 마스킹 전 입력으로 정했으며 **Status**는 사용하지 않았다. 세 단계 모두 같은 30개 분할과 마스킹을 재사용해, 다른 데이터로 학습해서 생긴 차이를 모델 개선으로 오인하지 않도록 했다.

한편 서로 다른 원본 입력도 일부 값을 가리면 같은 입력으로 보일 수 있다. 이는 결측으로 정보가 줄어드는 결과이며, 마스킹 이후의 모든 입력 조합이 양쪽에서 반드시 다르다는 뜻은 아니다.

2.6 모델이 읽을 수 있는 형태로 바꾸는 방법

13개 입력은 숫자가 아니라 **Yes**, **No**, **High**, **Project** 같은 글자 범주다. **RandomForest**, **LogisticRegression**, **ExtraTrees**에는 각 범주에 해당하는지를 0과 1로 표시하는 One-Hot Encoding을 모델 내부에서 적용했다. 허용 범주를 고정하고 범주별 첫 항목을 제외하는 **drop="first"** 설정을 사용해 39개 숫자 컬럼으로 변환했다.

CatBoost에는 13개 원본 글자 범주를 그대로 전달하고 범주형 컬럼을 지정했다. 원핫 인코딩을 다시 적용하지 않았다.

Unknown은 값이 확인되지 않았다는 뜻으로 미리 등록한 정상 범주다. 따라서 **Unknown**이 들어와도 오류가 나지 않는다. 반면 허용 목록에 없는 새로운 문자열이나 오타자가 들어오면 구조화 오류로 판단해 입력 단계에서 막는다.

실제 추론에서 임의의 값을 지워 **Unknown**을 4개로 맞추지는 않는다. 구조화 Agent가 확인하지 못한 값만 **Unknown**으로 전달한다.

3. 학습과 평가 설계

3.1 RF 기준선과 추가 모델의 선정 이유

논문에서 가장 좋은 Accuracy·AUC를 기록한 RandomForest를 기준 모델로 정했다. 이후 RF를 튜닝하고, 다른 판단 방식을 더할 수 있는 세 모델을 함께 비교했다. 이번 최신 실험에는 TabICL과 MultinomialNB를 포함하지 않았다.

모델	선정 이유	입력 처리
RandomForest	논문에서 선정한 모델 계열이며, 여러 나무의 예측을 평균해 비선형 관계를 학습함. 동일 조건에서 튜닝 효과를 확인할 출발점	고정 범주 One-Hot Encoding 후 학습
LogisticRegression	작은 데이터에서 규제로 복잡도를 제어하고 범주의 영향을 선형으로 합산함. 트리와 다른 판단을 추가	고정 범주 One-Hot Encoding 후 학습
ExtraTrees	여러 무작위 트리를 사용해 범주 조합의 비선형 관계를 학습함. 선형 모델이 놓칠 수 있는 조건 조합을 확인함	고정 범주 One-Hot Encoding 후 학습
CatBoost	범주형 데이터를 직접 다루도록 설계됐으며, 원핫 변환 없이 범주와 범주 조합의 관계를 학습할 수 있음	13개 원본 범주형 컬럼 직접 처리

논문은 무작위 Train 80% / Test 20% 분할을 30회 반복했고, RF 평균 Accuracy 0.782, AUC 0.85를 보고했다. 공개 본문만으로 정확한 RF 파라미터 튜닝 탐색 방법과 학습된 모델 파일은 확인하지 못했다. 따라서 논문에서 확인한 모델 계열과 반복 평가 방식을 참고하되, 기본 설정으로 직접 학습한 RF를 우리 기준선으로 삼았다. 논문 모델의 완전한 복원은 아니다. 입력도 논문의 22개와 달리 13개이고 추가 결측과 그룹 분리가 있으므로 논문 점수와 직접 우열을 판단하지 않는다.

3.2 Brier Score를 선택 기준으로 사용한 이유

과제는 Won과 Lost를 구분하는 이진분류다. 모델은 먼저 Won 확률을 계산하고 임계값 0.50 이상이면 Won으로 분류한다. 확률 0.51과 0.99는 같은 Won이지만 확신의 정도는 다르다. SalesLuv는 이 점수를 거래 우선순위와 위험 판단에도 사용하므로, 분류가 맞는지뿐 아니라 잘못된 판단을 지나치게 확신하지 않는지도 확인해야 한다.

Brier Score는 평균 $((\text{Won 예측확률} - \text{실제 정답})^2)$ 로 계산하며 낮을수록 좋다. 실제 정답은 Won=1, Lost=0을 사용한다. 예를 들어 실제로 Lost인 거래에 Won 확률을 0.9로 주면 오차는 0.81이고, 0.6으로 주면 0.36이다. 따라서 틀린 예측을 지나치게 확신할수록 더 큰 불이익을 준다. 모든 행의 확률을 평가하고, 실제 결과에 맞는 정직한 확률을 내도록 평가한다는 점에서 이번 서비스 목적과 맞는다.

지표	확인하는 내용	이번 활용 방식
Brier Score	예측 확률과 실제 결과의 차이	하이퍼파라미터 선택 기준, 후보 선택의 주요 지표
ROC-AUC	Won 거래가 Lost 거래보다 높은 점수를 받는지	거래 순위 구분 능력 확인
Accuracy·F1	임계값 적용 후 최종 분류가 얼마나 맞는지	분류 성능 보조 확인
Precision·Recall	Won 예측의 신뢰도와 실제 Won 탐지 비율	한쪽 오류로 치우치는지 확인
FP·FN·FPR	어떤 업무상 오류가 발생했는지, 실제 Lost 중 FP 비율	영업 위험과 후보 간 상충 관계 확인

Accuracy와 F1은 분류 임계값에 따라 달라지고, ROC-AUC는 거래의 순서는 평가하지만 0.8이라는 확률의 정확성은 평가하지 않는다. 그래서 하이퍼파라미터는 Train 내부 CV Brier로 선택하고, 후보 간 비교에서는 AUC·Accuracy·FP·FPR 등을 함께 봤다. Brier가 낮다는 사실만으로 실서비스에서 확률이 완전히 보정되었다고 보장할 수는 없다.

Brier는 모든 모델이 직접 최소화한 공통 학습 손실함수가 아니다. RF·ExtraTrees의 분기 기준은 Gini, CatBoost의 학습 손실은 Logloss다. Brier는 학습된 설정 중 무엇을 고를지 정하는 평가 기준으로 사용했다.

3.3 RF 기준선과 하이퍼파라미터 튜닝

기준 RF는 나무 100개, 깊이 제한 없음, 최소 잎 샘플 수 1, 분기 피쳐 수 `sqrt`, Bootstrap 사용, 난수 시드 1로 고정했다. 기준 성능을 먼저 저장한 뒤 다음 64개 조합을 탐색했다.

파라미터	탐색값
<code>n_estimators</code>	100, 300
<code>max_depth</code>	None, 4, 8, 12
<code>min_samples_leaf</code>	1, 5, 10, 20
<code>max_features</code>	<code>sqrt</code> , 0.5

각 바깥 Train 안에서 `StratifiedGroupKFold(5, shuffle=True, random_state=1)`와

`GridSearchCV(scoring="neg_brier_score")`를 실행했다. 64개 조합 × 5-Fold × 30회로 검증 학습 9,600회를 수행했으며, 최적 설정 재학습과 기준 RF 재현 학습은 별도다. 기본 설정도 탐색에 포함했다. 최소 잎 샘플 수는 원본 거래 수가 아니라 마스킹을 포함한 학습 행 수 기준이다.

각 회차는 자기 Train에서 고른 최적 설정으로 해당 Test를 평가했다. 따라서 30회 평균은 단일 `best_params` 모델이 아니라 튜닝 절차 전체의 평가다. 바깥 Test는 파라미터 선택에 사용하지 않았고, 같은 원본·입력 그룹의 변형은 내부 Fold에서도 한쪽에만 배치했다.

RF 튜닝으로 Accuracy는 69.58%에서 73.38%, AUC는 0.740949에서 0.775560으로 높아졌다. Brier는 0.209706에서 0.190198로 낮아졌지만, FP는 15.59건에서 16.77건으로 늘었다. 기본 RF의 마스킹별 300개 평가 기록도 재현해 동일 조건 비교임을 확인했다.

3.4 추가 모델 튜닝과 분류 앙상블

RF는 직전 단계에서 각 회차별로 고른 파라미터를 재사용했다. LR·ExtraTrees·CatBoost도 같은 회차 Train의 그룹 5-Fold에서 각각 Brier로 튜닝했다.

모델	탐색 범위	조합 수
LogisticRegression	C: 0.01, 0.03, 0.1, 1 / class_weight: None, balanced	8
ExtraTrees	깊이: 4, 8, 12 / 최소 잎: 3, 6, 12 / max_features: sqrt, 0.5 / 나무 300개 고정	18
CatBoost	깊이: 3, 4, 6 / 학습률: 0.01, 0.05, 0.1 / L2 규제: 3, 7 / 반복 200회 고정	18

추가 탐색은 44개 조합 × 5-Fold × 30회로 검증 학습 6,600회다. 단일 모델 4종과 다음 앙상블 3종을 비교했다.

- Voting 3종: RF·LR·CatBoost의 `Won` 확률을 같은 비중으로 평균한다.
- Voting 4종: RF·LR·ExtraTrees·CatBoost 확률을 같은 비중으로 평균한다.
- `Stacking_LR`: 그룹 3-Fold로 만든 네 모델의 OOF 확률을 LR 메타모델이 결합한다. OOF는 해당 행을 학습에서 제외한 모델의 예측이며, 메타모델은 `C=0.1`로 고정했다.

OOF 생성 시에는 해당 회차 Train에서 고른 기본 모델 파라미터를 고정했다. 파라미터 선택까지 OOF Fold 안에서 다시 실행한 것은 아니므로 OOF 점수를 편향 없는 검증 성적으로 보고하지 않았다. 후보의 성능은 모두 분리된 바깥 Test에서 계산했다.

후보	Accuracy ↑	AUC ↑	Brier ↓	FP ↓	FN ↓
RF 튜닝	0.733833	0.775560	0.190198	16.77	7.64
LogisticRegression	0.727850	0.772088	0.190529	16.09	8.96
ExtraTrees	0.732910	0.776948	0.189994	16.68	7.82
CatBoost	0.738872	0.773243	0.190599	16.54	7.40
Voting 3종	0.735595	0.778322	0.188502	16.41	7.85
Voting 4종	0.736531	0.778727	0.188461	16.42	7.76
Stacking_LR	0.735980	0.778318	0.187965	16.15	8.09

후보	Precision ↑	Recall ↑	F1 ↑	FPR ↓
RF 튜닝	0.706008	0.835410	0.763253	0.384271
LogisticRegression	0.707623	0.811970	0.754154	0.369847
ExtraTrees	0.706043	0.831085	0.761563	0.382328
CatBoost	0.710247	0.838148	0.766934	0.379343
Voting 3종	0.709257	0.830762	0.763363	0.376428
Voting 4종	0.709887	0.832292	0.764364	0.376246
Stacking_LR	0.711869	0.825865	0.762654	0.370101

모두 Test 10세트 평균을 다시 30회 평균한 값이다. FP·FN은 평균 건수라 소수로 표시된다. 회차마다 Test 크기가 달라 실제 Lost 중 FP의 비율인 FPR도 함께 기록했다. Accuracy는 CatBoost, AUC는 Voting 4종, Brier는 Stacking이 가장 좋았다.

4. 최종 모델 선정

4.1 FP를 중요하게 본 이유

이 보고서에서 양성 클래스는 Won이다. 따라서 FP(False Positive)는 모델이 성사 가능성이 있다고 판단했지만 실제로는 Lost가 된 거래를 뜻한다.

SalesLuv에서 FP가 발생하면 실제로는 Lost 위험이 높아 추가 관리가 필요한 거래가 Won 가능성이 높은 거래로 표시된다. 영업팀은 해당 거래가 쉽게 성사될 것이라고 오인해 위험 신호를 놓치고, 추가 확인·설득·조건 조정이 필요한 시점을 지나칠 수 있다. 또한 잘될 것으로 잘못 표시된 거래를 우선순위에 올리면서 실제로 성사 가능성이 높은 다른 거래에 사용할 시간과 인력이 줄어들 수 있다.

이러한 낙관적 오판은 파이프라인과 예상 매출도 실제보다 높게 만든다. 그 결과 인력 배치, 일정, 재고, 경영 판단이 잘못될 수 있으며, 같은 문제가 반복되면 영업 담당자가 모델의 승률 자체를 신뢰하지 않게 된다. 이런 이유로 전체 성능이 비슷한 모델끼리 비교할 때는 FP가 낮은 모델을 더 안전한 모델로 본다.

다만 FP만 0으로 만드는 것은 올바른 목표가 아니다. 모든 거래를 **Lost**로 예측하면 FP는 없어지지만 실제 **Won** 거래를 전부 놓친다. 임계값을 높이면 보통 FP는 줄어드는 대신 FN이 늘고 Recall이 낮아진다. 그래서 하이퍼파라미터 선택과 임계값 조정을 구분했다.

이번에는 Train 내부 Brier로 파라미터를 고른 뒤, 모든 후보를 임계값 0.50에서 비교했다. FP를 줄이려고 임계값을 높이거나 임의의 FP:FN 비용비를 새로 적용하지 않았다. 분류는 **Won 확률 ≥ 0.50 일 때 Won**으로 처리한다.

4.2 최종 선택 결과

튜닝 RF보다 30회 평균 Brier·Accuracy·AUC·FP·FPR이 모두 나빠지지 않고 하나 이상 개선된 후보를 먼저 확인했다. 해당 후보 중 Brier가 가장 낮은 **Stacking_LR**를 선정했다. 조건을 만족한 후보는 Voting 3종, Voting 4종, Stacking이었다.

Brier 단독 순위만으로 결정하거나 FP만 최소화한 선택은 아니다.

Stacking은 튜닝 RF 대비 Accuracy가 약 0.21%p, AUC가 0.002758 개선되고 Brier가 0.002233 낮아졌다. FP는 16.77→16.15건, FPR은 38.43%→37.01%로 감소했다. 반면 FN은 7.64→8.09건으로 늘고 Recall은 83.54%→82.59%로 낮아졌다. 튜닝 전 RF의 FP 15.59건과 비교하면 Stacking의 FP는 여전히 더 많다.

30회 중 Stacking의 Brier와 AUC는 각각 23회, FP는 20회 튜닝 RF보다 개선됐다. 그러나 반복들이 같은 데이터를 공유하고 평균 차이도 작기 때문에 통계적 우월성을 입증한 것으로 해석하지 않는다. 단일 LR은 FP가 더 적지만 Accuracy·AUC가 낮고 Brier는 더 커, FP 하나만으로 선택하지 않았다.

각 회차 Test는 그 회차의 파라미터 선택과 모델 학습에서 제외했다. 다만 **후보 종류 자체는 이 30회 비교 결과를 보고** 선정했다. 따라서 현재 결과는 탐색적 후보 비교이며, 선정 이후 한 번도 보지 않은 최종 Test나 실제 영업 데이터에서 성능을 확인한 결과가 아니다.

5. 선정 후보 저장과 검증

점수가 가장 좋은 회차를 골라 저장하지 않고, 평가 전에 지정한 1회차 Train 학습본을 저장했다. 파일 하나에 원핫 인코더를 포함한 기본 모델, CatBoost, LR 메타모델, 입력 계약, 파라미터와 평가 기록을 담았다. 별도 TabICL 체크포인트는 없다.

항목	저장 내용
모델 파일	deal-paper-rf-ensemble-v1.joblib
구성	RF·LR·ExtraTrees·CatBoost + LR 메타모델
학습 범위	1회차 Train 원본 357건, 마스킹 3,570행
별도 평가	1회차 Test 원본 91건의 마스킹 10세트
RF 설정	나무 300개, 깊이 12, 최소 잎 5, max_features=sqrt
LR 설정	C=0.1, class_weight=None
ExtraTrees 설정	나무 300개, 깊이 12, 최소 잎 6, max_features=sqrt
CatBoost 설정	반복 200회, 깊이 4, 학습률 0.05, L2 규제 3
결합 학습	그룹 3-Fold OOF, LR 메타모델 C=0.1

저장된 후보 하나의 1회차 결과는 다음과 같다. 두 행 모두 같은 Test 91건의 10개 마스킹 평균이다.

1회차 모델	Accuracy ↑	AUC ↑	Brier ↓	FP ↓	FN ↓
RF 튜닝	0.720879	0.726190	0.208468	15.4	10.0
저장 Stacking	0.716484	0.732313	0.206093	15.5	10.3

이 회차에서는 Stacking의 Accuracy와 FP가 튜닝 RF보다 소폭 나쁘다. **30회 평균 개선이 저장 파일 하나의 우월성을 보장하지는 않는다.**

검증 항목	확인 결과
데이터·범주·분할	원본 SHA-256, 13개 입력 계약, 마스킹 수, 그룹 분리 확인
단계 간 RF 재현	동일 30회 × 10세트의 RF 평가 기록 일치
결과 집계	7후보 × 30회 × 10세트 = 2,100개 평가 기록과 30회 평균 대조
저장·재로드	저장 전후 확률 일치 및 새 프로세스에서 1회차 평가 재계산
입력 점검	정상 범주·일부 Unknown·전체 Unknown 합성 입력에서 유한한 확률 확인
기존 파일 보호	기존 RF·튜닝 RF 파일의 SHA-256 불변 확인

위 표는 로더 연결 전 학습 단계의 검증이다. 이후 같은 후보로 로컬 로더 연결과 Linux x86_64 컨테이너의 로딩·추론 검증을 완료했다. 전체 448건 재학습과 실제 서비스 배포·AWS 실행 검증은 아직 수행하지 않았다. 후속 검증 근거와 배포 상태는 배포 인계에 기록한다.

6. 한계와 운영 과제

- 448건의 공개 데이터는 표본이 작고 SalesLuv 실제 고객 분포와 다를 수 있다.
- 각 행에 정확히 4개의 Unknown을 넣은 평가다. 운영 데이터의 결측률과 결측 패턴이 달라지면 성능도 달라질 수 있다.
- 기본 모델 하이퍼파라미터는 각 바깥 Train 안에서 튜닝했지만, Stacking OOF 생성 내부에서 파라미터 탐색을 한 번 더 반복하지는 않았다.
- 마스킹 10세트는 같은 거래의 변형이고 30개 분할도 원본을 공유한다. 반복 간 표준편차는 점수 변동을 보여줄 뿐, 독립 표본의 신뢰구간은 아니다.
- 후보를 이 반복 평가로 선택했고 이전 실험에서도 같은 원본을 살펴봤다. 아직 완전히 독립된 최종 검증은 없다.
- 저장 모델은 1회차 Train만 학습했다. 30회 평균, 저장 모델의 1회차 성적, 향후 실서비스 성능을 구분해야 한다.
- 논문의 22개 입력 RF 결과와 현재의 13개 입력·추가 결측·그룹 분리 결과는 같은 조건의 비교가 아니다.

운영 연결 전에는 실제 미팅 정보의 범주·결측 패턴을 확인하고, 정답이 확정된 신규 거래에서 확률과 분류 성능을 평가해야 한다. 모델 교체 시에는 입력 검증, 로딩과 추론 시간도 별도로 확인한다. 운영 중에는 실제 결측률, 확률 분포, 승패 정답과 FP/FN을 기록해 재평가·재학습 근거로 사용한다.

7. 재현 파일

```
backend/notebooks/deal_data_preprocessing.ipynb
backend/notebooks/deal_model_paper_rf_baseline.ipynb
backend/notebooks/deal_model_paper_rf_tuning.ipynb
backend/notebooks/deal_model_paper_rf_ensemble.ipynb
backend/pipeline/artifacts/deal-paper-rf-baseline-v1.joblib
backend/pipeline/artifacts/deal-paper-rf-tuned-v1.joblib
backend/pipeline/artifacts/deal-paper-rf-ensemble-v1.joblib
```

위 파일들이 이번 결과의 기준이다. 전처리 노트북이 만드는 과거 7:3 분할은 최신 RF 실험에 사용하지 않는다. 예전 TablCL 포함 실험과 기존 배포 산출물은 별도 이력이며 이 보고서의 성능표와 섞어 비교하지 않는다.