

LR-CORE2 레이저 코어 모듈 제품 자료

1. 제품 개요

- 제품코드: LR-CORE2
- 분류: 레이저장비 액세서리 (코어 모듈)
- 용도: 본체에 결합해 출력과 냉각 성능을 확장하는 모듈이다.

2. 설치 환경 요구사항

- 전원: 단상 220V / 60Hz 전용 회선 1구. 본체와 분리된 회선을 쓴다.
- 소비전력: 최대 1,450W (본체 동시 가동 기준)
- 설치 공간: 본체 우측에 가로 38cm x 깊이 52cm 여유가 필요하다.
- 배기: 전면 흡기 후면 배기. 후면 20cm 이상 이격한다.

3. 결합 조건

- LR2000, LR-PRO 본체에 결합된다. LR1000 은 지원하지 않는다.
- 결합 후 LP1000, LP1500 프로브를 함께 사용할 수 있다.
- 설치는 공급자 기술인력이 수행하며 고객 자체 설치는 보증 대상이 아니다.

4. 검수 기준

- 결합 후 본체 화면에 코어 모듈 인식 표시 확인
- 연속 가동 30분간 배기 온도 55도 이하 유지 확인

[사양 및 단가]

항목	값	비고
기준 단가(VAT 포함)	4,800,000 원	1대 기준
소비전력	1,450 W	최대
설치 공간	380 x 520 mm	본체 우측
무상보증	36 개월	본체와 동일
표준 납기	발주 후 4 주	설치 일정 협의