

# IA-Niches

## Dossier de passation - développeur

L'outil répond à une question : avant d'écrire un livre, ce sujet se vend-il sur Amazon, et reste-t-il de la place ? Une IA propose des pistes, les données Amazon les valident (ventes réelles, concurrence, prix).

En fiction, il fait quelque chose qu'aucun concurrent ne fait : il LIT les quatrièmes de couverture du rayon pour mesurer ce que les livres promettent déjà. C'est la métrique " saturation du trio ", et c'est la valeur du produit.

## 1. Coût par type de demande

Chiffres relevés sur des runs réels (2026-07-21). La colonne " standard " correspond à DATAFORSEO\_PRIORITY=1 : moitié prix sur la donnée, mais jusqu'à ~45 min d'attente au lieu de 1-4 min.

| Demande                                      | priority | standard | origine   |
|----------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Scout non-fiction (BSR local, scrape)        | 0,030 \$ | 0,021 \$ | mesuré    |
| Scout non-fiction (BSR serveur, payant)      | 0,084 \$ | 0,048 \$ | calculé   |
| Scout fiction, 3 trios                       | 0,153 \$ | 0,113 \$ | mesuré    |
| Scout fiction, 8 trios                       | 0,409 \$ | 0,299 \$ | extrapolé |
| Analyse éditoriale (1 niche, à la demande)   | 0,028 \$ | 0,028 \$ | mesuré    |
| Sonde autocomplete                           | 0 \$     | 0 \$     | gratuit   |
| PDF de positionnement                        | 0 \$     | 0 \$     | local     |
| Consultation d'un job / historique           | 0 \$     | 0 \$     | lecture   |
| Set de validation du classifieur (50 livres) | 0,32 \$  | -        | one-shot  |

L'analyse éditoriale n'est plus générée pendant le run : elle se demande sur la niche choisie. Les trois analyses pré-générées pesaient 78 % du coût d'un run pour des textes rarement lus.

## 2. Variables d'environnement

### ANTHROPIC\_API\_KEY

Obligatoire. Toute la partie IA.

### DATAFORSEO\_LOGIN / \_PASSWORD

Obligatoire. Le mot de passe est celui de l'API (app.dataforseo.com/api-access), PAS celui du compte.

### BSR\_SOURCE

'scrape' (défaut, gratuit) ou 'dataforseo' (payant). VOIR SECTION DÉPLOIEMENT : 'scrape' ne fonctionne pas depuis un serveur.

### DATAFORSEO\_PRIORITY

2 = file rapide (défaut, 1-4 min). 1 = file standard, moitié prix mais jusqu'à ~45 min.

### PLAFOND\_ANALYSES\_MENSUEL

Plafond glissant par utilisateur. Vide = illimité (mais l'usage reste journalisé).

### IDEATOR\_MODEL / VERDICT\_MODEL

Défaut claude-sonnet-5.

### FICTION\_IDEATOR\_MODEL / FICTION\_CLASSIFIER\_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. NE PAS rétrograder le classifieur : Haiku 4.5 mesuré à 42 % d'accord contre 80 % requis.

### REDDIT\_CLIENT\_ID / \_SECRET / \_USER\_AGENT

Optionnel, sources de veille.

### 3. Endpoints

---

|      |                          |                                                                                                          |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET  | /                        | L'interface web (page unique).                                                                           |
| GET  | /api/scout               | Scout non-fiction en SSE. Meurt si le client se déconnecte.                                              |
| GET  | /api/fiction             | Scout fiction en SSE. Idem.                                                                              |
| GET  | /api/fiction/sous-genres | Peuple le sélecteur depuis la taxonomie.                                                                 |
| POST | /api/jobs                | 202 + id immédiat. Travail détaché : survit à la déconnexion. À PRIVILÉGIER pour la fiction (10-15 min). |
| GET  | /api/jobs/{id}           | Statut, progression, résultat, coût.                                                                     |
| GET  | /api/jobs/{id}/stream    | Progression en SSE, reconnectable.                                                                       |
| GET  | /api/jobs                | Liste par utilisateur.                                                                                   |
| GET  | /api/usage               | Consommation du mois glissant.                                                                           |
| POST | /api/verdict             | Analyse éditoriale d'UNE niche, à la demande (0,028 \$).                                                 |
| POST | /api/pdf                 | One-pager de positionnement. Sans état, gratuit.                                                         |

### 4. Déploiement : ce qui change par rapport au poste local

---

#### Le BSR gratuit ne survit pas au déploiement

BSR\_SOURCE=scrape lit les fiches Amazon depuis une IP résidentielle. Depuis un datacenter, Amazon bloque. En production : BSR\_SOURCE=dataforseo, ce qui fait passer un scout non-fiction de 0,030 \$ à 0,084 \$.

#### Utiliser les travaux asynchrones, pas les endpoints SSE

La latence DataForSEO est très variable : SERP mesurées à 85 s, 222 s et 251 s sur un même run. Les endpoints SSE perdent le travail si le client ferme l'onglet. POST /api/jobs survit.

#### La file ASIN se paie une fois par run, pas par niche

Environ 250 s quel que soit le nombre d'ASIN. fiction\_master groupe déjà toutes les SERP avant un unique batch : ne pas revenir à un batch par niche (10 niches passeraient de 5 à 42 minutes).

#### Les magasins SQLite sont locaux

jobs.db et usage.db sont des fichiers. Pour plusieurs instances, les remplacer par une base partagée. Le schéma porte déjà un user\_id (défaut 'local') : brancher l'authentification est un remplissage de colonne, pas une migration.

#### Le cache est mutualisé entre utilisateurs

Clés par ASIN et par mot-clé, TTL 7 jours. C'est l'économie principale à l'échelle : deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

## 5. Glossaire métier (nécessaire pour construire l'interface)

---

### BSR

Le classement des ventes d'Amazon. Plus le nombre est PETIT, plus le livre se vend. Sous 10 000 : très bon. Au-delà de 100 000 : faible.

### Rayon

Boutique Kindle ou livres papier. Les classements des deux ne se comparent PAS : passer par `label_rayon()` avant toute comparaison.

### Trio

Sous-genre + un ou deux thèmes + un décor. L'unité d'analyse en fiction.

### Trope

Un ressort d'intrigue que le lecteur recherche activement. Exemple : " ennemis devenus amants ".

### Profondeur (depth)

Est-ce que les livres de ce rayon se vendent ? 0 à 1, 1 = oui franchement.

### Ouverture (openness)

Reste-t-il de la place ? 0 à 1, 1 = oui.

### Saturation du trio

Part des livres qui promettent DÉJÀ la même chose. ATTENTION : SEUL score où ÉLEVÉ = MAUVAIS. À colorer à l'inverse des deux précédents.

### Part séries

Proportion de livres appartenant à une série. Élevée = un tome unique est désavantagé.

### Sonde autocomplete

Les lecteurs tapent-ils ces mots ? Soft signal : ne doit JAMAIS gater seul. Peut valoir None (non mesuré) : ne pas l'afficher comme un 0.

## 6. Les six verdicts

---

### Pépité (pepité)

Se vend, place disponible, sujet peu couvert.

### Porteur mais encombré (porteur\_encombre)

Se vend et il reste de la place, mais le trio est déjà très couvert.

### Mur installé (mur\_installe)

Se vend, mais les places sont tenues.

### Désert (desert)

De la place, mais rien ne prouve que ça se vend.

### Sans intérêt (mort)

Peu de ventes et peu de place.

### Non mesuré (non\_mesurable)

Rayon vide ou tous les livres écartés. ABSENCE de résultat, PAS un mauvais résultat : à afficher en neutre, jamais en rouge.

## 7. Pièges à ne pas casser en réimplémentant

---

### La saturation est inversée

Sur profondeur et ouverture, élevé = bon. Sur la saturation, élevé = MAUVAIS. Une jauge codée uniformément fera recommander les pires niches.

### " non\_mesurable " n'est pas " mort "

Les deux affichent des zéros partout. Le premier signifie qu'aucun livre n'a pu être évalué. Les confondre fait écarter des niches jamais mesurées.

### Un rayon amputé n'est pas un rayon désert

FictionShelf.n\_echecs > 0 signifie que des livres n'ont pas pu être enrichis. Le verdict le signale : ne pas masquer cette mention.

### Les BSR Kindle et papier ne se comparent pas

Deux classements distincts. Toujours passer par label\_rayon() ; comparer niche.rayon ('kindle') à book.bsr\_rayon ('Boutique Kindle') rend False partout et fait déclarer toute niche morte sans la moindre erreur.

### Les titres gratuits ont leur propre classement

Environ 25 % du top Kindle. Exclut du scoring via bsr\_gratuit : ne pas les réintroduire dans un calcul maison.

## 8. Durées observées

---

Scout non-fiction : 2 à 7 minutes selon la charge de DataForSEO. Scout fiction : 10 à 15 minutes (869 s mesuré sur 3 trios). La file ASIN représente l'essentiel de cette attente et ne dépend pas du nombre de livres demandés.

Conséquence pour l'interface : annoncer la durée et permettre de fermer la page. Une attente de 15 minutes sans explication passe pour une panne.