

IA-Niches

Dossier de passation - développeur

L'outil répond à une question : avant d'écrire un livre, ce sujet se vend-il sur Amazon, et reste-t-il de la place ? Une IA propose des pistes, les données Amazon les valident (ventes réelles, concurrence, prix).

En fiction, il fait quelque chose qu'aucun concurrent ne fait : il LIT les quatrièmes de couverture du rayon pour mesurer ce que les livres promettent déjà. C'est la métrique " saturation du trio ", et c'est la valeur du produit.

1. Coût par type de demande

Chiffres relevés sur des runs réels (2026-07-21). La colonne " standard " correspond à DATAFORSEO_PRIORITY=1 : moitié prix sur la donnée, mais jusqu'à ~45 min d'attente au lieu de 1-4 min.

Demande	priority	standard	origine
Scout non-fiction (BSR local, scrape)	0,030 \$	0,021 \$	mesuré
Scout non-fiction (BSR serveur, payant)	0,084 \$	0,048 \$	calculé
Scout fiction, 3 trios	0,153 \$	0,113 \$	mesuré
Scout fiction, 8 trios	0,409 \$	0,299 \$	extrapolé
Analyse éditoriale (1 niche, à la demande)	0,028 \$	0,028 \$	mesuré
Sonde autocomplete	0 \$	0 \$	gratuit
PDF de positionnement	0 \$	0 \$	local
Consultation d'un job / historique	0 \$	0 \$	lecture
Set de validation du classifieur (50 livres)	0,32 \$	-	one-shot
Mots-cles backend KDP (1 niche)	0,006 \$	0,006 \$	estime

L'analyse éditoriale n'est plus générée pendant le run : elle se demande sur la niche choisie. Les trois analyses pré-générées pesaient 78 % du coût d'un run pour des textes rarement lus.

Les chiffres ci-dessus sont ceux d'un PREMIER passage. Les classifications de quatrièmes de couverture sont mises en cache (clé : livre + taxonomie + modèle + empreinte du prompt, TTL 30 jours) : un run répété sur un sous-genre déjà exploré tombe à 0,139 \$ pour 8 trios à 70 % de recouvrement, soit -66 %. À l'échelle, c'est l'économie principale - deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

Piste écartée après mesure : tronquer les blurbs à 600 caractères économise 0,083 \$ mais fait tomber l'accord du classifieur de 100 % à 60 % contre l'étalon-or. Le modèle perd les tropes révélés en seconde moitié de texte. Ne pas retenter sans remesurer.

2. Variables d'environnement

ANTHROPIC_API_KEY

Obligatoire. Toute la partie IA.

DATAFORSEO_LOGIN / _PASSWORD

Obligatoire. Le mot de passe est celui de l'API (app.dataforseo.com/api-access), PAS celui du compte.

BSR_SOURCE

'scrape' (défaut, gratuit) ou 'dataforseo' (payant). VOIR SECTION DÉPLOIEMENT : 'scrape' ne fonctionne pas depuis un serveur.

DATAFORSEO_PRIORITY

2 = file rapide (défaut, 1-4 min). 1 = file standard, moitié prix mais jusqu'à ~45 min.

PLAFOND_ANALYSES_MENSUEL

Plafond glissant par utilisateur. Vide = illimité (mais l'usage reste journalisé).

IDEATOR_MODEL / VERDICT_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. Un identifiant sans le préfixe 'claude-' est absent de la grille de cost_tracker et donc facturé 0,00 \$: le coût disparaît des rapports sans lever d'erreur.

FICTION_IDEATOR_MODEL / FICTION_CLASSIFIER_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. NE PAS rétrograder le classifieur : Haiku 4.5 mesuré à 42 % d'accord contre 80 % requis.

KDP_KEYWORDS_MODEL

Defaut claude-sonnet-5. Les 7 mots-cles backend.

INSCRIPTIONS_OUVERTES

FERME par défaut. Le plafond mensuel etant PAR utilisateur, un compte de plus est un plafond neuf : l'inscription libre offrait une dépense

illimitee a un anonyme. Le PREMIER compte passe toujours (amorçage).

NOTIFICATIONS_EMAIL

Drapeau du message de fin d'analyse. ETEINT par défaut, et il ne suffit PAS : sans SMTP_HOST rien ne part. Une configuration a moitié faite n'envoie pas " au mieux ", elle n'envoie pas.

SMTP_HOST / _PORT / _USER / _PASSWORD / _FROM / _TLS

Serveur d'envoi. Port 587 et STARTTLS par défaut. Le message ne contient JAMAIS les niches trouvées ni le moindre montant : l'e-mail est un canal en clair, relaye et archive chez le fournisseur du destinataire. Un envoi qui échoue ne fait jamais échouer un run -- il a coûté de l'argent réel et son résultat est en base.

BASE_URL

Racine publique, utilisée UNIQUEMENT pour le lien du message de fin. Absente, le message part sans lien plutôt qu'avec un lien mort.

MARKETPLACE

'fr' par défaut (amazon.fr). 'com' est DECRIE mais pas prêt et LEVE au démarrage : les codes DataForSEO seraient justes, mais les browse nodes, les barèmes KDP en euros, les mots saisonniers, le corpus du filtre IP et les prompts sont français. Un run .com rendrait des chiffres faux sans lever.

COOKIE_SECURE

Normalement inutile : le drapeau Secure est DEDUIT du protocole (X-Forwarded-Proto puis le schema). A ne renseigner que derrière un proxy TLS qui n'annonce rien. Il ne peut que FORCER.

3. Endpoints

GET /	L'interface web (page unique). SEUL endpoint servi sans session - sinon le formulaire de connexion serait inatteignable.
POST /api/auth/inscription	Cree un compte (e-mail + mot de passe) et ouvre une session. Le PREMIER compte cree reprend les donnees accumulees sous user_id='local' avant l'authentification.
POST /api/auth/connexion	Ouvre une session. Un e-mail inconnu et un mot de passe faux rendent le MEME message : sinon une liste d'adresses revele qui est client.
POST /api/auth/deconnexion	Ferme cette session cote serveur et retire le cookie. Les autres sessions du meme compte restent ouvertes.
GET /api/auth/moi	Le compte de la session en cours.
GET /api/fiction/sous-genres	Peuple le sélecteur depuis la taxonomie.
GET /api/lowcontent/formats	Peuple le sélecteur de format low-content depuis la taxonomie, avec le drapeau " normé ".
GET /api/fiction/taxonomie/{sous-genre}	Tout genre de sous genres autorises du sous-genre. Alimente les menus du compositeur de trio : la taxonomie est la source de verite UNIQUE, jamais une liste en dur cote JS.
POST /api/jobs	202 + id immediat. SEUL chemin de lancement des deux scouts. Le travail est detache : il survit a la fermeture de l'onglet, verifie le plafond AVANT de depenser et impute l'usage. Les anciens GET /api/scout et /api/fiction, qui streamaient dans la requete HTTP, ont ete retires : deux chemins pour le meme travail divergent des que l'un des deux n'est plus exerce.
GET /api/jobs/{id}	Statut, progression, résultat, coût.
GET /api/jobs/{id}/stream	Progression en SSE, reconnectable.
GET /api/jobs	Liste par utilisateur.
GET /api/usage	Consommation du mois glissant.
POST /api/verdict	Analyse éditoriale d'UNE niche, à la demande (0,028 \$).
GET /api/history	Passages sur une niche + lecture de son évolution. Une niche vue une seule fois rend delta:null avec un 200 - " pas encore de recul " est une réponse, pas un échec.
POST /api/kdp-keywords	Les 7 mots-clés backend KDP d'une niche (~0,006 \$). Le LLM propose, le code applique les règles KDP, l'autocomplete confirme gratuitement.
POST /api/dossier	Dossier de niche en 3 pages : marche + concurrents, angle et spec, mots-cles KDP et categories suggerees. Gratuit sauf si les mots-cles sont demandes (~0,006 \$).
POST /api/pdf	One-pager de positionnement. Sans état, gratuit.

4. Déploiement : ce qui change par rapport au poste local

Le BSR gratuit ne survit pas au déploiement

BSR_SOURCE=scrape lit les fiches Amazon depuis une IP résidentielle. Depuis un datacenter, Amazon bloque. En production : BSR_SOURCE=dataforseo, ce qui fait passer un scout non-fiction de 0,030 \$ à 0,084 \$.

Un seul chemin de lancement : POST /api/jobs

La latence DataForSEO est très variable : SERP mesurées à 85 s, 222 s et 251 s sur un même run. Le travail vit dans jobs.db, pas dans la requête HTTP : fermer l'onglet ne le tue pas, et GET /api/jobs/{id}/stream (SSE) se reconnecte en rejouant toute la progression. Les anciens GET /api/scout et GET /api/fiction ont été supprimés : deux chemins pour le même travail, dont un seul exercé, divergent.

La file ASIN se paie une fois par run, pas par niche

Environ 250 s quel que soit le nombre d'ASIN. fiction_master groupe déjà toutes les SERP avant un unique batch : ne pas revenir à un batch par niche (10 niches passeraient de 5 à 42 minutes).

Les magasins SQLite sont locaux

jobs.db et usage.db sont des fichiers. Pour plusieurs instances, les remplacer par une base partagée. Le schéma porte déjà un user_id (défaut 'local') : brancher l'authentification est un remplissage de colonne, pas une migration.

Le cache est mutualisé entre utilisateurs

Clés par ASIN et par mot-clé, TTL 15 jours (30 pour la classification de quatrièmes de couverture). C'est l'économie principale à l'échelle : deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

5. Glossaire métier (nécessaire pour construire l'interface)

BSR

Le classement des ventes d'Amazon. Plus le nombre est PETIT, plus le livre se vend. Sous 10 000 : très bon. Au-delà de 100 000 : faible.

Rayon

Boutique Kindle ou livres papier. Les classements des deux ne se comparent PAS : passer par `label_rayon()` avant toute comparaison.

Trio

Sous-genre + un ou deux thèmes + un décor. L'unité d'analyse en fiction.

Trope

Un ressort d'intrigue que le lecteur recherche activement. Exemple : " ennemis devenus amants ".

Profondeur (depth)

Est-ce que les livres de ce rayon se vendent ? 0 à 1, 1 = oui franchement.

Ouverture (openness)

Reste-t-il de la place ? 0 à 1, 1 = oui.

Saturation du trio

Part des livres qui promettent DÉJÀ la même chose. ATTENTION : SEUL score où ÉLEVÉ = MAUVAIS. À colorer à l'inverse des deux précédents.

Part séries

Proportion de livres appartenant à une série. Élevée = un tome unique est désavantagé.

Sonde autocomplete

Les lecteurs tapent-ils ces mots ? Soft signal : ne doit JAMAIS gater seul. Peut valoir None (non mesuré) : ne pas l'afficher comme un 0.

6. Les six verdicts

Pépité (pepité)

Se vend, place disponible, sujet peu couvert.

Porteur mais encombré (porteur_encombre)

Se vend et il reste de la place, mais le trio est déjà très couvert.

Mur installé (mur_installe)

Se vend, mais les places sont tenues.

Désert (desert)

De la place, mais rien ne prouve que ça se vend.

Sans intérêt (mort)

Peu de ventes et peu de place.

Non mesuré (non_mesurable)

Rayon vide ou tous les livres écartés. ABSENCE de résultat, PAS un mauvais résultat : à afficher en neutre, jamais en rouge.

7. Pièges à ne pas casser en réimplémentant

La saturation est inversée

Sur profondeur et ouverture, élevé = bon. Sur la saturation, élevé = MAUVAIS. Une jauge codée uniformément fera recommander les pires niches.

" non_mesurable " n'est pas " mort "

Les deux affichent des zéros partout. Le premier signifie qu'aucun livre n'a pu être évalué. Les confondre fait écarter des niches jamais mesurées.

Un rayon amputé n'est pas un rayon désert

FictionShelf.n_echecs > 0 signifie que des livres n'ont pas pu être enrichis. Le verdict le signale : ne pas masquer cette mention.

Les BSR Kindle et papier ne se comparent pas

Deux classements distincts. Toujours passer par label_rayon() ; comparer niche.rayon ('kindle') à book.bsr_rayon ('Boutique Kindle') rend False partout et fait déclarer toute niche morte sans la moindre erreur.

Les titres gratuits ont leur propre classement

Environ 25 % du top Kindle. Exclut du scoring via bsr_gratuit : ne pas les réintroduire dans un calcul maison.

8. Durées observées

Scout non-fiction : 2 à 7 minutes selon la charge de DataForSEO. Scout fiction : 10 à 15 minutes (869 s mesuré sur 3 trios). La file ASIN représente l'essentiel de cette attente et ne dépend pas du nombre de livres demandés.

Conséquence pour l'interface : annoncer la durée et permettre de fermer la page. Une attente de 15 minutes sans explication passe pour une panne.