

IA-Niches

Dossier de passation - développeur

L'outil répond à une question : avant d'écrire un livre, ce sujet se vend-il sur Amazon, et reste-t-il de la place ? Une IA propose des pistes, les données Amazon les valident (ventes réelles, concurrence, prix).

En fiction, il fait quelque chose qu'aucun concurrent ne fait : il LIT les quatrièmes de couverture du rayon pour mesurer ce que les livres promettent déjà. C'est la métrique " saturation du trio ", et c'est la valeur du produit.

1. Coût par type de demande

Chiffres relevés sur des runs réels (2026-07-21). La colonne " standard " correspond à DATAFORSEO_PRIORITY=1 : moitié prix sur la donnée, mais jusqu'à ~45 min d'attente au lieu de 1-4 min.

Demande	priority	standard	origine
Scout non-fiction (BSR local, scrape)	0,030 \$	0,021 \$	mesuré
Scout non-fiction (BSR serveur, payant)	0,084 \$	0,048 \$	calculé
Scout fiction, 3 trios	0,153 \$	0,113 \$	mesuré
Scout fiction, 8 trios	0,409 \$	0,299 \$	extrapolé
Analyse éditoriale (1 niche, à la demande)	0,028 \$	0,028 \$	mesuré
Sonde autocomplete	0 \$	0 \$	gratuit
PDF de positionnement	0 \$	0 \$	local
Consultation d'un job / historique	0 \$	0 \$	lecture
Set de validation du classifieur (50 livres)	0,32 \$	-	one-shot

L'analyse éditoriale n'est plus générée pendant le run : elle se demande sur la niche choisie. Les trois analyses pré-générées pesaient 78 % du coût d'un run pour des textes rarement lus.

Les chiffres ci-dessus sont ceux d'un PREMIER passage. Les classifications de quatrièmes de couverture sont mises en cache (clé : livre + taxonomie + modèle + empreinte du prompt, TTL 30 jours) : un run répété sur un sous-genre déjà exploré tombe à 0,139 \$ pour 8 trios à 70 % de recouvrement, soit -66 %. À l'échelle, c'est l'économie principale - deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

Piste écartée après mesure : tronquer les blurbs à 600 caractères économise 0,083 \$ mais fait tomber l'accord du classifieur de 100 % à 60 % contre l'étalon-or. Le modèle perd les tropes révélés en seconde moitié de texte. Ne pas retenter sans remesurer.

2. Variables d'environnement

ANTHROPIC_API_KEY

Obligatoire. Toute la partie IA.

DATAFORSEO_LOGIN / _PASSWORD

Obligatoire. Le mot de passe est celui de l'API (app.dataforseo.com/api-access), PAS celui du compte.

BSR_SOURCE

'scrape' (défaut, gratuit) ou 'dataforseo' (payant). VOIR SECTION DÉPLOIEMENT : 'scrape' ne fonctionne pas depuis un serveur.

DATAFORSEO_PRIORITY

2 = file rapide (défaut, 1-4 min). 1 = file standard, moitié prix mais jusqu'à ~45 min.

PLAFOND_ANALYSES_MENSUEL

Plafond glissant par utilisateur. Vide = illimité (mais l'usage reste journalisé).

IDEATOR_MODEL / VERDICT_MODEL

Défaut claude-sonnet-5.

FICTION_IDEATOR_MODEL / FICTION_CLASSIFIER_MODEL

Défaut claude-sonnet-5. NE PAS rétrograder le classifieur : Haiku 4.5 mesuré à 42 % d'accord contre 80 % requis.

REDDIT_CLIENT_ID / _SECRET / _USER_AGENT

Optionnel, sources de veille.

3. Endpoints

GET	/	L'interface web (page unique).
GET	/api/scout	Scout non-fiction en SSE. Meurt si le client se déconnecte.
GET	/api/fiction	Scout fiction en SSE. Idem.
GET	/api/fiction/sous-genres	Peuple le sélecteur depuis la taxonomie.
POST	/api/jobs	202 + id immédiat. Travail détaché : survit à la déconnexion. À PRIVILÉGIER pour la fiction (10-15 min).
GET	/api/jobs/{id}	Statut, progression, résultat, coût.
GET	/api/jobs/{id}/stream	Progression en SSE, reconnectable.
GET	/api/jobs	Liste par utilisateur.
GET	/api/usage	Consommation du mois glissant.
POST	/api/verdict	Analyse éditoriale d'UNE niche, à la demande (0,028 \$).
POST	/api/pdf	One-pager de positionnement. Sans état, gratuit.

4. Déploiement : ce qui change par rapport au poste local

Le BSR gratuit ne survit pas au déploiement

BSR_SOURCE=scrape lit les fiches Amazon depuis une IP résidentielle. Depuis un datacenter, Amazon bloque. En production : BSR_SOURCE=dataforseo, ce qui fait passer un scout non-fiction de 0,030 \$ à 0,084 \$.

Utiliser les travaux asynchrones, pas les endpoints SSE

La latence DataForSEO est très variable : SERP mesurées à 85 s, 222 s et 251 s sur un même run. Les endpoints SSE perdent le travail si le client ferme l'onglet. POST /api/jobs survit.

La file ASIN se paie une fois par run, pas par niche

Environ 250 s quel que soit le nombre d'ASIN. fiction_master groupe déjà toutes les SERP avant un unique batch : ne pas revenir à un batch par niche (10 niches passeraient de 5 à 42 minutes).

Les magasins SQLite sont locaux

jobs.db et usage.db sont des fichiers. Pour plusieurs instances, les remplacer par une base partagée. Le schéma porte déjà un user_id (défaut 'local') : brancher l'authentification est un remplissage de colonne, pas une migration.

Le cache est mutualisé entre utilisateurs

Clés par ASIN et par mot-clé, TTL 7 jours. C'est l'économie principale à l'échelle : deux clients analysant le même rayon ne le paient qu'une fois.

5. Glossaire métier (nécessaire pour construire l'interface)

BSR

Le classement des ventes d'Amazon. Plus le nombre est PETIT, plus le livre se vend. Sous 10 000 : très bon. Au-delà de 100 000 : faible.

Rayon

Boutique Kindle ou livres papier. Les classements des deux ne se comparent PAS : passer par `label_rayon()` avant toute comparaison.

Trio

Sous-genre + un ou deux thèmes + un décor. L'unité d'analyse en fiction.

Trope

Un ressort d'intrigue que le lecteur recherche activement. Exemple : " ennemis devenus amants ".

Profondeur (depth)

Est-ce que les livres de ce rayon se vendent ? 0 à 1, 1 = oui franchement.

Ouverture (openness)

Reste-t-il de la place ? 0 à 1, 1 = oui.

Saturation du trio

Part des livres qui promettent DÉJÀ la même chose. ATTENTION : SEUL score où ÉLEVÉ = MAUVAIS. À colorer à l'inverse des deux précédents.

Part séries

Proportion de livres appartenant à une série. Élevée = un tome unique est désavantagé.

Sonde autocomplete

Les lecteurs tapent-ils ces mots ? Soft signal : ne doit JAMAIS gater seul. Peut valoir None (non mesuré) : ne pas l'afficher comme un 0.

6. Les six verdicts

Pépité (pepité)

Se vend, place disponible, sujet peu couvert.

Porteur mais encombré (porteur_encombre)

Se vend et il reste de la place, mais le trio est déjà très couvert.

Mur installé (mur_installe)

Se vend, mais les places sont tenues.

Désert (desert)

De la place, mais rien ne prouve que ça se vend.

Sans intérêt (mort)

Peu de ventes et peu de place.

Non mesuré (non_mesurable)

Rayon vide ou tous les livres écartés. ABSENCE de résultat, PAS un mauvais résultat : à afficher en neutre, jamais en rouge.

7. Pièges à ne pas casser en réimplémentant

La saturation est inversée

Sur profondeur et ouverture, élevé = bon. Sur la saturation, élevé = MAUVAIS. Une jauge codée uniformément fera recommander les pires niches.

" non_mesurable " n'est pas " mort "

Les deux affichent des zéros partout. Le premier signifie qu'aucun livre n'a pu être évalué. Les confondre fait écarter des niches jamais mesurées.

Un rayon amputé n'est pas un rayon désert

FictionShelf.n_echecs > 0 signifie que des livres n'ont pas pu être enrichis. Le verdict le signale : ne pas masquer cette mention.

Les BSR Kindle et papier ne se comparent pas

Deux classements distincts. Toujours passer par label_rayon() ; comparer niche.rayon ('kindle') à book.bsr_rayon ('Boutique Kindle') rend False partout et fait déclarer toute niche morte sans la moindre erreur.

Les titres gratuits ont leur propre classement

Environ 25 % du top Kindle. Exclut du scoring via bsr_gratuit : ne pas les réintroduire dans un calcul maison.

8. Durées observées

Scout non-fiction : 2 à 7 minutes selon la charge de DataForSEO. Scout fiction : 10 à 15 minutes (869 s mesuré sur 3 trios). La file ASIN représente l'essentiel de cette attente et ne dépend pas du nombre de livres demandés.

Conséquence pour l'interface : annoncer la durée et permettre de fermer la page. Une attente de 15 minutes sans explication passe pour une panne.