## Ejercicio 1

 $ESTADOLAMPARA ::= prendida \mid apagada$  $Sistema \_$ lampara: ESTADOLAMPARA $SistemaInicial\_$ Sistemalampara=apagada $Alternar Estado Boton 1 \_$  $\Delta Sistema$  $lampara' \neq lampara$ AlternarEstadoBoton2 == AlternarEstadoBoton1Ejercicio 2 [MENSAJES] $REPS ::= ok \mid paridadIncorrecta \mid bufferLleno \mid bufferVaciandose$  $POSIBLESESTADOS ::= llenandose \mid vaciandose$  $Despachante \_$ buffer : seq MENSAJESestado: POSIBLESESTADOS $\_DespachanteInicial\_\_$ Despachante $buffer = \emptyset$ estado = llenandose $Capacidad Maxima Buffer: \mathbb{N}$ Capacidad Maxima Buffer=10 $ParidadOk : \mathbb{P} MENSAJES$ 

 $ParidadOk \neq \emptyset$ 

```
Recibir Mensaje Ok_{-}
   \Delta Despachante
   m?: MENSAJES
   r!: REPS
   estado = llenandose \\
   \# buffer < CapacidadMaximaBuffer
   m? \in ParidadOk
   buffer' = buffer \cap \langle m? \rangle
   estado' = estado
   r! = ok
  EBuffer Vacian dose \_
   \Xi Despachante
   r!: REPS
   estado = vaciandose
   r! = buffer Vacian dose
  EBufferLleno _
   \Delta Despachante
   r!: REPS
   \# buffer = CapacidadMaximaBuffer
   \mathit{buffer'} = \mathit{buffer}
   \mathit{estado'} = \mathit{vaciandose}
   r! = bufferLleno
  EParidadIncorrecta
   \Xi Despachante
   m?: MENSAJES
   r!: REPS
   m? \not\in ParidadOk
   r! = paridadIncorrecta
RecibirMensajeError == EBufferVaciandose \lor EBufferLleno \lor EParidadIncorrecta
RecibirMensaje == RecibirMensajeOk \lor RecibirMensajeError
  Vacian do Buffer\_
   \Delta Despachante
   r!: MENSAJES
   \# buffer > 0
   estado = vaciandose \\
   buffer' = tail \ buffer
   r! = head buffer
   estado' = estado
```



## 

```
egin{align*} NoEncontrado & & \\ & \Xi BDCine & \\ d?:DIRECTOR & \\ p?:PELICULA & \\ r!:REPS & \\ \hline (d?,p?) 
otin direction of the property of the
```

 $Modificar Director == Modificar Director Ok \lor No Encontrado$ 

 $AltaPeli == AltaPeliOk \lor PeliYaExiste$ 

```
BajaPeliOk \_
\Delta BDCine
p?: PELICULA
r!: REPS
p? \in (ran dir)
p? \in (ran gui)
dir' = dir \triangleright \{p?\}
gui' = gui \triangleright \{p?\}
r! = ok
```

```
 \begin{array}{l} -PeliNoExiste \\ \hline \Xi BDCine \\ p?:PELICULA \\ \hline r!:REPS \\ \hline (p? \not\in ({\rm ran}\ dir)) \lor (p? \not\in ({\rm ran}\ gui)) \\ \hline r!=noEncontrado \end{array}
```

 $\textit{BajaPeli} == \textit{BajaPeliOk} \lor \textit{PeliNoExiste}$ 

# Ejercicio 4

#### $[\mathit{USUARIO}, \mathit{CONTRASENA}, \mathit{NOMBREARCHIVO}, \mathit{ARCHIVO}]$

 $REPS ::= ok \mid usuarioNoEncontrado \mid usuarioYaConectado \mid contrasenaIncorrecta \mid usuarioNoConectado \mid archivoNoEncontrado \mid archivoYaExiste$ 

 $archivosSubidos: NOMBREARCHIVO \rightarrow ARCHIVO$ 

```
\_connectOk \_
\Delta ServidorFTP
usuario?: USUARIO
```

contrasena?: CONTRASENA

r!: REPS

```
usuario? \in (dom\ logins)

usuario? \notin usuariosConectados

contrasena? = logins\ usuario?

usuariosConectados' = usuariosConectados \cup \{usuario?\}

r! = ok
```

```
EUsuarioNoEncontrado \_
   \Xi ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
   r!: REPS
   usuario? \not\in (dom \ logins)
   r! = usuarioNoEncontrado
  EUsuario Ya Conectado _
   \Xi ServidorFTP
   usuario?: USUARIO
   r!: REPS
   usuario? \in (dom \ logins)
   usuario? \in usuariosConectados
   r! = usuarioNoEncontrado
  EContrasena Incorrecta
  \Xi ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
   contrasena?: CONTRASENA
   r!: REPS
   usuario? \in (dom \ logins)
   contrasena? \neq logins usuario?
   r! = usuarioNoEncontrado
connectE == EUsuarioNoEncontrado \lor EUsuarioYaConectado \lor EContrasenaIncorrecta
connect == connectOk \lor connectE
  qetOk
   \Xi ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
   narchivo?: NOMBREARCHIVO
   archivo!: ARCHIVO
   r!: REPS
   usuario? \in usuariosConectados
   narchivo? \in (dom \ archivosSubidos)
   archivo! = archivosSubidos\ narchivo?
   r! = ok
  EUsuarioNoConectado \_
  \Xi ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
  r!: REPS
   usuario? \notin usuariosConectados
   r! = usuarioNoConectado
```

```
EArchivoNoEncontrado ___
  \Xi ServidorFTP
   narchivo?: NOMBREARCHIVO
  r!: REPS
   narchivo? \not\in (dom\ archivosSubidos)
   r! = archivoNoEncontrado
getE == EUsuarioNoConectado \lor EArchivoNoEncontrado
get == getOk \lor getE
 \_putOk\_\_
   \Delta ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
   narchivo?: NOMBREARCHIVO
   archivo?: ARCHIVO
  r!: REPS
   usuario? \in usuariosConectados
   narchivo? \not\in (dom\ archivosSubidos)
   archivosSubidos' = archivosSubidos \cup \{(narchivo?, archivo?)\}
  EArchivo\,YaExiste\,\_
  \Xi ServidorFTP
   narchivo?: NOMBREARCHIVO
  r!: REPS
   narchivo? \in (dom \ archivosSubidos)
   r! = archivo YaExiste
putE == EUsuarioNoConectado \lor EArchivoYaExiste
put == putOk \lor putE
 \_closeOk \_\_
   \Delta ServidorFTP
   usuario?:USUARIO
  r!: REPS
   usuario? \in usuariosConectados
   usuariosConectados' = usuariosConectados \setminus \{usuario?\}
   r! = ok
```

closeE == EUsuarioNoConectado $close == closeOk \lor closeE$ 

## Ejercicio 6

 $REPS ::= ok \mid programaNoExiste \mid operacionNoPermitida \mid programaSiendoEditado$  $\mid programa No Siendo Editado \mid user No Estaba Editando$ Commit \_ encabezado: ENCABEZADOcuerpo: CUERPOPrograma \_\_\_  $historial : seq\ Commit$ estado: ESTADOEDIT $siendoEditadoPor: \mathbb{P}\ USUARIO$ ProgramaInicial \_\_\_\_\_ Programa $historial = \varnothing$ estado = disponible $siendoEditadoPor = \varnothing$ CVS \_\_\_\_\_  $lineaBase: NOMBREPROGRAMA \rightarrow Programa$  $lectores: \mathbb{P}\ USUARIO$  $editores: \mathbb{P}\ USUARIO$  $autores: \mathbb{P}\ USUARIO$  $autores \subseteq editores$  $editores \subseteq lectores$ CVSInicial \_\_\_ CVS $lineaBase = \emptyset$  $lectores = \emptyset$  $editores = \emptyset$  $autores = \emptyset$ 

[USUARIO, NOMBREPROGRAMA, ENCABEZADO, CUERPO]

 $ESTADOEDIT ::= siendoEditado \mid disponible$ 

```
ProgramaACVS __
 \Delta CVS
 nprograma?: NOMBREPROGRAMA
 nprograma? \in (dom \ lineaBase)
 lineaBase\ nprograma? = \theta\ Programa
 lineaBase' = lineaBase \oplus \{nprograma? \mapsto \theta Programa'\}
 lectores' = lectores
 \it editores' = \it editores
 autores' = autores
\_EProgramaNoExiste \_
 \Xi CVS
 nprograma?: NOMBREPROGRAMA
 r!: REPS
 nprograma? \not\in (\text{dom } lineaBase)
 r! = programaNoExiste
EUsuarioNoAutor\_
 \Xi CVS
 user?: USUARIO
 r!: REPS
 user? \not\in autores
 r! = operacionNoPermitida
EUsuarioNoEditor\_
 \Xi CVS
 user?: USUARIO
 r!: REPS
 user? \not\in editores
 r! = operacionNoPermitida
EUsuarioNoLector\_
 \Xi CVS
 user?: USUARIO
 r!: REPS
 user? \not\in lectores
 r! = operacionNoPermitida
EProgSiendoEditado ______
 nprograma?: NOMBREPROGRAMA
 r!: REPS
 nprograma? \in (\text{dom } lineaBase)
 (linea Base\ nprograma?).estado = siendo Editado
 r! = programa Siendo Editado
```

```
CreateOk_{-}
   \Delta CVS
   nprograma?: NOMBREPROGRAMA
   user?: USUARIO
   r!: REPS
   (nprograma? \not\in (\text{dom } lineaBase)) \lor
    (nprograma? \in (dom\ lineaBase) \land (lineaBase\ nprograma?).estado = disponible)
   user? \in autores
   lineaBase' =
    lineaBase \oplus \{nprograma? \mapsto \langle historial == \varnothing, estado == disponible, siendoEditadoPor == \varnothing \rangle \}
   r! = ok
Create == CreateOk \lor EProgSiendoEditado \lor EUsuarioNoAutor
  ProgGetOk\_
   \Xi Programa
   prog! : Commit
   r!: REPS
   prog! = last\ historial
   r! = ok
Get == ([ProgramaACVS; user? : USUARIO | user? \in lectores] \land ProgGetOk)
\lor (EUsuarioNoLector \lor EProgramaNoExiste)
  ProgEditOk -
   \Delta Programa
   user?: USUARIO
   proq! : Commit
   r!: REPS
   estado = disponible
   historial' = historial
   estado' = siendoEditado
   siendoEditadoPor' = \{user?\}
   prog! = last\ historial
   r! = ok
```

 $Edit == ([ProgramaACVS; user? : USUARIO \mid user? \in editores] \land ProgEditOk) \lor (EUsuarioNoEditor \lor EProgramaNoExiste \lor EProgSiendoEditado)$ 

```
ProgDeltaOkDiff _
\Delta Programa
user?: USUARIO
prog?: Commit
r!: REPS
estado = siendo Editado \\
siendoEditadoPor = \{user?\}
prog? \neq last\ historial
historial' = historial \cap \langle prog? \rangle
estado' = disponible
siendoEditadoPor' = \emptyset
r! = ok
ProgDeltaOkSame\_
\Delta Programa
user?: USUARIO
prog?: Commit
r!: REPS
estado = siendo Editado
siendoEditadoPor = \{user?\}
prog? = last\ historial
historial' = historial
estado' = disponible
siendoEditadoPor' = \emptyset
r! = ok
EProgNoSiendoEditado _
\Xi Programa
r!: REPS
estado = disponible
r! = programa No Siendo Editado
EUserNoEstabaEditando\_
\Xi Programa
user?: USUARIO
r!: REPS
estado = siendo Editado
siendoEditadoPor \neq \{user?\}
r! = userNoEstabaEditando
```

```
\begin{aligned} ProgDeltaOk =&= ProgDeltaOkDiff \lor ProgDeltaOkSame \\ ProgDelta =&= ProgDeltaOk \lor EProgNoSiendoEditado \lor EUserNoEstabaEditando \\ Delta =&= ([ProgramaACVS; user?: USUARIO \mid user? \in editores] \land ProgDelta) \lor \\ (EUsuarioNoEditor \lor EProgramaNoExiste) \end{aligned}
```

 $Delete == DeleteOk \lor EUsuarioNoAutor \lor EProgramaNoExiste$